

2025

第 3 期

池州工程造价信息

CHI ZHOU GONG CHENG ZAO JIA XIN XI



池州市建设工程造价管理站

池 州 工 程 造 价 信 息

2025年第3期
总第313期

主 办

池州市建设工程造价管理站

协 办

池州市建设工程全过程咨询协会

地址：池州市长江南路红森
大厦B座12层1207室

电话：0566-2612026

邮编：247000

发布日期：2025年4月5日

内部资料 注意保存

GONG CHENG ZAO JIA XIN XI

目 录

通知公告

- 关于表扬参与2024年度工程造价咨询企业经营
状况调查有关会员单位的通知…………… (2)

综合信息

- 智能建造技术在项目质量管理中的应用…………… (7)
- 建筑施工的安全应急管理现状与对策研究… (11)

造价分析

- 池州市建设工程经济指标分析…………… (13)

价格信息

- 2025年3月份池州建设工程材料价格信息
…………… (15)
- 2025年一季度池州市建筑市场人工价格信息… (111)
- 池州市部分周转材料租赁价格信息…………… (111)

关于表扬参与2024年度工程造价咨询企业 经营状况调查有关会员单位的通知

皖价协〔2025〕6号

各会员单位：

为了解我省工程造价咨询企业经营现状，省价协在2024年按季度开展了工程造价咨询企业经营状况调查工作。调查工作得到了会员单位和有关企业的大力支持和踊跃参与，协会全年共收到468家企业的985份反馈问卷，保证了调查工作的顺利开展。

省价协对参与调查工作的所有企业表示衷心感谢，并对2024年四个季度均参与调查的74家企业（名单附后）予以表扬。

希望全体会员能够继续积极参与协会组织的各项活动，为行业发展贡献力量。

附件：参与2024年工程造价咨询企业经营状况调查会员单位表扬名单

安徽省建设工程造价管理协会

2025年3月5日

附件

参与 2024 年工程造价咨询企业经营状况调查
会员单位表扬名单

序号	表扬名单	所在市
1	安徽安瑞工程咨询有限责任公司	合肥市
2	安徽宝申工程项目管理咨询有限公司	合肥市
3	安徽枫华工程造价咨询有限公司	合肥市
4	安徽公共资源交易集团项目管理有限公司	合肥市
5	安徽广电项目管理有限公司	合肥市
6	安徽弘泰建设管理有限公司	合肥市
7	安徽红日工程管理有限公司	合肥市
8	安徽华明工程造价有限公司	合肥市
9	安徽华信项目管理有限公司	合肥市
10	安徽建清工程咨询有限公司	合肥市
11	安徽金泉工程管理咨询有限公司	合肥市
12	安徽金瑞安工程科技有限公司	合肥市
13	安徽金之诚工程管理有限公司	合肥市
14	安徽凯吉通工程咨询有限公司	合肥市
15	安徽凯奇建设项目管理有限公司	合肥市
16	安徽诺金工程造价咨询有限公司	合肥市
17	安徽省建设工程项目管理有限公司	合肥市

18	安徽省良基项目管理有限公司	合肥市
19	安徽省招标集团股份有限公司	合肥市
20	安徽省志成建设工程咨询股份有限公司	合肥市
21	安徽盛世建设项目管理有限公司	合肥市
22	安徽双泽工程造价咨询有限公司	合肥市
23	安徽皖瑞工程造价咨询事务所有限公司	合肥市
24	安徽新起点建设项目管理有限公司	合肥市
25	安徽永健工程造价咨询有限公司	合肥市
26	安徽远信工程项目管理有限公司	合肥市
27	安徽正大永道工程咨询有限公司	合肥市
28	安徽中辰工程造价有限公司	合肥市
29	安徽中技工程咨询有限公司	合肥市
30	安徽中审工程造价咨询有限公司	合肥市
31	安徽中一建设工程技术咨询有限公司	合肥市
32	鼎信数智技术集团股份有限公司	合肥市
33	容诚工程咨询有限公司	合肥市
34	浙江金穗工程项目管理有限公司合肥分公司	合肥市
35	安徽华仁工程咨询有限公司	淮北市
36	安徽众信建设项目管理有限公司	淮北市
37	安徽省华都工程咨询有限公司	亳州市
38	安徽建鑫工程咨询有限公司	宿州市
39	安徽泰欣项目管理有限公司	宿州市

40	安徽皖讯工程咨询有限公司	宿州市
41	安徽华证鑫诚项目管理有限公司	蚌埠市
42	安徽永合德勤工程管理咨询有限公司	蚌埠市
43	安徽正诚项目管理有限公司	阜阳市
44	安徽达坤工程项目管理有限公司	淮南市
45	安徽广利宏远房地产资产评估造价有限公司	淮南市
46	安徽踏川建设咨询有限公司	淮南市
47	安徽诚信建设项目管理有限公司	滁州市
48	安徽佳宝信项目管理有限公司	滁州市
49	安徽立地工程咨询有限公司	滁州市
50	安徽人和项目管理有限公司	滁州市
51	安徽锐新工程项目管理有限公司	滁州市
52	安徽瑞佳工程项目管理有限公司	滁州市
53	安徽天工项目管理有限公司	滁州市
54	安徽永信工程咨询有限公司	滁州市
55	天长市荣城工程造价事务所（普通合伙）	滁州市
56	安徽大别山工程咨询有限公司	六安市
57	安徽方正工程咨询有限公司	六安市
58	安徽恒信腾达项目管理咨询有限公司	马鞍山市
59	安徽天翰工程咨询有限责任公司	马鞍山市
60	安徽众志工程咨询有限公司	马鞍山市
61	马鞍山市和合工程技术咨询有限责任公司	马鞍山市

62	安徽省永光工程项目管理有限公司	芜湖市
63	铜陵鑫铜建设工程造价咨询有限责任公司	铜陵市
64	铜陵兴业建设项目管理有限公司	铜陵市
65	阶梯项目咨询有限公司	池州市
66	安徽京审建设工程项目管理有限公司	安庆市
67	安徽皖国建设项目管理有限公司	安庆市
68	安徽中信智力房地产评估造价咨询有限公司	安庆市
69	安徽秉正工程造价咨询有限公司	黄山市
70	安徽建羽招标代理集团有限公司	黄山市
71	黄山诚信工程管理有限公司	黄山市
72	黄山嘉羽全过程工程咨询有限公司	黄山市
73	黄山新培建设项目管理有限公司	黄山市
74	黄山正途工程造价咨询有限公司	黄山市

智能建造技术在项目质量管理中的应用

目前,传统的工程项目质量管理方法手段已经落后。建筑业作为一个传统行业对劳动力的依赖较高。由于劳动力熟练度不足带来的质量问题尤为突出。此外,数字化转型是一个缓慢、渐进的过程。所以探索适用于智能建造质量管理发展的组织方式、流程和管理模式,推进工业化、数字化、智能化技术集成应用,解决工程面临的实际问题,实现工程建设提质增效迫在眉睫。

工程概况

1. 基本概况

某项目建筑面积约8万 m^2 。项目共包含8栋建筑单体,其中19-1~19-5号楼、20-2号楼6栋为低层单体建筑,分别为地下2层,地上5层,建筑高度为27.05m;20-1、20-3号楼2栋为高层单体建筑,分别为地下2层,地上13层,建筑高度为59.9m。

2. 质量系统概述

质量系统架设在智慧建造云基础平台上,与劳务实名制管理、物资进出场验收管理、安全管理、视频监控等子系统深度集成。通过系统建立施工企业质量管理数据仓库,以此为基础通过信息化手段实现现场质量检查、整改、复查等业务智能流转。从而实现公司对项目质量状况实时监控、自动生成业务表单,最终通过大数据的手段,对本企业所有项目质量管理状况进行指标分析、趋势分析,为公司决策提供数据依据。同时系统提供了实测实量、图纸管理等功能,及时记录施工质量过程数据同时提升一线岗位人员的工作效率。系统采用BS架构,分为PC网页端和手机App端,PC端用于维护基础数据仓库,打印业务表单,安全数据分析等工作。手机App端主要用于现场的安全检查、整改、复查等工作。

3. 质量问题清单库

质量巡检系统内置建设工程常见的问题清单项目超过5000条,涵盖基础与主体结构工程、钢筋混凝土工程、钢结构工程、装饰装修工程、屋面工程、给排水工程、通风空调工程、土石方工程等多个分部分项分类,为企业质量监督部门提供业务管理素材,规范项目质量业务管理当中的问题描述,同时,将各分类中频发的质量问题进行数据积累,从企业管理大数据维度进行定向纠偏,科学决策。

项目质量管理中的具体实施

1. 日常质量巡检

(1) 日常质量巡检。

现场质量员于例行检查之际，能够直接运用手机针对所发现的质量问题予以拍照，同时填写质量问题的详情、检查区域、责任人、整改期限、罚款数额等信息。在信息填写完成之后，系统将会自动把这些内容推送至对应的整改人员。

(2) 整改环节。

整改人员在接收到隐患整改通知之后，需要针对相关隐患实施整改。在整改完成之后，将整改后的照片上传至系统，并且填写整改结果，而后系统会自动把这些信息推送至检查人员，以提醒其开展复查工作。

(3) 复查环节。

检查人员在收到系统的复查提醒之后，前往现场针对质量问题进行复查。倘若复查合格，检查人员需要将复查结果拍照上传至系统，至此该质量巡检工作流程告终。要是复查不合格，检查人员可再次把整改任务推送至责任人以进行整改。

(4) 重大问题处理。

若现场出现重大质量问题，系统会自动把相关情形推送至项目经理以及公司的相关负责人。

BIM技术的出现在较大程度上解决了传统施工管理中的问题，为施工质量管理提供了新的工具和新的方法。BIM技术的可视化、可出图形、协同性的特点为施工的精益化管理创造了条件。日常质量巡检中发生的问题项，通过录入的问题定位数据与BIM功能相结合，定位所发生问题的具体位置，同时还可以进行问题页签的数据筛选，根据项目需求进行分包商评价和质量问题数据的成果考核，例如，项目主体工程结束，需要查看遗留的质量问题，通过筛选项设置，即可在模型中查看规定时间段内的未关闭的问题页签，在界面下双击质量问题页签还可看到问题具体内容、现场照片、发现人、整改人等详细信息，为项目管理提供数字孪生式的数据呈现。

2. 实测实量

系统手机端提供实测实量功能，方便现场检查人员及时记录测量信息，系统后台对测量结果按照工程类别自动汇总。全过程记录现场安全管理工作，同时可接入物联网设备实现测量数据自动关联系统，优化填报步骤，规避填报错误，提高一线工作人员工作效率。

实测实量功能可以自动连接测距仪和智能靠尺，现场测量人员通过手机端和智能检测设备将测量数据自动集成到系统终端，可以满足距离、平整度和垂直度的测量。数据自动传输至云端，并自动计算出各检测部位的质量合格率。以智能回弹仪为例，本项目使用智能回弹仪将实测电子数据直接传输至手机端及网页端。由传统操作模式流程。一人回弹、一人计数→根据技术结果去掉3个最大值与3个最小值→剩余10个数据计算平均值→根据求出的平均值推导对应碳化深度的强度值。改变到电子操作模式，一人回弹→回弹结束直接显示平均值及换算回弹强度值。根据本项目地下2层回弹60根结构柱为例，每根结构柱需回弹160个点位，如果使用传统方法需要用时大概60000s，按照电子回弹仪需要用时约15000s。一方面通过回弹结果对比显示，智能回弹仪较普通回弹仪提升4倍工作效率；另一方面，回弹数据通过电子

回弹仪连接手机蓝牙传输至平台端，便于测量数据的电子化存档。

系统根据国标和行业标准，收集整理了项目施工各个阶段的检查要求和内容，有基础阶段、主体结构阶段、砌筑阶段、抹灰阶段和精装修阶段，测量的范围涵盖混凝土结构、砌筑工程、抹灰工程、防水工程、门窗工程、涂料工程、精装修各工序等内容。方便了现场人员检查、记录、分析、备案，同时电脑端可以随时查看全部的检查内容和分析结果。为项目各项实测实量工作提供流程性保障，减轻一线作业人员繁杂数据记录、归类、汇总等的同时，协助管理部门对各分包质量评定提供数据支撑。

3. 质量表单及资料管理

质量管控表单及文档管理系统内置智能报表管理模块，可对工程项目中应用的标准化表单进行全生命周期管理及灵活配置。系统预制《质量过程记录表》《质量整改指令书》《质量闭环反馈单》《质量奖惩凭证》《缺陷分析专报》《质量评估计分表》等20余类标准模板，实现项目现场与总部管理部门的表单同步调取及一键式打印输出，有效消除跨部门重复制表作业。

平台通过自动化流程对日常作业数据进行采集与分析，内置智能归集引擎可将各类业务报表自动归档至电子化报表数据库，支持多维检索条件组合查询及历史版本追溯打印功能。独创性开发单表多版本管理机制，满足不同管理层级的表单格式规范要求，例如整改通知单可适配项目级基础版、公司级强化版、集团级标准版等多层级规范模板，操作人员可通过分级筛选功能快速匹配对应格式进行打印输出。

4. 分包及劳务质量评价

系统提供强大的数据分析功能，可按照责任人、分包单位、责任区域、问题发生趋势等多维度对现场的检查数据实时分析，并形成分析报表作为公司管理决策的依据。分析数据可通过手机端或电脑端实时查看，以保证相关领导实时掌握现场质量管理现状。

5. “BIM圈”辅助质量管理

数字项目平台端单独设置“BIM圈”，通过其中统计的大量工艺节点库、工艺动画库、三维图集库。可以找到适用于项目的三维作法，并能单独列项下载。在三维平面中，查看具体作法与质量控制重点，有助于施工人员及管理人员更快、更全面、更准确理解设计图纸与方案要求。

质量管理系统总结

1. 规范流程

通过质量巡检系统的推行，建立企业巡检规范化流程，将质量业务线数据形成层级化管理和数据集成，业务线中各职能部门调用职责范围内的数据以供日常管理使用，提高管理质量。同时，项目及公司负责人也可以通过手机实时监控现场的质量管理状况，重大问题随时提醒到手机上，做好事前控制，防患于未然，通过质量管理流程的优化逐步提升项目上质量管理能力，加强企业对项目上质量管理监督的力度。

2. 管理闭环

实现质量管理日常巡检闭环式管理，规避日常巡检数据不能有效集成，自动输出整改单和罚款单。辅助质量问题零遗漏的整改目标。满足实测实量通过智能硬件的快速测量和合格率汇总，大幅度降低实测实量业务人员进入数量。在质量管理看板下有多维度的质量数据分析结果，以供项目管理层对项目质量管理业务实现宏观调控。

3. 激励方法

质量巡检多为问题的提出，劳务人员会对管理人员的拍照动作十分敏感，为了权衡问题曝光行为所导致的劳务人员心理变化，对于项目生产过程中质量方面做的优秀内容可以进行评优表扬，抄送给相应的部门和人员，也可以对监督部门起到一定的优秀质量完成情况影响的作用。同时对其他劳务队伍也可以起到工序优化、质量提升的作用。

4. 沟通顺畅

数字化质量系统支持企业对项目的各项统一执行的检查工作，内置质量检查评分表格，同时支持公司引用自己的质量检查标准，统一同平台将检查表单进行下发，分派至各巡检部门手机端，在各项目巡检过程中按照评分表进行分数录入，系统自动汇总分数和不合格事项归档，还可直接打印评分检查中涉及的各种表单，提高了企业质量检查的信息化水平，大幅提升了工作效率。

结束语

基于项目质量管理建设重难点与施工现场实际情况，通过线上统计+线下实施、软件+硬件的方式建立的数字化质量管理平台，并以某一类公建项目为例，系统性阐述了数字化质量管理信息技术在该平台中的应用效果。

通过案例分析及具体使用效果可知，实现质量管理日常巡检闭环式管理，规避日常巡检数据不能有效集成，自动输出整改单和罚款单。辅助质量问题零遗漏的整改目标。满足实测实量通过智能硬件的快速测量和合格率汇总，大幅度降低实测实量业务人员通入数量。在质量管理看板下有多维度的质量数据分析结果，实现了项目管理层对项目质量管理业务的宏观调控。

——摘自《建筑工人》

建筑施工的安全应急管理现状与对策研究

一、主要内容

建筑施工的安全应急管理内容主要包括以下几个方面。(1)应急预案制订：建筑施工单位应制订详细的应急预案，包括突发事件的类型、应对措施、责任分工、紧急联系方式等内容。预案应考虑各种可能发生的风险，如火灾、坍塌、意外伤害等，并明确应急响应流程和处置措施。(2)应急培训与演练：建筑施工单位应对员工进行安全应急培训，提高其对应急措施和操作程序的熟悉程度。此外，定期组织应急演练，模拟各种突发情况，检验预案的可行性和员工的应对能力。(3)安全设备和装备：建筑施工现场应配置必要的安全设备和装备，如消防器材、救生工具、急救设备等，以应对突发事件的发生。这些设备应定期检查、维护和更新，确保其可靠性和有效性。(4)现场监测与预警：建筑施工现场应设置监测设备，如视频监控、环境监测、气体检测等，用于实时监测施工现场的安全状态。同时，建立预警系统，能够及时发现潜在的安全隐患，提前采取措施避免事故的发生。(5)合作与协调：建筑施工单位应与相关部门、监管机构、消防、医疗机构等建立密切的合作与协调机制。在应急事件发生时，能够及时获得支持和协助，共同应对突发情况，最大程度减少人员伤亡和财产损失。

通过有效的安全应急管理措施，建筑施工单位能够更好地应对突发事件，提高施工现场的安全水平，保障工人的生命安全和健康，确保施工项目的顺利进行。

二、现状及问题

建筑施工的安全应急管理现状存在一些问题。部分建筑施工单位虽然有应急预案，但预案内容不够具体、细致，或者未得到有效执行。这导致在突发事件发生时，缺乏明确的指导和应对措施，应急响应不够迅速和有序。一些施工人员缺乏系统的安全应急培训，对突发事件的应对方法和操作程序了解不够。同时，缺乏紧急情况下的冷静应对能力和安全意识，导致应急响应能力不足。同时，应对安全设备的进行定期维护保养，避免设备存在故障或失效的风险。部分施工现场缺乏有效的监测设备和预警机制，无法及时发现安全隐患和风险。缺乏实时的监测和预警系统，导致对突发事件的预警和处理能力受限。

三、优化策略

1. 完善应急预案

完善建筑施工的安全应急预案需要注意以下几个方面。应急预案应覆盖各种可能发生的突发事件，如火灾、坍塌、自然灾害、人员伤亡等。针对不同类型的事件，制订相应的应对措施和流程，确保应急响应的针对性和有效性。应急预案中需要明确每个相关人员的职责和责任。建筑施工单位应对不同职能部门和人员进行明确的分工，确保在突发事件发生时，每个人都知道自己的职责，并能够迅速行动。

应急预案中应包含清晰的应急响应流程和步骤。从发现突发事件到通知相关人员、启动应急措施、协调资源等，每个步骤都应详细列出，并强调时间要求和操作要点。应急预案中需要包括资源调配的计划。确定需要的人员、设备、物资等资源，并制订调配方案，以确保在突发事件发生时能够及时获取所需资源。应急预案应定期进行演练和修订。通过模拟实际突发事件，验证预案的可行性和有效性，并根据演练结果和实际经验对预案进行修订和更新，保持其与时俱进。

2. 建立系统的安全应急管理制度

要建立系统的建筑施工安全应急管理制度，可以按照以下步骤进行。明确建筑施工安全应急管理政策和目标，将其纳入组织的安全管理体系中。确立安全应急管理的重要性，明确管理层对安全应急管理的承诺。进行全面的风险评估，识别潜在的安全风险和突发事件可能性。制订预警机制，建立监测系统，及时发现安全隐患和异常情况。明确安全应急管理的组织结构和责任分工。设立安全应急管理部门或委员会，指定专门的应急管理负责人，明确各部门和岗位在应急管理中的职责和权限。确保建筑施工现场配备必要的安全设备和装备，如消防器材、急救设备、紧急通信工具等。建立资源储备计划，确保在应急情况下能够及时获取所需的人员和物资。建立监督和评估机制，对建筑施工安全应急管理制度进行定期检查和审核。持续改进安全应急管理制度，吸取经验教训，不断提高应急管理水平。

3. 加强应急培训和意识提升

要加强建筑施工的安全应急培训和意识提升，可以考虑以下措施：建立全面的应急培训计划，包括培训内容、培训对象、培训频次等。确保所有施工人员都接受相关的培训，包括管理人员、现场工人和监理人员等。采用多种形式进行培训，如讲座、培训课程、现场演练、模拟演习等。通过不同形式的培训，提供全面、系统的安全应急知识和技能培训。培养施工人员的应急意识，让他们认识到安全事故和突发事件的严重性和紧迫性。强调安全责任意识，让每个人都明白自己在应急管理中的责任和作用。根据施工人员的不同岗位和工作内容，开展针对性的应急培训。例如，针对高空作业、机械操作、火灾应急等特定的工作场景，进行专项培训。组织实战演练和模拟演习，模拟各种突发事件和应急情况，让施工人员在实际操作中学习应急响应和处理技能。

四、结束语

建筑施工的安全应急管理是一个系统工程，需要各方共同努力和持续改进。各方应加强合作与协调，共同致力于建立科学、规范、高效的安全应急管理机制。未来的研究可以进一步深入探讨应急预案的完善和执行情况，加强培训和意识提升的效果评估，以及利用新技术手段提升安全应急管理水平等方面的内容。通过不断研究和改进，进一步提升建筑施工的安全应急管理，为施工行业的安全发展提供坚实的保障。

——摘自《建筑工人》

附件1:

房建工程造价指标（指数）数据统计表及实例

某厂房 工程

一、工程概况与特征			
工 程 概 况			
建筑面积	6926. 54	结构类型	框架结构
层 数	1层	开工日期	/
计价模式	清单计价	造价类型	
工程造价（元）	12179149. 88		
计价依据	安徽省建筑工程计价2018定额【动态调整第一期】。		
工 程 特 征			
土建工程	墙体：混凝土空心砖MU10，0. 6mm厚镀铝锌YX35-125-750型压型钢板		
	保温：无		
	防水：无		
	门窗：铝合金推拉窗、固定窗（6mm玻璃）；		
	基础：独立基础C30商品混凝土；		
	主体：柱为C30商品混凝土，其他构件C25商品砼。		
装饰装修工程	楼地面：细石混凝土楼地面 ； 天棚：无； 内墙面：白色涂料；外墙面：1. 2m以下外墙真石漆；		
安装工程	电气工程		
	给排水工程		
	暖通工程		
	消防工程		
其他			

二、主要平方米经济指标							
项目名称		造价（元）	建筑面积 (m²)	单位价格（元/m²）		占总造价比例（%）	
		①		②	③=①/②		④=①/总造价
总造价		12179149.88	6926.54	1758.33		100.00	
(一) 土建装饰工程		11588021.49		1672.99		95.15	
1. 分部分项工程费		10316410.72		1489.40		84.71	
2. 措施项目费		46772.02		6.75		0.38	
3. 不可竞争费		268029.64		38.70		2.20	
4. 其他项目		0		0.00		0.00	
5. 税金		956809.11		138.14		7.86	
(二) 安装工程		591128.39		85.34		4.85	
1. 电气		268542.78		38.77		2.20	
2. 给排水		169696.27		24.50		1.39	
3. 防雷接地		42033.09		6.07		0.35	
4. 消防		110856.25		16.00		0.91	
三、人工及主要用料消耗指标							
工料名称	数量	单位	平米指标	工料名称	单位	数量	平米指标
人工	8367	工日	1.21	水	m3	3503.86	0.51
钢材	638.8	t	0.09	汽油	kg	236.34	0.03
水泥	36	t	0.01	空心砖	块	19087	2.76
木材	6.482	m3	0.00	中粗砂	t	1251.16	0.18
商品砼	2062.68	m3	0.30	碎石	t	5116.48	0.74
预拌砂浆	188.134	m3	0.03	电	Kwh	96055.23	13.87

备注：所有单元格内数值在能显示数字情况下保留两位小数。

《池州工程造价信息》
2025年3月材料价格信息（不含进项税价格）

说明：

1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。

2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。

3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

安徽省工程材料基本清单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号：C~普通混凝土	429.94	438.21	436.23	437.83	438.00	458.00
8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		434.28	439.28	440.94	439.08	439.00	459.00
8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		451.28	459.28	457.95	455.48	456.00	476.00
8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		459.61	468.51	466.49	461.58	462.00	482.00
8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		482.27	487.29	488.04	488.76	489.00	509.00
8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		504.51	509.01	510.50	508.61	509.00	529.00
8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³		541.66	548.17	545.75	546.44	547.00	567.00
8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		418.89	427.97	425.92	424.36	424.00	444.00
8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		426.18	435.84	432.89	431.70	432.00	452.00
8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		443.28	454.56	449.72	450.83	451.00	471.00

8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³		451.36	458.33	458.14	456.34	456.00	476.00
8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³		473.47	479.46	479.31	481.95	482.00	502.00
8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³		494.55	505.31	500.89	499.14	499.00	519.00
8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³		533.24	539.89	538.46	540.28	540.00	560.00
8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		433.25	443.25	439.95	440.56	441.00	461.00
8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³		443.79	448.71	450.49	450.58	451.00	471.00
8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³		462.82	471.82	469.00	470.63	471.00	491.00
8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³		421.67	428.73	430.46	429.02	430.00	450.00
8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³		439.78	448.75	446.03	447.51	448.00	468.00
8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³		452.05	458.73	460.33	461.89	462.00	482.00
8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	1. 标准:《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 2. 代号: M~干混砂浆 强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂 浆	447.93	458.49	455.65	495.93	496.00	516.00
8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³		454.49	463.15	462.59	491.49	491.00	511.00
8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³		457.72	466.10	464.94	503.01	503.00	523.00
8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³		461.21	470.51	467.80	506.75	507.00	527.00
8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³		465.37	474.26	471.99	510.48	510.00	530.00
8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³		472.84	483.93	480.23	516.80	517.00	537.00
8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³		476.26	485.16	482.95	519.77	520.00	540.00
8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³		479.73	487.96	485.77	523.57	524.00	544.00
8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³		484.74	493.63	491.63	529.74	530.00	550.00
8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³		488.57	497.73	495.16	532.46	533.00	553.00
8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³		496.00	504.96	512.05	540.87	542.00	562.00

8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		502.68	510.20	518.73	546.92	547.00	567.00
8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		513.87	523.85	519.03	558.69	558.00	578.00
8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		520.83	531.87	525.21	564.70	565.00	585.00
8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³	1. 标准：《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号：AC~密级配沥青混凝土混合料, 分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯一丁二烯一苯乙烯嵌段共聚物；	1021.05	1023.11	1045.90	1001.66	1002.00	1022.00
8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³		963.74	963.74	989.46	941.66	942.00	962.00
8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³		920.41	926.54	946.27	895.58	896.00	916.00
8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³		879.64	880.54	895.46	856.96	857.00	877.00
8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³		1116.09	1119.40	1139.57	1108.43	1109.00	1129.00
8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³		1046.69	1049.99	1061.11	1034.31	1034.00	1054.00
8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³		1002.38	1009.87	1023.00	985.76	986.00	1006.00
0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m ³	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5	277.09	284.00	285.00	284.12	284.00	304.00
0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m ³		285.39	290.41	294.06	292.35	292.00	312.00
0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m ³		292.25	299.12	300.62	297.75	297.00	317.00

黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499. 1-2024 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3416. 10	3431. 80	3446. 10	3429. 10	3429. 10	3438. 10
0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t		3416. 10	3438. 34	3446. 10	3429. 10	3429. 10	3439. 10
0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t		3416. 10	3432. 00	3446. 10	3429. 10	3429. 10	3439. 10
0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499. 2-2024 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400级 4. 公称直径范围：6mm~32mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	3772. 55	3798. 81	3802. 55	3784. 55	3785. 00	3795. 00
0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3418. 55	3437. 70	3448. 55	3434. 55	3435. 00	3445. 00
0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t		3418. 55	3439. 21	3448. 55	3434. 55	3435. 00	3445. 00
0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3203. 20	3220. 56	3233. 20	3219. 20	3219. 20	3229. 20
0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3150. 10	3170. 45	3180. 10	3166. 10	3166. 10	3176. 10
0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3141. 25	3162. 55	3171. 25	3157. 25	3157. 00	3168. 00
0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3097. 00	3119. 87	3127. 00	3113. 00	3113. 00	3123. 00
0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3141. 25	3161. 55	3171. 25	3157. 25	3158. 00	3168. 00
0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3141. 25	3164. 45	3171. 25	3157. 25	3158. 00	3168. 00
0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3167. 80	3180. 09	3197. 80	3183. 80	3184. 00	3194. 00
0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3229. 75	3250. 55	3259. 75	3245. 75	3246. 00	3256. 00
0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3229. 75	3251. 45	3259. 75	3245. 75	3246. 00	3256. 00
0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2	t		3802. 55	3825. 22	3832. 55	3816. 55	3817. 00	3827. 00
0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3448. 55	3461. 44	3478. 55	3465. 55	3466. 00	3476. 00

0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 10mm GB/T 1499.2			3448.55	3468.84	3478.55	3464.25	3465.00	3475.00
0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t		3233.20	3251.19	3263.20	3249.20	3249.00	3259.00
0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t		3180.10	3200.76	3210.10	3196.10	3196.00	3206.00
0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t		3171.25	3191.55	3201.25	3187.25	3187.00	3197.00
0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t		3127.00	3147.86	3157.00	3143.00	3143.00	3153.00
0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t		3171.25	3191.55	3201.25	3187.25	3187.00	3197.00
0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t		3171.25	3191.65	3201.25	3187.25	3187.00	3197.00
0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t		3197.80	3211.80	3227.80	3213.80	3214.00	3224.00
0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t		3259.75	3277.55	3289.75	3274.75	3275.00	3285.00
0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t		3259.75	3280.45	3289.75	3274.75	3275.00	3285.00
0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准: 《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、喷漆型材、隔热型材	23655.36	23675.03	23705.36	23655.36	23655.36	23665.36
0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		28257.19	28278.21	28307.19	28257.19	28258.00	28268.00
0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		25634.82	25662.85	25684.82	25634.82	25635.00	25645.00
0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		30710.07	30730.36	30760.07	30710.07	30710.00	30720.00

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类：M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级：MU10 4. 砖规格尺寸（mm）：长度：240 宽度：200 高度：115	161.72	175.13	173.72	165.75	165.84	165.84
0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU5.0 4. 规格尺寸（mm）：长度：240 宽度：200 高度：115	118.51	133.83	130.51	119.01	119.02	119.12
0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53	50.92	65.96	62.92	53.46	53.46	53.56
0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30	50.61	65.68	58.61	55.10	55.21	55.31
0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		54.23	69.27	62.23	57.89	57.90	58.00
0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		56.62	71.38	64.62	60.29	60.29	60.39
0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		58.74	73.76	66.74	62.41	62.41	62.51

0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m ³	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号: AAC-B 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07	300.37	315.45	315.37	304.95	305.00	315.00
0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m ³		322.40	335.40	337.40	328.54	328.60	338.00
0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m ³		331.81	347.39	346.81	336.11	336.20	346.00
0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数):粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4. 类别:按技术要求分为I类、II类、III类。	88.00	103.00	100.00	94.83	94.83	95.83
0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类:碎石 3. 颗粒级配: 单粒粒级:5~10、10~20、20~40。	82.21	97.00	90.00	85.40	85.40	85.60
0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		83.32	97.20	90.00	86.51	86.60	86.84
0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		84.26	98.95	90.00	86.87	86.90	87.00
0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	80.97	96.02	85.00	84.77	84.80	84.90

0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1. 标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号：CL~钙质石灰 3. 形状：Q~块状 4. (CaO+ MgO) 百分含量：75	562. 43	577. 46	568. 00	571. 09	571. 00	571. 73
0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准：《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号：WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别：P~普通型：适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程)，R~柔性：适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程，T~弹性：适用于抗裂要求较高涂饰工程	2. 06	2. 06	2. 06	2. 06	2. 06	2. 16
0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg		3. 00	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00	3. 10
0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3. 50	3. 50	3. 50	3. 50	3. 50	3. 60
0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg		1. 80	1. 80	1. 80	1. 80	1. 80	1. 90
0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	1. 标准：《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号：SZ~建筑室内用腻子 3. 类别：Y~一般型：适用于一般室内装饰工程，R~柔韧型：适用于有一定抗裂要求涂饰工程，N~耐水型：适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00	3. 00	3. 10
0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		3. 60	3. 60	3. 60	3. 60	3. 60	3. 70
0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准：《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分：PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分：A型、AB型 4. 外径：400、500 5. 壁厚：95、100、120	122. 60	122. 70	132. 16	122. 60	122. 60	123. 16
0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		129. 91	130. 00	139. 33	129. 91	130. 00	130. 33
0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		180. 64	181. 00	189. 90	180. 64	181. 00	183. 00
0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		189. 97	191. 00	199. 08	189. 97	190. 00	191. 00
0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m		194. 52	195. 00	203. 40	194. 52	195. 00	198. 00
0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m		207. 47	209. 00	215. 60	207. 47	208. 00	210. 00

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	15.85	15.90	15.88	15.87	15.90	16.90
1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	8.00	8.00	8.00	8.04	8.04	9.04
1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型	7.25	7.26	7.28	7.27	7.29	8.29
1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24	kg		7.97	7.98	7.98	7.90	7.91	8.91
1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24	kg		8.13	8.15	8.14	8.18	8.19	9.19
1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建 II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位 5. 是否暴露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类	19.69	19.69	19.68	19.58	19.57	20.57
1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		17.00	17.02	17.01	17.01	17.02	18.02
1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		20.04	20.05	20.04	20.03	20.03	21.03
1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		18.00	18.01	17.99	17.98	17.98	18.98

1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称: JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分: I 型: 用于活动量较大的基层, II 型、III 型: 用于活动量较小的基层	12.79	12.79	12.76	12.76	12.74	12.90
1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg		11.85	11.86	11.83	11.84	11.90	12.00
1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分: I 类(不用于外露场合)、II 类	12.79	12.80	12.78	12.75	12.74	13.74
1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	17.04	17.08	17.04	17.08	17.08	18.08
1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		18.75	18.76	18.73	18.65	18.63	19.63
1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所: N~室内, W~室外 4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性 5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	15.00	15.00	15.01	15.00	15.00	15.30
1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg		17.00	17.00	17.01	17.01	17.02	17.30
1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg		18.00	18.10	17.99	17.98	17.98	18.10
1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg		18.96	18.97	18.96	18.94	18.94	19.10

1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _p 1. 50 GB 14907	kg		24. 14	24. 20	24. 14	24. 19	24. 20	24. 60
1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F _p 1. 50 GB 14907	kg		24. 69	24. 89	25. 11	24. 70	24. 80	25. 00
1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _p 1. 50 GB 14907	kg		23. 00	23. 00	23. 01	23. 00	23. 00	23. 30
1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F _p 1. 50 GB 14907	kg		24. 40	24. 49	24. 75	24. 38	24. 40	24. 60
1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 2. 00 GB 14907	kg		18. 10	18. 10	18. 10	18. 10	18. 10	18. 30
1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 2. 00 GB 14907	kg		20. 15	20. 15	20. 15	20. 15	20. 15	20. 30
1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 2. 50 GB 14907	kg		20. 22	20. 22	20. 22	20. 22	20. 22	21. 22
1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 2. 50 GB 14907	kg		22. 49	22. 49	22. 49	22. 49	22. 49	22. 60
1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 3. 00 GB 14907	kg		21. 59	21. 59	21. 59	21. 59	21. 59	21. 80
1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 3. 00 GB 14907	kg		24. 33	24. 33	23. 99	24. 33	24. 30	24. 99
1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹	10. 25	10. 26	10. 28	10. 28	10. 30	10. 40

1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I 型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	28.22	28.23	28.24	28.21	28.23	28.40
1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	25.08	25.08	25.09	25.07	25.09	25.30
1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		24.14	24.14	24.14	24.17	24.17	24.40
1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		23.00	23.00	23.01	23.00	23.00	23.60
1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	4.01	3.99	4.02	3.98	3.98	4.00
1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m ²	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体改性沥青 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物颗粒 5. 材料性能: I 型、II 型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm, 公称面积: 7.5m ² 、10m ² 、15m ²	26.00	26.00	26.01	25.95	25.95	26.10
1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m ²		29.79	29.80	29.82	29.90	29.93	30.00
1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m ²		27.76	27.76	27.80	27.74	27.78	28.00
1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m ²		32.57	32.68	32.56	32.78	32.78	32.90

1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m ²	1. . 标准: 《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子模基防水卷材 E类~高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1. 5mm、2. 0mm, PY类: 3. 0mm	31.36	31.38	31.41	31.79	31.83	31.90
1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m ²		29.82	29.86	29.84	29.92	29.95	30.00
1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m ²		21.88	21.90	21.90	21.93	21.95	22.00
1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m ²		24.31	24.33	24.37	24.36	24.43	24.60
1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m ²		21.88	21.89	21.90	21.93	21.95	22.10
1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m ²		24.31	24.35	24.37	24.36	24.43	24.60
1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m ²	1. 标准: 《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I 型、II 型, PY 2.00mm只有 I 型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm 、2. 0mm PY类: 2. 0mm 、3. 0mm、4. 0mm	26.51	26.55	26.27	26.63	26.60	27.00
1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m ²		29.82	29.83	29.84	29.92	29.95	30.10
1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m ²		26.85	26.86	26.87	26.97	26.99	27.10
1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m ²		33.79	33.80	33.82	33.87	33.91	34.20
1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²		21.88	21.90	21.90	21.93	21.95	22.30
1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m ²		24.88	24.90	24.89	25.10	25.11	25.60
1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m ²		20.85	20.86	20.88	20.85	20.87	21.00
1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m ²		24.88	24.90	24.89	25.10	25.11	25.30

1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m²	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017	49.27	49.87	49.32	49.79	49.85	50.10
1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m²	2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类	43.76	43.85	43.79	43.88	43.91	44.30
1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017	43.73	43.81	43.77	43.87	43.91	44.40
1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m²	2. 分类：P~塑料防水卷材；PY~沥青基聚酯胎防水卷材；R~橡胶防水卷材	46.20	46.47	46.20	46.46	46.46	47.00
1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m²	3. 卷材全厚度：P类：1.2mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0mm；R类：1.5mm、2.0mm	50.81	50.99	50.82	51.32	54.33	54.60

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 200 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级：CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头：柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径：CP：100~600 RCP：200~3500	68.18	68.18	67.50	68.18	68.20	
1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		88.53	88.60	87.74	88.97	89.00	
1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		110.02	110.02	108.65	110.23	111.00	
1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		140.53	140.62	139.19	140.76	141.00	
1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		185.12	185.00	183.35	185.42	186.42	
1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		242.14	242.00	239.57	242.35	243.35	
1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		283.75	282.89	280.97	283.93	284.93	
1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		391.43	390.23	387.37	391.43	392.43	
1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		559.63	559.63	553.85	559.63	560.63	
1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		810.88	810.88	802.45	810.88	811.88	
1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		892.52	892.52	885.01	892.52	893.52	
1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		1020.90	1020.90	999.86	1020.90	1021.90	
1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1227.97	1227.97	1220.36	1227.97	1228.97	
1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		444.79	444.79	440.17	444.79	445.79	

1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		607.87	607.81	601.44	608.14	609.14	
1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		781.42	781.42	773.10	781.33	782.33	
1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		528.22	528.00	522.80	528.55	529.55	
1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		741.96	740.99	734.17	742.42	743.42	
1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		895.87	895.99	886.18	895.81	896.81	
1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		1083.27	1083.29	1071.53	1083.48	1084.48	
1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1316.90	1316.92	1302.50	1316.96	1317.96	
1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1468.26	1468.35	1452.47	1468.55	1469.55	
1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		1803.34	1803.34	1784.24	1803.34	1804.34	
1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/ m ² ）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600	43.48	43.50	43.36	43.65	44.00	
1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		69.58	69.59	69.35	69.84	70.00	
1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		120.89	121.11	120.57	121.39	122.39	
1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		198.89	198.91	198.45	199.10	200.10	
1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		259.42	259.51	258.97	259.64	260.64	

1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径50、75、110、160	8.64	8.65	8.65	8.65	8.70	
1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m		13.78	13.79	13.76	13.77	14.00	
1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m		27.37	27.36	27.29	27.33	27.60	
1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m		49.72	49.75	49.65	49.87	50.00	
1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:50-200 PN~公称压力:1.0、1.25 3. 聚乙烯混合料分级: PE100	17.55	17.56	17.60	17.53	17.60	
1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m		23.39	23.38	23.42	23.59	23.60	
1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m		34.37	34.36	34.39	34.42	34.50	
1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m		50.13	50.15	50.33	50.19	50.20	
1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m		106.07	106.07	106.08	106.06	107.06	
1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m		156.54	156.54	156.77	156.52	157.52	
1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m		12.36	12.36	12.36	12.36	12.40	
1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m		14.28	14.28	14.28	14.28	14.30	
1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m		19.75	19.76	19.81	19.74	20.00	
1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m		27.69	27.68	27.53	27.64	27.60	
1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m		41.99	41.89	42.07	42.03	42.10	
1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m		88.94	88.96	88.61	88.85	88.90	
1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m		139.83	139.83	139.32	139.73	140.00	

1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742. 2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742. 2-2017 2. 分类：PP-R 3. 系列：S5、S4 4. 代号：dn~公称外径	3. 40	3. 40	3. 41	3. 40	3. 40	
1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742. 2	m		5. 90	5. 90	5. 92	5. 85	5. 85	
1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742. 2	m		9. 04	9. 04	9. 02	9. 03	9. 03	
1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742. 2	m		12. 63	12. 63	12. 62	12. 60	12. 60	
1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742. 2	m		21. 70	21. 70	21. 68	21. 70	21. 70	
1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742. 2	m		31. 38	31. 39	31. 37	31. 36	31. 36	
1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742. 2	m		45. 18	45. 19	45. 10	45. 04	45. 00	
1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742. 2	m		63. 87	63. 89	63. 72	63. 65	63. 66	
1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742. 2	m		4. 42	4. 42	4. 42	4. 44	4. 44	
1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742. 2	m		7. 03	7. 03	7. 03	7. 03	7. 04	
1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742. 2	m		11. 75	11. 76	11. 77	11. 74	11. 80	
1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742. 2	m		17. 52	17. 51	17. 50	17. 50	17. 50	
1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742. 2	m		27. 86	27. 85	27. 76	27. 72	27. 80	
1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742. 2	m		38. 90	38. 90	38. 89	38. 90	39. 00	
1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742. 2	m		55. 09	55. 10	55. 01	54. 88	55. 00	
1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742. 2	m		69. 92	69. 91	69. 83	69. 87	70. 00	

1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准: GB/T 14976-2012 2. S~壁厚 (mm)	5.17	5.17	5.16	5.17	5.17	
1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		8.91	8.91	8.92	8.91	9.00	
1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		10.92	10.92	10.91	10.93	10.92	
1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		17.01	17.05	17.01	17.06	17.07	
1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		21.15	21.15	21.14	21.15	21.14	
1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		26.82	26.83	26.84	26.81	26.83	
1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		58.18	58.41	58.27	57.78	57.86	
1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		70.63	70.62	70.58	70.60	70.56	
1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		89.54	89.51	89.62	89.47	89.54	
1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m		112.15	112.10	112.23	112.32	112.40	
1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		132.07	132.08	131.94	131.97	131.84	
1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	t	1. 标准: 《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	3424.95	3424.95	3410.20	3424.95	3425.95	
1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T 3091	t		3371.85	3371.85	3357.10	3371.85	3372.85	
1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091	t		3345.30	3345.30	3330.55	3345.30	3346.30	
1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091	t		3371.85	3371.85	3357.10	3371.85	3372.85	

1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	4651.55	4655.55	4686.55	4738.55	4739.55	
1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		4580.75	4581.45	4615.75	4667.75	4668.75	
1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		4430.30	4429.29	4465.30	4517.30	4518.30	
1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4359.50	4360.10	4394.50	4446.50	4447.50	
1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4315.25	4316.11	4350.25	4402.25	4403.25	
1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4279.85	4280.01	4314.85	4366.85	4367.85	
1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		4191.35	4191.55	4226.35	4275.35	4276.35	
1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		4209.05	4216.02	4244.05	4293.05	4294.05	
1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		4182.50	4190.10	4217.50	4266.50	4267.50	
1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4368.35	4370.96	4403.35	4452.35	4453.35	
1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t	1. 标准:《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚 (mm)	4386.05	4390.99	4421.05	4470.05	4471.05	
1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		4492.25	4499.24	4527.25	4576.25	4577.25	
1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22~Φ25 GB/T 8163	t		5053.35	5054.29	5074.00	5053.35	5054.35	
1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30~Φ38 GB/T 8163	t		4548.90	4549.20	4569.55	4548.90	4549.90	
1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42~Φ76 GB/T 8163t	t		4044.45	4050.66	4065.10	4044.45	4045.45	

1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80～Φ108 GB/T 8163t	t		3991.35	3991.35	4012.00	3991.35	3992.35	
1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122～Φ180 GB/T 8163t	t		3973.65	3973.65	3994.30	3973.65	3974.65	
1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203～Φ273 GB/T 8163t	t		3947.10	3947.10	3967.75	3947.10	3948.10	
1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t		4256.85	4256.85	4277.50	4256.85	4257.85	
1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准: 《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号: PE聚乙烯	11.86	11.86	11.74	11.86	12.86	
1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		15.53	15.53	15.40	15.53	15.60	
1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		22.73	22.73	22.55	22.73	22.80	
1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		29.54	29.54	29.40	29.54	29.60	
1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		34.51	34.51	34.14	34.51	34.50	
1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		44.41	44.41	44.05	44.41	44.40	
1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		58.12	58.12	57.60	58.12	58.10	
1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		71.34	71.34	70.51	71.34	71.40	
1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	1. 标准: 《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	27.49	27.49	26.90	27.49	27.50	
1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		48.74	48.74	47.78	48.74	48.80	
1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		61.82	61.82	60.67	61.82	61.80	

2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准:《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑	1.23	1.22	1.22	1.23	1.23	
2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		1.80	1.80	1.78	1.80	1.80	
2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		2.66	2.66	2.64	2.66	2.66	
2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		4.09	4.09	4.07	4.09	4.09	
2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		6.09	6.09	6.07	6.09	6.09	
2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	1. 标准:《套接紧定式钢管电线管路施工及验收规程》T/CECS 120-2021	2.41	2.41	2.41	2.41	2.42	
2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		3.76	3.76	3.76	3.76	3.76	
2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		5.06	5.06	5.12	5.06	5.06	
2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		7.34	7.34	7.50	7.34	7.34	
2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		9.22	9.22	9.22	9.22	9.22	
2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑料管 第5部分:梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业标准:YD/T 841.5-2016的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。	8.20	8.20	8.20	8.20	8.20	
2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		9.99	9.99	9.99	9.99	9.99	
2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	
2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		13.06	13.06	13.06	13.06	13.06	

2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2023电力电缆导管技术条件 第8部分：塑钢复合电缆导管	15.10	15.10	15.20	15.10	15.10	
2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		20.55	20.55	20.90	20.55	20.55	
2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		21.02	21.02	21.45	21.02	21.03	
2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		28.95	28.95	29.46	28.95	28.99	
2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		43.63	43.63	42.59	43.63	43.65	
2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		38.32	38.32	38.89	38.32	38.40	
2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		51.40	51.40	51.51	51.40	51.40	
2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		61.03	61.03	61.67	61.03	61.10	
2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		71.62	71.62	71.03	71.62	71.60	

电线电缆及光纤电缆										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包 绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》 GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~ 交联聚乙烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电缆，VV~ 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆 导体代号：T~铜 导体（可省略），L~ 铝导体 绝缘代号：YJ~交 联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚 氯乙烯护套 3. 额定电压 (kV)： 0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1 、3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm ²)： 2.5、4、6、10、16、 25、35、50、70、95、 120、150、185、240	10.08	10.09	10.01	10.06	10.10	
2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		14.51	14.53	14.45	14.51	14.50	
2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		20.36	20.39	20.19	20.19	20.20	
2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		33.57	33.61	33.40	33.59	33.60	
2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		50.68	50.72	50.30	50.31	50.30	
2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		68.58	68.69	68.21	68.46	68.50	
2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		95.34	95.55	94.95	95.54	95.60	
2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		128.06	129.85	127.35	127.74	127.80	
2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		186.42	188.24	185.35	186.01	187.01	
2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		256.58	258.88	255.31	256.90	257.90	

2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		325.46	327.21	323.96	325.87	326.87	
2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		93.88	93.98	93.54	94.23	94.30	
2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		125.29	126.30	124.62	125.24	125.30	
2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		172.39	173.40	171.54	172.48	173.48	
2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		224.25	226.50	222.97	223.84	224.84	
2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		317.05	318.15	315.39	317.07	318.07	
2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		416.75	416.78	414.41	416.24	417.24	
2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		12.16	12.12	12.12	12.16	12.20	
2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		18.29	18.32	18.25	18.33	18.30	
2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		25.66	25.71	25.53	25.71	25.70	
2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		42.28	42.30	42.07	42.22	42.30	
2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		65.75	65.80	65.51	65.85	65.90	

2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火 电线电缆或光缆通则》 GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻 燃耐火	105.83	105.99	105.28	105.79	105.80	
2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		119.27	120.21	118.47	118.73	118.90	
2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		165.99	166.78	165.04	165.66	166.00	
2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		241.69	241.72	240.38	241.49	242.49	
2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		314.77	315.20	313.11	314.94	315.94	
2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		401.88	402.74	400.05	402.37	403.37	
2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		13.52	13.52	13.46	13.52	13.50	
2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		18.15	18.21	18.06	18.19	18.20	
2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		28.24	28.34	28.14	28.35	28.36	
2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		42.57	42.67	42.27	42.46	42.50	
2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		64.33	64.45	64.01	64.37	64.40	

2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m		8.61	8.61	8.55	8.61	8.60	
2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		12.89	12.90	12.81	12.88	12.90	
2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		22.29	22.34	22.16	22.27	22.30	
2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		35.53	35.64	35.39	35.58	35.60	
2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		55.22	55.35	55.00	55.34	55.40	
2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		75.88	75.90	75.57	76.10	76.10	
2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		104.84	104.89	104.42	105.07	105.10	
2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		143.10	143.20	142.46	143.35	144.00	
2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		205.22	205.48	204.07	204.85	204.00	
2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		280.24	280.64	278.85	280.20	279.00	
2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		355.68	355.78	353.91	355.82	355.90	
2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		439.88	439.90	437.61	440.10	440.00	

2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火 电线电缆或光缆通则》 GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤 低烟阻燃A级、B级、C 级	549.70	550.02	546.89	549.63	550.00	
2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		718.45	719.99	714.88	718.90	719.00	
2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		95.69	95.74	95.24	95.79	96.00	
2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		116.72	116.79	116.11	116.62	116.60	
2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		162.91	162.97	162.20	163.16	164.00	
2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		231.61	231.78	230.43	231.61	232.61	
2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		315.58	315.77	314.07	315.90	316.90	
2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		405.11	405.40	403.04	405.09	406.09	
2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		491.96	492.10	489.45	491.91	492.91	
2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		618.61	618.70	615.37	618.34	619.34	
2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		798.11	798.24	793.95	798.08	799.08	
2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		11.23	11.25	11.21	11.29	11.30	

2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		18.76	18.78	18.70	18.84	18.90	
2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		26.91	26.97	26.81	26.96	26.90	
2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		39.32	39.51	39.08	39.23	39.30	
2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		61.50	61.60	61.23	61.54	61.60	
2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m	1. 标准：《挤包绝缘电 力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~ 交联聚乙烯绝缘钢带铠 装聚氯乙烯护套电力电 缆	9.76	9.77	9.70	9.75	9.76	
2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		14.84	14.88	14.76	14.87	14.88	
2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		19.54	19.56	19.47	19.54	19.60	
2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		31.78	31.79	31.62	31.79	31.80	
2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		48.51	48.59	48.23	48.43	48.44	
2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		74.81	74.88	74.51	75.11	75.20	
2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		103.71	103.79	103.29	104.01	104.00	

2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		137.80	138.01	136.95	137.35	137.40	
2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		206.93	207.31	205.58	206.19	206.20	
2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		271.26	271.99	269.77	270.99	271.99	
2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		343.44	343.98	341.60	343.59	344.59	
2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙 烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用 电缆电线》JB/T 8734.2-2016；《额定 电压450/750V及以下聚 氯乙烯绝缘电缆电线和 软线 第3部分：连接用 软电线和软电缆》 JB/T 8734.3-2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯 乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)： 450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm ²)： 1.5-400 燃烧特性代号：Z~单 根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB ~阻燃B类；ZC~阻燃C 类；ZD~阻燃D类	1.10	1.10	1.09	1.10	1.10	
2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		1.98	1.99	1.98	1.98	1.98	
2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		3.21	3.22	3.22	3.21	3.21	
2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		4.78	4.79	4.79	4.79	4.79	
2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		7.61	7.62	7.61	7.61	7.61	
2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		17.07	17.09	17.10	17.07	17.07	

2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号:RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V):300/300	3.05	3.07	3.05	3.05	3.05	
2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.22	3.25	3.24	3.21	3.21	
2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.59	2.60	2.57	2.59	2.59	
2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.82	3.85	3.84	3.82	3.82	
2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准:ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号:UTP~非屏蔽双绞线;FTP~屏蔽双绞线 3. 类型:超5类、6类	2.01	2.05	2.01	2.00	2.00	
2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		2.59	2.62	2.59	2.59	2.59	
2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.48	2.50	2.48	2.48	2.48	
2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		3.50	3.52	3.49	3.49	3.49	
2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类:GJ~通信用室内光缆,GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别:A1~多模光纤分类代号,B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示:FJV、TA、XTW 5. 芯数:2-72 6. 型号组成:分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	2.00	2.00	1.97	2.00	2.00	
2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		2.40	2.40	2.36	2.40	2.40	
2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		2.91	2.91	2.89	2.91	2.90	
2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		4.08	4.08	4.03	4.08	4.08	
2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		4.76	4.76	4.74	4.76	4.76	

2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压:450/750V 4. 芯数:4、6、8 5. 标称截面积(mm ²): 1.5	6.26	6.26	6.19	6.26	6.26	
2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		9.23	9.23	9.14	9.23	9.24	
2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		12.42	12.42	12.30	12.42	12.44	
2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		7.51	7.51	7.43	7.51	7.52	
2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		12.53	12.53	12.39	12.53	12.53	
2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		15.66	15.66	15.70	15.66	15.66	
2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号:RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	2.15	2.15	2.11	2.15	2.15	
2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		3.13	3.13	3.08	3.13	3.13	
2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		4.16	4.16	4.09	4.16	4.16	
2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		3.11	3.11	3.07	3.11	3.11	
2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		4.31	4.31	4.23	4.31	4.31	
2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		5.69	5.69	5.59	5.69	5.69	

2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.60	2.60	2.55	2.60	2.60	
2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.26	3.26	3.19	3.26	3.26	
2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		4.47	4.47	4.44	4.47	4.47	
2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		6.31	6.31	6.21	6.31	6.31	
2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		6.31	6.31	6.21	6.31	6.31	
2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.66	2.66	2.61	2.66	2.66	

绝热（保温）、耐火材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5	603.17	610.22	609.51	613.79	615.00	
1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		544.13	550.10	549.76	555.31	555.00	
1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		613.32	616.65	619.74	624.44	625.00	
1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		583.79	589.99	589.96	594.50	595.00	
1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板	607.34	610.12	614.09	615.89	617.00	
0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）；2. 分类：普通纸面石膏板；3. 厚度（mm）：9.5、12	8.75	8.85	8.84	8.75	8.75	
0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²		11.95	11.99	12.07	11.95	11.95	
0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m²	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	13.69	13.89	13.93	13.69	13.80	
0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m²		17.85	17.95	18.03	17.85	17.85	

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石	74. 49	79. 49	75. 97	89. 56	88. 00	
3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		115. 00	115. 00	117. 30	125. 00	125. 00	
3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		88. 72	88. 72	89. 60	93. 91	93. 00	
3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		134. 98	134. 98	137. 65	135. 06	135. 00	
3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		80. 00	84. 25	81. 60	90. 01	90. 00	
3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		125. 00	126. 99	127. 49	135. 01	135. 00	
3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		97. 70	99. 20	99. 60	100. 43	100. 00	
3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		148. 01	150. 10	150. 77	153. 08	152. 00	
3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		64. 30	65. 99	65. 49	56. 50	56. 00	
3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		35. 58	35. 99	36. 31	34. 41	35. 00	
3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		27. 84	28. 89	28. 33	25. 06	25. 00	
3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		70. 78	71. 52	72. 27	67. 78	68. 00	
3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		35. 16	36. 22	35. 90	34. 03	35. 00	
3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		66. 29	67. 30	67. 76	63. 64	66. 00	

3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m ²	1. 标准: 《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A级、B级 5. 抗拉强度: f _u 3.5	53.50	54.52	54.00	53.50	53.49	
3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	1. 标准: 《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口: C0700	540.70	543.20	545.00	540.63	540.70	
3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套		339.67	340.10	344.00	340.42	340.00	
3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		360.44	362.22	365.00	359.74	359.90	
3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		261.15	263.25	266.00	260.39	261.00	
3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		203.09	204.11	208.00	203.24	203.40	

木、竹材料及其制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m²	1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）； 2. 类别：I 类、II 类、III 类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：合格品	11.00	11.00	11.22	10.99	11.00	
0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m²		15.34	15.34	15.65	15.49	15.50	
0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m²		22.00	22.00	22.45	21.98	21.99	
0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m²	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）； 2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	25.67	25.67	26.19	25.48	25.60	
0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m²		48.94	48.94	49.93	48.86	48.90	

池州市工程材料自主清单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补TS001	细粒式透水混凝土	C20	m³		704. 47		720. 00			
增补TS002	粗粒式透水混凝土	C20	m³		605. 29		620. 00			
增补TS003	透水混凝土路面罩面剂	灰色	m²		15. 63		16. 00			
黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补XG001	热轧角钢	50*50*5 Q235B GB/T 706	t	1. 标准：《热轧型钢》（GB/T 706-2016）、《低合金高强度结构钢》（GB / T 1591-2018）、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB T709-2019）、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T702-2017） 2. 屈服强度特征值：235， 3. 质量等级：B	3301. 05		3343. 00			
增补XG002	热轧角钢	63*63*6 Q235B GB/T 706	t		3301. 05		3343. 60			
增补XG003	热轧槽钢	10# Q235B GB/T 706	t		3301. 05		3343. 60			
增补XG004	热轧槽钢	12# Q235B GB/T 706	t		3301. 05		3334. 57			
增补XG005	热轧槽钢	14# Q235B GB/T 706	t		3301. 05		3334. 57			
增补XG006	热轧槽钢	16# Q235B GB/T 706	t		3301. 05		3334. 57			
增补XG007	热轧槽钢	18# Q235B GB/T 706	t		3368. 90		3442. 90			
增补XG008	热轧槽钢	20# Q235B GB/T 706	t		3368. 90		3442. 90			
增补XG009	热轧工字钢	10# Q235B GB/T 706	t		3380. 70		3409. 80			
增补XG010	热轧工字钢	12# Q235B GB/T 706	t		3380. 70		3415. 82			
增补XG011	热轧工字钢	14# Q235B GB/T 706	t		3354. 15		3397. 76			
增补XG012	热轧工字钢	16# Q235B GB/T 706	t		3336. 45		3397. 76			
增补XG013	热轧工字钢	18# Q235B GB/T 706	t		3354. 15		3397. 76			
增补XG014	热轧工字钢	20# Q235B GB/T 706	t		3354. 15		3388. 74			

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补ZS001	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5	301.67	303.21	301.00			
增补ZS002	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（散装）	t	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P•O～普通硅酸盐水泥 P•C～复合硅酸盐水泥 P•S～矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R	369.00	371.00	369.00			
增补ZS003	煤矸石烧结空心砌块	M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块	2195.64		2245.64			
增补ZS004	煤矸石烧结空心砌块	M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545	千块	3. 强度等级： MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190	2097.04		2147.04			
增补ZS005	煤矸石烧结空心砌块	M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545	千块	、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	1969.80		2019.80			
增补ZS006	蒸压粉煤灰保温砖	240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块	1、企业标准：《蒸压粉煤灰保温砖》Q/ZC01-2021	2.29		2.34			
增补ZS007	蒸压粉煤灰保温砖	240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块	2、抗压强度等级：MU5.0 蒸压粉煤灰保温砖	2.01		2.05			
增补ZS008	级配碎石	压碎值<30%	m³		178.14		181.91			
增补ZS009	50厚砂基透水砖	规格400*200*50	块		5.51		5.62			

门窗及楼梯制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补MC001	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020	484.14		484.14			
增补MC002	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		502.48		502.48			
增补MC003	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		520.62		520.62			
增补MC004	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		503.51		503.51			
增补MC005	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		488.76		488.76			
增补MC006	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		502.81		502.81			
增补MC007	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		522.87		522.87			
增补MC008	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		504.67		504.67			
增补MC009	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		453.00		453.00			
增补MC010	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		434.91		434.91			
增补MC011	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		485.38		485.38			

增补MC012	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²
增补MC013	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²
增补MC014	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-Δ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²
增补MC015	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²
增补MC016	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5） (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²
增补MC017	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+9A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²
增补MC018	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low- E+12A+6) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²
增补MC019	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+9A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²
增补MC020	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low- E+12A+5) (P34-ΔP3-q16-k6) GB/T 8478	m²

472.00		472.00			
438.96		438.96			
453.74		453.74			
494.79		494.79			
474.72		474.72			
558.96		558.96			
564.76		564.76			
545.58		545.58			
554.96		554.96			

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补FS001	弹性外墙乳胶漆	I JG/T 172	kg	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：I ~夏热冬暖以外地区，II型~夏热冬暖地区	29.59		29.92			
增补FS002	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		23.20		21.81			
增补FS003	弹性内墙乳胶漆	JG/T 172	kg		25.63		25.92			
增补FS004	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ~外墙用底漆，NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：I 型：抗泛碱性要求高，II 型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C~成膜型，S~渗透型	21.62		21.85			
增补FS005	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg		18.58		18.78			
增补FS006	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg		19.62		19.85			
增补FS007	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg		17.58		17.78			
增补FS008	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		17.58		17.78			
增补FS009	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		18.58		18.78			
增补FS010	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m²	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T~热熔型；S~自粘型。 3. 热熔型分类：0~改性氧化沥青防水卷材；M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P~高聚物改性氧化沥青防水卷材；R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体：E~高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E~聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm 、3.0mm	28.73		29.07			
增补FS011	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m²		33.84		34.20			
增补FS012	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m²		24.88		25.14			
增补FS013	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m²		29.82		30.14			

增补FS014	MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂	20KG/桶	kg		117. 23		118. 24			
增补FS015	MATE-ADM混凝土防水密实剂	20KG/桶	kg		180. 28		182. 00			
增补FS016	MATE-EXE高弹柔性防水涂料	20KG/桶	kg		13. 17		13. 31			
增补FS017	MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料	20KG/桶	kg		10. 77		10. 87			
增补FS018	MATE-EXP聚合物水泥防水涂料	20KG/桶	kg		11. 73		11. 83			
增补FS019	MATE-NTR砂浆防水剂	20KG/桶	kg		267. 61		270. 21			

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补GC001	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP： I、II RCP： I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP： 100~600 RCP： 200~3500	1056.12		1058.74			
增补GC002	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1213.00		1216.01			
增补GC003	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1447.62		1451.22			
增补GC004	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		1903.01		1907.73			
增补GC005	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2157.19		2162.54			
增补GC006	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2474.00		2480.14			
增补GC010	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		2080.34		2088.61			
增补GC011	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2566.96		2574.06			
增补GC012	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		3060.28		3067.00			
增补GC013	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2600 GB/T 11836	m		3603.49		3612.43			

增补GC014	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-200-3	m	1. 标准：《城镇排水管道原位固化修复用 内衬软管》标准号：T/CUWA 60052-2021； 2. 分类：CIPP-W～ 聚酯纤维非织造布内衬软管； CIPP-B～玻璃纤维织物内衬软管； 3. 施工方法：热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复； 4. 接头：管段内无； 5. 公称外径： CIPP-W：DN200～DN2700； CIPP-B：DN200～DN1600。	245.94		246.86			
增补GC015	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-300-3	m		333.30		334.58			
增补GC016	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-400-4	m		462.02		463.91			
增补GC017	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-500-5	m		648.71		656.35			
增补GC018	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-600-6	m		938.15		948.98			
增补GC019	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-700-7	m		1195.65		1209.58			
增补GC020	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-800-8	m		1646.90		1666.08			
增补GC021	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-900-9	m		1987.36		2010.34			
增补GC022	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1000-10	m		2594.02		2624.06			
增补GC023	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1100-11	m		2957.56		2991.85			
增补GC024	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1200-12	m		3518.89		3559.81			
增补GC025	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1300-13	m		4300.95		4350.89			
增补GC026	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1400-14	m		4856.90		4913.23			
增补GC027	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1500-14	m		5594.96		5659.89			
增补GC028	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1600-14	m		5956.50		6025.66			
增补GC029	衬塑钢管	DN50	m		40.88		41.25			
增补GC030	衬塑钢管	DN65	m		54.86		55.35			
增补GC031	衬塑钢管	DN80	m		69.82		70.44			
增补GC032	衬塑钢管	DN100	m		94.74		95.59			
增补GC033	衬塑钢管	DN150	m		153.57		154.95			
增补GC034	衬塑钢管	DN200	m		251.30		253.56			
增补GC035	MPP管道	∅100，壁厚12MM	m		48.91		49.35			
增补GC036	MPP管道	∅150，壁厚10MM	m		55.91		56.42			
增补GC037	MPP管道	内径100，壁厚6MM	m		29.91		30.16			

道路桥梁专用材料									
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山
									柯村 景区
增补DQ001	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E~无碱玻璃，G~玻璃纤维土工格栅，A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值(kN/m)：	7.77		7.83		
增补DQ002	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		8.72		8.77		
增补DQ003	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		9.07		9.12		
增补DQ004	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		9.88		9.94		
增补DQ005	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		10.90		10.96		
增补DQ006	道路石油沥青	A级70号 JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 沥青等级：A级、B级、C级 3. 沥青编号：30号~160号	3829.64		3829.61		
增补DQ007	乳化沥青	PC JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；2. 品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1；3. P为喷洒型，B为拌和型，C表示阳离子乳化沥青	3000.00		3000.00		
增补DQ008	改性沥青	SBS JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：SBS、SBR、EVA、PE	4427.35		4427.38		
增补DQ009	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：PCR、BCR	3499.99		3499.99		
增补DQ010	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m2	1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》；2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧工艺制成；3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10-2cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm2)；透水时效/次：≥10	88.43		88.58		
增补DQ011	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m2		88.43		88.58		
增补DQ012	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m2		94.61		94.78		
增补DQ013	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m2		94.53		94.72		
增补DQ014	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m2		88.43		88.58		
增补DQ015	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m2		94.53		94.72		

其他										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补QT001	玻璃钢化粪池 (主材)	2m³	座		1569.59		1601.88			
增补QT002	玻璃钢化粪池 (主材)	9m³	座		4757.91		4867.72			
增补QT003	玻璃钢化粪池 (主材)	10m³	座		5172.55		5281.43			
增补QT004	玻璃钢化粪池 (主材)	12m³	座		6116.77		6264.24			
增补QT005	玻璃钢化粪池 (主材)	16m³	座		8094.68		8204.56			
增补QT006	玻璃钢化粪池 (主材)	20m³	座		10488.37		10709.93			
增补QT007	玻璃钢化粪池 (主材)	25m³	座		12958.55		13244.06			
增补QT008	30厚火烧面花岗岩	可标注颜色	m²		88.84		90.37			
增补QT009	30厚荔枝面花岗岩	可标注颜色	m²		99.26		101.14			
增补QT010	50厚火烧面花岗岩	可标注颜色	m²		110.34		113.06			
增补QT011	50厚光面花岗岩	可标注颜色	m²		127.25		129.67			
增补QT012	20厚火烧面花岗岩	可标注颜色	m²		67.34		68.71			

增补QT013	20厚光面花岗岩	可标注颜色	m ²		80.21		82.14			
增补QT014	50厚花岗岩碎拼		m ²		101.11		103.31			
增补QT015	250*120花岗岩侧石	250*120	m		52.06		53.19			
增补QT016	200*120花岗岩平石	200*120	m		41.73		42.65			
增补QT017	15厚硅PU浅橘色塑胶面层		m ²		209.13		214.20			
增补QT018	13厚天蓝色透气型EPDM透气地垫		m ²		163.80		165.59			
增补QT019	橡胶减速带		m		52.65		53.70			
增补QT020	Φ 500花岗岩石球		个		454.59		465.09			
增补QT022	配电箱（箱体）	不锈钢壁厚2mm，IP65， 1000*400*1500（长*宽*高），	台		800.00		816.00			
增补QT023	LED路灯	45W，杆高3.5M	杆		1010.00		1030.20			
增补QT024	LED壁灯	安装高度3-5M，30W	盏		218.04		222.45			
增补QT025	围墙上球形照明灯具	IP65，28W	盏		110.00		112.20			
增补QT026	外墙瓷砖	45*150*10	m ²		45.50		46.92			

《池州工程造价信息》
2025年3月材料价格信息（含进项税价格）

说明：

1、《池州工程造价信息》中的材料价格信息配合现行计价依据使用，种类、规格力求基本满足工程计价需要。

2、材料价格信息是编制与审核最高投标限价的依据，对于企业投标报价与工程结算仅供各方参考。如各方约定工程结算采用信息价，应充分考虑市场价格波动等风险因素，在招标文件，施工合同中明确约定各方承担风险的内容、范围以及超出约定内容范围的调整办法。

3、材料价格信息除另有注明外，均含材料原价、采购保管费、运杂费。

安徽省工程材料基本清单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 2. 强度等级代号：C~普通混凝土	442. 82	451. 35	449. 30	450. 95	451. 13	471. 73
8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³		447. 30	452. 45	454. 15	452. 24	452. 16	472. 76
8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³		464. 80	473. 04	471. 68	469. 13	469. 67	490. 27
8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³		473. 38	482. 56	480. 47	475. 41	475. 85	496. 45
8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³		496. 73	501. 89	502. 67	503. 41	503. 66	524. 26
8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³		519. 63	524. 27	525. 80	523. 85	524. 26	544. 86
8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³		557. 90	564. 60	562. 10	562. 81	563. 39	583. 99
8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³		431. 45	440. 80	438. 69	437. 07	436. 71	457. 31
8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³		438. 96	448. 91	445. 86	444. 64	444. 95	465. 55
8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³		456. 56	468. 18	463. 20	464. 34	464. 52	485. 12

8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³		464.88	472.07	471.87	470.02	469.67	490.27
8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³		487.66	493.83	493.68	496.39	496.45	517.05
8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³		509.38	520.45	515.91	514.10	513.96	534.56
8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³		549.23	556.08	554.60	556.47	556.18	576.78
8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (泵送)	m³		446.23	456.54	453.13	453.77	454.22	474.82
8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (泵送)	m³		457.09	462.16	463.99	464.08	464.52	485.12
8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (泵送)	m³		476.70	485.97	483.06	484.73	485.12	505.72
8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902 (非泵送)	m³		434.31	441.58	443.36	441.88	442.89	463.49
8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902 (非泵送)	m³		452.96	462.20	459.39	460.92	461.43	482.03
8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902 (非泵送)	m³		465.60	472.48	474.12	475.74	475.85	496.45
8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	1. 标准：《预拌砂浆》 GB/T 25181-2019 2. 代号：M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆	506.14	518.07	514.86	560.37	560.45	583.05
8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³		513.55	523.33	522.70	555.36	554.80	577.40
8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³		517.20	526.67	525.36	568.37	568.36	590.96
8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³		521.14	531.65	528.59	572.60	572.88	595.48
8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³		525.84	535.89	533.32	576.81	576.27	598.87
8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³		534.29	546.81	542.64	583.96	584.18	606.78
8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³		538.14	548.21	545.70	587.31	587.57	610.17
8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³		542.07	551.36	548.90	591.60	592.09	614.69
8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³		547.73	557.77	555.52	598.57	598.87	621.47
8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³		552.06	562.40	559.51	601.65	602.26	624.86
8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³		560.46	570.58	578.59	611.16	612.43	635.03

8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³		568.00	576.50	586.13	617.99	618.08	640.68
8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³		580.64	591.92	586.47	631.29	630.51	653.11
8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³		588.51	600.98	593.46	638.08	638.42	661.02
8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³	1. 标准:《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号: AC~密级配沥青混凝土混合料, 分为: 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物;	1153.73	1156.06	1181.81	1131.82	1132.20	1154.80
8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³		1088.97	1088.97	1118.03	1064.02	1064.41	1087.01
8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³		1040.01	1046.94	1069.23	1011.95	1012.43	1035.03
8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³		993.94	994.96	1011.82	968.32	968.36	990.96
8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³		1261.11	1264.86	1287.65	1252.47	1253.11	1275.71
8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³		1182.70	1186.43	1199.00	1168.71	1168.36	1190.96
8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³		1132.64	1141.10	1155.94	1113.85	1114.12	1136.72
0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG-T-F20	m ³	1. 标准:《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%: 3、4、5	313.09	320.90	322.03	321.04	320.90	343.50
0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG-T-F20	m ³		322.47	328.15	332.27	330.34	329.94	352.54
0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG-T-F20	m ³		330.23	337.99	339.69	336.44	335.59	358.19

黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499. 1	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第1部分：热轧光圆钢筋》GB 1499. 1-2024 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm、8mm、10mm	3860. 00	3877. 74	3893. 90	3874. 69	3874. 69	3884. 86
0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499. 1	t		3860. 00	3885. 13	3893. 90	3874. 69	3874. 69	3885. 99
0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499. 1	t		3860. 00	3877. 97	3893. 90	3874. 69	3874. 69	3885. 99
0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499. 2	t	1. 标准：《钢筋混凝土用钢 第2部分：热轧带肋钢筋》GB 1499. 2-2024 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400级 4. 公称直径范围：6mm~32mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32)	4262. 77	4292. 44	4296. 67	4276. 33	4276. 84	4288. 14
0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3862. 77	3884. 41	3896. 67	3880. 85	3881. 36	3892. 66
0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499. 2	t		3862. 77	3886. 11	3896. 67	3880. 85	3881. 36	3892. 66
0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3619. 44	3639. 05	3653. 33	3637. 51	3637. 51	3648. 81
0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3559. 44	3582. 43	3593. 33	3577. 51	3577. 51	3588. 81
0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3549. 44	3573. 50	3583. 33	3567. 51	3567. 23	3579. 66
0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3499. 44	3525. 28	3533. 33	3517. 51	3517. 51	3528. 81
0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3549. 44	3572. 37	3583. 33	3567. 51	3568. 36	3579. 66
0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3549. 44	3575. 65	3583. 33	3567. 51	3568. 36	3579. 66
0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3579. 44	3593. 32	3613. 33	3597. 51	3597. 74	3609. 04
0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3649. 44	3672. 94	3683. 33	3667. 51	3667. 80	3679. 10
0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3649. 44	3673. 95	3683. 33	3667. 51	3667. 80	3679. 10
0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499. 2	t		4296. 67	4322. 28	4330. 56	4312. 49	4312. 99	4324. 29
0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499. 2	t		3896. 67	3911. 23	3930. 56	3915. 88	3916. 38	3927. 68

0101A16B50C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 10mm GB/T 1499. 2			3896. 67	3919. 59	3930. 56	3914. 41	3915. 25	3926. 55
0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499. 2	t		3653. 33	3673. 66	3687. 23	3671. 41	3671. 19	3682. 49
0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499. 2	t		3593. 33	3616. 68	3627. 23	3611. 41	3611. 30	3622. 60
0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499. 2	t		3583. 33	3606. 27	3617. 23	3601. 41	3601. 13	3612. 43
0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499. 2	t		3533. 33	3556. 90	3567. 23	3551. 41	3551. 41	3562. 71
0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499. 2	t		3583. 33	3606. 27	3617. 23	3601. 41	3601. 13	3612. 43
0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499. 2	t		3583. 33	3606. 38	3617. 23	3601. 41	3601. 13	3612. 43
0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499. 2	t		3613. 33	3629. 15	3647. 23	3631. 41	3631. 64	3642. 94
0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499. 2	t		3683. 33	3703. 45	3717. 23	3700. 28	3700. 56	3711. 86
0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499. 2	t		3683. 33	3706. 72	3717. 23	3700. 28	3700. 56	3711. 86
0151A01B03C03CB	铝合金建筑型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	1. 标准: 《铝合金建筑型材》 GB/T 5237. 1~6-2017 2. 类型: 阳极氧化型材、喷漆 型材、隔热型材	26729. 22	26751. 45	26785. 72	26729. 22	26729. 22	26740. 52
0151A01B03C05CB	铝合金建筑型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		31929. 03	31952. 78	31985. 53	31929. 03	31929. 94	31941. 24
0151A01B05C03CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t		28965. 90	28997. 57	29022. 39	28965. 90	28966. 10	28977. 40
0151A01B05C05CB	铝合金建筑型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t		34700. 64	34723. 57	34757. 14	34700. 64	34700. 56	34711. 86

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T 13544-2011 2. 产品分类：M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度等级：MU10 4. 砖规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	182.74	197.88	196.30	187.29	187.39	187.39
0413A10B04BN	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	百块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU5.0 4. 规格尺寸（mm）： 长度：240 宽度：200 高度：115	133.91	151.22	147.47	134.48	134.49	134.60
0413A03B08BN	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	百块	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53	57.54	74.54	71.10	60.40	60.41	60.52
0413A13B10BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	百块	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2023 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15、MU20、MU25、MU30	57.19	74.21	66.23	62.26	62.38	62.50
0413A13B11BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	百块		61.28	78.27	70.32	65.42	65.42	65.54
0413A13B13BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	百块		63.98	80.66	73.02	68.12	68.12	68.24
0413A13B15BN	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	百块		66.38	83.34	75.42	70.52	70.52	70.63

0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A3.5 B06 砂加气 GB/T 11968	m ³	1. 标准:《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2020 2. 产品代号: AAC-B 3. 强度级别: A3.5、A5.0 4. 干密度级别: B06、B07	339.40	356.44	356.35	344.57	344.63	355.93
0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B07 砂加气 GB/T 11968	m ³		364.29	378.99	381.24	371.23	371.30	381.92
0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	AAC-B A5.0 B06 砂加气 GB/T 11968	m ³		374.92	392.53	391.87	379.79	379.89	390.96
0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	1. 标准:《建设用砂》GB/T14684-2022 2. 分类:天然砂、机制砂 3. 规格(细度模数):粗:3.7~3.1;中:3.0~2.3;细:2.2~1.6。 4. 类别:按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。	90.64	106.08	103.00	97.67	97.67	98.70
0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	1. 标准:《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2022 2. 分类:碎石 3. 颗粒级配: 单粒粒级:5~10、10~20、20~40。	84.67	99.91	92.70	87.96	87.96	88.17
0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t		85.82	100.11	92.70	89.11	89.20	89.44
0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t		86.78	101.92	92.70	89.47	89.50	89.61
0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	1. 标准:《天然花岗石荒料》JC/T 204-2011	83.40	98.90	87.55	87.31	87.34	87.44
0409A49B03BT	生石灰	CL 75-Q JC/T 479	t	1. 标准:《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号:CL~钙质石灰 3. 形状:Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含量:75	579.29	594.76	585.02	588.21	588.11	588.87

0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程), R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程, T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程	2.33	2.33	2.33	2.33	2.33	2.44
0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg		3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.50
0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg		3.95	3.95	3.95	3.95	3.95	4.07
0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程, R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程, N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程	2.03	2.03	2.03	2.03	2.03	2.15
0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg		3.39	3.39	3.39	3.39	3.39	3.50
0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg		4.07	4.07	4.07	4.07	4.07	4.18
0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB/T 13476-2023 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A型、AB型 4. 外径: 400、500 5. 壁厚: 95、100、120	138.53	138.64	149.33	138.53	138.53	139.16
0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m		146.79	146.89	157.44	146.79	146.89	147.27
0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m		204.11	204.52	214.58	204.11	204.52	206.78
0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m		214.65	215.82	224.95	214.65	214.69	215.82
0429A05B14BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 120 GB 13476	m		219.80	220.34	229.83	219.80	220.34	223.73
0429A05B15BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 120 GB 13476	m		234.43	236.16	243.62	234.43	235.03	237.29

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	17.91	17.97	17.95	17.93	17.97	19.10
1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：面漆 3. 面漆：合格品	9.04	9.04	9.04	9.08	9.08	10.21
1303A01B01CB	真石漆（抗碱封闭底漆）	底涂料 JG/T 24	kg	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型	8.19	8.20	8.22	8.21	8.24	9.37
1303A55B02CB	真石漆（主涂）	主涂料 JG/T 24	kg		9.01	9.02	9.01	8.93	8.94	10.07
1303A55B05CB	真石漆（罩面保护清漆）	面涂料 JG/T 24	kg		9.19	9.21	9.19	9.25	9.25	10.38
1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建 II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位 5. 是否暴露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类	22.25	22.25	22.24	22.12	22.11	23.24
1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg		19.21	19.23	19.22	19.22	19.23	20.36
1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg		22.64	22.66	22.65	22.63	22.63	23.76
1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg		20.34	20.35	20.33	20.32	20.32	21.45

1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	1. 标准:《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称: JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分: I 型: 用于活动量较大的基层, II 型、III 型: 用于活动量较小的基层	14.45	14.45	14.42	14.42	14.40	14.58
1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg		13.39	13.40	13.37	13.38	13.45	13.56
1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC/T 864	kg	1. 标准:《聚合物乳液建筑防水涂料》JC/T 864-2008 2. 性能分: I 类(不用于外露场合)、II 类	14.45	14.46	14.44	14.41	14.40	15.53
1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	1. 标准:《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类: SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性	19.25	19.30	19.25	19.29	19.30	20.43
1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg		21.19	21.20	21.17	21.07	21.05	22.18
1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	1. 标准:《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号: GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所: N~室内, W~室外 4. 分散介质: S~水基性, R~溶剂性 5. 防火机理特征: P~膨胀型, F~非膨胀型 6. 防火对象: 普通钢结构防火涂料, 特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号: FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00	16.95	16.95	16.96	16.95	16.95	17.29
1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg		19.21	19.21	19.22	19.22	19.23	19.55
1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg		20.34	20.45	20.33	20.32	20.32	20.45
1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg		21.43	21.44	21.42	21.40	21.40	21.58

1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _p 1. 50 GB 14907	kg		27. 27	27. 34	27. 28	27. 33	27. 34	27. 80
1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F _p 1. 50 GB 14907	kg		27. 89	28. 12	28. 38	27. 91	28. 02	28. 25
1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _p 1. 50 GB 14907	kg		25. 99	25. 99	26. 00	25. 99	25. 99	26. 33
1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F _p 1. 50 GB 14907	kg		27. 57	27. 67	27. 97	27. 55	27. 57	27. 80
1305A160B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 2. 00 GB 14907	kg		20. 45	20. 45	20. 45	20. 45	20. 45	20. 68
1305A161B27CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 2. 00 GB 14907	kg		22. 77	22. 77	22. 77	22. 77	22. 77	22. 94
1305A162B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 2. 50 GB 14907	kg		22. 85	22. 85	22. 85	22. 85	22. 85	23. 98
1305A163B28CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 2. 50 GB 14907	kg		25. 41	25. 41	25. 41	25. 41	25. 41	25. 54
1305A164B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 3. 00 GB 14907	kg		24. 40	24. 40	24. 40	24. 40	24. 40	24. 63
1305A165B29CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 3. 00 GB 14907	kg		27. 49	27. 49	27. 11	27. 49	27. 46	28. 24
1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	1. 标准: 《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类: 红丹	11. 58	11. 59	11. 61	11. 61	11. 64	11. 75

1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	1. 标准:《富锌底漆》HG/T 3668-2020 2. 分类: I 型~无机(包括溶剂型和水性)、II~有机 3. 锌含量分:1类≥80%, 2类≥70%, 3类≥60%	31.88	31.90	31.91	31.88	31.90	32.09
1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	1. 标准:《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类: EP~环氧树脂底层涂料; ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料; ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料	28.33	28.34	28.35	28.33	28.35	28.59
1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg		27.27	27.28	27.28	27.31	27.31	27.57
1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg		25.99	25.99	26.00	25.98	25.99	26.67
1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	1. 标准:《路面标线涂料》JT/T 280-2022 2. 分类: 热熔型、水性等 3. 规格: 普通型、反光型、突起型	4.53	4.51	4.54	4.49	4.50	4.52
1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242	m²	1. 标准:《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号: SBS~弹性体改性沥青 3. 胎基: PY~聚酯毡; G~玻纤毡; PYG~玻纤增强聚酯毡 4. 覆面: PE~聚乙烯膜; S~细砂; M~矿物粒料 5. 材料性能: I 型、II 型 6. 规格: 公称厚度: 3mm、4mm、5 mm, 公称面积: 7.5m²、10 m²、15m²	29.38	29.38	29.39	29.32	29.32	29.49
1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242	m²		33.66	33.67	33.70	33.78	33.82	33.90
1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242	m²		31.37	31.37	31.42	31.35	31.39	31.64
1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242	m²		36.80	36.93	36.79	37.04	37.04	37.18

1333A02B10BW	湿铺防水卷材	PY S 3.0 GB/T 35467	m²	1. 标准:《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型: PY类~聚酯胎基防水卷材 H类~高强度高分子膜基防水卷材 E类~高延伸率高分子膜基防水卷材 3. 按粘结表面分: S~单面粘合; D~双面粘合 4. 厚度: H类、E类: 1.5mm、2.0mm, PY类: 3.0mm	35.44	35.46	35.49	35.92	35.97	36.05
1333A02B11BW	湿铺防水卷材	PY D 3.0 GB/T 35467	m²		33.69	33.74	33.72	33.81	33.84	33.90
1333A02B12BW	湿铺防水卷材	H S 1.5 GB/T 35467	m²		24.72	24.75	24.74	24.78	24.80	24.86
1333A02B13BW	湿铺防水卷材	H S 2.0 GB/T 35467	m²		27.47	27.49	27.54	27.53	27.60	27.80
1333A02B14BW	湿铺防水卷材	H D 1.5 GB/T 35467	m²		24.72	24.73	24.74	24.78	24.80	24.97
1333A02B15BW	湿铺防水卷材	H D 2.0 GB/T 35467	m²		27.47	27.51	27.54	27.53	27.60	27.80
1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441	m²	1. 标准:《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型: N类~无胎基; PY类~聚酯胎基。 3. 上表面材料: N类: PE~聚乙烯膜; PET~聚酯膜; D~无膜双面自粘 PY类: PE~聚乙烯膜; S~细砂; D~无膜双面自粘 4. 性能: I 型、II 型, PY 2.00mm 只有 I 型 5. 厚度: N类: 1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类: 2.0mm、3.0mm、4.0mm	29.95	30.00	29.68	30.09	30.06	30.51
1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441	m²		33.69	33.71	33.72	33.81	33.84	34.01
1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441	m²		30.34	30.35	30.36	30.47	30.50	30.62
1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441	m²		38.18	38.19	38.22	38.27	38.32	38.64

1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441	m ²		24.72	24.75	24.74	24.78	24.80	25.20
1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441	m ²		28.11	28.14	28.12	28.36	28.37	28.93
1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441	m ²		23.56	23.57	23.59	23.56	23.58	23.73
1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441	m ²		28.11	28.14	28.12	28.36	28.37	28.59
1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY M PE 4 GB/T 35468	m ²	1. 标准:《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类:沥青类、塑料类、橡胶类	55.67	56.35	55.73	56.26	56.33	56.61
1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4 GB/T 35468	m ²		49.44	49.55	49.48	49.58	49.62	50.06
1333A1041BW	预铺防水卷材	P 0.9/1.2 -20 GB/T 23457	m ²	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类: P~塑料防水卷材; PY~沥青基聚酯胎防水卷材; R~橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度: P类: 1.2 mm、1.5mm、1.7mm; PY类: 4.0 mm; R类: 1.5mm、2.0mm	49.41	49.50	49.45	49.57	49.62	50.17
1333A10B42BW	预铺防水卷材	P 1.2/1.5 -20 GB/T 23457	m ²		52.20	52.51	52.20	52.50	52.50	53.11
1333A10B43BW	预铺防水卷材	P 1.4/1.7 -20 GB/T 23457	m ²		57.41	57.62	57.42	57.99	61.39	61.69

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1729A01B5C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 200 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500	77.03	77.04	76.27	77.03	77.06	
1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m		100.03	100.11	99.14	100.53	100.56	
1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m		124.32	124.32	122.77	124.55	125.42	
1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m		158.79	158.89	157.28	159.05	159.32	
1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m		209.18	209.04	207.18	209.52	210.65	
1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11836	m		273.60	273.45	270.71	273.84	274.97	
1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m		320.62	319.65	317.49	320.83	321.96	
1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m		442.29	440.94	437.71	442.29	443.42	
1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m		632.35	632.35	625.82	632.35	633.48	
1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m		916.25	916.25	906.72	916.25	917.38	
1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m		1008.50	1008.50	1000.01	1008.50	1009.63	
1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m		1153.56	1153.56	1129.79	1153.56	1154.69	
1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1387.54	1387.54	1378.94	1387.54	1388.67	
1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m		502.59	502.59	497.36	502.59	503.72	

1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m		686.86	686.79	679.59	687.17	688.30	
1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m		882.96	882.96	873.56	882.85	883.98	
1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m		596.86	596.61	590.74	597.23	598.36	
1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m		838.37	837.28	829.57	838.90	840.03	
1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m		1012.28	1012.42	1001.33	1012.21	1013.34	
1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m		1224.03	1224.06	1210.77	1224.27	1225.40	
1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m		1488.02	1488.05	1471.76	1488.09	1489.22	
1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m		1659.05	1659.15	1641.21	1659.37	1660.50	
1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m		2037.67	2037.67	2016.09	2037.67	2038.80	
1725A69B75BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	1. 标准《埋地用聚乙烯（PE）结构壁管道系统 第1部分：聚乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号：PE~聚乙烯 3. 尺寸：DN~公称尺寸；DN/ID~以内径表示的公称尺寸；DN/OD~以外径表示的公称尺寸； 4. SN~公称环刚度（KN/ m ² ）：4、6.3、8、10、12.5、16 5. DN/ID:200、300、400、500、600	49.13	49.15	48.99	49.32	49.72	
1725A69B76BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m		78.62	78.63	78.36	78.91	79.10	
1725A69B77BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m		136.60	136.85	136.24	137.17	138.30	
1725A69B79BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m		224.73	224.76	224.23	224.97	226.10	
1725A69B81BY	聚乙烯双壁波纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m		293.13	293.23	292.62	293.38	294.51	

1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号: PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径50、75、110、160	9.77	9.77	9.77	9.78	9.83	
1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m		15.57	15.58	15.55	15.56	15.82	
1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m		30.93	30.92	30.84	30.88	31.19	
1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m		56.18	56.21	56.10	56.35	56.50	
1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分: 管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号: PE~聚乙烯 dn~公称外径:50-200 PN~公称压力:1.0、1.25 3. 聚乙烯混合料分级: PE100	19.83	19.84	19.89	19.81	19.89	
1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m		26.43	26.42	26.46	26.66	26.67	
1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m		38.83	38.82	38.86	38.89	38.98	
1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m		56.65	56.67	56.87	56.71	56.72	
1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m		119.86	119.85	119.86	119.85	120.98	
1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m		176.88	176.88	177.14	176.86	177.99	
1725A73B50C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn50 GB/T 13663.2	m		13.96	13.97	13.96	13.96	14.01	
1725A73B76C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 dn63 GB/T 13663.2	m		16.13	16.14	16.13	16.13	16.16	
1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m		22.31	22.33	22.39	22.30	22.60	
1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m		31.29	31.28	31.10	31.23	31.19	
1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m		47.45	47.33	47.53	47.49	47.57	
1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m		100.50	100.52	100.13	100.40	100.45	
1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m		158.00	158.00	157.42	157.89	158.19	

1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742. 2	m	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742. 2-2017 2. 分类：PP-R 3. 系列：S5、S4 4. 代号：dn~公称外径	3. 85	3. 84	3. 85	3. 85	3. 84	
1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742. 2	m		6. 67	6. 67	6. 69	6. 61	6. 61	
1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742. 2	m		10. 21	10. 21	10. 20	10. 21	10. 20	
1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742. 2	m		14. 27	14. 27	14. 26	14. 24	14. 24	
1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742. 2	m		24. 52	24. 52	24. 49	24. 52	24. 52	
1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742. 2	m		35. 45	35. 47	35. 45	35. 44	35. 44	
1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742. 2	m		51. 05	51. 06	50. 96	50. 89	50. 85	
1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742. 2	m		72. 17	72. 19	72. 00	71. 92	71. 93	
1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742. 2	m		5. 00	4. 99	4. 99	5. 01	5. 02	
1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742. 2	m		7. 94	7. 94	7. 94	7. 94	7. 95	
1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742. 2	m		13. 27	13. 29	13. 30	13. 27	13. 33	
1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742. 2	m		19. 79	19. 79	19. 77	19. 78	19. 77	
1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742. 2	m		31. 48	31. 47	31. 36	31. 32	31. 41	
1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742. 2	m		43. 96	43. 95	43. 95	43. 96	44. 07	
1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742. 2	m		62. 25	62. 26	62. 15	62. 01	62. 15	
1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742. 2	m		79. 01	78. 99	78. 91	78. 95	79. 10	

1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 GB/T 14976	m	1. 不锈钢产品执行标准: GB/T 14976-2012 2. S~壁厚 (mm)	5.84	5.84	5.83	5.84	5.84	
1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 GB/T 14976	m		10.07	10.07	10.08	10.06	10.17	
1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 GB/T 14976	m		12.33	12.34	12.33	12.35	12.34	
1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 GB/T 14976	m		19.21	19.27	19.22	19.28	19.28	
1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 GB/T 14976	m		23.90	23.90	23.89	23.89	23.89	
1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 GB/T 14976	m		30.31	30.32	30.33	30.29	30.31	
1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 GB/T 14976	m		65.75	66.00	65.84	65.29	65.38	
1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 GB/T 14976	m		79.81	79.80	79.76	79.78	79.73	
1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 GB/T 14976	m		101.18	101.14	101.27	101.09	101.18	
1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 GB/T 14976	m		126.72	126.67	126.81	126.92	127.01	
1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 GB/T 14976	m		149.23	149.24	149.08	149.12	148.97	
1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15~DN25 GB/T 3091	t	1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	3870.00	3870.00	3853.33	3870.00	3871.13	
1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN32~DN50 GB/T 3091	t		3810.00	3810.00	3793.33	3810.00	3811.13	
1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN65~DN100 GB/T 3091	t		3780.00	3780.00	3763.33	3780.00	3781.13	
1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN125~DN200 GB/T 3091	t		3810.00	3810.00	3793.33	3810.00	3811.13	

1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	t	1. 标准:《低压流体输送用焊接钢管》GB/T 3091-2015 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	5255.99	5260.51	5295.54	5354.29	5355.42	
1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	t		5175.99	5176.78	5215.54	5274.29	5275.42	
1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	t		5005.99	5004.85	5045.54	5104.29	5105.42	
1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	t		4925.99	4926.67	4965.54	5024.29	5025.42	
1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	t		4875.99	4876.96	4915.54	4974.29	4975.42	
1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	t		4835.99	4836.17	4875.54	4934.29	4935.42	
1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	t		4735.99	4736.21	4775.54	4830.90	4832.03	
1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	t		4755.99	4763.86	4795.54	4850.90	4852.03	
1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	t		4725.99	4734.58	4765.54	4820.90	4822.03	
1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	t		4935.99	4938.94	4975.54	5030.90	5032.03	
1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	t		4955.99	4961.57	4995.54	5050.90	5052.03	
1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T 3091	t		5075.99	5083.89	5115.54	5170.90	5172.03	
1707A03B103BT	无缝钢管	Φ22~Φ25 GB/T 8163	t	1. 标准:《输送流体用的无缝钢管》GB/T8163-2018 2. 代号: Φ~管道外径, δ~管道壁厚 (mm)	5710.00	5711.06	5733.33	5710.00	5711.13	
1707A03B104BT	无缝钢管	Φ30~Φ38 GB/T 8163	t		5140.00	5140.34	5163.33	5140.00	5141.13	
1707A03B105BT	无缝钢管	Φ42~Φ76 GB/T 8163t	t		4570.00	4577.02	4593.33	4570.00	4571.13	
1707A03B106BT	无缝钢管	Φ80~Φ108 GB/T 8163t	t		4510.00	4510.00	4533.33	4510.00	4511.13	

1707A03B107BT	无缝钢管	Φ122~Φ180 GB/T 8163t	t		4490.00	4490.00	4513.33	4490.00	4491.13	
1707A03B108BT	无缝钢管	Φ203~Φ273 GB/T 8163t	t		4460.00	4460.00	4483.33	4460.00	4461.13	
1707A03B109BT	无缝钢管	Φ315及以上 GB/T 8163t	t		4810.00	4810.00	4833.33	4810.00	4811.13	
1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	1. 标准: 《钢塑复合管》GB/T 28897-2021 2. 代号: SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号: PE聚乙烯	13.40	13.40	13.27	13.40	14.53	
1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m		17.55	17.55	17.40	17.55	17.63	
1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m		25.68	25.68	25.48	25.68	25.76	
1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m		33.37	33.38	33.22	33.37	33.45	
1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m		39.00	38.99	38.57	39.00	38.98	
1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m		50.18	50.18	49.78	50.18	50.17	
1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m		65.67	65.67	65.08	65.67	65.65	
1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m		80.61	80.61	79.67	80.61	80.68	
1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 GB/T 17791	m	1. 标准: 《空调与制冷设备用铜及铜合金无缝管》GB/T 17791-2017 2. 代号: DN~公称口径, t~公称壁厚 (mm)	31.06	31.06	30.39	31.06	31.07	
1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 GB/T 17791	m		55.07	55.07	53.99	55.07	55.14	
1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 GB/T 17791	m		69.86	69.85	68.56	69.86	69.83	
2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	1. 标准: 《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑	1.39	1.38	1.38	1.39	1.39	
2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m		2.04	2.03	2.02	2.04	2.03	

2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m		3.00	3.01	2.99	3.00	3.01	
2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m		4.62	4.62	4.60	4.62	4.62	
2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m		6.88	6.88	6.85	6.88	6.88	
2906A57B143BY	JDG热镀锌电管	DN16×1.6mm T/CECS 120	m	1. 标准:《套接紧定式 钢导管电线管路施工及 验收规程》T/CECS 120- 2021	2.73	2.72	2.72	2.73	2.73	
2906A57B144BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.6mm T/CECS 120	m		4.24	4.25	4.24	4.24	4.24	
2906A57B145BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.6mm T/CECS 120	m		5.71	5.72	5.78	5.71	5.72	
2906A57B146BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.6mm T/CECS 120	m		8.29	8.29	8.47	8.29	8.29	
2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm T/CECS 120	m		10.42	10.42	10.42	10.42	10.42	
2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm YD/T 841.5	m	1、根据《地下通信管道用塑 料管 第5部分:梅花管》YD/T 841.5-2016。 2、中华人民共和国通信行业 标准:YD/T 841.5-2016的本 部分规定了地下通信管道用梅 花管材的产品型号、结构、要 求、试验方法、检验规则、标 志、运输和贮存等。	9.27	9.27	9.27	9.27	9.27	
2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm YD/T 841.5	m		11.29	11.29	11.29	11.29	11.29	
2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm YD/T 841.5	m		12.44	12.44	12.44	12.44	12.44	
2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm YD/T 841.5	m		14.76	14.76	14.76	14.76	14.76	
2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	MPP电力管没有国家标 准,只有行业标准,现 行标准有: 1、DL/T 802.8-2023电 力电缆导管技术条件 第 8部分:塑钢复合电缆导 管	17.06	17.06	17.18	17.06	17.06	
2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m		23.22	23.22	23.62	23.22	23.22	
2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m		23.75	23.75	24.24	23.75	23.76	

2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m		32.71	32.71	33.28	32.71	32.76	
2906A78B147BY	电力电缆保护管MPP	DN150 x 8.0mm DL/T 802.8	m		49.30	49.30	48.12	49.30	49.32	
2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m		43.30	43.30	43.94	43.30	43.39	
2906A78B148BY	电力电缆保护管MPP	DN200×8.0mm DL/T 802.8	m		58.08	58.08	58.20	58.08	58.08	
2906A78B149BY	电力电缆保护管MPP	DN200×10.0mm DL/T 802.8	m		68.96	68.96	69.68	68.96	69.04	
2906A78B150BY	电力电缆保护管MPP	DN200×12.0mm DL/T 802.8	m		80.92	80.93	80.26	80.92	80.90	

电线电缆及光纤电缆										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电 力电缆及附件 第1部分：额定 电压1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706.1-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚 乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电 缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体 （可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙 烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯 护套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2 、4+1 5. 标称截面积 (mm²)：2.5、4 、6、10、16、25、35、50、 70、95、120、150、185、240	11.39	11.40	11.31	11.36	11.41	
2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m		16.39	16.42	16.33	16.39	16.38	
2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m		23.01	23.04	22.81	22.82	22.82	
2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m		37.94	37.98	37.74	37.96	37.97	
2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m		57.26	57.31	56.84	56.84	56.84	
2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m		77.50	77.62	77.07	77.36	77.40	
2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m		107.73	107.97	107.29	107.95	108.02	
2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m		144.70	146.72	143.89	144.34	144.41	
2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m		210.64	212.70	209.44	210.18	211.31	
2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m		289.92	292.52	288.49	290.28	291.41	

2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m		367.75	369.73	366.06	368.22	369.35	
2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m		106.08	106.19	105.70	106.47	106.55	
2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m		141.57	142.71	140.82	141.52	141.58	
2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m		194.80	195.93	193.83	194.89	196.02	
2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m		253.39	255.93	251.94	252.93	254.06	
2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m		358.25	359.49	356.37	358.27	359.40	
2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m		470.90	470.94	468.25	470.33	471.46	
2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m		13.74	13.69	13.69	13.73	13.79	
2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m		20.67	20.70	20.62	20.71	20.68	
2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m		28.99	29.05	28.85	29.06	29.04	
2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m		47.77	47.80	47.53	47.71	47.80	
2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚氯乙烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m		74.30	74.35	74.03	74.41	74.46	

2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火 电线电缆或光缆通则》 GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻 燃耐火	119.58	119.76	118.96	119.54	119.55	
2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		134.77	135.83	133.86	134.16	134.35	
2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		187.56	188.45	186.49	187.18	187.57	
2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		273.10	273.13	271.61	272.87	274.00	
2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		355.67	356.16	353.80	355.87	357.00	
2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		454.10	455.07	452.03	454.65	455.78	
2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		15.28	15.28	15.21	15.27	15.25	
2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m		20.50	20.58	20.41	20.55	20.56	
2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		31.91	32.02	31.80	32.03	32.05	
2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		48.11	48.21	47.76	47.98	48.02	
2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		72.69	72.82	72.33	72.74	72.77	

2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 19666	m	1. 标准：《阻燃和耐火 电线电缆或光缆通则》 GB/T 19666-2019 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤 低烟阻燃A级、B级、C级	9.73	9.73	9.66	9.72	9.72	
2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 19666	m		14.56	14.58	14.47	14.56	14.58	
2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 19666	m		25.18	25.24	25.04	25.16	25.20	
2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 19666	m		40.14	40.27	39.99	40.20	40.23	
2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 19666	m		62.39	62.54	62.15	62.53	62.60	
2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 19666	m		85.74	85.76	85.39	85.99	85.99	
2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 19666	m		118.47	118.52	117.99	118.72	118.76	
2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 19666	m		161.69	161.81	160.97	161.97	162.71	
2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 19666	m		231.88	232.18	230.58	231.47	230.51	
2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 19666	m		316.66	317.11	315.09	316.62	315.25	
2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 19666	m		401.90	402.01	399.90	402.05	402.15	
2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 19666	m		497.04	497.06	494.48	497.29	497.18	

2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 19666	m		621.13	621.49	617.96	621.05	621.47	
2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 19666	m		811.81	813.55	807.77	812.32	812.43	
2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 19666	m		108.13	108.18	107.61	108.23	108.47	
2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 19666	m		131.89	131.97	131.20	131.77	131.75	
2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 19666	m		184.08	184.15	183.28	184.36	185.31	
2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 19666	m		261.70	261.90	260.38	261.71	262.84	
2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 19666	m		356.59	356.80	354.88	356.95	358.08	
2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 19666	m		457.76	458.08	455.41	457.72	458.85	
2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 19666	m		555.88	556.05	553.05	555.83	556.96	
2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 19666	m		698.99	699.10	695.33	698.69	699.82	
2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 19666	m		901.82	901.97	897.12	901.78	902.91	
2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 19666	m		12.69	12.71	12.67	12.75	12.77	

2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 19666	m	1. 标准：《挤包绝缘电 力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交 联聚乙烯绝缘钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆	21.19	21.22	21.13	21.29	21.36	
2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 19666	m		30.41	30.47	30.30	30.46	30.40	
2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 19666	m		44.43	44.64	44.16	44.32	44.41	
2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 聚烯烃护套无卤低烟 A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 19666	m		69.50	69.60	69.18	69.53	69.60	
2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.3	m		11.03	11.04	10.96	11.01	11.03	
2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.3	m		16.77	16.81	16.68	16.80	16.81	
2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.3	m		22.08	22.10	22.01	22.08	22.15	
2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.3	m		35.91	35.92	35.72	35.92	35.93	
2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.3	m		54.81	54.90	54.49	54.73	54.73	
2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.3	m		84.53	84.61	84.19	84.88	84.97	
2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.3	m		117.19	117.28	116.71	117.52	117.51	

2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.3	m		155.71	155.94	154.74	155.20	155.25	
2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.3	m		233.82	234.25	232.30	232.98	232.99	
2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.3	m		306.50	307.33	304.83	306.20	307.33	
2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘 钢带铠装聚氯乙烯护 套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.3	m		388.07	388.68	385.99	388.24	389.37	
2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-1.5mm ² JB/T 8734	m	1. 标准：《额定电压 450/750V及以下聚氯乙 烯绝缘电缆电线和软线 第2部分：固定布线用电 缆电线》JB/T 8734.2- 2016；《额定电压 450/750V及以下聚氯乙 烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线 和软电缆》JB/T 8734.3-2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯 乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)： 450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面(mm ²)： 1.5-400 燃烧特性代号：Z~单 根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~ 阻燃B类；ZC~阻燃 C类；ZD~阻燃D类	1.24	1.24	1.23	1.24	1.24	
2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-2.5mm ² JB/T 8734	m		2.24	2.25	2.24	2.24	2.24	
2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-4mm ² JB/T 8734	m		3.63	3.64	3.64	3.63	3.63	
2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-6mm ² JB/T 8734	m		5.40	5.41	5.42	5.41	5.41	
2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-10mm ² JB/T 8734	m		8.60	8.61	8.60	8.59	8.60	
2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电 线	BV-25mm ² JB/T 8734	m		19.29	19.31	19.33	19.29	19.29	

2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号:RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V):300/300	3.45	3.47	3.44	3.44	3.45	
2803A75B118BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		3.64	3.67	3.66	3.63	3.63	
2803A75B119BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-2×2.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		2.92	2.94	2.91	2.93	2.93	
2803A75B120BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZR-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m		4.31	4.35	4.34	4.31	4.32	
2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1. 标准:ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号:UTP~非屏蔽双绞线;FTP~屏蔽双绞线 3. 类型:超5类、6类	2.27	2.32	2.27	2.26	2.26	
2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m		2.93	2.96	2.93	2.93	2.93	
2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m		2.81	2.82	2.81	2.80	2.80	
2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m		3.95	3.98	3.95	3.95	3.94	
2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1. 标准:《光缆型号命名方法》YD/T 908-2020 2. 分类:GJ~通信用室内光缆,GY~通信用室外光缆, 3. 光纤类别:A1~多模光纤分类代号,B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示:FJV、TA、XTW 5. 芯数:2-72 6. 型号组成:分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别	2.26	2.26	2.23	2.26	2.26	
2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m		2.71	2.71	2.67	2.71	2.71	
2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m		3.29	3.29	3.27	3.29	3.28	
2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m		4.62	4.61	4.56	4.62	4.61	
2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m		5.38	5.38	5.35	5.38	5.38	

2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m	1. 标准:《塑料绝缘控制电缆》GB/T 9330-2020 2. 电缆型号: KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压:450/750V 4. 芯数:4、6、8 5. 标称截面(mm ²): 1.5	7.07	7.07	7.00	7.07	7.07	
2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		10.43	10.43	10.33	10.43	10.44	
2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		14.04	14.03	13.89	14.04	14.06	
2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330	m		8.49	8.49	8.40	8.49	8.50	
2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330	m		14.15	14.16	14.00	14.15	14.16	
2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽控制电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330	m		17.69	17.69	17.74	17.69	17.69	
2803A03B119BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	1. 标准:《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分:连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号:RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V): 300/300	2.43	2.43	2.39	2.43	2.43	
2803A03B121BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m		3.54	3.54	3.48	3.54	3.54	
2803A03B123BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m		4.70	4.70	4.63	4.70	4.70	
2803A03B125BY	多股铜芯软线缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m		3.52	3.51	3.47	3.52	3.51	
2803A03B127BY	多股铜芯软线缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m		4.87	4.87	4.78	4.87	4.87	
2803A03B129BY	多股铜芯软线缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m		6.43	6.43	6.31	6.43	6.43	
2803A03B133BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m		2.93	2.94	2.88	2.93	2.94	
2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m		3.68	3.68	3.61	3.68	3.68	

2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m		5.05	5.05	5.02	5.05	5.05	
2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m		7.13	7.13	7.01	7.13	7.13	
2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m		7.13	7.13	7.01	7.13	7.13	
2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m		3.01	3.01	2.95	3.01	3.01	

绝热（保温）、耐火材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	1. 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2020 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR10、TR7.5	681.55	689.51	688.71	693.54	694.92	
1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		614.83	621.58	621.20	627.46	627.12	
1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		693.02	696.78	700.27	705.58	706.21	
1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³		659.65	666.66	666.63	671.76	672.32	
1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板	686.26	689.40	693.88	695.92	697.18	
0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）； 2. 分类：普通纸面石膏板；3. 厚度（mm）：9.5、12	9.89	10.00	9.98	9.89	9.89	
0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²		13.50	13.55	13.64	13.50	13.50	
0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m²	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）	15.47	15.69	15.74	15.47	15.59	
0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m²		20.17	20.28	20.37	20.17	20.17	

道路桥梁专用材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石	84.17	89.82	85.84	101.20	99.44	
3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		129.94	129.94	132.54	141.25	141.24	
3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		100.25	100.25	101.25	106.11	105.08	
3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		152.52	152.52	155.54	152.61	152.54	
3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²		90.39	95.20	92.20	101.71	101.69	
3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²		141.24	143.49	144.06	152.55	152.54	
3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		110.39	112.09	112.54	113.48	112.99	
3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²		167.24	169.60	170.36	172.97	171.75	
3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m		72.66	74.56	74.00	63.84	63.28	
3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m		40.20	40.67	41.03	38.89	39.55	
3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m		31.45	32.64	32.01	28.31	28.25	
3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m		79.98	80.81	81.66	76.58	76.84	
3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m		39.73	40.93	40.56	38.45	39.55	
3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m		74.91	76.05	76.57	71.91	74.58	

3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N $f_u3.5$ GB/T 25993	m ²	1. 标准: 《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号: PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号: N~普通型, S~联锁型 4. 透水系数: A级、B级 5. 抗拉强度: $f_u3.5$	60.45	61.60	61.02	60.45	60.44	
3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	1. 标准: 《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级: D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口: C0700	610.96	613.79	615.82	610.89	610.96	
3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套		383.80	384.29	388.70	384.66	384.18	
3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套		407.28	409.29	412.43	406.48	406.67	
3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套		295.08	297.46	300.56	294.23	294.92	
3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套		229.48	230.63	235.03	229.64	229.83	

木、竹材料及其制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m ²	1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：合格品	12.43	12.43	12.68	12.42	12.43	
0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m ²		17.33	17.33	17.68	17.50	17.51	
0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m ²		24.86	24.86	25.37	24.84	24.85	
0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m ²	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板	29.01	29.01	29.59	28.79	28.93	
0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m ²		55.30	55.30	56.42	55.21	55.25	

池州市工程材料自主清单

砼、砂浆及其它配合比材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补TS001	细粒式透水混凝土	C20	m³		725. 58		741. 58			
增补TS002	粗粒式透水混凝土	C20	m³		623. 44		638. 58			
增补TS003	透水混凝土路面罩面剂	灰色	m²		16. 10		16. 48			
黑色及有色金属										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补XG001	热轧角钢	50*50*5 Q235B GB/T 706	t	1. 标准：《热轧型钢》（GB/T 706-2016）、《低合金高强度结构钢》（GB / T 1591-2018）、《热轧钢板和钢带的尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB T709-2019）、《热轧钢棒尺寸、外形、重量及允许偏差》（GB/T702-2017） 2. 屈服强度特征值：235， 3. 质量等级：B	3730. 00		3777. 40			
增补XG002	热轧角钢	63*63*6 Q235B GB/T 706	t		3730. 00		3778. 08			
增补XG003	热轧槽钢	10# Q235B GB/T 706	t		3730. 00		3778. 08			
增补XG004	热轧槽钢	12# Q235B GB/T 706	t		3730. 00		3767. 88			
增补XG005	热轧槽钢	14# Q235B GB/T 706	t		3730. 00		3767. 88			
增补XG006	热轧槽钢	16# Q235B GB/T 706	t		3730. 00		3767. 88			
增补XG007	热轧槽钢	18# Q235B GB/T 706	t		3806. 67		3890. 28			
增补XG008	热轧槽钢	20# Q235B GB/T 706	t		3806. 67		3890. 28			
增补XG009	热轧工字钢	10# Q235B GB/T 706	t		3820. 00		3852. 88			
增补XG010	热轧工字钢	12# Q235B GB/T 706	t		3820. 00		3859. 68			
增补XG011	热轧工字钢	14# Q235B GB/T 706	t		3790. 00		3839. 28			
增补XG012	热轧工字钢	16# Q235B GB/T 706	t		3770. 00		3839. 28			
增补XG013	热轧工字钢	18# Q235B GB/T 706	t		3790. 00		3839. 28			
增补XG014	热轧工字钢	20# Q235B GB/T 706	t		3790. 00		3829. 08			

水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补ZS001	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5	340.87	342.61	340.11			
增补ZS002	普通硅酸盐水泥	P•O 42.5 GB 175（散装）	t	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P•O～普通硅酸盐水泥 P•C～复合硅酸盐水泥 P•S～矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R	416.95	419.21	416.95			
增补ZS003	煤矸石烧结空心砌块	M 240×240×190 MU5.0 GB/T 13545	千块	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类： Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级： MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）： 长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90	2480.95		2537.45			
增补ZS004	煤矸石烧结空心砌块	M 240×220×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		2369.54		2426.04			
增补ZS005	煤矸石烧结空心砌块	M 240×190×190 MU5.0 GB/T 13545	千块		2225.76		2282.26			
增补ZS006	蒸压粉煤灰保温砖	240*220*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块	1、企业标准：《蒸压粉煤灰保温砖》Q/ZC01-2021 2、抗压强度等级：MU5.0 蒸压粉煤灰保温砖	2.59		2.64			
增补ZS007	蒸压粉煤灰保温砖	240*190*115 MU5.0 Q/ZC01-2021	块		2.27		2.31			
增补ZS008	级配碎石	压碎值<30%	m³		201.29		205.55			
增补ZS009	50厚砂基透水砖	规格400*200*50	块		6.22		6.35			

门窗及楼梯制品										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补MC001	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	标准：《铝合金门窗》GB/T 8478-2020	547.05		547.05			
增补MC002	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		567.77		567.77			
增补MC003	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		588.27		588.27			
增补MC004	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		568.94		568.94			
增补MC005	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		552.27		552.27			
增补MC006	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		568.14		568.14			
增补MC007	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		590.81		590.81			
增补MC008	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²		570.25		570.25			
增补MC009	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		511.86		511.86			
增补MC010	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		491.43		491.43			
增补MC011	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²		548.45		548.45			

增补MC012	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5） (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		533.34		533.34			
增补MC013	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		496.00		496.00			
增补MC014	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		512.70		512.70			
增补MC015	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6） (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		559.09		559.09			
增补MC016	90系列断桥隔热铝合金 推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5） (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		536.41		536.41			
增补MC017	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC （钢化玻璃6Low-E+9A+6） (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		631.59		631.59			
增补MC018	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC （钢化玻璃6Low-E+12A+6） (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		638.15		638.15			
增补MC019	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC （钢化玻璃5Low-E+9A+5） (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		616.47		616.47			
增补MC020	60系列断桥隔热铝合金 平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC （钢化玻璃5Low-E+12A+5） (P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478	m²		627.08		627.08			

涂料及防腐、防水材料										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补FS001	弹性外墙乳胶漆面漆	I JG/T 172	kg	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：I～夏热冬暖以外地区，II型～夏热冬暖地区	33.43		33.80			
增补FS002	弹性外墙中涂面漆	I JG/T 172	kg		26.21		24.65			
增补FS003	弹性内墙乳胶漆面漆	JG/T 172	kg		28.96		29.29			
增补FS004	水性外墙底漆	WDQ-C-I JG/T210	kg	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：I型：抗泛碱性要求高，II型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C～成膜型，S～渗透型	24.42		24.69			
增补FS005	水性外墙底漆	WDQ-C-II JG/T210	kg		20.99		21.22			
增补FS006	水性外墙底漆	WDQ-S-I JG/T210	kg		22.17		22.43			
增补FS007	水性外墙底漆	WDQ-S-II JG/T210	kg		19.87		20.09			
增补FS008	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg		19.87		20.09			
增补FS009	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg		20.99		21.21			

增补FS010	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967	m²	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T~热熔型；S~自粘型。 3. 热熔型分类：0~改性氧化沥青防水卷材；M~丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P~高聚物改性氧化沥青防水卷材；R~高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体：E~高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E~聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm、3.0mm	32.47		32.85			
增补FS011	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967	m²		38.24		38.64			
增补FS012	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967	m²		28.11		28.41			
增补FS013	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967	m²		33.69		34.06			
增补FS014	MATE-ADV混凝土自修复防水密实剂	20KG/桶	kg		132.46		133.60			
增补FS015	MATE-ADM混凝土防水密实剂	20KG/桶	kg		203.71		205.65			
增补FS016	MATE-EXE高弹柔性防水涂料	20KG/桶	kg		14.88		15.03			
增补FS017	MATE-EXC水泥基渗透结晶型防水涂料	20KG/桶	kg		12.17		12.28			
增补FS018	MATE-EXP聚合物水泥防水涂料	20KG/桶	kg		13.25		13.36			
增补FS019	MATE-NTR砂浆防水剂	20KG/桶	kg		302.39		305.32			

管 材										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补GC001	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2023 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级：CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头：柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径：CP：100~600 RCP：200~3500	1193.35		1196.31			
增补GC002	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m		1370.63		1374.03			
增补GC003	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m		1635.73		1639.79			
增补GC004	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m		2150.29		2155.63			
增补GC005	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m		2437.50		2443.55			
增补GC006	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m		2795.48		2802.42			
增补GC010	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m		2350.67		2360.01			
增补GC011	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m		2900.52		2908.54			
增补GC012	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m		3457.95		3465.54			
增补GC013	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2600 GB/T 11836	m		4071.74		4081.85			

增补GC014	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-200-3	m	1. 标准：《城镇排水管道原位固化修复用 内衬软管》标准号：T/CUWA 60052-2021； 2. 分类：CIPP-W~ 聚酯纤维非织造布内衬软管； CIPP-B~玻璃纤维织物内衬软管； 3. 施工方法：热固化式管道原位固化修复、紫外光固化式管道原位固化修复； 4. 接头：管段内无； 5. 公称外径： CIPP-W：DN200~DN2700； CIPP-B：DN200~DN1600。	277.90		278.94			
增补GC015	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-300-3	m		376.61		378.06			
增补GC016	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-400-4	m		522.06		524.19			
增补GC017	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-500-5	m		733.01		741.64			
增补GC018	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-600-6	m		1060.05		1072.29			
增补GC019	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-700-7	m		1351.02		1366.76			
增补GC020	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-800-8	m		1860.90		1882.58			
增补GC021	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-900-9	m		2245.60		2271.57			
增补GC022	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1000-10	m		2931.10		2965.04			
增补GC023	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1100-11	m		3341.87		3380.62			
增补GC024	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1200-12	m		3976.15		4022.38			
增补GC025	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1300-13	m		4859.83		4916.26			
增补GC026	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1400-14	m		5488.02		5551.67			
增补GC027	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1500-14	m		6321.99		6395.36			
增补GC028	紫外线光固化湿软管	CIPP-B-1600-14	m		6730.51		6808.66			
增补GC029	衬塑钢管	DN50	m		46.19		46.61			
增补GC030	衬塑钢管	DN65	m		61.99		62.54			
增补GC031	衬塑钢管	DN80	m		78.89		79.60			
增补GC032	衬塑钢管	DN100	m		107.05		108.01			
增补GC033	衬塑钢管	DN150	m		173.52		175.08			
增补GC034	衬塑钢管	DN200	m		283.95		286.51			
增补GC035	MPP管道	∅100，壁厚12MM	m		55.26		55.76			
增补GC036	MPP管道	∅150，壁厚10MM	m		63.17		63.75			
增补GC037	MPP管道	内径100，壁厚6MM	m		33.79		34.08			

道路桥梁专用材料									
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山
									柯村 景区
增补DQ001	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E~无碱玻璃，G~玻璃纤维土工格栅，A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值(kN/m)：	8.77		8.85		
增补DQ002	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²		9.85		9.91		
增补DQ003	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²		10.25		10.31		
增补DQ004	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²		11.16		11.23		
增补DQ005	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²		12.31		12.38		
增补DQ006	道路石油沥青	A级70号 JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 沥青等级：A级、B级、C级 3. 沥青编号：30号~160号	4327.28		4327.24		
增补DQ007	乳化沥青	PC JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）； 2. 品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1； 3. P为喷洒型，B为拌和型，C表示阳离子乳化沥青	3389.83		3389.83		
增补DQ008	改性沥青	SBS JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：SBS、SBR、EVA、PE	5002.66		5002.69		
增补DQ009	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：PCR、BCR	3954.80		3954.79		
增补DQ010	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m2	1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》； 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成； 3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10-2cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm2)；透水时效/次：≥10	99.92		100.09		
增补DQ011	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m2		99.92		100.09		
增补DQ012	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m2		106.91		107.09		
增补DQ013	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m2		106.81		107.03		
增补DQ014	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m2		99.92		100.09		
增补DQ015	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m2		106.81		107.03		

其他										
材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	清单编制说明	池州市区	东至城区	石台城区	青阳城区	九华山	
									柯村	景区
增补QT001	玻璃钢化粪池 (主材)	2m³	座		1773.55		1810.03			
增补QT002	玻璃钢化粪池 (主材)	9m³	座		5376.17		5500.24			
增补QT003	玻璃钢化粪池 (主材)	10m³	座		5844.69		5967.72			
增补QT004	玻璃钢化粪池 (主材)	12m³	座		6911.60		7078.24			
增补QT005	玻璃钢化粪池 (主材)	16m³	座		9146.53		9270.69			
增补QT006	玻璃钢化粪池 (主材)	20m³	座		11851.27		12101.62			
增补QT007	玻璃钢化粪池 (主材)	25m³	座		14642.43		14965.04			
增补QT008	30厚火烧面花岗岩	可标注颜色	m²		100.38		102.11			
增补QT009	30厚荔枝面花岗岩	可标注颜色	m²		112.16		114.28			
增补QT010	50厚火烧面花岗岩	可标注颜色	m²		124.68		127.75			
增补QT011	50厚光面花岗岩	可标注颜色	m²		143.79		146.52			
增补QT012	20厚火烧面花岗岩	可标注颜色	m²		76.10		77.64			

增补QT013	20厚光面花岗岩	可标注颜色	m²		90.64		92.81			
增补QT014	50厚花岗岩碎拼		m²		114.25		116.74			
增补QT015	250*120花岗岩侧石	250*120	m		58.83		60.11			
增补QT016	200*120花岗岩平石	200*120	m		47.15		48.19			
增补QT017	15厚硅PU浅橘色塑胶面层		m²		236.31		242.03			
增补QT018	13厚天蓝色透气型EPDM透气地垫		m²		185.08		187.11			
增补QT019	橡胶减速带		m		59.49		60.67			
增补QT020	Φ 500花岗岩石球		个		513.66		525.52			
增补QT022	配电箱（箱体）	不锈钢壁厚2mm，IP65， 1000*400*1500（长*宽*高），	台		903.95		922.03			
增补QT023	LED路灯	45W，杆高3.5M	杆		1141.24		1164.07			
增补QT024	LED壁灯	安装高度3-5M，30W	盏		246.37		251.36			
增补QT025	围墙上球形照明灯具	IP65，28W	盏		124.29		126.78			
增补QT026	外墙瓷砖	45*150*10	m²		51.41		53.02			

2025年一季度池州市建设工程人工价格信息

编码	名称	计量单位	信息价
0001A01B01BC	综合工日	元/工日	156. 36

备注：人工价格调整请按照《安徽省住房和城乡建设厅关于规范我省建设工程人工价格信息发布工作的通知 》（建标〔2021〕46号）执行。

池州市部分周转材料租赁价格信息

2025年3月

序号	材料名称	计量单位	含进项税 租赁价格(元)	不含进项税 租赁价格(元)
1	钢管	天/10m	0. 14	0. 136
2	扣件	天/10只	0. 1	0. 097

注：以上价格仅供施工单位租赁时参考。不含服务费。

《池州工程材料参考价信息》
2025年3月材料参考价格信息

说明：《池州工程材料参考价信息》中所刊登的工程材料因生产厂家较少，产品价格采集渠道单一，故发布的价格仅供询价参考，不作为编制、审核最高投标限价和竣工结算的计价依据。

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	除税价	含税价
1	DN50*15*2位螺纹分水器	个	132. 75	150. 00
2	DN50*15*3位螺纹分水器	个	199. 13	225. 00
3	DN50*15*4位螺纹分水器	个	265. 50	300. 00
4	DN50*15*5位螺纹分水器	个	331. 88	375. 00
5	DN50*15*6位螺纹分水器	个	398. 25	450. 00
6	DN50*15*7位螺纹分水器	个	464. 63	525. 00
7	DN50*15*8位螺纹分水器	个		
8	1位成品不锈钢水表箱	台	371. 70	420. 00
9	2位成品不锈钢水表箱	台	477. 90	540. 00
10	3位成品不锈钢水表箱	台	647. 82	732. 00
11	4位成品不锈钢水表箱	台	743. 40	840. 00
12	5位成品不锈钢水表箱	台	934. 56	1056. 00
13	6位成品不锈钢水表箱	台	1093. 86	1236. 00
14	7位成品不锈钢水表箱	台	1285. 02	1452. 00
15	DN200法兰闸阀	个	924. 83	1045. 00
16	DN15铜闸阀	个	20. 88	23. 59
17	DN15螺纹磁性闸阀	个	25. 57	28. 89
18	DN80法兰闸阀	个	364. 32	411. 66
19	DN65法兰闸阀	个	320. 00	361. 58
20	DN50螺纹闸阀	个	113. 10	127. 80
21	DN40螺纹闸阀	个	71. 91	81. 25

22	DN25螺纹闸阀	个	44. 37	50. 14
23	DN20螺纹闸阀	个	26. 10	29. 49
24	DN100*50成品管卡三通	个		
25	DN100*100成品管卡三通	个		
26	DN150*50成品管卡三通	个		
27	DN150*100成品管卡三通	个		
28	DN150*150成品管卡三通	个		
29	DN200*50成品管卡三通	个		
30	DN200*100成品管卡三通	个		
31	DN200*150成品管卡三通	个		
32	DN200*200成品管卡三通	个		
33	DN100哈夫节	个	212. 40	240. 00
34	DN150哈夫节	个	314. 18	355. 00
35	DN200哈夫节	个	478. 50	540. 68
36	DN300哈夫节	个	546. 36	617. 36
37	DN100承插盘法兰短管	副		
38	DN150承插盘法兰短管	副		
39	DN200承插盘法兰短管	副		
40	DN300承插盘法兰短管	副		
41	DN100碳钢堵板	副	45. 00	50. 85
42	DN150碳钢堵板	副	61. 00	68. 93
43	DN100法兰止回阀	个	519. 94	587. 50
44	DN150法兰止回阀	个	1105. 77	1249. 46
45	DN80碳钢法兰	副	21. 24	24. 00
46	DN100碳钢法兰	副	26. 55	30. 00
47	DN150碳钢法兰	副	46. 02	52. 00
48	DN200碳钢法兰	副	72. 57	82. 00
49	DN300碳钢法兰	副	86. 73	98. 00
50	DN100室外地上式消火栓	套		

51	DN100室外地上式加密消火栓	套	1398.30	1580.00
52	DN65沟槽法兰	副	29.21	33.00
53	DN80沟槽法兰	副	30.98	35.00
54	DN100沟槽法兰	副	47.79	54.00
55	DN50卡箍连接件	个		
56	DN65卡箍连接件	个		
57	DN80卡箍连接件	个		
58	DN100卡箍连接件	个		
59	400*400球墨铸铁井盖井座	套	106.20	120.00
60	500*1000球墨铸铁井盖井座	套	354.00	400.00
61	DN100法兰式软接头	副	247.80	280.00
62	8位成品不锈钢水表箱	台	1048.73	1185.00
63	燃气专用PE管de40、SDR11	m	21.04	23.77
64	燃气专用PE管de63、SDR11	m	51.83	58.56
65	燃气专用PE管de110、SDR11	m	139.40	157.51
66	燃气专用PE管de160、SDR11	m	218.83	247.26
67	钢塑过渡接头De63*D57	个	316.00	357.06
68	钢塑过渡接头De32*D25	个	231.45	261.53
69	钢塑过渡接头 $\phi 108 \times 110$	个	532.81	602.04
70	钢塑过渡接头De160*D159	个	706.35	798.14
71	区域调压柜RX500	座	84342.56	95302.33
72	调压箱RX100	座	7844.05	8863.33