

阜阳二〇二三年第四季度人工市场价格信息

编码	名称	时间	计量单位	信息价	清单编制说明
0001A01B01BC	综合人工	2023年第4季度	元/工日	160.7	

阜阳二〇二四年一月建筑市场材料价格信息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
一、 砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	441.8	455	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号： C~普通混凝土 3. 抗渗等级： P6
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	451.5	465	
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	461.2	475	
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	480.6	495	
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	500.0	515	
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	519.4	535	
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	538.8	555	
8	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³	568.0	585	
9	8021A01B47BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m³	597.1	615	
10	8021A01B45BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m³	655.4	675	
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³	427.2	440	
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	436.9	450	
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	446.6	460	
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	466.0	480	
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	485.5	500	
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	504.9	520	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³	524.3	540	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通混凝土 3. 抗渗等级：P6
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³	553.4	570	
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m³	582.5	600	
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m³	640.8	660	
21	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902（泵送）	m³	470.9	485	
22	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（泵送）	m³	480.6	495	
23	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（泵送）	m³	500.0	515	
24	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902（非泵送）	m³	456.3	470	
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（非泵送）	m³	466.0	480	
26	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（非泵送）	m³	485.5	500	
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	500.0	515	
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	519.4	535	
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	538.8	555	
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	485.5	500	
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	504.9	520	
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	524.3	540	
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	543.7	560	
34	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	442.5	500	
35	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³	451.4	510	
36	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³	460.2	520	
37	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³	473.5	535	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
38	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m ³	486.8	550	1. 标准： 《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号： M~干混砂浆强度等级 DM~干混砌筑砂浆 DP~干混抹灰砂浆 DS~干混地面砂浆 DW~干混普通防水砂浆 DIT~干混界面砂浆（混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC）
39	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m ³	446.9	505	
40	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m ³	455.8	515	
41	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m ³	464.6	525	
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m ³	477.9	540	
43	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m ³	491.2	555	
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m ³	486.8	550	
45	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m ³	500.0	565	
46	8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m ³	517.7	585	
47	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m ³	615.1	695	
48	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m ³	632.8	715	
49	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m ³	787.7	890	
50	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m ³	814.2	920	
51	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m ³	743.4	840	
52	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m ³	770.0	870	1. 标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类：S类~单组份，D类~双组份 3. 按物理力学性能分类：I型、II型
53	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m ³	938.1	1060	
54	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m ³	1008.9	1140	
55	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m ³	619.5	700	标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015
56	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m ³	690.3	780	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
57	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	0.89	1.00	标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T1859-2020
58	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg	1.06	1.20	
59	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	0.89	1.00	标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》 DB34/T 1949-2013
60	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	1.06	1.20	
61	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m ³	1106.3	1250	1. 标准： 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号： AC~密级配沥青混凝土混合料，分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；
62	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m ³	1079.7	1220	
63	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m ³	1221.3	1380	
64	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m ³	1053.2	1190	
65	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m ³	1008.9	1140	
66	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m ³	973.5	1100	
67	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m ³	1168.2	1320	
68	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m ³	1141.7	1290	
69	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m ³	1283.3	1450	
70	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m ³	1115.1	1260	
71	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m ³	1070.9	1210	
72	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG/T F20	m ³	320.4	330	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7
73	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG/T F20	m ³	325.3	335	
74	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG/T F20	m ³	335.0	345	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
二、黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499.1	t	3876.3	4380	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm~22mm
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1	t	3876.3	4380	
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t	3876.3	4380	
4	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 12mm GB/T 1499.1	t	3725.9	4210	
5	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 14mm GB/T 1499.1	t	3655.1	4130	
6	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 16mm GB/T 1499.1	t	3602.0	4070	
7	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 18mm GB/T 1499.1	t	3602.0	4070	
8	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 20mm GB/T 1499.1	t	3602.0	4070	
9	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 22mm GB/T 1499.1	t	3602.0	4070	
10	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2	t	4133.0	4670	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
11	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3849.8	4350	
12	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2	t	3849.8	4350	
13	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3849.8	4350	
14	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3690.5	4170	
15	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3690.5	4170	
16	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3646.2	4120	
17	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3646.2	4120	
18	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3646.2	4120	
19	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3672.8	4150	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
20	0101A16B14C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3699.3	4180	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
21	0101A16B15C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3699.3	4180	
22	0101A16B69C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499.2	t	4159.5	4700	
23	0101A16B71C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3876.3	4380	
24	0101A16B16C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3876.3	4380	
25	0101A16B17C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3717.0	4200	
26	0101A16B18C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3717.0	4200	
27	0101A16B19C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3672.8	4150	
28	0101A16B20C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3672.8	4150	
29	0101A16B21C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3672.8	4150	
30	0101A16B22C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3699.3	4180	1. 标准：《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号：SZ~镀锌钢丝
31	0101A16B23C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3725.9	4210	
32	0101A16B24C0 2BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3725.9	4210	
33	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	5.40	6.10	
34	0151A01B03C0 3CB	铝合金幕墙型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	21417.0	24200	1. 标准：《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型：阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材
35	0151A01B03C0 5CB	铝合金幕墙型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t	24072.0	27200	
36	0151A01B05C0 3CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t	23187.0	26200	
37	0151A01B05C0 5CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t	25842.0	29200	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	292.1	330	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（散装）	t	345.2	390	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P.O~普通硅酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐水泥 P.S~矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（袋装）	t	362.9	410	
4	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P.W 32.5 GB/T 2015（袋装）	t	575.3	650	1. 标准：《白色硅酸盐水泥》（GB/T 2015-2017） 2. 代号：P.W；3. 强度：32.5； 4. 白度：一级、二级
5	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	64.1	66	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T13544-2011 2. 产品分类：Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度 MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 4. 砖密度级别：1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸（mm）：290、240、190、180、140、115、90
6	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	135.9	140	
7	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块	148.5	153	
8	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1242.8	1280	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）：长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90
9	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1359.3	1400	
10	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	485.5	500	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：Y~页岩砖，M~煤矸石砖 3. 产品代号：FCB~烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53
11	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	0.44	0.45	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15
12	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块	0.45	0.46	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
13	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块	0.48	0.49	1. 标准：《混凝土实心砖》 GB/T 21144-2007 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15
14	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块	0.52	0.54	
15	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m³	305.8	315	
16	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m³	315.5	325	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》 GB/T 11968-2006 2. 产品代号：ACB 3. 强度级别：A3.5、A5.0 4. 干密度级别：B06、B07
17	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m³	320.4	330	
18	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	123.3	127	
19	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	157.3	162	1. 标准：《建设用砂》 GB/T14684-2011 2. 分类：天然砂、机制砂 3. 规格（细度模数）： 粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
20	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	109.7	113	
21	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	113.6	117	
22	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	103.9	107	1. 标准：《建设用卵石、碎石》 GB/T 14685-2011 2. 分类：卵石、碎石 3. 颗粒级配： 连续粒级：5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40； 单粒粒级：5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
23	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	113.6	117	
24	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	113.6	117	
25	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	113.6	117	
26	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	113.6	117	
27	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	111.7	115	
28	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	109.7	113	
29	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	101.9	105	1. 标准：《天然花岗石荒料》 JC/T 204-2011
30	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	524.3	540	1. 标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号：CL~钙质石灰 3. 形状：QP~粉状，Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含量：90、85、75

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
31	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	2.48	2.8	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程
32	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3.27	3.7	
33	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	4.25	4.8	
34	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.95	2.2	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程
35	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	2.83	3.2	
36	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	3.36	3.8	
37	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	150.5	170	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A型、AB型、B型、C型 4. 外径: 400、500、600 5. 壁厚: 95、100、110、125、130
38	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	163.7	185	
39	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	199.1	225	
40	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	225.7	255	
41	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m	228.3	258	
42	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m	246.0	278	
43	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m	287.6	325	
44	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m	305.3	345	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
四、门窗及楼梯制品							
1	1100A35B03C03D03BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	389.4	440	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 △P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
2	1100A35B03C03D04BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	400.0	452	
3	1100A35B03C03D05BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	414.2	468	
4	1100A35B03C03D06BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	404.4	457	
5	1100A35B03C03D07BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	390.3	441	
6	1100A35B03C03D08BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	402.7	455	
7	1100A35B03C03D09BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	416.0	470	
8	1100A35B03C03D10BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	407.1	460	
9	1100A35B05C03D11BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	416.0	470	
10	1100A35B05C03D12BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	424.8	480	
11	1100A35B05C03D13BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	439.0	496	
12	1100A35B05C03D14BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	429.2	485	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
13	1100A35B05C03D15BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	414.2	468	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 △P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
14	1100A35B05C03D16BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	427.5	483	
15	1100A35B05C03D17BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	442.5	500	
16	1100A35B05C03D18BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	433.7	490	
17	1100A35B07C03D19BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	438.1	495	
18	1100A35B07C03D20BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	447.8	506	
19	1100A35B07C03D21BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	464.6	525	
20	1100A35B07C03D22BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	453.1	512	
21	1100A35B07C03D23BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	438.1	495	
22	1100A35B07C03D24BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	451.4	510	
23	1100A35B07C03D25BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	467.3	528	
24	1100A35B07C03D26BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	456.7	516	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
25	1100A37B09C03D27BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	332.8	376	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4. 性能： P34～抗风压性能4级 △P3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能
26	1100A37B09C03D28BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	341.6	386	
27	1100A37B09C03D29BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	355.8	402	
28	1100A37B09C03D30BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	346.9	392	
29	1100A37B09C03D31BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	336.3	380	
30	1100A37B09C03D32BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	345.2	390	
31	1100A37B09C03D33BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	359.3	406	
32	1100A37B09C03D34BW	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	349.6	395	
33	1100A37B11C03D35BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	354.0	400	
34	1100A37B11C03D36BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	362.9	410	
35	1100A37B11C03D37BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	378.8	428	
36	1100A37B11C03D38BW	90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	368.2	416	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
37	1100A37B11C0 3D39BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5+12A+5) / (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-△P3- q16-k6) GB/T 8478	m²	356.7	403	1. 标准: 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 △P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
38	1100A37B11C0 3D40BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-△P3- q16-k6) GB/T 8478	m²	367.3	415	
39	1100A37B11C0 3D41BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	380.6	430	
40	1100A37B11C0 3D42BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-△ P3-q16-k6-SC0.62) GB/T 8478	m²	371.7	420	
41	1100A39B13C0 3D43BW	60系列断桥隔热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+12A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	520.4	588	
42	1100A39B13C0 3D44BW	60系列断桥隔热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+9A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	500.0	565	
43	1100A39B13C0 3D45BW	60系列断桥隔热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 5Low-E+12A+5) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	502.7	568	
44	1100A39B13C0 3D46BW	60系列断桥隔热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM (钢化玻璃 6Low-E+9A+6) (P34-△ P3-q16-k6) GB/T 8478	m²	518.6	586	
45	1100A41B15C0 3D47BW	60系列普通铝合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 6+12A+6) (P34-△P3- q16-K5) GB/T 8478	m²	482.3	545	
46	1100A41B15C0 3D48BW	60系列普通铝合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 6+9A+6) (P34-△P3- q16-K5) GB/T 8478	m²	477.9	540	
47	1100A41B15C0 3D49BW	60系列普通铝合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 5+9A+5) (P34-△P3- q16-K5) GB/T 8478	m²	469.1	530	
48	1100A41B15C0 3D50BW	60系列普通铝合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM (钢化玻璃 5+12A+5) (P34-△P3- q16-K5) GB/T 8478	m²	451.4	510	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
49	1100A43B17C05D51BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	398.3	450	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 △P3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
50	1100A43B17C05D52BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	400.9	453	
51	1100A43B17C05D53BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	431.9	488	
52	1100A43B17C05D54BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	430.1	486	
53	1100A43B17C05D55BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	482.3	545	
54	1100A43B17C05D56BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	403.6	456	
55	1100A43B17C05D57BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	433.7	490	
56	1100A43B17C05D58BW	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	431.9	488	
57	1100A43B19C05D59BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	378.8	428	
58	1100A43B19C05D60BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	403.6	456	
59	1100A43B19C05D61BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	458.4	518	
60	1100A43B19C05D62BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	456.7	516	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
61	1100A43B19C05D63BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	426.6	482	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
62	1100A43B19C05D64BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	429.2	485	
63	1100A43B19C05D65BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	462.0	522	
64	1100A43B19C05D66BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	460.2	520	
65	1100A43B21C05D67BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	426.6	482	
66	1100A43B21C05D68BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	447.8	506	
67	1100A43B21C05D69BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	485.0	548	
68	1100A43B21C05D70BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	482.3	545	
69	1100A43B21C05D71BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	451.4	510	
70	1100A43B21C05D72BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	453.1	512	
71	1100A43B21C05D73BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	486.8	550	
72	1100A43B21C05D74BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	485.0	548	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
73	1100A45B23C05D75BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	332.8	376	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
74	1100A45B23C05D76BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	341.6	386	
75	1100A45B23C05D77BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	373.5	422	
76	1100A45B23C05D78BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	362.9	410	
77	1100A45B23C05D79BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	336.3	380	
78	1100A45B23C05D80BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	345.2	390	
79	1100A45B23C05D81BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	376.1	425	
80	1100A45B23C05D82BW	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT80TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	380.6	430	
81	1100A45B25C05D83BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	362.9	410	
82	1100A45B25C05D84BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	354.0	400	
83	1100A45B25C05D85BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	396.5	448	
84	1100A45B25C05D86BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃5Low-E+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	385.9	436	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
85	1100A45B25C05D87BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	356.7	403	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
86	1100A45B25C05D88BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	367.3	415	
87	1100A45B25C05D89BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	400.0	452	
88	1100A45B25C05D90BW	90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT90TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	404.4	457	
89	1100A45B27C05D91BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	384.1	434	
90	1100A45B27C05D92BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	373.5	422	
91	1100A45B27C05D93BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	418.6	473	
92	1100A45B27C05D94BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	407.1	460	
93	1100A45B27C05D95BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	377.0	426	
94	1100A45B27C05D96BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	387.6	438	
95	1100A45B27C05D97BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	421.3	476	
96	1100A45B27C05D98BW	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm	PT100TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	426.6	482	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
97	1100A47B29C05D99BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(钢化玻璃6Low-E+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	444.3	502	1. 标准: 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分: 钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
98	1100A47B29C05D100BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	447.8	506	
99	1100A47B29C05D101BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(钢化玻璃5Low-E+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	435.4	492	
100	1100A47B29C05D102BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(钢化玻璃5Low-E+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	438.1	495	
101	1100A49B29C05D103BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(中空玻璃5+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	400.0	452	
102	1100A49B29C05D104BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(中空玻璃5+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	402.7	455	
103	1100A49B29C05D105BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(中空玻璃6+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	409.8	463	
104	1100A49B29C05D106BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P(X) LC(中空玻璃6+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	412.4	466	
105	1100A47B31C05D107BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X) LC(钢化玻璃6Low-E+9A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	467.3	528	
106	1100A47B31C05D108BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X) LC(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	469.1	530	
107	1100A47B31C05D109BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X) LC(钢化玻璃5Low-E+9A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	456.7	516	
108	1100A47B31C05D110BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P(X) LC(钢化玻璃5Low-E+12A+5)(P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	460.2	520	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
109	1100A49B31C05D111BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	420.4	475	1. 标准: 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
110	1100A49B31C05D112BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	424.8	480	
111	1100A49B31C05D113BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	430.1	486	
112	1100A49B31C05D114BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	433.7	490	
113	1100A47B33C05D115BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	493.8	558	
114	1100A47B33C05D116BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	495.6	560	
115	1100A47B33C05D117BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	482.3	545	
116	1100A47B33C05D118BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	486.8	550	
117	1100A49B33C05D119BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	444.3	502	
118	1100A49B33C05D120BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	447.8	506	
119	1100A49B33C05D121BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	454.9	514	
120	1100A49B33C05D122BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	458.4	518	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
121	1100A51B35C0 7D123BW	60系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	315.9	357	1. 标准： 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门, SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能
122	1100A51B37C0 7D124BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	302.7	342	
123	1100A51B37C0 7D125BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	319.5	361	
124	1100A51B39C0 7D126BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	318.6	360	
125	1100A51B39C0 7D127BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	345.2	390	
126	1100A51B39C0 7D128BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	320.4	362	
127	1100A51B39C0 7D129BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	371.7	420	
128	1100A51B39C0 7D130BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	334.5	378	
129	1100A51B39C0 7D131BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	345.2	390	
130	1100A51B39C0 7D132BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	338.1	382	
131	1100A51B39C0 7D133BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6） GB/T 28887	m ²	366.4	414	
132	1100A51B41C0 9D134BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62） GB/T 28887	m ²	285.0	322	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
133	1100A51B41C0 9D135BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	300.9	340	1. 标准： 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门, SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能
134	1100A51B43C0 9D136BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	299.1	338	
135	1100A51B43C0 9D137BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	323.9	366	
136	1100A51B43C0 9D138BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	300.9	340	
137	1100A51B43C0 9D139BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	327.5	370	
138	1100A51B43C0 9D140BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	314.2	355	
139	1100A51B43C0 9D141BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	323.0	365	
140	1100A51B43C0 9D142BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	318.6	360	
141	1100A51B43C0 9D143BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	327.5	370	
142	1100A53B45C0 9D144BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	354.0	400	
143	1100A53B45C0 9D145BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	362.9	410	
144	1100A53B45C0 9D146BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	355.8	402	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
145	1100A53B45C09D147BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	385.0	435	1. 标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门，SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定 4. 性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能
146	1100A53B45C09D148BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	371.7	420	
147	1100A53B45C09D149BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	380.6	430	
148	1100A53B45C09D150BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	374.4	423	
149	1100A53B45C09D151BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	385.0	435	

五、涂料及防腐、防水材料

1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	24.8	28	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：Ⅰ型、Ⅱ型 4. 面漆：优等品、一等品、合格品
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg	17.7	20	
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	10.6	12	
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	23.0	26	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：底漆、面漆 3. 面漆：优等品、一等品、合格品
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg	14.2	16	
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	8.9	10	
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	28.3	32	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	18.6	21	
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg	20.4	23	
10	1303A01B01CB	外墙真石面漆	JG/T 24（单彩）	kg	9.2	10.40	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型
11	1303A55B02CB	外墙真石面漆	JG/T 24（多彩）	kg	10.2	11.50	
12	1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg	14.2	16.00	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
13	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	17.7	20	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ~外墙用底漆，NDQ~内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：I 型：抗泛碱性要求高，II 型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C~成膜型，S~渗透型
14	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg	15.0	17	
15	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg	15.9	18	
16	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg	13.3	15	
17	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg	16.8	19	
18	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg	14.2	16	
19	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	12.8	14.5	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料 3. 分组：S~单组份，M~多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建 II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位 5. 是否曝露：E~外露，N~非外露 6. 有害物质限量：A类、B类
20	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	14.2	16	
21	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	11.9	13.5	
22	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	13.3	15	
23	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	10.62	12.0	1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS~聚合物水泥防水涂料 3. 性能分：I 型：用于活动量较大的基层， II 型、III 型：用于活动量较小的基层
24	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	9.29	10.5	
25	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	8.14	9.2	
26	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC / T 864	kg	8.23	9.3	1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC / T 864-2008 2. 性能分：I 类(不用于外露场合)、II 类
27	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC / T 864	kg	7.52	8.5	
28	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	11.5	13	1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT~饰面型防火涂料 3. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性
29	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	13.3	15	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
30	1305A147B18C B	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	14.2	16	1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号：GT~钢结构防火涂料 3. 使用场所：N~室内，W~室外 4. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性 5. 防火机理特征：P~膨胀型，F~非膨胀型 6. 防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00
31	1305A148B19C B	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	13.3	15	
32	1305A149B20C B	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	18.6	21	
33	1305A150B21C B	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	16.8	19	
34	1305A151B22C B	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	15.9	18	
35	1305A152B23C B	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	15.0	17	
36	1305A153B24C B	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	23.0	26	
37	1305A154B25C B	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	21.2	24	
38	1305A156B26C B	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	15.9	18	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他
39	1305A157B27C B	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	19.5	22	1. 标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2. 分类：I 型~无机（包括溶剂型和水性）、II~有机 3. 锌含量分：1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%
40	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	21.2	24	1. 标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类：EP~环氧树脂底层涂料；ESL~自流平环氧树脂地面涂层材料；ET~薄涂型环氧树脂地面涂层材料
41	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	23.0	26	
42	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	23.9	27	
43	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	5.0	5.6	1. 标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类：热熔型、水性等 3. 规格：普通型、反光型、突起型

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
44	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	25.7	29	1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号：SBS～弹性体改性沥青 3. 胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5. 材料性能：I 型、II 型 6. 规格： 公称厚度：3mm、4mm、5 mm 公称面积：7.5m ² 、10m ² 、15m ²
45	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	29.2	33	
46	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008	m ²	28.3	32	
47	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008	m ²	31.9	36	
48	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m ²	24.8	28	1. . 标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型： PY类～聚酯胎基防水卷材 H类～高强度高分子模基防水卷材 E类～高延伸率高分子模基防水卷材 3. 按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合 4. 厚度： H类、E类：1.5mm、2.0mm PY类：3.0mm
49	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m ²	26.6	30	
50	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m ²	23.0	26	
51	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m ²	25.7	29	
52	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m ²	23.9	27	
53	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m ²	27.4	31	
54	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441-2009	m ²	26.6	30	1. 标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型：N类～无胎基；PY类～聚酯胎基。 3. 上表面材料： N类：PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4. 性能：I 型、II 型，PY 2.00mm只有 I 型 5. 厚度： N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm
55	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441-2009	m ²	29.2	33	
56	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441-2009	m ²	25.7	29	
57	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441-2009	m ²	29.2	33	
58	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441-2009	m ²	24.8	28	
59	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441-2009	m ²	27.4	31	
60	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441-2009	m ²	23.9	27	
61	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441-2009	m ²	26.6	30	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
62	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m²	30.1	34	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：0～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E～聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm
63	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m²	31.9	36	
64	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m²	32.7	37	
65	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m²	36.3	41	
66	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4	m²	42.5	48	
67	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m²	47.8	54	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类
68	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2-20 GB/T	m²	19.5	22	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm
69	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5-20	m²	23.0	26	
70	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7-20	m²	25.7	29	

六、管材

1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	76.1	86	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 钢性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	94.7	107	
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	136.3	154	
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	169.9	192	
5	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11837	m	232.8	263	
6	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	269.9	305	
7	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	433.7	490	
8	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	612.4	692	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
9	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	807.1	912	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
10	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	934.6	1056	
11	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1113.3	1258	
12	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1333.7	1507	
13	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1614.2	1824	
14	1729A01B77C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	2039.9	2305	
15	1729A01B79C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2532.9	2862	
16	1729A01B49C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2974.5	3361	
17	1729A01B47C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3570.1	4034	
18	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	914.2	1033	
19	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1086.8	1228	
20	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1302.7	1472	
21	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1570.9	1775	
22	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1985.1	2243	
23	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2468.3	2789	
24	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2899.3	3276	
25	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3478.1	3930	
26	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4141.8	4680	
27	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m	379.7	429	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
28	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m	556.7	629	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
29	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m	750.5	848	
30	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m	492.1	556	
31	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m	681.5	770	
32	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m	888.5	1004	
33	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m	1122.2	1268	
34	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1277.1	1443	
35	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1527.5	1726	
36	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	1829.3	2067	
37	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m	2261.2	2555	
38	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m	2770.1	3130	
39	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m	3442.7	3890	
40	1729A03B51C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	60.4	68.3	
41	1729A03B53C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	77.7	87.8	
42	1729A03B55C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	103.5	117	
43	1729A03B57C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	155.8	176	
44	1729A03B59C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 700 GB/T 11836	m	216.8	245	
45	1729A03B61C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	250.5	283	
46	1729A03B93C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 900 GB/T 11836	m	371.7	420	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
47	1729A03B63C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	405.3	458	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500
48	1729A03B65C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	569.1	643	
49	1729A03B67C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	759.3	858	
50	1729A03B69C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	880.6	995	
51	1729A03B82C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1035.5	1170	
52	1729A03B73C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1259.4	1423	
53	1729A03B75C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1527.5	1726	
54	1729A03B77C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1898.3	2145	
55	1729A03B79C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2398.4	2710	
56	1729A03B49C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2814.3	3180	
57	1729A03B47C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3398.4	3840	
58	1729A03B45C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4053.3	4580	
59	1729A03B61C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	800×80×2000（内径） GB/T 11836	m	371.7	420	
60	1729A03B93C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	900×90×2000（内径） GB/T 11836	m	433.7	490	
61	1729A03B63C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1000×100×2000（内径） GB/T 11836	m	562.0	635	
62	1729A03B65C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1200×120×2000（内径） GB/T 11836	m	778.8	880	
63	1729A03B67C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1400×140×2000（内径） GB/T 11836	m	947.0	1070	
64	1729A03B69C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1500×150×2000（内径） GB/T 11836	m	1088.6	1230	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
65	1729A03B71C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	1600×160×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1208.0	1365	1. 标准:《混凝土和钢筋混 凝土排水管》标准号:GB/T 11836-2009 2. 分类:CP~混凝土管;RCP~ 钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级: CP: I、II RCP: I、II、III 4. 施工方法:开槽施工管、顶 进施工管(DRCP) 5. 接头: 柔性接头:承插口管、钢 承口管、企口管、双插口管、 钢承插口管 刚性接头:平口管、承插 口管、企口管。 6. 公称内径: CP: 100~600 RCP: 200~3500
66	1729A03B73C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	1800×180×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1526.6	1725	
67	1729A03B75C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2000×200×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1840.8	2080	
68	1729A03B77C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2200×220×2000 (内 径) GB/T 11836	m	2261.2	2555	
69	1729A03B79C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2400×240×2000 (内 径) GB/T 11836	m	2805.5	3170	
70	1729A03B49C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2600×260×2000 (内 径) GB/T 11836	m	3451.5	3900	
71	1729A03B44C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	2800×280×2000 (内 径) GB/T 11836	m	4124.1	4660	
72	1729A03B45C0 6BY	钢筋混凝土管 (II型) 钢承 口-F型	3000×300×2000 (内 径) GB/T 11836	m	4858.7	5490	
73	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	35.4	40	1. 标准《埋地用聚乙烯 (PE) 结构壁管道系统 第1部分:聚 乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号:PE~聚乙烯 3. 尺寸:DN~公称尺寸;DN/ID ~以内径表示的公称尺寸; DN/OD~以外径表示的公称尺 寸; 4. SN~公称环刚度 (KN/ m ²): 4、6.3、8、10、12.5、 16 5. DN/ID:100、125、150、200 、225、250、 300、400、500、600、800、 1000、1200
74	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	62.0	70	
75	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	97.4	110	
76	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	150.5	170	
77	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	212.4	240	
78	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m	407.1	460	
79	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m	531.0	600	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
80	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	5.75	6.50	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250
81	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m	9.74	11.00	
82	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m	19.5	22.0	
83	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m	28.3	32.0	
84	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 200 GB/T 5836.1	m	44.3	50.0	
85	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m	29.2	33.0	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯； d _n ~公称外径：50、75、110、125、160
86	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m	53.1	60.0	
87	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 20 GB/T 13663.2	m	3.35	3.78	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号：PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、PE100
88	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 25 GB/T 13663.2	m	4.30	4.86	
89	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 32 GB/T 13663.2	m	6.41	7.24	
90	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 40 GB/T 13663.2	m	9.6	10.8	
91	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 50 GB/T 13663.2	m	15.1	17.1	
92	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 63 GB/T 13663.2	m	22.2	25.1	
93	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 75 GB/T 13663.2	m	29.7	33.6	
94	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 90 GB/T 13663.2	m	43.8	49.5	
95	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 110 GB/T 13663.2	m	65.8	74.3	
96	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 160 GB/T 13663.2	m	115.1	130	
97	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 200 GB/T 13663.2	m	200.9	227	
98	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 250 GB/T 13663.2	m	302.7	342	
99	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 315 GB/T 13663.2	m	469.9	531	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
100	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 400 GB/T 13663.2	m	728.4	823	1. 标准《给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分：管材》 GB/T 13663.2-2018 2. 代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径：16-2500 PN～公称压力：0.8、1.0、1.25 、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、 PE100
101	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 500 GB/T 13663.2	m	987.7	1116	
102	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	19.1	21.6	
103	1725A73B114C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m	23.9	27.0	
104	1725A73B121C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m	35.4	40.0	
105	1725A73B115C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m	55.5	62.7	
106	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m	101.8	115	
107	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m	163.7	185	
108	1725A73B123C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 250 GB/T 13663.2	m	246.9	279	
109	1725A73B125C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 315 GB/T 13663.2	m	386.7	437	
110	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 400 GB/T 13663.2	m	593.0	670	
111	1725A73B114C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m	19.9	22.5	
112	1725A73B121C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m	29.5	33.3	
113	1725A73B115C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m	47.8	54.0	
114	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m	88.5	100	
115	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m	141.6	160	
116	1725A73B123C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 250 GB/T 13663.2	m	212.4	240	
117	1725A73B125C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 315 GB/T 13663.2	m	347.8	393	
118	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 400 GB/T 13663.2	m	494.7	559	
119	1725A73B121C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 90 GB/T 13663.2	m	25.4	28.7	
120	1725A73B115C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 110 GB/T 13663.2	m	39.6	44.8	
121	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 160 GB/T 13663.2	m	70.9	80.1	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
122	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 200 GB/T 13663.2	m	115.1	130	1. 标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号：PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、PE100
123	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 250 GB/T 13663.2	m	169.9	192	
124	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 315 GB/T 13663.2	m	276.1	312	
125	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 400 GB/T 13663.2	m	401.8	454	
126	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m	3.36	3.80	
127	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m	4.51	5.10	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2 4. 代号：dn~公称外径
128	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m	7.43	8.40	
129	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m	14.4	16.3	
130	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m	19.8	22.4	
131	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m	38.1	43.1	
132	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m	50.8	57.4	
133	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m	77.9	88.0	
134	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 110 GB/T 18742.2	m	101.8	115	
135	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m	4.07	4.60	
136	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m	5.93	6.70	
137	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m	10.6	12.0	
138	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m	16.4	18.5	
139	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m	24.2	27.3	
140	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m	46.3	52.3	
141	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m	64.8	73.2	
142	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m	89.4	101	
143	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 110 GB/T 18742.2	m	138.9	157	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
144	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	104.4	118	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号： DN~公称直径 K~壁厚级别系数：…9、10、11、12…
145	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m	132.8	150	
146	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m	178.8	202	
147	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	283.2	320	
148	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m	416.0	470	
149	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m	579.7	655	
150	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m	752.3	850	
151	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m	1181.5	1335	
152	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m	1752.3	1980	
153	1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m	2376.2	2685	
154	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	6.20	7.00	1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）
155	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	10.80	12.20	
156	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	14.0	15.8	
157	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	19.8	22.4	
158	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	23.6	26.7	
159	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	30.1	34.0	
160	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m	48.2	54.5	
161	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	78.2	88.4	
162	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	95.3	108	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
163	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	m	6.20	7.00	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 2. 代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）
164	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	10.80	12.2	
165	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	14.0	15.8	
166	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	19.8	22.4	
167	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	23.6	26.7	
168	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	30.1	34.0	
169	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	48.2	54.5	
170	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	78.2	88.4	
171	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	95.3	108	
172	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	117.8	133	
173	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	141.2	160	
174	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	m	4.87	5.5	
175	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	m	6.21	7.0	
176	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	m	8.28	9.4	
177	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	m	10.3	11.6	
178	1701A13B79C07BY	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	m	13.5	15.3	
179	1701A13B53C07BY	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	m	14.9	16.8	
180	1701A13B77C09BY	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	m	22.9	25.8	
181	1701A13B61C11BY	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	m	29.7	33.5	
182	1701A13B63C11BY	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	m	37.1	41.9	
183	1701A13B81C13BY	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	m	51.4	58.1	
184	1701A13B71C13BY	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	m	61.7	69	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
185	1701A13B73C15BY	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091	m	108.7	123	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
186	1701A13B66C17BY	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091	m	178.6	202	
187	1701A13B75C19BY	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091	m	265.8	300	
188	1701A13B49C21BY	焊接钢管	DN350 t9.00 GB/T 3091	m	283.1	320	
189	1701A13B54C23BY	焊接钢管	DN400 t9.50 GB/T 3091	m	341.8	386	
190	1701A13B47C23BY	焊接钢管	DN450 t9.50 GB/T 3091	m	384.9	435	
191	1701A13B56C25BY	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091	m	450.5	509	
192	1701A13B58C27BY	焊接钢管	DN600 t10.50 GB/T 3091	m	567.9	642	
193	1701A13B45C29BY	焊接钢管	DN700 t11.00 GB/T 3091	m	695.6	786	
194	1701A13B43C31BY	焊接钢管	DN800 t11.50 GB/T 3091	m	831.1	939	
195	1701A13B85C33BY	焊接钢管	DN900 t12.00 GB/T 3091	m	976.9	1104	
196	1701A13B87C35BY	焊接钢管	DN1000 t12.50 GB/T 3091	m	1131.4	1278	
197	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	4664.0	5270	
198	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t	4602.0	5200	
199	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t	4602.0	5200	
200	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t	4451.6	5030	
201	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t	4451.6	5030	
202	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t	4451.6	5030	
203	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t	4354.2	4920	
204	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t	4354.2	4920	
205	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t	4336.5	4900	
206	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t	4336.5	4900	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
207	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t	4336.5	4900	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
208	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t	4336.5	4900	
209	1707A03B72BT	无缝钢管	Φ32 δ 3.5 GB/T 8163	t	4619.7	5220	
210	1707A03B11BT	无缝钢管	Φ38 δ 3.5 GB/T 8163	t	4478.1	5060	
211	1707A03B55BT	无缝钢管	Φ42 δ 3.5 GB/T 8163	t	4292.3	4850	
212	1707A03B13BT	无缝钢管	Φ45 δ 3.5 GB/T 8163	t	4292.3	4850	
213	1707A03B92BT	无缝钢管	Φ50 δ 3.5 GB/T 8163	t	4292.3	4850	
214	1707A03B15BT	无缝钢管	Φ54 δ 3.5 GB/T 8163	t	4292.3	4850	
215	1707A03B69BT	无缝钢管	Φ57 δ 3.5 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
216	1707A03B17BT	无缝钢管	Φ60 δ 4.0 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
217	1707A03B19BT	无缝钢管	Φ63.5 δ 4.0 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
218	1707A03B21BT	无缝钢管	Φ68 δ 4.0 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
219	1707A03B23BT	无缝钢管	Φ70 δ 4.0 GB/T 8163	t	4248.0	4800	
220	1707A03B25BT	无缝钢管	Φ73 δ 4.0 GB/T 8163	t	4159.5	4700	
221	1707A03B27BT	无缝钢管	Φ76 δ 4.0 GB/T 8163	t	4159.5	4700	
222	1707A03B29BT	无缝钢管	Φ83 δ 4.0 GB/T 8163	t	4159.5	4700	
223	1707A03B99BT	无缝钢管	Φ89 δ 4.0 GB/T 8163	t	4159.5	4700	
224	1707A03B31BT	无缝钢管	Φ95 δ 4.5 GB/T 8163	t	4159.5	4700	
225	1707A03B76BT	无缝钢管	Φ102 δ 4.5 GB/T 8163	t	4159.5	4700	
226	1707A03B50BT	无缝钢管	Φ108 δ 4.5 GB/T 8163	t	4159.5	4700	
227	1707A03B33BT	无缝钢管	Φ114 δ 5.0 GB/T 8163	t	4159.5	4700	
228	1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 δ 5.0 GB/T 8163	t	4159.5	4700	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
229	1707A03B37BT	无缝钢管	Φ127 δ 5.0 GB/T 8163	t	4159.5	4700	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
230	1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 δ 5.5 GB/T 8163	t	4159.5	4700	
231	1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 δ 5.5 GB/T 8163	t	4159.5	4700	
232	1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 δ 5.5 GB/T 8163	t	4159.5	4700	
233	1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 δ 5.5 GB/T 8163	t	4141.8	4680	
234	1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 δ 6.0 GB/T 8163	t	4141.8	4680	
235	1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 δ 6.0 GB/T 8163	t	4141.8	4680	
236	1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 δ 6.0 GB/T 8163	t	4141.8	4680	
237	1707A03B02BT	无缝钢管	Φ194 δ 6.0 GB/T 8163	t	4141.8	4680	
238	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ 6.0 GB/T 8163	t	4141.8	4680	
239	1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ 8.0 GB/T 8163	t	4141.8	4680	
240	1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ 8.0 GB/T 8163	t	4141.8	4680	
241	1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ 8.0 GB/T 8163	t	4141.8	4680	
242	1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ 8.0 GB/T 8163	t	4141.8	4680	
243	1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ 10.0 GB/T 8163	t	4177.2	4720	
244	1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ 10.0 GB/T 8163	t	4177.2	4720	
245	1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ 10.0 GB/T 8163	t	4177.2	4720	
246	1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ 12.0 GB/T 8163	t	4177.2	4720	
247	1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ 12.0 GB/T 8163	t	4177.2	4720	
248	1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ 12.0 GB/T 8163	t	4177.2	4720	
249	1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ 12.0 GB/T 8163	t	4177.2	4720	
250	1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ 14.0 GB/T 8163	t	4177.2	4720	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
251	1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ 14.0 GB/T 8163	t	4177.2	4720	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
252	1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ 14.0 GB/T 8163	t	4177.2	4720	
253	1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ 14.0 GB/T 8163	t	4177.2	4720	
254	1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ 16.0 GB/T 8163	t	4177.2	4720	
255	1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ 16.0 GB/T 8163	t	4177.2	4720	
256	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	8.9	10.0	1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯，PE-RT耐热聚乙烯，PE-X交联聚乙烯，PP聚丙烯，PVC-U硬聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂
257	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	11.2	12.6	
258	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	15.0	17.0	
259	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	18.8	21.2	
260	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	24.4	27.6	
261	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	26.9	30.4	
262	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	41.2	46.6	
263	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	53.6	60.6	
264	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	111.5	126	
265	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	195.6	221	
266	1715A03B09C03BY	铜管	DN8 t0.76 JIS H3300	m	11.06	12.5	1. 标准：《铜及铜合金无缝管》JIS/H3300-2018 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
267	1715A03B11C05BY	铜管	DN10 t0.89 JIS H3300	m	14.6	16.5	
268	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 JIS H3300	m	23.0	26.0	
269	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 JIS H3300	m	33.6	38.0	
270	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 JIS H3300	m	45.1	51.0	
271	1715A03B19C13BY	铜管	DN32 t1.27 JIS H3300	m	63.7	72.0	
272	1715A03B21C15BY	铜管	DN40 t1.40 JIS H3300	m	86.7	98.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
273	1715A03B23C17BY	铜管	DN50 t1.52 JIS H3300	m	117.7	133	1. 标准：《铜及铜合金无缝管》JIS/H3300-2018 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
274	1715A03B25C19BY	铜管	DN65 t1.78 JIS H3300	m	179.7	203	
275	1715A03B27C21BY	铜管	DN80 t2.54 JIS H3300	m	306.2	346	
276	1715A03B29C23BY	铜管	DN100 t2.79 JIS H3300	m	420.4	475	
277	1715A03B31C25BY	铜管	DN125 t3.18 JIS H3300	m	601.8	680	
278	1715A03B33C27BY	铜管	DN150 t3.56 JIS H3300	m	778.8	880	
279	2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	0.97	1.10	1. 标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑
280	2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m	1.33	1.50	
281	2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m	2.04	2.30	
282	2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m	3.01	3.40	
283	2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m	3.98	4.50	
284	2906A20B129BY	KBG热镀锌电管	DN16×0.8mm CECS-100	m	2.66	3.00	1. 标准：《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》CECS-100-1998
285	2906A20B130BY	KBG热镀锌电管	DN20×1.0mm CECS-100	m	3.98	4.50	
286	2906A20B131BY	KBG热镀锌电管	DN25×1.2mm CECS-100	m	5.31	6.00	
287	2906A20B132BY	KBG热镀锌电管	DN32×1.4mm CECS-100	m	7.08	8.00	
288	2906A20B133BY	KBG热镀锌电管	DN40×1.6mm CECS-100	m	8.85	10.0	
289	2906A01B129BY	JDG热镀锌电管	DN16×0.8mm CECS-120	m	2.83	3.20	1. 标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS-120-2007
290	2906A01B130BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.0mm CECS-120	m	4.07	4.60	
291	2906A01B131BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.2mm CECS-120	m	5.49	6.20	
292	2906A01B132BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.4mm CECS-120	m	7.26	8.20	
293	2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm CECS-120	m	9.03	10.2	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
294	2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm Y/DT_841.5	m	9.91	11.2	1、根据Y/DT_841.5-2008地下通信管道用塑料管第5部分：梅花管。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841-2008的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。
295	2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm Y/DT_841.5	m	11.3	12.8	
296	2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm Y/DT_841.5	m	12.7	14.3	
297	2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm Y/DT_841.5	m	17.3	19.6	
298	2906A77B138BY	电力电缆保护管CPVC	DN100×3.0mm QB/T 2479	m	13.3	15.0	1、标准：QB/T 2479-2005
299	2906A77B139BY	电力电缆保护管CPVC	DN100×4.5mm QB/T 2479	m	17.3	19.5	
300	2906A77B140BY	电力电缆保护管CPVC	DN150×3.0mm QB/T 2479	m	25.7	29.0	
301	2906A77B141BY	电力电缆保护管CPVC	DN150×5.0mm QB/T 2479	m	29.2	33.0	
302	2906A77B142BY	电力电缆保护管CPVC	DN200×5.0mm QB/T 2479	m	37.2	42.0	
303	2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	14.2	16.0	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管
304	2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m	19.5	22.0	
305	2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m	28.3	32.0	
306	2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m	31.9	36.0	
307	2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m	38.9	44.0	
七、电线电缆及光纤光缆							
1	2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	6.80	7.68	
2	2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	10.8	12.2	
3	2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	16.0	18.1	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
4	2811A17B313B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	27.1	30.7	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力 电缆及附件 第1部分：额定电 压1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯护套电力电 缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可 省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙 烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护 套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、 4+1 5. 标称截面积 (mm²)：2.5、4、 6、10、16、25、35、50、70、 95、120、150、185、240
5	2811A17B314B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	40.8	46.1	
6	2811A17B315B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	65.6	74.2	
7	2811A17B316B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	91.1	103	
8	2811A17B317B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	128.3	145	
9	2811A17B318B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	178.5	202	
10	2811A17B319B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	247.3	279	
11	2811A17B320B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	306.8	347	
12	2811A17B321B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	367.3	415	
13	2811A17B322B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	470.5	532	
14	2811A17B323B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	606.2	685	
15	2811A17B324B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	8.41	9.50	
16	2811A17B325B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	13.6	15.3	
17	2811A17B326B Y	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	19.9	22.5	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
18	2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	33.7	38.0	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积 (mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
19	2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	51.0	57.7	
20	2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	82.2	92.9	
21	2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	113.4	128.2	
22	2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	160.9	181.8	
23	2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	223.1	252.1	
24	2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	308.7	348.8	
25	2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	383.1	432.8	
26	2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	458.4	517.9	
27	2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	587.6	664.0	
28	2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	756.8	855.2	
29	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	7.03	7.94	
30	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	11.3	12.82	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
31	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	16.8	19.0	1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
32	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	28.4	32.0	
33	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	43.0	48.6	
34	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	68.8	77.7	
35	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	95.8	108.2	
36	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	134.8	152.3	
37	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	186.9	211.2	
38	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	259.4	293.1	
39	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	322.6	364.6	
40	2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	385.9	436.0	
41	2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	496.5	561.0	
42	2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	638.8	721.8	
43	2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	13.6	15.3	
44	2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	19.7	22.3	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
45	2811A13B349B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	32.73	36.98	1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
46	2811A13B350B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m	47.33	53.48	
47	2811A13B100B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	80.15	90.56	
48	2811A13B101B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m	106.92	120.82	
49	2811A13B102B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m	153.41	173.35	
50	2811A13B103B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	211.99	239.54	
51	2811A13B104B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	294.74	333.04	
52	2811A13B105B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	371.91	420.24	
53	2811A13B106B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	435.14	491.68	
54	2811A13B107B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	565.31	638.76	
55	2811A13B351B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	723.37	817.37	
56	2811A13B108B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	8.87	10.02	
57	2811A13B109B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	14.13	15.97	
58	2811A13B110B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	21.01	23.74	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
59	2811A13B111B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	35.3	39.9	1. 标准：《额定电压1KV(U _m =1.2KV)到35KV(U _m =40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(U _m =1.2KV)和3KV(U _m =3.6KV)电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm ²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
60	2811A13B112B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	53.7	60.7	
61	2811A13B352B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	86.1	97.3	
62	2811A13B353B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	119.9	135.5	
63	2811A13B354B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	168.3	190.2	
64	2811A13B355B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	234.3	264.8	
65	2811A13B356B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	324.5	366.7	
66	2811A13B357B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	402.6	454.9	
67	2811A13B358B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	481.6	544.2	
68	2811A13B359B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	621.1	701.8	
69	2811A13B360B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	798.7	902.5	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
70	2811A21B361B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	8.44	9.54	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃耐火
71	2811A21B206B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	13.6	15.3	
72	2811A21B207B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	20.2	22.8	
73	2811A21B208B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	34.1	38.6	
74	2811A21B362B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	51.7	58.4	
75	2811A21B363B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	82.8	93.5	
76	2811A21B364B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	114.4	129.2	
77	2811A21B365B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	161.8	182.8	
78	2811A21B366B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	225.0	254.2	
79	2811A21B367B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	311.5	352.0	
80	2811A21B368B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	386.8	437.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
81	2811A21B369B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	463.0	523.2	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃耐火
82	2811A21B370B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	596.0	673.4	
83	2811A21B371B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	767.1	866.7	
84	2811A21B372B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	16.3	18.4	
85	2811A21B373B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	23.6	26.7	
86	2811A21B374B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	39.2	44.3	
87	2811A21B375B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m	56.8	64.2	
88	2811A21B209B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	96.2	108.7	
89	2811A21B210B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m	127.4	143.9	
90	2811A21B211B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m	184.1	208.0	
91	2811A21B212B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	254.8	287.9	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
92	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	354.2	400.3	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃耐火
93	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	446.3	504.3	
94	2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	521.6	589.4	
95	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	677.8	765.9	
96	2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	868.4	981.3	
97	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	10.8	12.2	
98	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	16.9	19.1	
99	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	25.2	28.5	
100	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	42.5	48.0	
101	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	64.4	72.8	
102	2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	103.2	116.6	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
103	2811A21B381B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	144.1	162.8	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
104	2811A21B382B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	201.8	228.0	
105	2811A21B383B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	280.8	317.3	
106	2811A21B384B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	388.6	439.2	
107	2811A21B385B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	483.5	546.3	
108	2811A21B386B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	578.3	653.5	
109	2811A21B387B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	745.7	842.6	
110	2811A21B388B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	957.7	1082.1	
111	2811A21B389B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	8.87	10.02	
112	2811A21B390B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	14.1	16.0	
113	2811A23B219B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	21.0	23.7	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
114	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	35.5	40.1	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
115	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	53.8	60.8	
116	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	86.0	97.2	
117	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	119.9	135.5	
118	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	168.3	190.2	
119	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	234.3	264.8	
120	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	324.5	366.7	
121	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	402.6	454.9	
122	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	481.6	544.2	
123	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	621.1	701.8	
124	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	798.7	902.5	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
125	2811A23B400BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	16.9	19.1	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
126	2811A23B401BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	24.7	27.9	
127	2811A23B402BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	40.9	46.2	
128	2811A23B403BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 12706.1	m	59.2	66.9	
129	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	100.4	113.5	
130	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m	133.9	151.3	
131	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m	191.5	216.4	
132	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	265.9	300.5	
133	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	369.1	417.1	
134	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	464.9	525.3	
135	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	543.9	614.6	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
136	2811A23B410B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	705.7	797.4	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
137	2811A23B411B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	905.6	1023.3	
138	2811A23B412B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	11.3	12.7	
139	2811A23B223B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	17.8	20.1	
140	2811A23B226B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	26.1	29.5	
141	2811A23B227B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	43.9	49.6	
142	2811A23B413B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	67.2	76.0	
143	2811A23B414B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	107.9	121.9	
144	2811A23B415B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	149.7	169.1	
145	2811A23B416B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	211.1	238.5	
146	2811A23B417B Y	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	292.9	330.9	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
147	2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	405.4	458.1	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
148	2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	503.0	568.4	
149	2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	602.5	680.8	
150	2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	776.4	877.3	
151	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	999.5	1129.4	
152	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	7.2	8.2	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
153	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	11.6	13.1	
154	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	17.3	19.5	
155	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	29.0	32.8	
156	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	44.2	49.9	
157	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	70.5	79.6	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
158	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	98.6	111.4	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
159	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	137.6	155.5	
160	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	191.5	216.4	
161	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	265.9	300.5	
162	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	330.1	373.0	
163	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	395.2	446.5	
164	2811A27B431Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	508.6	574.7	
165	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	654.6	739.6	
166	2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	102.3	115.6	
167	2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3	m	144.1	162.8	
168	2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m	199.9	225.9	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
169	2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m	247.32	279.46	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
170	2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m	294.74	333.04	
171	2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m	490.92	554.72	
172	2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m	585.76	661.88	
173	2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m	777.30	878.30	
174	2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	107.85	121.87	
175	2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m	210.13	237.44	
176	2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m	259.41	293.12	
177	2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m	309.62	349.85	
178	2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m	515.10	582.03	
179	2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m	614.59	694.45	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
180	2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m	817.3	923.5	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：固定布线用电缆电线》JB/T8734.3-2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm²)：1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类
181	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² GB/T 5023.3	m	1.16	1.31	
182	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² GB/T 5023.3	m	1.78	2.01	
183	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² GB/T 5023.3	m	2.85	3.21	
184	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² GB/T 5023.3	m	4.22	4.77	
185	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² GB/T 5023.3	m	7.10	8.03	
186	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² GB/T 5023.3	m	17.8	20.1	
187	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm² GB/T 5023.3	m	24.5	27.6	
188	2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm² GB/T 5023.3	m	34.6	39.1	
189	2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm² GB/T 5023.3	m	48.2	54.4	
190	2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm² GB/T 5023.3	m	66.6	75.2	
191	2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm² GB/T 5023.3	m	82.8	93.6	
192	2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm² GB/T 5023.3	m	98.6	111.4	
193	2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm² GB/T 5023.3	m	126.5	142.9	
194	2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm² GB/T 5023.3	m	162.7	183.9	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
195	2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	1.86	2.10	1. 标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
196	2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-4mm² JB/T 10491	m	2.98	3.36	
197	2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-6mm² JB/T 10491	m	4.43	5.00	
198	2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-10mm² JB/T 10491	m	7.47	8.44	
199	2811A33B454BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-16mm² JB/T 10491	m	11.5	13.0	
200	2811A33B455BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-25mm² JB/T 10491	m	18.6	21.0	
201	2811A33B456BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-35mm² JB/T 10491	m	25.8	29.2	
202	2811A33B457BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-50mm² JB/T 10491	m	36.4	41.1	
203	2811A33B458BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-70mm² JB/T 10491	m	50.6	57.2	
204	2811A33B459BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-95mm² JB/T 10491	m	70.0	79.1	
205	2811A33B460BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-120mm² JB/T 10491	m	86.5	97.7	
206	2811A33B461BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-150mm² JB/T 10491	m	104.1	117.7	
207	2811A33B462BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-185mm² JB/T 10491	m	133.9	151.3	
208	2811A33B463BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-240mm² JB/T 10491	m	172.0	194.4	
209	2811A25B464BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491	m	1.49	1.68	
210	2811A25B465BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	2.26	2.55	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
211	2811A25B466B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.62	4.09	1. 标准：《额定电压450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和 电缆 》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻 燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
212	2811A25B467B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	5.37	6.07	
213	2811A25B468B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	9.06	10.23	
214	2811A25B469B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	14.0	15.9	
215	2811A25B470B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	22.6	25.5	
216	2811A25B471B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	31.4	35.5	
217	2811A25B472B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	44.1	49.8	
218	2811A25B473B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	61.4	69.3	
219	2811A25B474B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	84.6	95.6	
220	2811A25B475B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	105.1	118.7	
221	2811A25B476B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	126.5	142.9	
222	2811A25B477B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	162.7	183.9	
223	2811A25B478B Y	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	209.2	236.4	
224	2811A41B304B Y	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-1.5mm ² JB/T 10491	m	1.46	1.65	
225	2811A41B305B Y	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-2.5mm ² JB/T 10491	m	2.22	2.51	
226	2811A41B306B Y	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-4mm ² JB/T 10491	m	3.56	4.02	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
227	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	5.28	5.97	1. 标准：《额定电压450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和 电缆 》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻 燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
228	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	8.93	10.09	
229	2811A41B479BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	13.85	15.65	
230	2811A41B480BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	22.2	25.1	
231	2811A41B481BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	30.9	34.9	
232	2811A41B482BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	43.4	49.1	
233	2811A41B483BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	60.4	68.3	
234	2811A41B484BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	83.7	94.6	
235	2811A41B485BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	103.2	116.6	
236	2811A41B486BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	123.7	139.7	
237	2811A41B487BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	159.9	180.7	
238	2811A41B488BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	205.5	232.2	
239	2841A11B53BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*6 GB/T 13033.	m	34.9	39.4	1. 标准：《额定电压750V及以 下矿物绝缘电缆和附件 》JB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）； 750V电缆（重型）
240	2841A11B55BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*10 GB/T 13033.	m	51.1	57.8	
241	2841A11B57BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*16 GB/T 13033.	m	78.8	89.0	
242	2841A11B59BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.	m	117.6	132.9	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
243	2841A11B61BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.	m	145.2	164.1	1. 标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆和附件》JB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）；750V电缆（重型）
244	2841A11B63BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.	m	202.5	228.8	
245	2841A11B65BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.	m	276.1	312.0	
246	2841A11B67BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.	m	383.5	433.4	
247	2841A11B69BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.	m	460.2	520.0	
248	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.72	3.08	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
249	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	3.13	3.54	
250	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.19	2.48	
251	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	8.09	9.14	
252	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	6.74	7.62	
253	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	9.91	11.20	1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2. 型式代号：HYA~铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200
254	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m	20.8	23.5	
255	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m	41.7	47.2	
256	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m	75.1	84.9	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
257	2821A05B63BY	两芯电话线	HJYV2×0.5 GB/T 13849.1	m	0.55	0.62	1. 标准：《聚烯烃绝缘烯烃护套市内通信电缆》GB/T 13849.1-2013 2. 型式代号：HJYV~铜芯聚烯烃绝缘内通信电缆； 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm
258	2821A05B65BY	四芯电话线	HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1	m	1.02	1.15	
259	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1.16	1.31	
260	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m	1.54	1.74	
261	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m	1.35	1.52	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 类型：超5类、6类、超6类
262	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m	1.69	1.91	
263	2821A01B75BY	5类25对非屏蔽室内线缆	UTP-5-25P /轴	轴	3009.0	3400	
264	2821A01B77BY	5类50对非屏蔽室内线缆	UTP-5-50P /轴	轴	5310.0	6000	
265	2821A01B79BY	3类25对非屏蔽室外线缆	UTP-3-25P /轴	轴	2035.5	2300	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200
266	2821A01B81BY	3类50对非屏蔽室外线缆	UTP-3-50P /轴	轴	3717.0	4200	
267	2821A01B83BY	5类25对非屏蔽室外线缆	UTP-5-25P /轴	轴	3256.8	3680	
268	2821A01B85BY	5类50对非屏蔽室外线缆	UTP-5-50P /轴	轴	5664.0	6400	
269	2821A01B87BY	5类25对屏蔽室内线缆	FTP-5-25P /轴	轴	3186.0	3600	
270	2821A01B89BY	5类50对屏蔽室内线缆	FTP-5-50P /轴	轴	5487.0	6200	
271	2821A01B91BY	5类25对屏蔽室外线缆	FTP-5-25P /轴	轴	3433.8	3880	
272	2821A01B93BY	5类50对屏蔽室外线缆	FTP-5-50P /轴	轴	5841.0	6600	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
273	2825A05B81BY	2芯皮线光缆	GJX/Y	m	0.66	0.75	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011 2. 分类：GJ～通信用室内光缆，GY～通信用室外光缆， 3. 光纤类别：A1～多模光纤分类代号，B1～单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5. 芯数：2-72 6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别
274	2825A05B83BY	室内多模4芯光缆	GJFJV-4A1	m	3.01	3.40	
275	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m	3.89	4.40	
276	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m	5.13	5.80	
277	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m	6.28	7.10	
278	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m	9.56	10.80	
279	2825A05B85BY	室内单模4芯光缆	GJFJV-4B1	m	1.50	1.70	
280	2825A05B87BY	室内单模6芯光缆	GJFJV-6B1	m	2.39	2.70	
281	2825A05B89BY	室内单模8芯光缆	GJFJV-8B1	m	2.74	3.10	
282	2825A05B91BY	室内单模12芯光缆	GJFJV-12B1	m	3.45	3.90	
283	2825A05B93BY	室内单模24芯光缆	GJFJV-24B1	m	5.31	6.00	
284	2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1.64	1.85	
285	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m	2.66	3.00	
286	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m	3.01	3.40	
287	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m	3.72	4.20	
288	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m	5.84	6.60	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
289	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	5.52	6.24	1. 标准：《塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套 控制电缆》GB/T 9330.2-2008 2. 电缆型号： KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套控制电缆 KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压：450/750V 4. 芯数：3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm²)：1、1.5、 2.5、4、6、10
290	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	7.90	8.93	
291	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	9.67	10.93	
292	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	7.94	8.97	
293	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	10.60	11.98	
294	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	14.04	15.86	
295	2803A03B113BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m	1.52	1.71	1. 标准：《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线 和软线 第3部分：连接用软电 线和软电缆》JB/T8734.3-2012 2. 型号：RVV/RVS～铜芯聚氯乙 烯绝缘纹型连接用软电 线;RVVP/RVSP～铜芯聚氯乙 烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
296	2803A03B115BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m	2.19	2.48	
297	2803A03B117BY	多股铜芯软线 缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m	2.88	3.26	
298	2803A03B119BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	2.16	2.44	
299	2803A03B121BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m	2.84	3.20	
300	2803A03B123BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m	3.49	3.94	
301	2803A03B125BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m	2.82	3.18	
302	2803A03B127BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m	3.76	4.24	
303	2803A03B129BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m	4.62	5.22	
304	2803A03B131BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m	1.66	1.87	
305	2803A03B133BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m	2.38	2.69	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
306	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m	3.02	3.41	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2012 2. 型号：RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
307	2803A03B137BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m	2.39	2.70	
308	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m	3.66	4.14	
309	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m	4.81	5.43	
310	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m	4.95	5.59	
311	2803A03B145BY	多股铜芯软电线	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m	1.32	1.49	
312	2803A03B147BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m	1.92	2.17	
313	2803A03B149BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m	2.57	2.90	
314	2803A03B151BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3	m	1.72	1.94	
315	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m	2.47	2.79	
316	2803A03B155BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.5 JB/T8734.3	m	3.11	3.52	
317	2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m	1.68	1.90	1. 标准：《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》GB/T14864-2013 2. 型号：SYV~聚乙烯绝缘同轴电缆；SYWV~物理发泡同轴电缆
318	2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m	2.49	2.81	
319	2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m	3.41	3.85	
320	2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5（2P）锡丝 GB/T14864	m	1.33	1.50	
321	2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7（2P）锡丝 GB/T14864	m	2.21	2.50	
322	2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9（2P）锡丝 GB/T14864	m	3.36	3.80	
323	2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5（4P）锡丝 GB/T14864	m	1.68	1.90	
324	2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7（4P）锡丝 GB/T14864	m	2.83	3.20	
325	2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9（4P）锡丝 GB/T14864	m	4.60	5.20	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料							
1	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m²	60.2	68	1. 参考价格，详细发布见后 2. 标准： 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017 3. 代号： 按成型方法分：A～挤压砖、B～干压砖； 按吸水率（E）分：I～低吸水率（a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%），II～中吸水率（a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%），III～高吸水率 E>10%； 按吸水率（E）分：瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%<E≤3%）、细炻砖（3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、陶质砖（E>10%）； 按表面特征分：GL～有釉，UGL～无釉； 按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等； 按防滑等级分：Ad、Bd～高，Cd～中，Dd～低。 选取规格600*600以内尺寸。
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m²	57.5	65	
3	0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m²	48.7	55	
4	0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m²	33.6	38	
5	0705A01B13BW	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m²	33.6	38	
九、绝热（保温）、耐火材料							
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	517.7	585	1. 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号：PTIP～建筑用膨胀珍珠岩保温板 3. 分类：I 型～干密度不大于200kg/m³，II 型～干密度不大于230kg/m³，III型～干密度不大于260kg/m³
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	531.0	600	
3	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	548.7	620	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
4	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	486.8	550	1. 标准：《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2013、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR15、TR10、TR7.5
5	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	460.2	520	
6	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	495.6	560	
7	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m ³	469.1	530	
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m ³	495.6	560	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板
9	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144	m ³	398.3	450	1. 标准：《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：EPS~模塑聚苯板 3. 性能：033级
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m ³ ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695	m ³	460.2	520	1. 标准：《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标：外墙、架空楼板：干表观密度170~200kg/m ³ ，抗压强度≥0.30MPa 屋面：干表观密度250~300kg/m ³ ，抗压强度≥0.40MPa
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m ³ ≥ 0.40MPa DB 34/T 2695	m ³	495.6	560	
12	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m ²	9.74	11.0	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）；2. 分类：普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板；3. 厚度（mm）：9.5、12、15、18、21、25
13	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m ²	12.39	14.0	
14	0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m ²	19.0	21.5	
15	0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m ²	22.1	25.0	
16	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m ²	24.8	28.0	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）
17	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m ²	29.2	33.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
18	0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度10mm JC/T 565.1	m²	23.01	26.0	1. 标准：《纤维增强硅酸钙板》（JC/T 565.1-2018） 2. 产品代号：NA；3. 抗折强度等级：R1～R5；4. 抗冲击强度等级：C1～C5
19	0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度12mm JC/T 565.1	m²	26.55	30.0	

十、五金制品

1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	2.48	2.80	1. 标准：《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标： 普通型：单位面积质量≥160g/m², 断裂强力（经、纬向）≥1200N/50mm 加强型：单位面积质量≥300g/m², 断裂强力（经、纬向）≥2000N/50mm 3. 代号:AR～耐碱玻璃；NP～涂覆处理的网布
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	3.54	4.00	
3	0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	5.13	5.80	1. 标准：《钢板网》GB/T 33275-2016 2. 厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm
4	0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²	5.75	6.50	
5	0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²	6.55	7.40	
6	3501A05B03BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m²	28.32	32	1. 标准：《混凝土模板用胶合板》（GB/T 17656-2018）；2. 分类：素板、涂胶板、覆膜板；
7	3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB15831	kg	4.67	5.28	1. 标准：《钢管脚手架扣件》（GB15831-2006）
8	3504A11B00CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB15831	kg	5.04	5.70	

十一、道路桥梁专用材料

1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²	70.8	80	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石、广场石
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²	104.4	118	
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²	92.9	105	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
4	3607A15B57C0 3BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	115.1	130	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石、广场石
5	3607A15B55C0 5BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	73.5	83	
6	3607A15B57C0 5BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²	106.2	120	
7	3607A15B55C0 7BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	95.6	108	
8	3607A15B57C0 7BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	119.5	135	
9	3607A17B65C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	77.9	88	
10	3607A17B63C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	42.5	48	
11	3607A17B61C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	34.1	39	
12	3607A17B59C0 9BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	70.8	80	
13	3607A17B53C1 1BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	26.6	30	1. 标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号：PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号：N~普通型，S~联锁型 4. 透水系数：A级、B级 4. 抗拉强度：f _u 3.0、f _u 3.5、f _u 4.5、f _u 4.5
14	3607A17B58C1 1BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	60.2	68	
15	3605A11B69C0 1BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m ²	53.1	60	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	690.3	780	1. 标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级：D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口：C0700
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套	380.6	430	
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套	371.7	420	
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套	300.9	340	
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套	185.9	210	
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	2.39	2.70	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E~无碱玻璃，G~玻璃纤维土工格栅，A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值（kN/m）：
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²	2.83	3.20	
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²	3.10	3.50	
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²	3.63	4.10	
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²	4.16	4.70	
26	1331A07B55BT	道路石油沥青	A级70号 JTG F40	T	3699.3	4180	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 沥青等级：A级、B级、C级 3. 沥青编号：30号~160号
27	1331A05B57BT	乳化沥青	PC JTG F40	T	2796.6	3160	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）； 2. 品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1；3. P为喷洒型，B为拌和型，C表示阳离子乳化沥青
28	1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	3947.1	4460	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：SBS、SBR、EVA、PE
29	1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	3053.3	3450	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：PCR、BCR
30	3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m²	85.0	96	
31	3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m²	90.3	102	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
32	3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m²	90.3	102	1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》； 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成； 3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10-2cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm2)；透水时效/次：≥10
33	3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m²	90.3	102	
34	3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m²	92.9	105	
35	3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m²	92.9	105	
36	3321A11B03BY	模数式伸缩装置	MA80型 JT/T 327	m	265.5	300	1. 标准：《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016） 2. 类型：MA、MB、SC、SSA、W
37	3321A11B05BY	模数式伸缩装置	MB160型 JT/T 327	m	601.8	680	

十二、能源材料

1	3411A13B01BV	水	施工用水	m³	3.10	3.50	执行当地自来水公司收费标准
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	0.75	0.85	执行当地供电公司收费标准
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	6.52	7.37	
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	6.73	7.60	
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	7.20	8.13	

十三、木、竹材料及其制品

1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m²	8.9	10	1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：I类、II类、III类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：优等品、一等品、合格品
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m²	11.9	13.5	
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m²	17.7	20	
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m²	31.9	36	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m²	44.3	50	
6	0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	m²	12.4	14	1. 标准：《湿法硬质纤维板》（GB/T 12626.1~9）；2. 按原料分：木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板
7	0507A01B05BW	高密度纤维板	2440×1220×5mm GB/T 12626	m²	15.9	18	

阜阳二〇二四年一月建筑市场材料价格信息

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
一、黑色及有色金属						
1	螺纹钢	HRB635 Φ6	T	5026.8	5680	1. 产品标准：635MPa级热轧带肋高强钢筋《Q/WX J02001-2019》 2. 主要性能指标：屈服强度—635MPa，抗拉强度设计值—550N/mm2，抗压强度设计值—550N/mm2，最大力下总伸长率—HRB635/HRB635E—7.5%/9.0% 3. 材料简介：HRB635MPa带肋高强钢筋是新一代建筑用钢，与HRB400钢筋相比，具有强度高，延伸性好，抗震性优，安全储备大，混凝土振捣易，防腐蚀性更佳，综合成本低，施工简便等优点，替代HRB400普通钢筋可节省29%—35%的用钢量，极大的提高了高强钢筋应用的性价比。
2	螺纹钢	HRB635 Φ8	T	4805.6	5430	
3	螺纹钢	HRB635 Φ10	T	4805.6	5430	
4	螺纹钢	HRB635 Φ12	T	4664.0	5270	
5	螺纹钢	HRB635 Φ14	T	4619.7	5220	
6	螺纹钢	HRB635 Φ16-Φ25	T	4593.2	5190	
7	螺纹钢	HRB635 Φ28-Φ32	T	4681.7	5290	
8	螺纹钢抗震	HRB635 Φ6	T	5062.2	5720	
9	螺纹钢抗震	HRB635 Φ8	T	4841.0	5470	
10	螺纹钢抗震	HRB635 Φ10	T	4841.0	5470	
11	螺纹钢抗震	HRB635 Φ12	T	4699.4	5310	
12	螺纹钢抗震	HRB635 Φ14	T	4655.1	5260	
13	螺纹钢抗震	HRB635 Φ16-Φ25	T	4628.6	5230	
14	螺纹钢抗震	HRB635 Φ28-Φ32	T	4717.1	5330	
15	H 型 钢	Q235B	t	3522.3	3980	
16	角 钢	Q235B	t	3708.2	4190	
17	槽 钢	Q235B	t	3637.4	4110	
18	工字钢	Q235B	t	3655.1	4130	
19	钢板	Q235B	t	3805.5	4300	厚度≤10mm
20	钢板	Q235B	t	3672.8	4150	厚度12—25mm
21	钢板	低合金中板 Q355B	t	3982.5	4500	厚度≤10mm
22	钢板	低合金中板 Q355B	t	3849.8	4350	厚度12—25mm

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
23	有粘结预应力钢绞线	Φ15.2 Φ17.8	t	4292.3	4850	
24	无粘结预应力钢绞线	Φ15.2 Φ17.8	t	4619.7	5220	
25	镀锌薄板	0.4-0.7	t	4602.0	5200	
26	镀锌薄板	0.75-1.2	t	4425.0	5000	
27	镀锌圆钢	Φ8-Φ16（热镀）	t	4310.0	4870	防雷、接地用材
28	镀锌扁钢	热镀	t	4310.0	4870	

二、砖瓦灰砂石及混凝土制品

1	煤矸石烧结砖	200×115×53	千块	490.3	505	
2	煤矸石烧结砖	200×95×53	千块	466.0	480	
3	混凝土实心砖	240×115×53	块	0.43	0.44	强度等级MU10
4	混凝土空心砖	240×115×90	块	0.64	0.66	
5	混凝土空心砖	240×115×115	块	0.78	0.80	
6	泡沫混凝土	容重300公斤； 每增减100kg/m³ 增减20元/m³	m³	252.4	260	
7	彩色混凝土	C20	m³	446.6	460	
8	彩色混凝土	C25	m³	456.3	470	
9	彩色混凝土	C30	m³	475.7	490	
10	沥青混凝土	AC-13 彩色-红色	m³	1274.4	1440	
11	沥青混凝土	AC-13 彩色-绿色	m³	1358.5	1535	
12	沥青混凝土	AC-13C （布敦岩）沥青	m³	1168.2	1320	
13	沥青混凝土	AC-20C （布敦岩）沥青	m³	1097.4	1240	
14	沥青混凝土	AC-13C （布敦岩）沥青 玄武岩	m³	1309.8	1480	
15	沥青混凝土	SBS AC-25	m³	1026.6	1160	
16	PHC(T)管桩	400AB95	m	199.1	225	
17	PHC(T)管桩	500AB100	m	240.7	272	
18	PHC(T)管桩	500AB125	m	265.5	300	
19	PHC(T)管桩	600AB110	m	299.1	338	
20	PHC(T)管桩	600AB130	m	336.3	380	
21	预应力高强混凝土方桩	PHS350 AB170	m	169.9	192	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
22	预应力高强混凝土方桩	PHS400 AB220	m	208.0	235	
23	预应力高强混凝土方桩	PHS500 AB310	m	283.2	320	
24	圆形检查井砼模块	314×180×180	块	5.49	6.20	
25	圆形检查井砼模块	314×240×180	块	7.26	8.20	
26	矩形检查井砼模块	400×240×180	块	9.7	11	
27	排烟气砼管道	250×300×15	m	73.5	83	
28	排烟气砼管道	350×400×15	m	77.9	88	
29	排烟气砼管道	350×500×15	m	86.7	98	
30	排烟气砼管道	400×500×15	m	88.5	100	
31	水泥电杆	10米	根	672.6	760	预杆
32	水泥电杆	12米	根	973.5	1100	预杆
33	C30钢筋砼预制盖板	200mm厚	m²	132.8	150	双层钢筋 Φ20@150
34	C30钢筋砼预制盖板	200mm厚	m²	123.9	140	单层钢筋 Φ20@150
35	砼路牙石	750×300×120	块	19.5	22	
36	砼路牙石	750×200×100	块	12.4	14	
37	砼路牙石	800×400×120	块	29.2	33	
38	砼路牙石	1000×400×150	块	42.5	48	
39	EPS屋面保温砖	300×300×35	m²	24.8	28	
40	混凝土屋面护板	300×300×35	m²	23.9	27	
41	装配式竖孔灌浆复合自保温砌块（芯材EPS板）	400×263×200	m²	155.8	176	
42	装配式竖孔灌浆复合自保温砌块（芯材EPS板）	400×278×200	m²	163.7	185	
43	装配式竖孔灌浆空心混凝土砌块	400×200×200	m²	113.3	128	
44	装配式竖孔灌浆空心混凝土砌块	400×100×200	m²	80.5	91	
45	免拆复合保温模板（芯材XPS挤塑板）	2900×600×63	m²	123.9	140	
46	免拆复合保温模板（芯材XPS挤塑板）	2900×600×78	m²	134.5	152	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
47	水泥人行道板	厚60	m²	35.4	40	抗压 CC35mpa
48	水泥人行道板	厚60	m²	31.0	35	
49	本色荷兰砖	厚60	m²	36.3	41	抗压 CC35mpa
50	荷兰砖	厚60	m²	27.4	31	
51	植草砖	厚60	m²	35.4	40	抗压 CC35mpa
52	植草砖	厚60	m²	26.6	30	
53	彩色草坪砖	厚60	m²	28.3	32	
54	彩色盲道砖	厚60	m²	35.4	40	
55	彩色止步砖	厚60	m²	35.4	40	
56	水泥彩瓦	420×330	块	3.59	3.70	重量4KG
57	水泥石棉瓦	1800×750	张	15.5	16	普通
58	水泥石棉瓦	1800×750	张	21.4	22	优质

三、门窗、玻璃

1	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW80TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	414.2	468	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
2	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW80TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	423.9	479	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
3	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	439.0	496	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
4	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	429.2	485	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
5	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	416.8	471	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
6	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	427.5	483	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
7	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	442.5	500	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
8	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	431.9	488	《铝合金门窗》GB/T8478-2020

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
9	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	439.8	497	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
10	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	450.5	509	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
11	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	466.4	527	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
12	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW80TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	455.8	515	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
13	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	442.5	500	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
14	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	454.0	513	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
15	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	469.9	531	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
16	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	459.3	519	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
17	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW100TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	464.6	525	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
18	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW100TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	475.2	537	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
19	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	492.1	556	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
20	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW100TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	481.4	544	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
21	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW100TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	467.3	528	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
22	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW100TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	478.8	541	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
23	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	495.6	560	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
24	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm	BW100TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	485.0	548	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
25	80系列普通铝合金推拉门型材厚2.20mm	PT80TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	354.0	400	《铝合金门窗》GB/T8478-2020

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
26	80系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	362.9	410	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
27	80系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	377.9	427	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
28	80系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	368.2	416	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
29	80系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	356.7	403	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
30	80系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	366.4	414	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
31	80系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	381.4	431	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
32	80系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	370.8	419	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
33	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT90TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	375.2	424	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
34	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	385.9	436	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
35	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	401.8	454	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
36	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	391.2	442	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
37	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	378.8	428	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
38	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	389.4	440	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
39	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	405.3	458	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
40	90系列普通铝合金 推拉门型材厚 2.20mm	PT90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	394.7	446	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
41	60系列断桥隔热铝 合平开门型材厚 2.20mm	BW60PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	553.1	625	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
42	60系列断桥隔热铝 合平开门型材厚 2.20mm	BW60PLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	531.0	600	《铝合金门窗》GB/T8478-2020

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
43	60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.20mm	BW60PLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	532.8	602	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
44	60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.20mm	BW60PLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	549.6	621	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
45	60系列普通铝合平开门型材厚2.22mm	PT60PLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-K5）GB/T 8478	m²	510.6	577	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
46	60系列普通铝合平开门型材厚2.22mm	PT60PLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-K5）GB/T 8478	m²	506.2	572	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
47	60系列普通铝合平开门型材厚2.22mm	PT60PLM（钢化玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-K5）GB/T 8478	m²	497.4	562	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
48	60系列普通铝合平开门型材厚2.22mm	PT60PLM（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-K5）GB/T 8478	m²	500.9	566	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
49	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	464.6	525	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
50	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	468.2	529	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
51	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	504.5	570	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
52	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	501.8	567	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
53	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	469.1	530	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
54	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	471.7	533	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
55	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	507.1	573	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
56	80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	505.3	571	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
57	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	477.9	540	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
58	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	494.7	559	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
59	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	535.4	605	《铝合金门窗》GB/T8478-2020

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
60	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	532.8	602	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
61	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	498.3	563	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
62	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （中空玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	500.9	566	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
63	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	539.0	609	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
64	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	536.3	606	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
65	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW100TLC （中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	497.4	562	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
66	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW100TLC （中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	523.0	591	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
67	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW100TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	565.5	639	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
68	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW100TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	562.9	636	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
69	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW100TLC （中空玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	526.6	595	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
70	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW100TLC （中空玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	528.3	597	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
71	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW100TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	569.1	643	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
72	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm	BW100TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	566.4	640	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
73	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT80TLC （中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	384.1	434	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
74	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT80TLC （中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	395.6	447	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
75	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT80TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	431.0	487	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
76	80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT80TLC （钢化玻璃5low-E+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	420.4	475	《铝合金门窗》GB/T8478-2020

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
77	80系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.8mm	PT80TLC （中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-△ P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	387.6	438	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
78	80系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.8mm	PT80TLC （中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-△ P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	398.3	450	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
79	80系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.8mm	PT80TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6） （P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	434.5	491	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
80	80系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.8mm	PT80TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5） （P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	439.8	497	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
81	90系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.8mm	PT90TLC （中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-△P3- q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	420.4	475	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
82	90系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.8mm	PT90TLC （中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-△P3- q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	408.9	462	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
83	90系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.8mm	PT90TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6） （P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	458.4	518	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
84	90系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.8mm	PT90TLC （钢化玻璃5low-E+9A+5） （P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	446.9	505	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
85	90系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.8mm	PT90TLC （中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-△ P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	412.4	466	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
86	90系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.8mm	PT90TLC （中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-△ P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	423.9	479	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
87	90系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.8mm	PT90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6） （P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	462.0	522	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
88	90系列普通铝合金 推拉窗型材厚 1.8mm	PT90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5） （P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	467.3	528	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
89	100系列普通铝合 金推拉窗型材厚 1.8mm	PT100TLC （中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-△ P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	443.4	501	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
90	100系列普通铝合 金推拉窗型材厚 1.8mm	PT100TLC （中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-△ P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	431.0	487	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
91	100系列普通铝合 金推拉窗型材厚 1.8mm	PT100TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6） （P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	483.2	546	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
92	100系列普通铝合 金推拉窗型材厚 1.8mm	PT100TLC （钢化玻璃5low-E+9A+5） （P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	471.7	533	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020
93	100系列普通铝合 金推拉窗型材厚 1.8mm	PT100TLC （中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-△ P3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	434.5	491	《铝合金门窗》GB/T8478- 2020

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
94	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC（中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	446.9	505	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
95	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	487.6	551	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
96	100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm	PT100TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	492.9	557	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
97	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	514.2	581	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
98	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	516.8	584	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
99	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	502.7	568	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
100	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW50P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	506.2	572	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
101	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW50P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	462.9	523	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
102	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW50P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	466.4	527	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
103	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW50P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	473.5	535	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
104	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW50P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	477.0	539	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
105	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW55P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	539.9	610	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
106	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW55P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	542.5	613	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
107	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW55P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	528.3	597	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
108	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW55P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	531.9	601	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
109	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW55P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	485.9	549	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
110	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW55P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-△P3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	489.4	553	《铝合金门窗》GB/T8478-2020

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
111	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW55P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	497.4	562	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
112	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW55P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	500.9	566	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
113	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	563.7	637	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
114	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	567.3	641	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
115	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	552.2	624	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
116	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	555.8	628	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
117	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	508.0	574	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
118	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	511.5	578	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
119	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	519.5	587	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
120	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	523.0	591	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
121	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	367.3	415	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
122	65系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	587.6	664	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
123	65系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	591.2	668	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
124	65系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	575.3	650	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
125	65系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	578.8	654	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
126	65系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	529.2	598	《铝合金门窗》GB/T8478-2020

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
127	65系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m²	532.8	602	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
128	65系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm	BW60P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m²	541.6	612	《铝合金门窗》GB/T8478-2020
129	钢质单扇防火门	GFM-A1.50（甲级）-1-GB 12955	m²	460.2	520	1. 标准：《防火门》GB 12955-2008 2. 按材质分类： GFM～钢质防火门 MFM～木质防火门 GMFM～钢木质防火门 3. 按门扇数量分类：单扇1、双扇2、多扇 4. 按耐火性能分： A类～隔热防火门：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级） B类～部分隔热防火门 C类～非隔热防火门 5. 不包含安装费用
130	钢质单扇防火门	GFM-A1.00（乙级）-1-GB 12955	m²	380.6	430	
131	钢质单扇防火门	GFM-A0.50（丙级）-1-GB 12955	m²	300.9	340	
132	钢质双扇防火门	GFM-A1.50（甲级）-2-GB 12955	m²	469.1	530	
133	钢质双扇防火门	GFM-A1.00（乙级）-2-GB 12955	m²	389.4	440	
134	钢质双扇防火门	GFM-A0.50（丙级）-2-GB 12955	m²	309.8	350	
135	钢质子母防火门	GFM-A1.50（甲级）-2-GB 12955	m²	477.9	540	
136	钢质子母防火门	GFM-A1.00（乙级）-2-GB 12955	m²	393.8	445	
137	钢质子母防火门	GFM-A0.50（丙级）-2-GB 12955	m²	314.2	355	
138	木质单扇防火门	MFM-A1.50（甲级）-1-GB 12955	m²	336.3	380	
139	木质单扇防火门	MFM-A1.00（乙级）-1-GB 12955	m²	283.2	320	
140	木质单扇防火门	MFM-A0.50（丙级）-1-GB 12955	m²	247.8	280	
141	木质双扇扇防火门	MFM-A1.50（甲级）-2-GB 12955	m²	345.2	390	1. 标准：《防火窗》GB 16809-2008 2. 按材质分类：GFC～钢质防火窗；MFC～木质防火窗；MFC～钢木质防火窗；其他材质防火窗按具体材质命名 3. 按门扇数量分类：D～固定式防火窗；H～活动式防火窗 4. 按耐火性能、等级分： A类～隔热防火窗：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级）、A2.00、A3.00 C类～非隔热防火窗：C0.50、C1.00、C1.50、C2.00、C3.00 5. 窗系列：60、65 6. 标准：《防火玻璃》GB 15763.1-2009 分类：FFB～复合防火玻璃，DFB～单片防火玻璃 耐火性能：A类～隔热型，C类～非隔热型 耐火等级：0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h 7. 不包含安装费用
142	木质双扇扇防火门	MFM-A1.00（乙级）-2-GB 12955	m²	292.1	330	
143	木质双扇扇防火门	MFM-A0.50（丙级）-2-GB 12955	m²	256.7	290	
144	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60（6钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	681.5	770	
145	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-60（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	708.0	800	
146	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65（6钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	721.3	815	
147	铝合金防火窗	LFC-H-C1.00-65（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809	m²	743.4	840	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
148	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 （6钢化玻璃 +9A+6DFB-C） GB 16809	m²	531.0	600	1. 标准：《防火窗》GB 16809-2008 2. 按材质分类：GFC~钢质防火窗；MFC~木质防火窗；MFC~钢木质防火窗；其他材质防火窗按具体材质命名 3. 按门扇数量分类：D~固定式防火窗；H~活动式防火窗 4. 按耐火性能、等级分： A类~隔热防火窗：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级）、A2.00、A3.00 C类~非隔热防火窗：C0.50、C1.00、C1.50、C2.00、C3.00 5、窗系列：60、65 6. 标准：《防火玻璃》GB 15763.1-2009 分类：FFB~复合防火玻璃，DFB~单片防火玻璃 耐火性能：A类~隔热型，C类~非隔热型 耐火等级：0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h 7. 不包含安装费用
149	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-60 （6LOW-E钢化玻璃 +9A+6DFB-C） GB 16809	m²	557.6	630	
150	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 （6钢化玻璃 +12A+6DFB-C） GB 16809	m²	548.7	620	
151	塑料防火窗	SFC-H-C1.00-65 （6LOW-E钢化玻璃 +12A+6DFB-C） GB 16809	m²	566.4	640	
152	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F2-C _Z GB 14102	m²	239.0	270	1. 标准：《防火卷帘》GB 14102-2005 2. 名称符号：GFJ~钢质防火卷帘；WFJ~无机纤维复合防火卷帘；TFJ~特级防火卷帘 3. WFJ耐火极限：F2≥2.00，F3≥3.00 4. 启闭方式：CZ~垂直卷 5. 不包含安装费用
153	无机纤维复合防火卷帘	WFJ-F3-C _Z GB 14102	m²	247.8	280	
154	钢质防火卷帘	GFJ-F2-C _Z GB 14102	m²	300.9	340	
155	钢质防火卷帘	GFJ-F3-C _Z GB 14102	m²	327.5	370	
156	钢质防盗安全门	FAM-D-GB 17565	m²	354.0	400	1. 标准：《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007 2. 代号： FAM~防盗安全门 3. 防盗安全级别：J~甲级；Y~乙级；B~丙级；D~丁级 4. 不包含安装费用
157	钢质防盗安全门	FAM-J-GB 17565	m²	796.5	900	
158	钢质防盗安全门	FAM-Y-GB 17565	m²	601.8	680	
159	钢质防盗安全门	FAM-B-GB 17565	m²	433.7	490	
160	木质复合门	M-N（MZFH）P-GB/T 29498	m²	318.6	360	1. 标准：《木门窗》GB/T 29498-2013 2. 按型材材质分类：SM~实木；SMFH~实木复合；MZFH~木质复合 3. 按开启形式分类：P~平开；T~推拉 4. 代号：M~门；C~窗 5. 不包含安装费用
161	实木复合门	M-N（SMFH）P-GB/T 29498	m²	513.3	580	
162	实木门	M-N（SM）P-GB/T 29498	m²	752.3	850	
163	浮法玻璃	4mm	m²	25.2	29	
164	浮法玻璃	5mm	m²	35.1	40	
165	浮法玻璃	5mm茶色、蓝色、绿色	m²	42.3	48	
166	浮法玻璃	6mm	m²	47.2	53	
167	浮法玻璃	8mm	m²	60.4	68	
168	浮法玻璃	10mm	m²	74.6	84	
169	浮法玻璃	12mm	m²	94.4	107	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
170	C1级防火玻璃	6mm	m²	131. 7	149	
171	C1级防火玻璃	8mm	m²	160. 2	181	
172	C1级防火玻璃	10mm	m²	186. 6	211	
173	C1级防火玻璃	12mm	m²	215. 1	243	
174	镜面玻璃	3mm	m²	43. 4	49	
175	镜面玻璃	5mm	m²	47. 2	53	
176	钢化玻璃	5mm（白色）	m²	51. 6	58	
177	钢化玻璃	6mm（白色）	m²	63. 7	72	
178	钢化玻璃	8mm（白色）	m²	79. 0	89	
179	钢化玻璃	10mm（白色）	m²	96. 6	109	
180	钢化玻璃	12mm（白色）	m²	120. 7	136	
181	钢化玻璃	15mm（4-5m） 白色	m²	175. 6	198	
182	钢化玻璃	19mm（6-7m） 白色	m²	340. 2	384	
183	弯弧钢化玻璃	6LOW-E+12A+6 弯弧中空	m²	373. 2	422	
184	中空玻璃	5+9A+5双白玻	m²	84. 5	95	
185	中空玻璃	6+9A+6双白玻	m²	98. 8	112	
186	中空玻璃	6+12A+6双白玻	m²	120. 7	136	
187	中空玻璃	5+9A+5双钢化	m²	113. 1	128	
188	中空玻璃	6+9A+6双钢化	m²	131. 7	149	
189	中空玻璃	6+12A+6双钢化	m²	148. 2	167	
190	中空玻璃	5LOW-E+9A+5	m²	148. 2	167	
191	中空玻璃	6LOW-E+9A+6	m²	160. 2	181	
192	中空玻璃	6LOW-E+12A+6 双钢化	m²	204. 1	231	
193	C1级防火中空玻璃	6mm防火+9A+6mm钢化白玻	m²	186. 6	211	
194	C1级防火中空玻璃	6mm防火+12A+6mm钢化白玻	m²	197. 6	223	
195	夹胶玻璃	5+0. 76+5双白玻	m²	106. 5	120	
196	夹胶玻璃	6+0. 76+5双白玻	m²	128. 4	145	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
197	夹胶玻璃	8+1. 14+8双白玻	m²	157. 0	177	
198	夹胶玻璃	5+0. 76+5双钢化	m²	129. 5	146	
199	夹胶玻璃	6+0. 76+6双钢化	m²	146. 0	165	
200	夹胶玻璃	8+1. 14+8双钢化	m²	212. 9	241	
201	普通镀膜玻璃	5mm	m²	53. 8	61	
202	普通镀膜玻璃	6mm	m²	60. 4	68	
203	磁控镀膜玻璃	5mm综合	m²	142. 7	161	
204	弯弧钢化镀膜玻璃	6mm浮法	m²	178. 9	202	

四、涂料及防腐、防水材料

1	镀锌止水钢板	300mm×3mm	m	35. 4	40	
2	镀锌止水钢板	400mm×3mm	m	45. 6	51	
3	橡胶止水带	300×8（外贴式）	m	19. 5	22	
4	橡胶止水带	300×8（背贴式）	m	34. 5	39	
5	非固化橡胶沥青防水涂料	\	kg	12. 2	13. 8	标准：JC/T 2428-2017《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T 2428-2017
6	高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料	\	kg	14. 0	15. 8	标准：《高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料》Q/SY YHF 0135-2019 分类：按产品性能分P型和P-PRO型
7	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	1. 2mm	m²	54. 9	62	标准：《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》《带自粘层防水卷材》
8	热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材	1. 6mm	m²	73. 5	83	
9	抗裂硅质刚性防水剂	JX-IIIW	kg	3. 72	4. 2	一等品
10	抗裂硅质刚性防水剂	JX-I	kg	9. 7	11	一等品
11	高效堵漏剂	JX-D	Kg	2. 92	3. 3	
12	加气砼专用粘结剂	/	t	663. 8	750	
13	聚氨酯泡沫填缝剂	750ml	支	9. 74	11	
14	聚氨酯泡沫填缝剂	900ml	支	14. 2	16	
15	油 毡	350g	m²	3. 01	3. 4	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
16	有机硅憎水剂	JX-Z	Kg	6. 90	7. 8	
17	防冻剂	/	t	1062. 0	1200	
18	膨胀剂	/	t	637. 2	720	
19	抗裂纤维膨胀剂	/	t	1044. 3	1180	
20	早强剂	/	t	1132. 8	1280	
21	植筋胶	/	kg	11. 1	12. 5	
22	中性硅酮耐候胶 (310ml)	793	支	8. 85	10	
23	中型硅酮结构胶 (590ml)	995	支	13. 3	15	
24	云石胶	4L	桶	26. 6	30	
25	免钉胶	310ml	支	10. 6	12	
26	防锈漆	600g	桶	13. 3	15	
27	自喷漆	400ml	支	5. 31	6	
28	酚醛清漆	/	kg	7. 52	8. 50	
29	醇酸底漆	铁红	kg	5. 75	6. 50	
30	酚醛树脂漆	/	kg	10. 62	12. 0	
31	聚胺清漆	/	kg	29. 2	33. 0	
32	聚胺脂漆	底漆	kg	16. 8	19. 0	
33	丙烯酸金属漆	室外	kg	33. 6	38. 0	

五、管材及管道用器材

1	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 560 GB/T 13663. 2	m	964. 7	1090	
2	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 630 GB/T 13663. 2	m	1221. 3	1380	
3	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 710 GB/T 13663. 2	m	1557. 6	1760	
4	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 800 GB/T 13663. 2	m	1973. 6	2230	
5	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 900 GB/T 13663. 2	m	2504. 6	2830	
6	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 1000 GB/T 13663. 2	m	3097. 5	3500	
7	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 450 GB/T 13663. 2	m	929. 3	1050	
8	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 560 GB/T 13663. 2	m	1424. 9	1610	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
9	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 630 GB/T 13663.2	m	1637.3	1850	
10	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 710 GB/T 13663.2	m	2035.5	2300	
11	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 800 GB/T 13663.2	m	2655.0	3000	
12	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 1000 GB/T 13663.2	m	4071.0	4600	
13	HDPE缠绕结构B型管	Φ300 SN8	m	110.6	125	
14	HDPE缠绕结构B型管	Φ400 SN8	m	168.2	190	
15	HDPE缠绕结构B型管	Φ500 SN8	m	276.1	312	
16	HDPE缠绕结构B型管	Φ600 SN8	m	393.8	445	
17	HDPE缠绕结构B型管	Φ800 SN8	m	690.3	780	
18	HDPE缠绕结构B型管	Φ300 SN12.5	m	141.6	160	
19	HDPE缠绕结构B型管	Φ400 SN12.5	m	230.1	260	
20	HDPE缠绕结构B型管	Φ500 SN12.5	m	362.9	410	
21	HDPE缠绕结构B型管	Φ600 SN12.5	m	517.7	585	
22	HDPE缠绕结构B型管	Φ800 SN12.5	m	955.8	1080	
23	增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材	DN200 SN8	m	93.8	106	
24	增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材	DN300 SN8	m	185.9	210	
25	增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材	DN400 SN8	m	349.6	395	
26	增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材	DN500 SN8	m	486.8	550	
27	增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材	DN600 SN8	m	694.7	785	
28	增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材	DN800 SN8	m	1345.2	1520	
29	增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材	DN1000 SN8	m	2818.7	3185	
30	增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材	DN1200 SN8	m	4075.4	4605	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
31	增强高密度聚乙烯 (HDPE-IW) 六棱结构壁管材 SN12.5	DN200 SN12.5	m	159.3	180	
32	增强高密度聚乙烯 (HDPE-IW) 六棱结构壁管材 SN12.5	DN300 SN12.5	m	314.2	355	
33	增强高密度聚乙烯 (HDPE-IW) 六棱结构壁管材 SN12.5	DN400 SN12.5	m	548.7	620	
34	增强高密度聚乙烯 (HDPE-IW) 六棱结构壁管材 SN12.5	DN500 SN12.5	m	787.7	890	
35	增强高密度聚乙烯 (HDPE-IW) 六棱结构壁管材 SN12.5	DN600 SN12.5	m	1150.5	1300	
36	增强高密度聚乙烯 (HDPE-IW) 六棱结构壁管材 SN12.5	DN800 SN12.5	m	1982.4	2240	
37	增强高密度聚乙烯 (HDPE-IW) 六棱结构壁管材 SN12.5	DN1000 SN12.5	m	3186.0	3600	
38	增强高密度聚乙烯 (HDPE-IW) 六棱结构壁管材 SN12.5	DN1200 SN12.5	m	4602.0	5200	
39	Y型过滤器	DN20 GL11H-16	只	28.3	32	
40	Y型过滤器	DN50 GL41H-16	只	115.1	130	
41	Y型过滤器	DN65 GL41H-16	只	185.9	210	
42	Y型过滤器	DN100 GL41H-16	只	292.1	330	
43	Y型过滤器	DN150 GL41H-16	只	663.8	750	
44	闸 阀	Z15T DN15	只	13.3	15	
45	闸 阀	Z15T DN20	只	15.9	18	
46	闸 阀	Z15T DN25	只	20.4	23	
47	闸 阀	Z15T DN32	只	25.7	29	
48	闸 阀	Z15T DN40	只	34.5	39	
49	闸 阀	Z15T DN50	只	63.7	72	
50	闸 阀	Z45T DN65	只	230.1	260	
51	闸 阀	Z45T DN80	只	309.8	350	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
52	闸 阀	Z45T DN100	只	429. 2	485	
53	闸 阀	Z45T DN150	只	840. 8	950	
54	止回阀	HIIT-10DN20	只	20. 4	23	
55	止回阀	HIIT-106DN25	只	23. 0	26	
56	止回阀	HIIT-10DN40	只	47. 8	54	
57	止回阀	HIIT-10DN50	只	77. 9	88	
58	止回阀	HIIT-10DN65	只	113. 3	128	
59	止回阀	H41T-10DN100	只	424. 8	480	
60	止回阀	H41T-10DN150	只	778. 8	880	
61	UPVC球阀	DN20	只	2. 66	3. 00	
62	UPVC球阀	DN25	只	3. 72	4. 20	
63	UPVC球阀	DN32	只	4. 87	5. 50	
64	UPVC球阀	DN40	只	7. 08	8. 00	
65	UPVC球阀	DN50	只	11. 51	13. 00	
66	PP—R球阀	DN20	只	6. 20	7. 00	
67	PP—R球阀	DN25	只	9. 74	11. 00	
68	PP—R球阀	DN32	只	16. 4	18. 5	
69	PP—R球阀	DN40	只	23. 0	26	
70	PP—R球阀	DN50	只	31. 0	35	
71	PP—R球阀	DN63	只	57. 5	65	
72	PP—R截止阀	DN20	只	17. 7	20	
73	PP—R截止阀	DN25	只	21. 2	24	
74	PP—R截止阀	DN32	只	33. 6	38	
75	PP—R截止阀	DN40	只	44. 3	50	
76	PP—R截止阀	DN50	只	54. 9	62	
77	电熔直接	D50	个	11. 5	13	公称压力 1. 6mpa

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
78	电熔直接	D63	个	14.6	16	公称压力 1.6mpa
79	电熔直接	D75	个	23.4	26	公称压力 1.6mpa
80	电熔直接	D90	个	33.9	38	公称压力 1.6mpa
81	电熔直接	D110	个	39.1	44	公称压力 1.6mpa
82	电熔直接	D160	个	75.8	86	公称压力 1.6mpa
83	电熔直接	D200	个	110.8	125	公称压力 1.6mpa
84	电熔直接	D250	个	209.2	236	公称压力 1.6mpa
85	电熔直接	D315	个	306.8	347	公称压力 1.6mpa
86	电熔直接	D400	个	615.8	696	公称压力 1.6mpa
87	电熔直接	D500	个	1017.9	1150	公称压力 1.6mpa
88	电熔直接	D630	个	1763.9	1993	公称压力 1.6mpa
89	电熔异径直接	D63*50	个	17.5	20	公称压力 1.6mpa
90	电熔异径直接	D75*50	个	31.2	35	公称压力 1.6mpa
91	电熔异径直接	D75*63	个	27.8	31	公称压力 1.6mpa
92	电熔异径直接	D90*50	个	42.1	48	公称压力 1.6mpa
93	电熔异径直接	D90*63	个	45.1	51	公称压力 1.6mpa
94	电熔异径直接	D90*75	个	45.1	51	公称压力 1.6mpa
95	电熔异径直接	D110*50	个	66.0	75	公称压力 1.6mpa
96	电熔异径直接	D110*63	个	66.0	75	公称压力 1.6mpa
97	电熔异径直接	D110*75	个	66.0	75	公称压力 1.6mpa
98	电熔异径直接	D110*90	个	66.0	75	公称压力 1.6mpa
99	电熔异径直接	D160*50	个	109.4	124	公称压力 1.6mpa
100	电熔异径直接	D160*63	个	109.4	124	公称压力 1.6mpa
101	电熔异径直接	D160*75	个	109.4	124	公称压力 1.6mpa
102	电熔异径直接	D160*90	个	109.4	124	公称压力 1.6mpa
103	电熔异径直接	D160*110	个	109.4	124	公称压力 1.6mpa
104	电熔异径直接	D200*50	个	159.7	180	公称压力 1.6mpa
105	电熔异径直接	D200*63	个	159.7	180	公称压力 1.6mpa

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
106	电熔异径直接	D200*75	个	159.7	180	公称压力 1.6mpa
107	电熔异径直接	D200*90	个	159.7	180	公称压力 1.6mpa
108	电熔异径直接	D200*110	个	166.7	188	公称压力 1.6mpa
109	电熔异径直接	D200*160	个	166.7	188	公称压力 1.6mpa
110	电熔异径直接	D250*110	个	263.0	297	公称压力 1.6mpa
111	电熔异径直接	D250*160	个	263.0	297	公称压力 1.6mpa
112	电熔异径直接	D250*200	个	263.0	297	公称压力 1.6mpa
113	电熔异径直接	D315*90	个	596.3	674	公称压力 1.6mpa
114	电熔异径直接	D315*110	个	596.3	674	公称压力 1.6mpa
115	电熔异径直接	D315*160	个	596.3	674	公称压力 1.6mpa
116	电熔异径直接	D315*200	个	596.3	674	公称压力 1.6mpa
117	电熔异径直接	D315*250	个	596.3	674	公称压力 1.6mpa
118	电熔异径直接	D400*90	个	1085.8	1227	公称压力 1.6mpa
119	电熔异径直接	D400*110	个	1085.8	1227	公称压力 1.6mpa
120	电熔异径直接	D400*200	个	922.9	1043	公称压力 1.6mpa
121	电熔异径直接	D400*250	个	1251.6	1414	公称压力 1.6mpa
122	电熔异径直接	D400*315	个	1251.6	1414	公称压力 1.6mpa
123	电熔异径直接	D500*315	个	1438.3	1625	公称压力 1.6mpa
124	电熔异径直接	D500*400	个	1563.3	1766	公称压力 1.6mpa
125	电熔异径直接	D630*400	个	3278.9	3705	公称压力 1.6mpa
126	电熔异径直接	D630*500	个	3278.9	3705	公称压力 1.6mpa
127	电熔等径三通	D50	个	21.7	25	公称压力 1.6mpa
128	电熔等径三通	D63	个	31.2	35	公称压力 1.6mpa
129	电熔等径三通	D75	个	49.7	56	公称压力 1.6mpa
130	电熔等径三通	D90	个	77.8	88	公称压力 1.6mpa
131	电熔等径三通	D110	个	89.9	102	公称压力 1.6mpa
132	电熔等径三通	D160	个	161.6	183	公称压力 1.6mpa

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
133	电熔等径三通	D200	个	287.7	325	公称压力 1.6mpa
134	电熔等径三通	D250	个	598.6	676	公称压力 1.6mpa
135	电熔等径三通	D315	个	1012.9	1145	公称压力 1.6mpa
136	电熔等径三通	D400	个	1936.1	2188	公称压力 1.6mpa
137	电熔等径三通	D500	个	2629.0	2971	公称压力 1.6mpa
138	电熔等径三通	D630	个	3297.3	3726	公称压力 1.6mpa
139	电熔异径三通	D63*50	个	31.6	36	公称压力 1.6mpa
140	电熔异径三通	D75*50	个	51.7	58	公称压力 1.6mpa
141	电熔异径三通	D75*63	个	51.7	58	公称压力 1.6mpa
142	电熔异径三通	D90*50	个	83.4	94	公称压力 1.6mpa
143	电熔异径三通	D90*63	个	83.4	94	公称压力 1.6mpa
144	电熔异径三通	D90*75	个	89.7	101	公称压力 1.6mpa
145	电熔异径三通	D110*50	个	78.7	89	公称压力 1.6mpa
146	电熔异径三通	D110*63	个	60.2	68	公称压力 1.6mpa
147	电熔异径三通	D110*75	个	78.7	89	公称压力 1.6mpa
148	电熔异径三通	D110*90	个	78.7	89	公称压力 1.6mpa
149	电熔异径三通	D160*50	个	158.1	179	公称压力 1.6mpa
150	电熔异径三通	D160*63	个	168.2	190	公称压力 1.6mpa
151	电熔异径三通	D160*75	个	168.2	190	公称压力 1.6mpa
152	电熔异径三通	D160*90	个	168.2	190	公称压力 1.6mpa
153	电熔异径三通	D160*110	个	168.2	190	公称压力 1.6mpa
154	电熔异径三通	D200*50	个	273.1	309	公称压力 1.6mpa
155	电熔异径三通	D200*63	个	273.1	309	公称压力 1.6mpa
156	电熔异径三通	D200*75	个	273.1	309	公称压力 1.6mpa
157	电熔异径三通	D200*90	个	273.1	309	公称压力 1.6mpa
158	电熔异径三通	D200*110	个	273.1	309	公称压力 1.6mpa
159	电熔异径三通	D200*160	个	234.5	265	公称压力 1.6mpa

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
160	电熔异径三通	D250*90	个	461.4	521	公称压力 1.6mpa
161	电熔异径三通	D250*110	个	461.4	521	公称压力 1.6mpa
162	电熔异径三通	D250*160	个	461.4	521	公称压力 1.6mpa
163	电熔异径三通	D250*200	个	461.4	521	公称压力 1.6mpa
164	电熔异径三通	D315*63	个	926.3	1047	公称压力 1.6mpa
165	电熔异径三通	D315*75	个	926.3	1047	公称压力 1.6mpa
166	电熔异径三通	D315*90	个	926.3	1047	公称压力 1.6mpa
167	电熔异径三通	D315*110	个	926.3	1047	公称压力 1.6mpa
168	电熔异径三通	D315*160	个	1019.3	1152	公称压力 1.6mpa
169	电熔异径三通	D315*200	个	1019.3	1152	公称压力 1.6mpa
170	电熔异径三通	D315*250	个	1019.3	1152	公称压力 1.6mpa
171	电熔异径三通	D400*90	个	1685.5	1905	公称压力 1.6mpa
172	电熔异径三通	D400*110	个	1685.5	1905	公称压力 1.6mpa
173	电熔异径三通	D400*160	个	1685.5	1905	公称压力 1.6mpa
174	电熔异径三通	D400*200	个	1782.5	2014	公称压力 1.6mpa
175	电熔异径三通	D400*250	个	1782.5	2014	公称压力 1.6mpa
176	电熔异径三通	D400*315	个	1782.5	2014	公称压力 1.6mpa
177	电熔异径三通	D500*90	个	2646.8	2991	公称压力 1.6mpa
178	电熔异径三通	D500*110	个	2646.8	2991	公称压力 1.6mpa
179	电熔异径三通	D500*160	个	2646.8	2991	公称压力 1.6mpa
180	电熔异径三通	D500*200	个	2646.8	2991	公称压力 1.6mpa
181	电熔异径三通	D500*315	个	2902.8	3280	公称压力 1.6mpa
182	电熔异径三通	D500*400	个	2902.8	3280	公称压力 1.6mpa
183	电熔异径三通	D630*90	个	5718.1	6461	公称压力 1.6mpa
184	电熔异径三通	D630*110	个	5718.1	6461	公称压力 1.6mpa
185	电熔异径三通	D630*160	个	5718.1	6461	公称压力 1.6mpa
186	电熔异径三通	D630*200	个	5825.8	6583	公称压力 1.6mpa

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
187	电熔异径三通	D630*315	个	6540.9	7391	公称压力 1.6mpa
188	电熔异径三通	D630*400	个	6540.9	7391	公称压力 1.6mpa
189	电熔异径三通	D630*500	个	7698.7	8699	公称压力 1.6mpa
190	电熔90° 弯头	D50	个	12.4	14	公称压力 1.6mpa
191	电熔90° 弯头	D63	个	14.0	16	公称压力 1.6mpa
192	电熔90° 弯头	D75	个	19.1	22	公称压力 1.6mpa
193	电熔90° 弯头	D90	个	24.9	28	公称压力 1.6mpa
194	电熔90° 弯头	D110	个	33.5	38	公称压力 1.6mpa
195	电熔90° 弯头	D160	个	74.9	85	公称压力 1.6mpa
196	电熔90° 弯头	D200	个	135.4	153	公称压力 1.6mpa
197	电熔90° 弯头	D250	个	286.7	324	公称压力 1.6mpa
198	电熔90° 弯头	D315	个	412.6	466	公称压力 1.6mpa
199	电熔90° 弯头	D400	个	1139.0	1287	公称压力 1.6mpa
200	电熔90° 弯头	D500	个	1760.3	1989	公称压力 1.6mpa
201	电熔90° 弯头	D630	个	4390.3	4961	公称压力 1.6mpa
202	电熔45° 弯头	D50	个	14.9	17	公称压力 1.6mpa
203	电熔45° 弯头	D63	个	16.9	19	公称压力 1.6mpa
204	电熔45° 弯头	D75	个	22.9	26	公称压力 1.6mpa
205	电熔45° 弯头	D90	个	34.8	39	公称压力 1.6mpa
206	电熔45° 弯头	D110	个	46.8	53	公称压力 1.6mpa
207	电熔45° 弯头	D160	个	86.4	98	公称压力 1.6mpa
208	电熔45° 弯头	D200	个	167.2	189	公称压力 1.6mpa
209	电熔45° 弯头	D250	个	360.6	408	公称压力 1.6mpa
210	电熔45° 弯头	D315	个	529.7	599	公称压力 1.6mpa
211	电熔45° 弯头	D400	个	1270.6	1436	公称压力 1.6mpa
212	电熔45° 弯头	D500	个	1864.0	2106	公称压力 1.6mpa
213	电熔45° 弯头	D630	个	5241.5	5923	公称压力 1.6mpa

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
214	电熔法兰（根）	D50	个	17.9	20	公称压力 1.6mpa
215	电熔法兰（根）	D63	个	21.3	24	公称压力 1.6mpa
216	电熔法兰（根）	D75	个	23.4	26	公称压力 1.6mpa
217	电熔法兰（根）	D90	个	29.3	33	公称压力 1.6mpa
218	电熔法兰（根）	D110	个	31.9	36	公称压力 1.6mpa
219	电熔法兰（根）	D160	个	67.4	76	公称压力 1.6mpa
220	电熔法兰（根）	D200	个	95.1	107	公称压力 1.6mpa
221	电熔法兰（根）	D250	个	173.2	196	公称压力 1.6mpa
222	电熔法兰（根）	D315	个	201.7	228	公称压力 1.6mpa
223	电熔法兰（根）	D400	个	488.0	551	公称压力 1.6mpa
224	电熔法兰（根）	D500	个	911.0	1029	公称压力 1.6mpa
225	电熔法兰（根）	D630	个	1185.2	1339	公称压力 1.6mpa
226	PE热熔直接	S63	个	3.72	4.20	公称压力 1.6mpa
227	PE热熔直接	S75	个	5.31	6.00	公称压力 1.6mpa
228	PE热熔直接	S90	个	9.29	10.50	公称压力 1.6mpa
229	PE热熔直接	S110	个	15.5	17.5	公称压力 1.6mpa
230	PE热熔异径直接	S75-50	个	3.90	4.41	公称压力 1.6mpa
231	PE热熔异径直接	S75-63	个	4.23	4.78	公称压力 1.6mpa
232	PE热熔异径直接	S90-50	个	5.25	5.93	公称压力 1.6mpa
233	PE热熔异径直接	S90-63	个	5.80	6.55	公称压力 1.6mpa
234	PE热熔异径直接	S90-75	个	7.03	7.94	公称压力 1.6mpa
235	PE热熔异径直接	S110-50	个	7.66	8.65	公称压力 1.6mpa
236	PE热熔异径直接	S110-63	个	10.1	11.4	公称压力 1.6mpa
237	PE热熔异径直接	S110-75	个	10.8	12.2	公称压力 1.6mpa
238	PE热熔异径直接	S110-90	个	11.8	13.3	公称压力 1.6mpa
239	PE热熔异径直接	S160-63	个	21.4	24	公称压力 1.6mpa
240	PE热熔异径直接	S160-75	个	21.9	25	公称压力 1.6mpa

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
241	PE热熔异径直接	S160-90	个	23. 5	27	公称压力 1. 6mpa
242	PE热熔异径直接	S160-110	个	26. 1	29	公称压力 1. 6mpa
243	PE热熔异径直接	S200-50	个	30. 3	34	公称压力 1. 6mpa
244	PE热熔异径直接	S200-63	个	33. 6	38	公称压力 1. 6mpa
245	PE热熔异径直接	S200-75	个	35. 3	40	公称压力 1. 6mpa
246	PE热熔异径直接	S200-90	个	37. 0	42	公称压力 1. 6mpa
247	PE热熔异径直接	S200-110	个	37. 8	43	公称压力 1. 6mpa
248	PE热熔异径直接	S200-160	个	44. 6	50	公称压力 1. 6mpa
249	PE热熔异径直接	S250-110	个	70. 6	80	公称压力 1. 6mpa
250	PE热熔异径直接	S250-160	个	78. 2	88	公称压力 1. 6mpa
251	PE热熔异径直接	S250-200	个	80. 7	91	公称压力 1. 6mpa
252	PE热熔异径直接	S315-110	个	99. 2	112	公称压力 1. 6mpa
253	PE热熔异径直接	S315-160	个	107. 6	122	公称压力 1. 6mpa
254	PE热熔异径直接	S315-200	个	114. 3	129	公称压力 1. 6mpa
255	PE热熔异径直接	S315-250	个	136. 2	154	公称压力 1. 6mpa
256	PE热熔异径直接	S400-200	个	194. 2	219	公称压力 1. 6mpa
257	PE热熔异径直接	S400-250	个	204. 3	231	公称压力 1. 6mpa
258	PE热熔异径直接	S400-315	个	214. 4	242	公称压力 1. 6mpa
259	PE热熔异径直接	S500-200	个	496. 0	561	公称压力 1. 6mpa
260	PE热熔异径直接	S500-250	个	554. 9	627	公称压力 1. 6mpa
261	PE热熔异径直接	S500-315	个	630. 6	713	公称压力 1. 6mpa
262	PE热熔异径直接	S500-400	个	714. 6	808	公称压力 1. 6mpa
263	PE热熔异径直接	S630-315	个	924. 8	1045	公称压力 1. 6mpa
264	PE热熔异径直接	S630-400	个	958. 5	1083	公称压力 1. 6mpa
265	PE热熔异径直接	S630-500	个	971. 1	1097	公称压力 1. 6mpa
266	PE热熔等径三通	T63	个	6. 57	7. 42	公称压力 1. 6mpa
267	PE热熔等径三通	T75	个	9. 29	10. 50	公称压力 1. 6mpa

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
268	PE热熔等径三通	T90	个	14.5	16	公称压力 1.6mpa
269	PE热熔等径三通	T110	个	35.9	41	公称压力 1.6mpa
270	PE热熔等径三通	T160	个	87.9	99	公称压力 1.6mpa
271	PE热熔等径三通	T200	个	167.7	190	公称压力 1.6mpa
272	PE热熔等径三通	T250	个	276.4	312	公称压力 1.6mpa
273	PE热熔等径三通	T315	个	516.0	583	公称压力 1.6mpa
274	PE热熔等径三通	T400	个	1106.2	1250	公称压力 1.6mpa
275	PE热熔等径三通	T500	个	2795.5	3159	公称压力 1.6mpa
276	PE热熔等径三通	T630	个	5327.4	6020	公称压力 1.6mpa
277	PE热熔异径三通	T75-50	个	7.75	8.76	公称压力 1.6mpa
278	PE热熔异径三通	T75-63	个	9.27	10.47	公称压力 1.6mpa
279	PE热熔异径三通	T90-50	个	10.3	11.61	公称压力 1.6mpa
280	PE热熔异径三通	T90-63	个	12.2	13.8	公称压力 1.6mpa
281	PE热熔异径三通	T90-75	个	12.6	14.3	公称压力 1.6mpa
282	PE热熔异径三通	T110-50	个	28.0	32	公称压力 1.6mpa
283	PE热熔异径三通	T110-63	个	28.8	32	公称压力 1.6mpa
284	PE热熔异径三通	T110-75	个	33.5	38	公称压力 1.6mpa
285	PE热熔异径三通	T110-90	个	34.3	39	公称压力 1.6mpa
286	PE热熔异径三通	T160-63	个	57.5	65	公称压力 1.6mpa
287	PE热熔异径三通	T160-75	个	60.7	69	公称压力 1.6mpa
288	PE热熔异径三通	T160-90	个	67.9	77	公称压力 1.6mpa
289	PE热熔异径三通	T160-110	个	76.7	87	公称压力 1.6mpa
290	PE热熔异径三通	T200-63	个	108.6	123	公称压力 1.6mpa
291	PE热熔异径三通	T200-75	个	111.8	126	公称压力 1.6mpa
292	PE热熔异径三通	T200-90	个	123.8	140	公称压力 1.6mpa
293	PE热熔异径三通	T200-110	个	127.8	144	公称压力 1.6mpa
294	PE热熔异径三通	T200-160	个	143.8	162	公称压力 1.6mpa

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
295	PE热熔异径三通	T250-90	个	172.5	195	公称压力 1.6mpa
296	PE热熔异径三通	T250-110	个	172.5	195	公称压力 1.6mpa
297	PE热熔异径三通	T250-160	个	200.5	227	公称压力 1.6mpa
298	PE热熔异径三通	T250-200	个	228.4	258	公称压力 1.6mpa
299	PE热熔异径三通	T315-90	个	276.4	312	公称压力 1.6mpa
300	PE热熔异径三通	T315-110	个	276.4	312	公称压力 1.6mpa
301	PE热熔异径三通	T315-160	个	324.3	366	公称压力 1.6mpa
302	PE热熔异径三通	T315-200	个	364.2	412	公称压力 1.6mpa
303	PE热熔异径三通	T315-250	个	412.1	466	公称压力 1.6mpa
304	PE热熔异径三通	T400-90	个	627.0	708	公称压力 1.6mpa
305	PE热熔异径三通	T400-110	个	627.0	708	公称压力 1.6mpa
306	PE热熔异径三通	T400-160	个	737.2	833	公称压力 1.6mpa
307	PE热熔异径三通	T400-200	个	772.4	873	公称压力 1.6mpa
308	PE热熔异径三通	T400-250	个	846.6	957	公称压力 1.6mpa
309	PE热熔异径三通	T400-315	个	930.5	1051	公称压力 1.6mpa
310	PE热熔异径三通	T500-110	个	1477.6	1670	公称压力 1.6mpa
311	PE热熔异径三通	T500-160	个	1597.4	1805	公称压力 1.6mpa
312	PE热熔异径三通	T500-200	个	1677.3	1895	公称压力 1.6mpa
313	PE热熔异径三通	T500-250	个	1877.0	2121	公称压力 1.6mpa
314	PE热熔异径三通	T500-315	个	2156.5	2437	公称压力 1.6mpa
315	PE热熔异径三通	T500-400	个	2555.9	2888	公称压力 1.6mpa
316	PE热熔异径三通	T630-110	个	2635.8	2978	公称压力 1.6mpa
317	PE热熔异径三通	T630-160	个	2667.7	3014	公称压力 1.6mpa
318	PE热熔异径三通	T630-200	个	2707.6	3059	公称压力 1.6mpa
319	PE热熔异径三通	T630-250	个	3194.9	3610	公称压力 1.6mpa
320	PE热熔异径三通	T630-315	个	3514.3	3971	公称压力 1.6mpa
321	PE热熔异径三通	T630-400	个	4153.3	4693	公称压力 1.6mpa

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
322	PE热熔异径三通	T630-500	个	5111.8	5776	公称压力 1.6mpa
323	PE热熔90° 弯头	L63-90°	个	4.60	5.20	公称压力 1.6mpa
324	PE热熔90° 弯头	L75-90°	个	8.85	10.00	公称压力 1.6mpa
325	PE热熔90° 弯头	L90-90°	个	14.3	16.2	公称压力 1.6mpa
326	PE热熔90° 弯头	L110-90°	个	27.2	31	公称压力 1.6mpa
327	PE热熔90° 弯头	L160-90°	个	70.3	79	公称压力 1.6mpa
328	PE热熔90° 弯头	L200-90°	个	132.6	150	公称压力 1.6mpa
329	PE热熔90° 弯头	L250-90°	个	227.6	257	公称压力 1.6mpa
330	PE热熔90° 弯头	L315-90°	个	415.3	469	公称压力 1.6mpa
331	PE热熔90° 弯头	L400-90°	个	742.8	839	公称压力 1.6mpa
332	PE热熔90° 弯头	L500-90°	个	2092.6	2365	公称压力 1.6mpa
333	PE热熔90° 弯头	L630-90°	个	3730.0	4215	公称压力 1.6mpa
334	PE热熔45° 弯头	L63-45°	个	4.43	5.00	公称压力 1.6mpa
335	PE热熔45° 弯头	L75-45°	个	8.41	9.50	公称压力 1.6mpa
336	PE热熔45° 弯头	L90-45°	个	10.3	11.67	公称压力 1.6mpa
337	PE热熔45° 弯头	L110-45°	个	21.6	24	公称压力 1.6mpa
338	PE热熔45° 弯头	L160-45°	个	56.7	64	公称压力 1.6mpa
339	PE热熔45° 弯头	L200-45°	个	98.2	111	公称压力 1.6mpa
340	PE热熔45° 弯头	L250-45°	个	175.7	199	公称压力 1.6mpa
341	PE热熔45° 弯头	L315-45°	个	311.5	352	公称压力 1.6mpa
342	PE热熔45° 弯头	L400-45°	个	559.1	632	公称压力 1.6mpa
343	PE热熔45° 弯头	L500-45°	个	1461.6	1652	公称压力 1.6mpa
344	PE热熔45° 弯头	L630-45°	个	2396.1	2708	公称压力 1.6mpa
345	PE热熔法兰（根）	EF63	个	6.20	7.00	公称压力 1.6mpa
346	PE热熔法兰（根）	EF75	个	8.85	10.00	公称压力 1.6mpa
347	PE热熔法兰（根）	EF90	个	12.4	14	公称压力 1.6mpa
348	PE热熔法兰（根）	EF110	个	14.2	16	公称压力 1.6mpa

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
349	PE热熔法兰（根）	EF160	个	33.6	38	公称压力 1.6mpa
350	PE热熔法兰（根）	EF200	个	62.0	70	公称压力 1.6mpa
351	PE热熔法兰（根）	EF250	个	98.2	111	公称压力 1.6mpa
352	PE热熔法兰（根）	EF315	个	178.8	202	公称压力 1.6mpa
353	PE热熔法兰（根）	EF400	个	240.7	272	公称压力 1.6mpa
354	PE热熔法兰（根）	EF500	个	444.3	502	公称压力 1.6mpa
355	PE热熔法兰（根）	EF630	个	702.7	794	公称压力 1.6mpa
356	钢制法兰片	Φ 63	片	21.2	24	公称压力 1.6mpa
357	钢制法兰片	Φ 75	片	24.8	28	公称压力 1.6mpa
358	钢制法兰片	Φ 90	片	31.9	36	公称压力 1.6mpa
359	钢制法兰片	Φ 110	片	33.6	38	公称压力 1.6mpa
360	钢制法兰片	Φ 160	片	58.4	66	公称压力 1.6mpa
361	钢制法兰片	Φ 200	片	97.4	110	公称压力 1.6mpa
362	钢制法兰片	Φ 250	片	150.5	170	公称压力 1.6mpa
363	钢制法兰片	Φ 315	片	177.0	200	公称压力 1.6mpa
364	钢制法兰片	Φ 400	片	354.0	400	公称压力 1.6mpa
365	钢制法兰片	Φ 500	片	575.3	650	公称压力 1.6mpa
366	钢制法兰片	Φ 630	片	885.0	1000	公称压力 1.6mpa
六、弱电、电气线路敷设材料						
1	铜芯聚氯乙烯绝缘 电线	BV-16mm²	m	10.6	11.97	
2	铜芯聚氯乙烯护套 线	BVVB2*1.5mm²	100m	211.1	238.5	
3	铜芯聚氯乙烯护套 线	BVVB2*2.5mm²	100m	357.0	403.4	
4	铜芯聚氯乙烯护套 线	BVVB2*4.0mm²	100m	497.4	562.1	
5	铜芯聚氯乙烯护套 线	BVVB2*6.0mm²	100m	797.8	901.4	
6	铜芯聚氯乙烯护套 线	BVVB2*10.0mm²	100m	1380.7	1560.1	
7	铜芯聚氯乙烯护套 线	BVV-3*2.5mm²	100m	488.1	551.6	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
8	铜双绞线	ZR-RVS 2*1.0mm²	100m	146.0	164.9	
9	铜双绞线	ZR-RVS 2*1.5mm²	100m	211.1	238.5	
10	铜双绞线	ZR-RVS 2*2.5mm²	100m	366.3	413.9	
11	铜双绞线	NH-RVS 2*1.0mm²	100m	150.6	170.2	
12	铜双绞线	NH-RVS 2*1.5mm²	100m	220.4	249.0	
13	铜双绞线	NH-RVS 2*2.5mm²	100m	381.2	430.7	
14	VGA延长线	3+4带头	m	4.87	5.51	
15	VGA延长线	3+6带头	m	6.07	6.85	
16	照明箱	PZ30—8	个	19.5	22.0	
17	照明箱	PZ30—12	个	23.0	26.0	
18	照明箱	PZ30—15	个	33.6	38.0	
19	照明箱	PZ30—18	个	46.0	52.0	
20	照明箱	PZ30—24	个	70.8	80.0	
21	照明箱	PZ30—30	个	86.7	98.0	
22	配电箱	63A 照明双电源	个	2265.6	2560	
23	配电箱	100A zmp照明双电源	个	2655.0	3000	
24	应急照明箱	63A双电源	个	2964.8	3350	
25	应急照明箱	100A双电源	个	3345.3	3780	
26	断路器普通	10—40A	个	8.41	9.5	
27	断路器中档	10—40A	个	19.5	22	
28	漏电断路器	DE15LE—40A	只	38.9	44	
29	漏电断路器	DE15LE—100A	只	54.9	62	
30	漏电断路器	DE15LE—150A	只	80.5	91	
31	漏电断路器	DE15LE—225A	只	137.2	155	
32	漏电断路器	DE15LE—400A	只	173.5	196	
33	漏电断路器	DE15LE—630A	只	240.7	272	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
34	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C100×50×1.0	m	14.2	16	含盖板
35	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C100×100×1.0	m	23.0	26	含盖板
36	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C150×75×1.2	m	27.4	31	含盖板
37	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C150×100×1.2	m	31.0	35	含盖板
38	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C200×150×1.5	m	38.9	44	含盖板
39	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C300×100×1.5	m	49.6	56	含盖板
40	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C300×150×1.5	m	58.4	66	含盖板
41	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C400×100×1.5	m	67.3	76	含盖板
42	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C400×150×1.5	m	81.4	92	含盖板
43	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C400×200×1.5	m	95.6	108	含盖板
44	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C500×100×2.0	m	99.1	112	含盖板
45	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C500×200×2.0	m	120.4	136	含盖板
46	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C600×150×2.0	m	147.8	167	含盖板
47	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C600×200×2.0	m	163.7	185	含盖板
48	槽式镀锌电缆桥架	XQJ—C800×200×2.2	m	194.7	220	含盖板
49	封闭式插接母线槽	密集型（IP68）400A 四线	m	800.9	905	五线母线槽在四线母线槽的价格基础上浮13%
50	封闭式插接母线槽	密集型（IP68）630A 四线	m	1177.1	1330	
51	封闭式插接母线槽	密集型（IP68）800A 四线	m	1327.5	1500	
52	封闭式插接母线槽	密集型（IP68）1000A 四线	m	1663.8	1880	
53	封闭式插接母线槽	密集型（IP68）1250A 四线	m	2062.1	2330	
54	封闭式插接母线槽	密集型（IP68）1600A 四线	m	3009.0	3400	
55	封闭式插接母线槽	密集型（IP68）2000A 四线	m	3451.5	3900	
56	封闭式插接母线槽	密集型（IP68）2500A 四线	m	4203.8	4750	
57	封闭式插接母线槽	密集型（IP68）3150A 四线	m	5221.5	5900	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
58	封闭式插接母线槽	密集型（IP68）4000A 四线	m	5752.5	6500	
59	N-HAP热浸塑钢管	内径100 4mm厚	m	66.4	75	
60	N-HAP热浸塑钢管	内径150 4mm厚	m	109.7	124	
61	N-HAP热浸塑钢管	内径175 4.5mm厚	m	146.9	166	
62	CPVC圆七孔电力管	外径156 4mm厚	m	58.4	66	

七、砖墙、地砖、地板、地毯类材料

1	外墙面砖	综合	m²	19.5	22.0	
2	外墙仿石面砖	综合	m²	24.8	28.0	
3	优质墙面砖	300*600	m²	69.0	78	
4	普通地面砖	300*300	m²	23.0	26	
5	普通墙面砖	300*450	m²	37.2	42	
6	白瓷砖	普通(综合)	m²	15.9	18	
7	白瓷砖	优质(综合)	m²	40.7	46	
8	聚晶微粉砖	600*600	m²	60.2	68.0	
9	聚晶微粉砖	800*800	m²	75.2	85.0	
10	聚晶微粉砖	600*1200	m²	113.3	128	
11	超洁亮抛光砖	600*600	m²	42.5	48	
12	超洁亮抛光砖	800*800	m²	51.3	58	
13	渗花玻化砖（普通）	600*600	m²	31.0	35	
14	渗花玻化砖（普通）	800*800	m²	37.2	42	
15	微晶石砖	600*600*10.5	m²	163.7	185	
16	微晶石砖	800*800*15	m²	247.8	280	
17	玻璃马赛克	(综合)	m²	106.2	120	
18	陶瓷马赛克	优质	m²	57.5	65	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
19	复合木地板	1210*195*8	m²	39.8	45	
20	复合木地板	1210*195*10	m²	62.0	70	
21	复合木地板	1210*195*12	m²	97.4	110	
22	实木（原木）地板	910*122*18	m²	247.8	280	
23	防静电全钢活动地板	600*600*30	m²	123.9	140	
24	防静电全钢活动地板	600*600*35	m²	159.3	180	
25	塑胶地板	M级 2mm厚	m²	69.0	78	
26	塑胶地板	P级 2mm厚	m²	106.2	120	
27	塑胶地板	运动型 4mm厚	m²	146.0	165	
28	GRC轻质墙板	90mm厚	m²	53.1	60	
29	GRC轻质墙板	120mm厚	m²	63.7	72	
30	GM五防轻质墙板	100mm厚	m²	62.0	70	
31	防火玻镁板	1200*2400*10	m²	24.8	28	
32	防火玻镁板	1200*2400*12	m²	26.6	30	
33	阳光板	2100*6000*4	m²	30.1	34	
34	阳光板	2100*6000*6	m²	37.2	42	
35	广场瓷砖	100×100（深色）1cm厚	m²	36.3	41	
36	广场瓷砖	100×100（浅色）1cm厚	m²	27.4	31	
37	广场瓷砖	100×100（深色）1.2cm厚	m²	42.5	48	
38	广场瓷砖	100×100（浅色）1.2cm厚	m²	33.6	38	
39	广场瓷砖	100×100（深色）1.5cm厚	m²	51.3	58	
40	广场瓷砖	100×100（浅色）1.5cm厚	m²	43.4	49	
41	仿石材砖（瓷质、防滑）	15mm厚，芝麻白、芝麻灰	m²	79.7	90	
42	仿石材砖（瓷质、防滑）	18mm厚，芝麻白、芝麻灰	m²	88.5	100	
43	仿石材砖（瓷质、防滑）	20mm厚	m²	97.4	110	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
44	仿石材砖（瓷质、防滑）	15mm厚，中国黑、贵妃红、黄金麻	m²	106.2	120	
45	仿石材砖（瓷质、防滑）	18mm厚，中国黑、贵妃红、黄金麻	m²	115.1	130	
46	仿石材砖（瓷质、防滑）	20mm厚，中国黑、贵妃红、黄金麻	m²	123.9	140	
47	仿石材砖（瓷质、釉面）	18mm厚，米黄、中国黑	m²	159.3	180	
48	仿石材砖（瓷质、釉面）	20mm厚	m²	172.6	195	
49	陶瓷波形瓦	300*400	块	2.30	2.60	
50	脊瓦	综合	块	1.42	1.60	
51	陶瓷波形瓦	152*152	块	0.51	0.58	

八、装饰石材及石材制品

1	青石板	30mm	m²	85.0	96	
2	火烧板	30mm，芝麻灰、芝麻白、黄锈石	m²	90.3	102	
3	火烧板	30mm,映山红、桃花红	m²	128.3	145	
4	白麻（光面）	20mm，山东白麻、湖北白麻	m²	185.9	210	
5	福建芝麻白（光面）	20mm	m²	70.8	80	
6	印度白麻（光面）	20mm	m²	283.2	320	进口
7	蒙古黑	20mm	m²	194.7	220	
8	中国黑（染色板）	20mm	m²	95.6	108	
9	红色花岗岩	将军红、中国红、天山红	m²	177.0	200	
10	红色花岗岩	20mm印度红、南非红	m²	300.9	340	进口
11	黑金砂	20mm大花	m²	274.4	310	进口
12	黑金砂	15mm小花	m²	203.6	230	进口
13	英国棕（光面）	20mm	m²	265.5	300	进口
14	墨绿<宝>（光面）	20mm	m²	283.2	320	进口
15	灰钻（光面）	20mm	m²	274.4	310	进口

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
16	米黄（光面）	20mm，铂金米黄、闪电米黄、金线米黄	m²	292.1	330	进口
17	米黄（光面）	20mm，奶油米黄、金碧辉煌、经典米黄	m²	182.3	206	
18	米黄（光面）	20mm，阿曼米黄、西班牙米黄、莎安娜米黄	m²	389.4	440	进口
19	黄洞石	20mm	m²	230.1	260	
20	啡网纹	20mm	m²	300.9	340	进口
21	文化石		m²	53.1	60	
22	人造石台面	钙粉类（宽600mm）	米	159.3	180	
23	人造石台面	铝粉类（宽600mm）	米	230.1	260	
九、五金制品及水卫器具						
1	高强自攻丝	3.5*25mm	kg	15.9	18	
2	高强自攻丝	3*35mm	kg	19.5	22	
3	液压闭门器	外装式 适用门重（15-45kg）	套	49.6	56	
4	液压闭门器	外装式 适用门重（40-65kg）	套	88.5	100	
5	液压闭门器	外装式 适用门重（60-85kg）	套	194.7	220	
6	不锈钢驳接爪	201不锈钢220mm系列 单爪	套	29.2	33	
7	不锈钢驳接爪	201不锈钢220mm系列 双爪	套	44.3	50	
8	不锈钢驳接爪	201不锈钢220mm系列 四爪	套	75.2	85	
9	不锈钢驳接爪	304不锈钢220mm系列 单爪	套	39.8	45	
10	不锈钢驳接爪	304不锈钢220mm系列 双爪	套	62.0	70	
11	不锈钢驳接爪	304不锈钢220mm系列 四爪	套	97.4	110	
12	防火铰链	4寸-6寸	副	22.1	25	
13	地弹簧	最大承重80kg	套	141.6	160	
14	地弹簧	最大承重100kg	套	212.4	240	
15	地弹簧	最大承重120kg	套	309.8	350	
16	耐碱玻纤网格布	80克/m²	m²	1.59	1.80	
17	耐碱玻纤网格布	130克/m²	m²	2.30	2.60	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
18	组合钢模板		kg	4.43	5.01	
19	定型钢模板		kg	4.43	5.01	
20	大钢模板		kg	4.43	5.01	
21	钢 模 板		kg	4.43	5.01	
22	钢支撑		kg	4.43	5.01	
23	零星卡具		kg	4.81	5.43	
24	预埋铁件		kg	5.01	5.66	
25	安装铁件		kg	5.01	5.66	
26	电焊条	(结) 422 Φ3.2	kg	6.96	7.87	
27	元钉		kg	5.49	6.20	
28	膨胀螺栓	综合6-8	套	0.71	0.80	
29	膨胀螺栓	综合12-16	套	1.77	2.00	
30	钢筋直螺纹连接套	Φ16, Φ18	只	5.13	5.80	包括套筒价滚丝及安装价
31	钢筋直螺纹连接套	Φ20, Φ22	只	5.31	6.00	包括套筒价滚丝及安装价
32	钢筋直螺纹连接套	Φ25	只	5.66	6.40	包括套筒价滚丝及安装价
33	钢筋直螺纹连接套	Φ28	只	6.02	6.80	包括套筒价滚丝及安装价
34	钢筋直螺纹连接套	Φ32	只	6.64	7.50	包括套筒价滚丝及安装价
35	阻火圈	ZG 75A	只	11.5	13	
36	阻火圈	ZG 110A	只	16.8	19	
37	阻火圈	ZG 160A	只	27.4	31	
38	塑料地漏	φ50综合	只	5.31	6.00	
39	塑料地漏	φ75综合	只	9.74	11.00	
40	塑料地漏	φ100综合	只	14.2	16	
41	铸铁地漏	DN50	只	6.20	7.00	
42	铸铁地漏	DN75	只	9.7	11	
43	铸铁地漏	DN100	只	15.9	18	
44	不锈钢地漏	φ50综合	只	23.0	26	
45	不锈钢地漏	φ75综合	只	33.6	38	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
46	不锈钢地漏	Φ 100综合	只	51.3	58	
47	塑料水咀	DN15	只	5.31	6	
48	水咀	DN15(铁)	只	6.20	7	
49	水咀	DN20(铁)	只	7.97	9	
50	水咀	DN15(铜)(热水)	只	24.8	28	
51	水咀	DN20(铜)(热水)	只	35.4	40	
52	不锈钢水咀	DN15	套	14.2	16	
53	不锈钢水咀	优质（铜芯）	套	97.4	110	
54	不锈钢水咀	优质（瓷芯）	套	168.2	190	
55	水 表	DN20	只	39.8	45	
56	水 表	DN25	只	70.8	80	
57	水 表	DN40	只	141.6	160	
58	水 表	DN50	只	173.5	196	
59	智能水表	DN 75（插卡式）	只	185.9	210	
60	洗涤盆	优质（ 含附件 ）	套	106.2	120	
61	立式洗脸盆	优质（含附件）	套	194.7	220	
62	挂式小便器	优质（含附件）	套	159.3	180	
63	立式小便器	优质（含附件）	套	247.8	280	
64	平口蹲便器	（ 含附件 ）	套	230.1	260	
65	座便器	普通五件、塑料盖	套	141.6	160	
66	座便器	优质（含附件）	套	318.6	360	

十、灯具、灯光及开关、插座

1	白 炽 灯	25W—100W	只	0.71	0.80	
2	T5一体化荧光灯	8W	套	17.7	20.0	
3	T5一体化荧光灯	14W	套	22.1	25.0	
4	T8一体化荧光灯	10W	套	20.4	23.0	
5	T8一体化荧光灯	15W	套	30.1	34.0	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
6	圆形应急吸顶灯	32W	套	76.1	86	
7	有机板格栅灯	300*600 16W	套	54.9	62	
8	有机板格栅灯	600*600 20W	套	67.3	76	
9	有机板格栅灯	600*600 30W	套	79.7	90	
10	LED格栅灯	600*600 18W	套	123.9	140	铝合金格栅
11	LED格栅灯	600*600 24W	套	138.1	156	铝合金格栅
12	LED格栅灯	600*600 36W	套	159.3	180	铝合金格栅
13	LED格栅灯	1200*600 60W	套	203.6	230	铝合金格栅
14	圆形吸顶灯	40W	套	31.0	35	
15	声光控制吸顶灯	18W	套	58.4	66	
16	筒灯	3寸（含led光源）	套	23.0	26	
17	筒灯	4寸（含led光源）	套	26.6	30	
18	筒灯	5寸（含led光源）	套	37.2	42	
19	带蓄电池吸顶灯	22W	套	106.2	120	
20	景观LED护栏管	12W，防护等级IP65 外壳航空铝，内部灌硅胶	米	26.6	30	质保两年
21	景观LED护栏管	10W，外壳塑料 环氧树脂封装	米	14.2	16	
22	景观LED洗墙灯	24W，防护等级IP65 1.2米 外壳压铸铝合金，钢化玻璃面盖	套	185.9	210	质保三年
23	景观LED投光灯	100W IP65	套	336.3	380	
24	景观LED投光灯	40W IP65	套	177.0	200	
25	带应急双管日光灯	2×40W/90min	套	123.9	140	
26	带应急单管日光灯	1×40W/90min	套	106.2	120	
27	LED路灯灯具	72W防护IP65压铸铝，不含灯杆	套	513.3	580	灯具下方6米处照度为35LUX
28	LED路灯灯具	96W防护IP65压铸铝，不含灯杆	套	557.6	630	灯具下方10米处照度为28LUX
29	LED路灯灯具	120W防护IP65压铸铝，不含灯杆	套	584.1	660	灯具下方12米处照度为25LUX
30	LED路灯灯具	144W防护IP65压铸铝，不含灯杆	套	601.8	680	灯具下方12米处照度为30LUX
31	LED路灯灯具	168W防护IP65压铸铝，不含灯杆	套	637.2	720	灯具下方12米处照度为35LUX

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
32	光控声控延时开关	三线制	只	32.7	37	
33	光控声控延时开关	四线制	只	26.6	30	
34	开关	单联单控	只	5.75	6.5	
35	开关	单联双控	只	6.20	7.0	
36	开关	单联多控	只	9.29	10.5	
37	开关	双联单控	只	7.97	9.0	
38	开关	双联双控	只	9.29	10.5	
39	开关	双联多控	只	14.2	16	
40	开关	三联单控	只	10.6	12	
41	开关	三联双控	只	11.5	13	
42	开关	四联单控	只	12.4	14	
43	开关	四联双控	只	14.2	16	
44	空气开关	1P20A	只	7.08	8	
45	空气开关	1P40A	只	8.85	10	
46	空气开关	1P63A	只	12.4	14	
47	空气开关	2P20A	只	13.3	15	
48	空气开关	2P40A	只	17.7	20	
49	空气开关	2P63A	只	24.8	28	
50	空气开关	1P+N 20A	只	17.7	20	
51	空气开关	1P+N 40A	只	22.1	25	
52	漏电保护器 空气开关	1P32A	只	23.0	26	
53	漏电保护器 空气开关	1P40A	只	26.6	30	
54	漏电保护器 空气开关	1P63A	只	31.0	35	
55	漏电保护器 空气开关	2P32A	只	35.4	40	
56	漏电保护器 空气开关	2P40A	只	44.3	50	
57	漏电保护器 空气开关	2P63A	只	48.7	55	
58	插座	三孔	只	5.75	6.5	
59	插座	三孔（16A）	只	6.20	7.0	
60	插座	五孔	只	7.08	8.0	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
61	插座	斜五孔	只	7.52	8.5	
62	插座	单联三孔	只	7.52	8.5	
63	插座	单联三孔（16A）	只	8.41	9.5	
64	插座	单联五孔	只	10.2	11.5	
65	插座	双联五孔	只	10.6	12	
66	电脑插座	普通	只	17.7	20	
67	空调插座	普通	只	19.5	22	
68	电话插座	普通	只	7.08	8.0	
69	电视插座	普通	只	7.08	8.0	
70	电话插座	优质	只	15.9	18	
71	电视插座	优质	只	15.9	18	
72	接 线 盒	（铁制）	只	1.50	1.7	
73	接 线 盒	（塑料）	只	0.71	0.8	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
17	玻璃钢整体化粪池	有效容积16m³	个	5133.0	5800	
18	玻璃钢整体化粪池	有效容积30m³	个	8496.0	9600	
19	玻璃钢整体化粪池	有效容积50m³	个	13717.5	15500	
20	玻璃钢整体化粪池	有效容积75m³	个	20355.0	23000	
21	预制混凝土整体化粪池	有效容积9m³	个	2389.5	2700	
22	预制混凝土整体化粪池	有效容积16m³	个	4106.4	4640	
23	预制混凝土整体化粪池	有效容积30m³	个	7434.0	8400	
24	预制混凝土整体化粪池	有效容积50m³	个	11947.5	13500	
25	土工布	200g/m²	m²	1.95	2.20	
26	土工布	300g/m²	m²	3.19	3.60	
27	挡车石球	Φ40	个	141.6	160	
28	挡车石球	Φ50	个	212.4	240	
29	挡车石柱	60*20	个	62.0	70	
30	挡车石柱	70*30	个	88.5	100	
十二、墙屋面、装饰件及其他材料						
1	铝合金天花板	0.6	m²	60.2	68	平 板
2	铝合金天花板	0.8	m²	72.6	82	穿 孔
3	彩钢板	0.3mm厚	m²	12.4	14	
4	彩钢板	0.4mm厚	m²	15.9	18	
5	彩钢板	0.5mm厚	m²	21.2	24	
6	彩钢板	0.6mm厚	m²	26.6	30	
7	彩钢板	0.8mm厚	m²	33.6	38	
8	彩钢(夹芯)板	50mm厚（泡沫塑料）	m²	30.1	34	彩板厚 :0.3mm
9	彩钢(夹芯)板	75mm厚（泡沫塑料）	m²	32.7	37	彩板厚 :0.3mm

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
10	彩钢(夹芯)板	100mm厚（泡沫塑料）	m²	36.3	41	彩板厚 :0.3mm
11	彩钢(夹芯)板	50mm厚（泡沫塑料）	m²	33.6	38	彩板厚 :0.4mm
12	彩钢(夹芯)板	75mm厚（泡沫塑料）	m²	36.3	41	彩板厚 :0.4mm
13	彩钢(夹芯)板	100mm厚（泡沫塑料）	m²	39.8	45	彩板厚 :0.4mm
14	彩钢(夹芯)板	50mm厚（泡沫塑料）	m²	38.9	44	彩板厚 :0.5mm
15	彩钢(夹芯)板	75mm厚（泡沫塑料）	m²	41.6	47	彩板厚 :0.5mm
16	彩钢(夹芯)板	100mm厚（泡沫塑料）	m²	45.1	51	彩板厚 :0.5mm
17	铝塑板	5s 3mm厚	m²	26.6	30	
18	铝塑板	8s 3mm厚	m²	31.0	35	
19	铝塑板	10s 4mm厚	m²	35.4	40	
20	铝塑板	12s 4mm厚	m²	40.7	46	
21	铝塑板	15s 4mm厚	m²	49.6	56	
22	铝塑板	18s 4mm厚	m²	60.2	68	
23	铝塑板	21s 4mm厚	m²	70.8	80	
24	铝塑板	25s 4mm厚	m²	84.1	95	
25	铝塑板	30s 4mm厚	m²	97.4	110	
26	墙纸	10000×530	卷	62.0	70	
27	墙纸	10000×530F型	卷	75.2	85	
28	墙纸	10000×530压花	卷	88.5	100	
29	硅酸钙板	1120×2440×9	m²	16.4	18.5	
30	石膏板	600×600×8	m²	9.9	11.2	
31	石膏空心条板	3000×600×60	m²	44.3	50	
32	石膏空心条板	3000×600×90	m²	60.2	68	
33	拉丝不锈钢面板 (201)	1220*2440*1.0	m²	115.1	130	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
34	拉丝不锈钢面板 (201)	1220*2440*1. 2	m²	138. 9	157	
35	拉丝不锈钢面板 (201)	1220*2440*1. 5	m²	173. 5	196	
36	拉丝不锈钢面板 (201)	1220*2440*2. 0	m²	230. 1	260	
37	拉丝不锈钢面板 (304)	1220*2440*1. 0	m²	185. 9	210	
38	拉丝不锈钢面板 (304)	1220*2440*1. 2	m²	225. 7	255	
39	拉丝不锈钢面板 (304)	1220*2440*1. 5	m²	278. 8	315	
40	拉丝不锈钢面板 (304)	1220*2440*2. 0	m²	371. 7	420	
41	拉丝不锈钢面板 (316)	1220*2440*1. 0	m²	274. 4	310	
42	拉丝不锈钢面板 (316)	1220*2440*1. 2	m²	331. 9	375	
43	拉丝不锈钢面板 (316)	1220*2440*1. 5	m²	411. 5	465	
44	拉丝不锈钢面板 (316)	1220*2440*2. 0	m²	548. 7	620	
45	PC耐力板	2mm厚	m²	70. 8	80	
46	PC耐力板	3mm厚	m²	97. 4	110	
47	PC耐力板	5mm厚	m²	141. 6	160	
48	三合板	1220×2440	m²	11. 5	13	普通
49	三合板	1220×2440	m²	22. 1	25	优质 等级E1
50	桦木三合板	1220×2440	m²	21. 2	24	普通
51	桦木三合板	1220×2440	m²	24. 8	28	优质 等级E1
52	柚木三合板	1220×2440	m²	25. 7	29	普通
53	柚木三合板	1220×2440	m²	33. 6	38	优质 等级E1
54	五合板	1220×2440	m²	17. 7	20	普通
55	五合板	1220×2440	m²	28. 3	32	优质 等级E1
56	九厘多层板	1220×2440	m²	15. 9	18	普通

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
57	九厘多层板	1220×2440	m²	25. 7	29	优质 等级E1
58	十二厘多层板	1220×2440	m²	22. 1	25	普通
59	十二厘多层板	1220×2440	m²	31. 0	35	优质 等级E1
60	实木吸音板	132×2400×15	m²	123. 9	140	
61	密度吸音板	132×2400×15	m²	69. 0	78	
62	黑胡桃装饰板	1220×2440	m²	16. 4	18. 5	普通
63	黑胡桃装饰板	1220×2440	m²	27. 4	31	优质
64	红玫瑰装饰板	1220×2440	m²	28. 3	32	优质
65	白枫木装饰板	1220×2440	m²	19. 5	22	普通
66	白枫木装饰板	1220×2440	m²	26. 6	30	优质
67	免漆木工板	1220×2440×15	m²	53. 1	60	
68	免漆木工板	1220×2440×18	m²	62. 0	70	
69	密度板	1220×2440×12	m²	31. 9	36	
70	密度板	1220×2440×15	m²	44. 3	50	
71	密度板	1220×2440×18	m²	53. 1	60	
72	桐木机拼木工板	1220×2440	m²	33. 6	38	普通
73	桐木机拼木工板	1220×2440	m²	44. 3	50	优质
74	杉木机拼木工板	1220×2440	m²	37. 2	42	普通
75	杉木机拼木工板	1220×2440	m²	48. 7	55	优质
76	木踢脚线	120×10•红榉	m	14. 2	16	
77	木踢脚线	120×10•胡桃木	m	15. 0	17	
78	木踢脚线	100×10•红榉	m	11. 5	13	
79	木踢脚线	100×10•胡桃木	m	12. 4	14	
80	瓷质脚线	120*800	块	13. 5	15. 2	
81	防滑铜条	50mm×5mm	m	47. 8	54	
82	防滑铜条	50mm×8mm	m	73. 5	83	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
83	松木木方	楞木木龙骨	m³	1805.4	2040	
84	杉木木方	楞木木龙骨	m³	1663.8	1880	
85	枫木成材	统级2.2m*50cm以上	m³	2079.8	2350	
86	水曲柳	统级2.2m*50cm以上	m³	3805.5	4300	
十三、通风、消防器材						
1	离心风机	T4-72A 4.0A-5.5KW	台	1398.3	1580	转速 2900rpm
2	管道斜流风机	SJG-5.0	台	1814.3	2050	
3	壁式轴流风机	DFBZ-5.0	台	1203.6	1360	
4	混流风机	SWF-I-7#N=3KW	台	2389.5	2700	
5	混流风机	SWF-I-8#N=4KW	台	3186.0	3600	
6	混流风机	SWF-I-9#N=5.5KW	台	3717.0	4200	
7	排烟风机	HTF-I-7#N=7.5KW	台	3274.5	3700	
8	排烟风机	HTF-I-8#N=11KW	台	3540.0	4000	
9	房间通风器	PQ-200	个	28.3	32	
10	房间通风器	PQ-250	个	66.4	75	
11	常闭型百叶式铝合金送风口	550×750	只	460.2	520	含控制器
12	铝合金百叶风口	单层 800×500	个	132.8	150	
13	常闭式多叶（送）排风口	550×1000	个	575.3	650	含控制器
14	常闭式多叶（送）排风口	800×1000	个	725.7	820	含控制器
15	消声器（静压箱）	镀锌板 1000×800×1000	台	1486.8	1680	
16	消声器（静压箱）	镀锌板 1250×320×1200	台	885.0	1000	
17	风管止回阀	1250×400	个	442.5	500	
18	风管止回阀	630×320	个	247.8	280	
19	风量调节阀	D400	个	168.2	190	
20	帆布软接头	DN810	块	70.8	80	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
21	镀锌钢板风管	1. 2mm	m²	64. 6	73	
22	镀锌钢板风管	1. 0mm	m²	55. 8	63	
23	镀锌钢板风管	0. 75mm	m²	44. 3	50	
24	变压式风帽（无动力）	不锈钢 DN300	只	88. 5	100	
25	防火止回阀	不锈钢 DN150	套	35. 4	40	
26	防火止回阀	不锈钢 DN200	套	62. 0	70	
27	消火栓箱	800*650*240	套	309. 8	350	单栓、枪、水带、灭火器
28	消火栓箱	1600*700*240	套	495. 6	560	单栓、枪、水带、灭火器
29	消火栓箱	1800*700*240	套	601. 8	680	单栓、枪、水带、灭火器
30	自救盘	DN25	套	115. 1	130	
31	消防水泵结合器	SQX100-1. 6Mpa	套	1017. 8	1150	磁感应加密，每套增加280元
32	消防水泵结合器	SQX150-1. 6Mpa	套	1292. 1	1460	磁感应加密，每套增加280元
33	消防水泵结合器	SQS100-1. 6Mpa	套	955. 8	1080	磁感应加密，每套增加280元
34	消防水泵结合器	SQS150-1. 6Mpa	套	1194. 8	1350	磁感应加密，每套增加280元
35	防火阀	280° 500*250	只	230. 1	260	带联动信号接口
36	防火阀	280° 1600*320	只	575. 3	650	带联动信号接口
37	防火阀	280° 1800*500	只	690. 3	780	带联动信号接口
38	湿式报警阀	Φ 100	套	575. 3	650	
39	湿式报警阀	Φ 150	套	672. 6	760	
40	喷头	68摄氏度	个	3. 10	3. 5	
41	喷头	93摄氏度	个	5. 75	6. 50	
42	干粉灭火器	2公斤	具	26. 6	30	
43	干粉灭火器	3公斤	具	31. 0	35	
44	干粉灭火器	4公斤	具	48. 7	55	
45	干粉灭火器	5公斤	具	57. 5	65	
46	灭火器箱	2公斤 2只装	个	29. 2	33	
47	灭火器箱	4公斤 2只装	个	31. 0	35	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
48	按线端子箱	20对端子	个	70. 8	80	
49	警铃		个	47. 8	54	
50	烟感探测器	内置C P U	个	53. 1	60	
51	紧急启停按钮		只	51. 3	58	
52	声光报警器		只	48. 7	55	
53	温感控测器	内置C P U	只	51. 3	58	
54	手动报警按钮		只	37. 2	42	
55	带电话插孔手动报警按钮		只	64. 6	73	
56	探测器底座		只	5. 31	6. 0	
57	楼层显示器		只	442. 5	500	
58	信号输入模块		只	46. 0	52	
59	总线隔离器		只	40. 3	45. 5	
60	水流指示器	DN100	个	309. 8	350	
61	水流指示器	DN125	个	354. 0	400	
62	水流指示器	DN150	个	424. 8	480	
63	应急吸顶灯	3W	套	75. 2	85	集电集控 应急1. 5小时
64	应急吸顶灯	3W 感应	套	106. 2	120	集电集控 应急1. 5小时
65	应急壁挂灯	3W	套	84. 1	95	集电集控 应急1. 5小时
66	应急壁挂灯	5W 室外防水	套	177. 0	200	集电集控 应急1. 5小时
67	安全出口灯	1W 中型壁挂	套	62. 0	70	集电集控 应急1. 5小时
68	安全出口灯	1W 大型	套	62. 0	70	集电集控 应急1. 5小时
69	疏散指示灯	1W 中型壁挂	套	141. 6	160	集电集控 应急1. 5小时
70	疏散指示灯	1W 大型	套	141. 6	160	集电集控 应急1. 5小时
71	信号蝶阀	DN125	个	163. 7	185	
72	信号蝶阀	DN150	个	172. 6	195	
73	信号蝶阀	DN200	个	389. 4	440	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
十四、苗木类						
1	广玉兰	全冠Φ12cm	株	513.7	560	
2	广玉兰	全冠Φ14cm	株	825.7	900	
3	广玉兰	全冠Φ16cm	株	1357.8	1480	
4	无患子	全冠Φ12cm	株	697.2	760	
5	无患子	全冠Φ14cm	株	1082.5	1180	
6	无患子	全冠Φ16cm	株	1706.4	1860	
7	二乔玉兰	全冠Φ10cm	株	440.4	480	
8	二乔玉兰	全冠Φ12cm	株	715.6	780	
9	二乔玉兰	全冠Φ15cm	株	1155.9	1260	
10	黄玉兰	全冠Φ10cm	株	596.3	650	
11	垂柳	全冠Φ10cm	株	220.2	240	
12	垂柳	全冠Φ12cm	株	348.6	380	
13	垂柳	全冠Φ15cm H5m以上	株	697.2	760	
14	香樟	全冠Φ12cm	株	440.4	480	
15	香樟	全冠Φ14cm	株	733.9	800	
16	香樟	全冠Φ16cm	株	1247.7	1360	
17	金桂	D8cm	株	293.6	320	
18	金桂	D12cm	株	779.8	850	
19	八月桂	H180-200（每丛6-8分枝）	丛	412.8	450	
20	八月桂	H250-300（每丛6-8分枝）	丛	669.7	730	
21	鸡爪槭	D8cm	株	367.0	400	
22	鸡爪槭	D10cm	株	715.6	780	
23	五角枫	D6cm	株	64.2	70	
24	五角枫	D8cm	株	183.5	200	
25	法梧	Φ12cm	株	302.7	330	
26	法梧	Φ14cm	株	458.7	500	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
27	樱花	D6cm	株	110. 1	120	
28	樱花	D8cm	株	238. 5	260	
29	樱花	D10cm	株	422. 0	460	
30	大叶女贞	Φ 10cm	株	238. 5	260	
31	大叶女贞	Φ 12cm	株	412. 8	450	
32	大叶女贞	Φ 14cm	株	825. 7	900	
33	乌桕	Φ 12cm	株	422. 0	460	
34	乌桕	Φ 14cm	株	825. 7	900	
35	乌桕	Φ 16cm	株	1155. 9	1260	
36	朴树	Φ 12cm	株	660. 5	720	
37	朴树	Φ 14cm	株	1174. 3	1280	
38	朴树	Φ 16cm	株	1926. 5	2100	
39	红叶石楠树	D6cm	株	110. 1	120	
40	红叶石楠树	D8cm	株	238. 5	260	
41	红叶石楠树	D10cm	株	422. 0	460	
42	枇杷	Φ 8cm	株	165. 1	180	
43	枇杷	Φ 10cm	株	412. 8	450	
44	红叶李	D8cm	株	183. 5	200	
45	紫叶李	D7cm	株	137. 6	150	
46	紫叶李	D9cm	株	220. 2	240	
47	榆叶梅	D7cm	株	165. 1	180	
48	榆叶梅	D9cm	株	275. 2	300	
49	杜英	Φ 10cm	株	238. 5	260	
50	杜英	Φ 12cm	株	458. 7	500	
51	杜英	Φ 15cm	株	935. 7	1020	
52	雪松	H4. 5-5. 5m D6-7cm	株	321. 1	350	
53	雪松	H5. 6-6. 5m D8-9cm	株	733. 9	800	
54	雪松	H6. 6-7. 5m D10-12cm	株	1284. 4	1400	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
55	栾树	Φ12cm全冠	株	348.6	380	
56	栾树	Φ14cm全冠	株	715.6	780	
57	紫薇	D6cm	株	119.3	130	
58	紫薇	D8cm	株	256.9	280	
59	合欢	Φ10cm	株	293.6	320	
60	合欢	Φ12cm	株	477.0	520	
61	合欢	Φ14cm	株	1009.1	1100	
62	国槐	Φ12cm 全冠	株	412.8	450	
63	国槐	Φ14cm 全冠	株	733.9	800	
64	红梅	D6cm	株	137.6	150	
65	红梅	D8cm	株	238.5	260	
66	水杉	D10cm	株	211.0	230	
67	水杉	D12cm	株	385.3	420	
68	银杏	Φ12cm 全冠	株	330.3	360	
69	银杏	Φ14cm 全冠	株	697.2	760	
70	银杏	Φ16cm 全冠	株	1100.9	1200	
71	蜡梅	H200-250cm D6cm	株	220.2	240	
72	红叶碧桃	D6cm	株	119.3	130	
73	红枫	H180cm Φ4cm	株	137.6	150	
74	红枫	H220cm Φ6cm	株	275.2	300	
75	花石榴	H150cm D4cm	株	36.7	40	
76	花石榴	H200cm D6cm	株	119.3	130	
77	夹竹桃	H200cm （丛生6-8分枝）	株	34.9	38	
78	紫荆	H180cm （丛生5-7分枝）	株	59.6	65	
79	西府海棠	D7cm	株	201.8	220	
80	垂丝海棠	D8cm	株	412.8	450	
81	北美海棠	D6cm	株	119.3	130	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
82	北美海棠	D8cm	株	220. 2	240	
83	北美海棠	D12cm	株	367. 0	400	
84	海桐球	P80cm	株	41. 3	45	
85	海桐球	P100cm	株	64. 2	70	
86	海桐球	P120cm	株	110. 1	120	
87	石楠	P 100cm	株	64. 2	70	
88	石楠	P 120cm	株	119. 3	130	
89	红叶石楠球	P120cm	株	91. 7	100	
90	红叶石楠球	P150cm	株	192. 7	210	
91	红叶石楠球	P180cm	株	302. 7	330	
92	红花继木球	P80cm	株	64. 2	70	
93	红花继木球	P100cm	株	110. 1	120	
94	红花继木球	P120cm	株	183. 5	200	
95	无刺构骨球	P120cm	株	119. 3	130	
96	无刺构骨球	P180cm	株	238. 5	260	
97	金边黄扬球	P80cm	株	55. 0	60	
98	金边黄扬球	P100cm	株	82. 6	90	
99	大叶黄杨球	H150cm P15cm	株	220. 2	240	
100	金叶女贞球	P120cm	株	137. 6	150	
101	红叶石楠	H30-40cm, 25株/m ²	m ²	20. 2	22	
102	红叶石楠	H70cm, 16株/m2 （毛球）	m ²	73. 4	80	
103	法国冬青	H80, 16株/m2	m ²	50. 5	55	
104	法国冬青	H120, 16株/m ²	m ²	73. 4	80	
105	迎春	H40cm, 25株/m ²	m ²	13. 8	15	
106	迎春	H60cm, 25株/m ²	m ²	24. 8	27	
107	棣棠	H50cm, 25株/m ²	m ²	45. 9	50	
108	小龙柏	H50cm, 16株/m ²	m ²	33. 0	36	
109	海桐	H60cm, P40cm , 16株/m ²	m ²	38. 5	42	

序号	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	备注
110	玉簪（白花）	H40cm，25株/m ²	m ²	12.84	14	
111	玉簪（花叶）	H40cm，25株/m ²	m ²	16.5	18	
112	红王子锦带	H70cm，25株/m ²	m ²	27.5	30	
113	瓜子黄杨	H50cm 25/m ²	m ²	38.5	42	
114	红瑞木	H70cm 25/m ²	m ²	25.7	28	
115	红帽月季	H40-50cm，25株/m ²	m ²	36.7	40	
116	紫薇	H150cm，D1.5cm	株	9.17	10	
117	爬墙虎	H80cm	株	1.10	1.20	
118	刚园竹	D2cm，H3mm	株	2.94	3.20	
119	南天竹	H30cm，P20cm	株	1.01	1.10	
120	八角金盘	H30cm，25株/m ²	m ²	18.3	20	
121	八角金盘	H50cm，25株/m ²	m ²	44.0	48	
122	金叶女贞	H40cm，25株/m ²	m ²	16.5	18	
123	杜鹃	H40cm，P25cm 25株/m ²	m ²	49.5	54	
124	再力花	H40cm，16株/m ²	m ²	9.17	10	
125	梭鱼草	H50cm，25株/m2	m ²	13.8	15	
126	花叶芦竹	H50cm，25株/m ²	m ²	13.8	15	
127	蜀桧	H50cm，25株/m ²	m ²	41.3	45	
128	火棘	H50cm，25株/m ²	m ²	38.5	42	
129	千屈菜	H30cm，25株/m ²	m ²	13.8	15	
130	麦冬	长15cm，16丛/m ²	m ²	12.8	14	
131	日本矮麦冬	实方	m ²	24.8	27	
132	葱兰	长15cm，16丛/m ²	m ²	21.1	23	
133	红花草	长20cm，16丛/m ²	m ²	20.2	22	
134	马尼拉草皮	实方	m ²	12.4	13.5	
135	高羊茅草坪	实方	m ²	11.9	13.0	
136	百慕大草坪	草皮卷满铺	m ²	12.4	13.5	另撒播黑麦草30g/m ²
137	果岭草坪	实方	m ²	16.5	18	