

阜阳二〇二四年第一季度人工市场价格信息

| 编码           | 名称   | 时间        | 计量单位 | 信息价   | 清单编制说明 |
|--------------|------|-----------|------|-------|--------|
| 0001A01B01BC | 综合人工 | 2024年第1季度 | 元/工日 | 160.7 |        |

阜阳二〇二四年四月建筑市场材料价格信息

| 序号             | 材料编码         | 材料名称  | 规格型号及特征             | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                          |
|----------------|--------------|-------|---------------------|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、砼、砂浆及其它配合比材料 |              |       |                     |      |       |     |                                                                                                 |
| 1              | 8021A01B51BV | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(泵送)  | m³   | 420.4 | 433 | 1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012<br>《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009<br>2. 强度等级代号：C~普通混凝土<br>3. 抗渗等级：P6 |
| 2              | 8021A01B55BV | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(泵送)  | m³   | 430.1 | 443 |                                                                                                 |
| 3              | 8021A01B59BV | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(泵送)  | m³   | 439.8 | 453 |                                                                                                 |
| 4              | 8021A01B52BV | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(泵送)  | m³   | 459.2 | 473 |                                                                                                 |
| 5              | 8021A01B65BV | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(泵送)  | m³   | 478.7 | 493 |                                                                                                 |
| 6              | 8021A01B67BV | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(泵送)  | m³   | 498.1 | 513 |                                                                                                 |
| 7              | 8021A01B68BV | 预拌混凝土 | C45 GB/T 14902(泵送)  | m³   | 517.5 | 533 |                                                                                                 |
| 8              | 8021A01B49BV | 预拌混凝土 | C50 GB/T 14902(泵送)  | m³   | 546.6 | 563 |                                                                                                 |
| 9              | 8021A01B47BV | 预拌混凝土 | C55 GB/T 14902(泵送)  | m³   | 575.7 | 593 |                                                                                                 |
| 10             | 8021A01B45BV | 预拌混凝土 | C60 GB/T 14902(泵送)  | m³   | 634.0 | 653 |                                                                                                 |
| 11             | 8021A01B53BV | 预拌混凝土 | C15 GB/T 14902(非泵送) | m³   | 401.0 | 413 |                                                                                                 |
| 12             | 8021A01B57BV | 预拌混凝土 | C20 GB/T 14902(非泵送) | m³   | 410.7 | 423 |                                                                                                 |
| 13             | 8021A01B61BV | 预拌混凝土 | C25 GB/T 14902(非泵送) | m³   | 420.4 | 433 |                                                                                                 |
| 14             | 8021A01B62BV | 预拌混凝土 | C30 GB/T 14902(非泵送) | m³   | 439.8 | 453 |                                                                                                 |
| 15             | 8021A01B63BV | 预拌混凝土 | C35 GB/T 14902(非泵送) | m³   | 459.2 | 473 |                                                                                                 |
| 16             | 8021A01B69BV | 预拌混凝土 | C40 GB/T 14902(非泵送) | m³   | 478.7 | 493 |                                                                                                 |

| 序号 | 材料编码          | 材料名称    | 规格型号及特征                         | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                          |
|----|---------------|---------|---------------------------------|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 17 | 8021A01B93BV  | 预拌混凝土   | C45 GB/T 14902(非泵送)             | m³   | 498.1 | 513 | 1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012<br>《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009<br>2. 强度等级代号：C～普通混凝土<br>3. 抗渗等级：P6 |
| 18 | 8021A01B95BV  | 预拌混凝土   | C50 GB/T 14902(非泵送)             | m³   | 527.2 | 543 |                                                                                                 |
| 19 | 8021A01B97BV  | 预拌混凝土   | C55 GB/T 14902(非泵送)             | m³   | 556.3 | 573 |                                                                                                 |
| 20 | 8021A01B98BV  | 预拌混凝土   | C60 GB/T 14902(非泵送)             | m³   | 614.6 | 633 |                                                                                                 |
| 21 | 8021A01B670BV | 细石混凝土   | C20 GB/T 14902（泵送）              | m³   | 449.5 | 463 |                                                                                                 |
| 22 | 8021A01B71BV  | 细石混凝土   | C25 GB/T 14902（泵送）              | m³   | 459.2 | 473 |                                                                                                 |
| 23 | 8021A01B72BV  | 细石混凝土   | C30 GB/T 14902（泵送）              | m³   | 478.7 | 493 |                                                                                                 |
| 24 | 8021A01B73BV  | 细石混凝土   | C20 GB/T 14902（非泵送）             | m³   | 430.1 | 443 |                                                                                                 |
| 25 | 8021A01B74BV  | 细石混凝土   | C25 GB/T 14902（非泵送）             | m³   | 439.8 | 453 |                                                                                                 |
| 26 | 8021A01B75BV  | 细石混凝土   | C30 GB/T 14902（非泵送）             | m³   | 459.2 | 473 |                                                                                                 |
| 27 | 8021A01B76BV  | 抗渗混凝土   | C30 P6 GB/T 14902（泵送）           | m³   | 478.7 | 493 |                                                                                                 |
| 28 | 8021A01B77BV  | 抗渗混凝土   | C35 P6 GB/T 14902（泵送）           | m³   | 498.1 | 513 |                                                                                                 |
| 29 | 8021A01B78BV  | 抗渗混凝土   | C40 P6 GB/T 14902（泵送）           | m³   | 517.5 | 533 |                                                                                                 |
| 30 | 8021A01B79BV  | 补偿收缩混凝土 | C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³   | 459.2 | 473 |                                                                                                 |
| 31 | 8021A01B80BV  | 补偿收缩混凝土 | C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³   | 478.7 | 493 |                                                                                                 |
| 32 | 8021A01B81BV  | 补偿收缩混凝土 | C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³   | 498.1 | 513 |                                                                                                 |
| 33 | 8021A01B82BV  | 补偿收缩混凝土 | C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送) | m³   | 517.5 | 533 |                                                                                                 |
| 34 | 8005A19B77BT  | 干混砌筑砂浆  | DM M5 GB/T 25181                | m³   | 429.2 | 485 |                                                                                                 |
| 35 | 8005A19B78BV  | 干混砌筑砂浆  | DM M7.5 GB/T 25181              | m³   | 438.1 | 495 |                                                                                                 |
| 36 | 8005A19B61BT  | 干混砌筑砂浆  | DM M10 GB/T 25181               | m³   | 446.9 | 505 |                                                                                                 |
| 37 | 8005A19B95BT  | 干混砌筑砂浆  | DM M15 GB/T 25181               | m³   | 460.2 | 520 |                                                                                                 |

| 序号 | 材料编码         | 材料名称      | 规格型号及特征            | 计量单位 | 除税价   | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                            |
|----|--------------|-----------|--------------------|------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 38 | 8005A19B96BT | 干混砌筑砂浆    | DM M20 GB/T 25181  | m³   | 473.5 | 535  | 1. 标准：<br>《预拌砂浆》GB/T 25181-2019<br>2. 代号：<br>M~干混砂浆强度等级<br>DM~干混砌筑砂浆<br>DP~干混抹灰砂浆<br>DS~干混地面砂浆<br>DW~干混普通防水砂浆<br>DIT~干混界面砂浆（混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC） |
| 39 | 8005A21B77BT | 干混抹灰砂浆    | DP M5 GB/T 25181   | m³   | 433.7 | 490  |                                                                                                                                                   |
| 40 | 8005A19B79BV | 干混抹灰砂浆    | DP M7.5 GB/T 25181 | m³   | 442.5 | 500  |                                                                                                                                                   |
| 41 | 8005A21B61BT | 干混抹灰砂浆    | DP M10 GB/T 25181  | m³   | 451.4 | 510  |                                                                                                                                                   |
| 42 | 8005A21B69BT | 干混抹灰砂浆    | DP M15 GB/T 25181  | m³   | 464.6 | 525  |                                                                                                                                                   |
| 43 | 8005A19B97BT | 干混抹灰砂浆    | DP M20 GB/T 25181  | m³   | 477.9 | 540  |                                                                                                                                                   |
| 44 | 8005A23B69BT | 干混地面砂浆    | DS M15 GB/T 25181  | m³   | 473.5 | 535  |                                                                                                                                                   |
| 45 | 8005A23B71BT | 干混地面砂浆    | DS M20 GB/T 25181  | m³   | 486.8 | 550  |                                                                                                                                                   |
| 46 | 8005A19B98BT | 干混地面砂浆    | DS M25 GB/T 25181  | m³   | 504.5 | 570  |                                                                                                                                                   |
| 47 | 8005A19B83BV | 干混普通防水砂浆  | DW M15 GB/T 25181  | m³   | 601.8 | 680  |                                                                                                                                                   |
| 48 | 8005A19B84BV | 干混普通防水砂浆  | DW M20 GB/T 25181  | m³   | 619.5 | 700  | 1. 标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011<br>2. 按组分分类：S类~单组份，D类~双组份<br>3. 按物理力学性能分类：I型、II型                                                                   |
| 49 | 8005A19B85BV | 干混界面砂浆    | DIT C GB/T 25181   | m³   | 774.4 | 875  |                                                                                                                                                   |
| 50 | 8005A19B86BV | 干混界面砂浆    | DIT AC GB/T 25181  | m³   | 800.9 | 905  |                                                                                                                                                   |
| 51 | 8001A19B87BV | 聚合物水泥防水砂浆 | S I JC/T 984       | m³   | 730.1 | 825  |                                                                                                                                                   |
| 52 | 8001A19B88BV | 聚合物水泥防水砂浆 | S II JC/T 984      | m³   | 756.7 | 855  | 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015                                                                                                              |
| 53 | 8001A19B89BV | 聚合物水泥防水砂浆 | D I JC/T 984       | m³   | 924.8 | 1045 |                                                                                                                                                   |
| 54 | 8001A19B90BV | 聚合物水泥防水砂浆 | D II JC/T 984      | m³   | 995.6 | 1125 |                                                                                                                                                   |
| 55 | 8001A19B91BV | 粘结砂浆      | DB34/T 2418        | m³   | 606.2 | 685  |                                                                                                                                                   |
| 56 | 8001A19B92BV | 抹面砂浆      | DB34/T 2418        | m³   | 677.0 | 765  |                                                                                                                                                   |

| 序号 | 材料编码         | 材料名称     | 规格型号及特征              | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                       |
|----|--------------|----------|----------------------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 57 | 0023A51B01BV | 胶粘剂      | DB34/T1859           | kg   | 0.89   | 1.00 | 标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》<br>DB34/T1859-2020                                                                                                                                   |
| 58 | 8005A11B02BV | 抹面胶浆     | DB34/T1859           | kg   | 1.06   | 1.20 |                                                                                                                                                                              |
| 59 | 0023A51B03BV | 胶粘剂      | DB34/T 1949          | kg   | 0.89   | 1.00 | 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》<br>DB34/T 1949-2013                                                                                                                               |
| 60 | 8005A11B04BV | 抹面胶浆     | DB34/T 1949          | kg   | 1.06   | 1.20 |                                                                                                                                                                              |
| 61 | 8025A01B31BV | 沥青混凝土    | AC-10 CJJ 1          | m³   | 1097.4 | 1240 | 1. 标准：<br>《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008<br>《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004<br>2. 代号：<br>AC~密级配沥青混凝土混合料，分为：<br>粗粒式AC-25<br>中粒式AC-20、AC-16<br>细粒式AC-13、AC-10<br>SBS~苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物； |
| 62 | 8025A01B32BV | 沥青混凝土    | AC-13 CJJ 1          | m³   | 1070.9 | 1210 |                                                                                                                                                                              |
| 63 | 8025A01B33BV | 沥青混凝土    | AC-13 CJJ 1（玄武岩）     | m³   | 1212.5 | 1370 |                                                                                                                                                                              |
| 64 | 8025A01B34BV | 沥青混凝土    | AC-16 CJJ 1          | m³   | 1044.3 | 1180 |                                                                                                                                                                              |
| 65 | 8025A07B35BV | 沥青混凝土    | AC-20 CJJ 1          | m³   | 1000.1 | 1130 |                                                                                                                                                                              |
| 66 | 8025A01B36BV | 沥青混凝土    | AC-25 CJJ 1          | m³   | 964.7  | 1090 |                                                                                                                                                                              |
| 67 | 8025A01B37BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-10 CJJ 1      | m³   | 1159.4 | 1310 |                                                                                                                                                                              |
| 68 | 8025A01B38BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-13 CJJ 1      | m³   | 1132.8 | 1280 |                                                                                                                                                                              |
| 69 | 8025A01B39BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩） | m³   | 1274.4 | 1440 |                                                                                                                                                                              |
| 70 | 8025A07B40BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-16 CJJ 1      | m³   | 1106.3 | 1250 |                                                                                                                                                                              |
| 71 | 8025A07B41BV | 改性沥青混凝土  | SBS AC-20 CJJ 1      | m³   | 1062.0 | 1200 |                                                                                                                                                                              |
| 72 | 0405A19B42BV | 水泥稳定级配碎石 | 3% JTG/T F20         | m³   | 315.5  | 325  | 1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015<br>2. 水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7                                                                                                                  |
| 73 | 0405A19B43BV | 水泥稳定级配碎石 | 4% JTG/T F20         | m³   | 320.4  | 330  |                                                                                                                                                                              |
| 74 | 0405A19B44BV | 水泥稳定级配碎石 | 5% JTG/T F20         | m³   | 330.1  | 340  |                                                                                                                                                                              |

| 序号        | 材料编码            | 材料名称   | 规格型号及特征                   | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                      |
|-----------|-----------------|--------|---------------------------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 二、黑色及有色金属 |                 |        |                           |      |        |      |                                                                                                                                                                             |
| 1         | 0101A15B01C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 6mm GB/T 1499.1  | t    | 3761.3 | 4250 | 1. 标准：《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017<br>2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋<br>3. 屈服强度特征值：300级<br>4. 公称直径范围：6mm~22mm                                                                     |
| 2         | 0101A15B02C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1  | t    | 3761.3 | 4250 |                                                                                                                                                                             |
| 3         | 0101A15B03C01BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1 | t    | 3761.3 | 4250 |                                                                                                                                                                             |
| 4         | 0101A15B53C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 12mm GB/T 1499.1 | t    | 3610.8 | 4080 |                                                                                                                                                                             |
| 5         | 0101A15B67C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 14mm GB/T 1499.1 | t    | 3540.0 | 4000 |                                                                                                                                                                             |
| 6         | 0101A15B51C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 16mm GB/T 1499.1 | t    | 3486.9 | 3940 |                                                                                                                                                                             |
| 7         | 0101A15B55C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 18mm GB/T 1499.1 | t    | 3486.9 | 3940 |                                                                                                                                                                             |
| 8         | 0101A15B57C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 20mm GB/T 1499.1 | t    | 3486.9 | 3940 |                                                                                                                                                                             |
| 9         | 0101A15B58C55BT | 热轧光圆钢筋 | HPB300 Φ 22mm GB/T 1499.1 | t    | 3486.9 | 3940 |                                                                                                                                                                             |
| 10        | 0101A16B04C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2  | t    | 4017.9 | 4540 | 1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018<br>2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋<br>E~“地震”的英文首字母<br>3. 屈服强度特征值：400、500、600级<br>4. 公称直径范围：6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50) |
| 11        | 0101A16B05C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2  | t    | 3734.7 | 4220 |                                                                                                                                                                             |
| 12        | 0101A16B06C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2 | t    | 3734.7 | 4220 |                                                                                                                                                                             |
| 13        | 0101A16B07C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2 | t    | 3734.7 | 4220 |                                                                                                                                                                             |
| 14        | 0101A16B08C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2 | t    | 3575.4 | 4040 |                                                                                                                                                                             |
| 15        | 0101A16B09C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2 | t    | 3575.4 | 4040 |                                                                                                                                                                             |
| 16        | 0101A16B10C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2 | t    | 3531.2 | 3990 |                                                                                                                                                                             |
| 17        | 0101A16B11C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2 | t    | 3531.2 | 3990 |                                                                                                                                                                             |
| 18        | 0101A16B12C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2 | t    | 3531.2 | 3990 |                                                                                                                                                                             |
| 19        | 0101A16B13C02BT | 热轧带肋钢筋 | HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2 | t    | 3557.7 | 4020 |                                                                                                                                                                             |

| 序号 | 材料编码                | 材料名称    | 规格型号及特征                       | 计量单位 | 除税价     | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                                      |
|----|---------------------|---------|-------------------------------|------|---------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | 0101A16B14C0<br>2BT | 热轧带肋钢筋  | HRB400 Φ 28mm GB/T<br>1499.2  | t    | 3584.3  | 4050  | 1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分：热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018<br>2. 代号：HRB～热轧带肋钢筋<br>E～“地震”的英文首字母<br>3. 屈服强度特征值：400、500、600级<br>4. 公称直径范围：6mm～50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50) |
| 21 | 0101A16B15C0<br>2BT | 热轧带肋钢筋  | HRB400 Φ 32mm GB/T<br>1499.2  | t    | 3584.3  | 4050  |                                                                                                                                                                             |
| 22 | 0101A16B69C0<br>2BT | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 6mm GB/T<br>1499.2  | t    | 4044.5  | 4570  |                                                                                                                                                                             |
| 23 | 0101A16B71C0<br>2BT | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 8mm GB/T<br>1499.2  | t    | 3761.3  | 4250  |                                                                                                                                                                             |
| 24 | 0101A16B16C0<br>2BT | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 12mm GB/T<br>1499.2 | t    | 3761.3  | 4250  |                                                                                                                                                                             |
| 25 | 0101A16B17C0<br>2BT | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 14mm GB/T<br>1499.2 | t    | 3602.0  | 4070  |                                                                                                                                                                             |
| 26 | 0101A16B18C0<br>2BT | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 16mm GB/T<br>1499.2 | t    | 3602.0  | 4070  |                                                                                                                                                                             |
| 27 | 0101A16B19C0<br>2BT | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 18mm GB/T<br>1499.2 | t    | 3557.7  | 4020  |                                                                                                                                                                             |
| 28 | 0101A16B20C0<br>2BT | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 20mm GB/T<br>1499.2 | t    | 3557.7  | 4020  |                                                                                                                                                                             |
| 29 | 0101A16B21C0<br>2BT | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 22mm GB/T<br>1499.2 | t    | 3557.7  | 4020  |                                                                                                                                                                             |
| 30 | 0101A16B22C0<br>2BT | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 25mm GB/T<br>1499.2 | t    | 3584.3  | 4050  | 1. 标准：《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009<br>2. 代号：SZ～镀锌钢丝                                                                                                                             |
| 31 | 0101A16B23C0<br>2BT | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 28mm GB/T<br>1499.2 | t    | 3610.8  | 4080  |                                                                                                                                                                             |
| 32 | 0101A16B24C0<br>2BT | 热轧带肋钢筋  | HRB400E Φ 32mm GB/T<br>1499.2 | t    | 3610.8  | 4080  |                                                                                                                                                                             |
| 33 | 0103A03B27CB        | 镀锌钢丝    | (综合) SZ YB/T<br>5294          | kg   | 5.40    | 6.10  |                                                                                                                                                                             |
| 34 | 0151A01B03C0<br>3CB | 铝合金幕墙型材 | 普通，阳极氧化 GB/T<br>5237          | t    | 21417.0 | 24200 | 1. 标准：《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1～6-2017<br>2. 类型：阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材                                                                                                     |
| 35 | 0151A01B03C0<br>5CB | 铝合金幕墙型材 | 普通，氟碳喷涂 GB/T<br>5237          | t    | 24072.0 | 27200 |                                                                                                                                                                             |
| 36 | 0151A01B05C0<br>3CB | 铝合金幕墙型材 | 断桥隔热，阳极氧化 GB/T 5237           | t    | 23187.0 | 26200 |                                                                                                                                                                             |
| 37 | 0151A01B05C0<br>5CB | 铝合金幕墙型材 | 断桥隔热，氟碳喷涂 GB/T 5237           | t    | 25842.0 | 29200 |                                                                                                                                                                             |

| 序号               | 材料编码         | 材料名称     | 规格型号及特征                         | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|--------------|----------|---------------------------------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品 |              |          |                                 |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1                | 0401A13B52BT | 砌筑水泥     | M 32.5 GB 3183                  | t    | 292.1  | 330  | 1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017<br>2. 代号：M；强度：32.5                                                                                                                                                                                           |
| 2                | 0401A13B53BT | 普通硅酸盐水泥  | P.O 42.5 GB 175（散装）             | t    | 345.2  | 390  | 1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007<br>2. 代号：P.O~普通硅酸盐水泥 P.C~复合硅酸盐水泥 P.S~矿渣硅酸盐水泥<br>3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R                                                                                                                          |
| 3                | 0401A13B54BT | 普通硅酸盐水泥  | P.O 42.5 GB 175（袋装）             | t    | 362.9  | 410  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4                | 0401A05B57BT | 白色硅酸盐水泥  | P.W 32.5 GB/T 2015（袋装）          | t    | 575.3  | 650  | 1. 标准：《白色硅酸盐水泥》（GB/T 2015-2017）<br>2. 代号：P.W；3. 强度：32.5；<br>4. 白度：一级、二级                                                                                                                                                                 |
| 5                | 0413A09B01BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×115×90 MU10 GB/T 13544    | 百块   | 64.1   | 66   | 1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T13544-2011 2. 产品分类：Y~页岩砖和页岩砌块 M~煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度 MU30, MU25, MU20, MU15, MU10<br>4. 砖密度级别：1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸（mm）：290、240、190、180、140、115、90                                                             |
| 6                | 0413A25B61BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×200×115 MU10 GB/T 13544   | 百块   | 135.9  | 140  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 7                | 0413A25B63BN | 煤矸石烧结多孔砖 | M 240×240×115 MU10 GB/T 13544   | 百块   | 148.5  | 153  |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 8                | 0413A10B04AQ | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545  | 千块   | 1242.8 | 1280 | 1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014<br>2. 产品分类：Y~页岩空心砖和空心砌块 M~煤矸石空心砖和空心砌块<br>3. 强度等级：MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5<br>4. 密度等级：800、900、1000、1100<br>5. 规格尺寸（mm）：长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90 |
| 9                | 0413A10B05AQ | 煤矸石烧结空心砖 | M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545  | 千块   | 1359.3 | 1400 |                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10               | 0413A03B08AQ | 煤矸石烧结普通砖 | FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101 | 千块   | 485.5  | 500  | 1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017<br>2. 产品分类：Y~页岩砖，M~煤矸石砖<br>3. 产品代号：FCB~烧结普通砖<br>5. 规格（mm）：240×115×53                                                                                                                                        |
| 11               | 0413A13B10AV | 混凝土实心砖   | SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144  | 块    | 0.44   | 0.45 | 1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007<br>2. 代号：SCB~混凝土实心砖<br>3. 抗压强度等级：MU15                                                                                                                                                                     |
| 12               | 0413A13B11AV | 混凝土实心砖   | SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144  | 块    | 0.45   | 0.46 |                                                                                                                                                                                                                                         |

| 序号 | 材料编码         | 材料名称      | 规格型号及特征                           | 计量单位 | 除税价   | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                       |
|----|--------------|-----------|-----------------------------------|------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 0413A13B13AV | 混凝土实心砖    | SCB 240×115×53<br>MU25 GB/T 21144 | 块    | 0.48  | 0.49 | 1. 标准：《混凝土实心砖》<br>GB/T 21144-2007<br>2. 代号：SCB~混凝土实心砖<br>3. 抗压强度等级：MU15                                                                                                      |
| 14 | 0413A13B15AV | 混凝土实心砖    | SCB 240×115×53<br>MU30 GB/T 21144 | 块    | 0.52  | 0.54 |                                                                                                                                                                              |
| 15 | 0415A13B17AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A3.5 B06 B GB/T<br>11968      | m³   | 305.8 | 315  |                                                                                                                                                                              |
| 16 | 0415A13B19AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B07 B GB/T<br>11968      | m³   | 315.5 | 325  | 1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2006<br>2. 产品代号：ACB<br>3. 强度级别：A3.5、A5.0<br>4. 干密度级别：B06、B07                                                                                     |
| 17 | 0415A13B21AV | 蒸压加气混凝土砌块 | ACB A5.0 B06 A GB/T<br>11968      | m³   | 320.4 | 330  |                                                                                                                                                                              |
| 18 | 0403A13B01BV | 天然细砂      | 细度模数2.2~1.6<br>GB/T14684          | t    | 113.6 | 117  |                                                                                                                                                                              |
| 19 | 0403A13B02BV | 天然中粗砂     | 细度模数3.7~2.3<br>GB/T14684          | t    | 147.6 | 152  | 1. 标准：《建设用砂》<br>GB/T14684-2011<br>2. 分类：天然砂、机制砂<br>3. 规格（细度模数）：<br>粗：3.7~3.1；中：3.0~2.3；细：2.2~1.6。<br>4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。                                                  |
| 20 | 0403A13B03BV | 机制细砂      | 细度模数2.2~1.6<br>GB/T14684          | t    | 100.0 | 103  |                                                                                                                                                                              |
| 21 | 0403A17B05BV | 机制中粗砂     | 细度模数3.7~2.3<br>GB/T14684          | t    | 103.9 | 107  |                                                                                                                                                                              |
| 22 | 0405A33B25BT | 碎石        | 5-10mm GB/T 14685                 | t    | 99.0  | 102  | 1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011<br>2. 分类：卵石、碎石<br>3. 颗粒级配：<br>连续粒级：5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40；<br>单粒粒级：5~10、10~16、10~20、16~25、16~31.5、20~40、40~80。<br>4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。 |
| 23 | 0405A33B27BT | 碎石        | 10-16mm GB/T 14685                | t    | 108.7 | 112  |                                                                                                                                                                              |
| 24 | 0405A33B29BT | 碎石        | 10-20mm GB/T 14685                | t    | 108.7 | 112  |                                                                                                                                                                              |
| 25 | 0405A33B30BT | 碎石        | 16-25mm GB/T 14685                | t    | 108.7 | 112  |                                                                                                                                                                              |
| 26 | 0405A33B31BT | 碎石        | 16-31.5mm GB/T 14685              | t    | 108.7 | 112  |                                                                                                                                                                              |
| 27 | 0405A33B33BT | 碎石        | 20-40mm GB/T 14685                | t    | 106.8 | 110  |                                                                                                                                                                              |
| 28 | 0405A33B35BT | 碎石        | 40-80mm GB/T 14685                | t    | 104.9 | 108  |                                                                                                                                                                              |
| 29 | 0405A49B00BT | 毛石        | (综合)JC/T 204                      | t    | 97.1  | 100  | 1. 标准：《天然花岗石荒料》<br>JC/T 204-2011                                                                                                                                             |
| 30 | 0409A49B03BT | 生石灰       | CL 75-QP JC/T 479                 | t    | 524.3 | 540  | 1. 标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013<br>2. 代号：CL~钙质石灰<br>3. 形状：QP~粉状，Q~块状<br>4. (CaO+ MgO)百分含量：90、85、75                                                                                |

| 序号 | 材料编码         | 材料名称       | 规格型号及特征                 | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                              |
|----|--------------|------------|-------------------------|------|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 0409A71B01CB | 普通型外墙用腻子   | WNZ P JG/T 157          | kg   | 2.48  | 2.8 | 1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程               |
| 32 | 0409A25B01CB | 柔性外墙用腻子    | WNZ R JG/T 157          | kg   | 3.27  | 3.7 |                                                                                                                                                     |
| 33 | 0409A26B02CB | 弹性外墙用腻子    | WNZ T JG/T 157          | kg   | 4.25  | 4.8 |                                                                                                                                                     |
| 34 | 0409A39B03CB | 一般型室内用腻子   | SZ Y JG/T 298           | kg   | 1.95  | 2.2 | 1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程                          |
| 35 | 0409A39B04CB | 柔韧型室内用腻子   | SZ R JG/T 298           | kg   | 2.83  | 3.2 |                                                                                                                                                     |
| 36 | 0409A39B05CB | 耐水型室内用腻子   | SZ N JG/T 298           | kg   | 3.36  | 3.8 |                                                                                                                                                     |
| 37 | 0429A05B06BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 A 95 GB 13476   | m    | 150.5 | 170 | 1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A型、AB型、B型、C型 4. 外径: 400、500、600 5. 壁厚: 95、100、110、125、130 |
| 38 | 0429A05B07BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 400 AB 95 GB 13476  | m    | 163.7 | 185 |                                                                                                                                                     |
| 39 | 0429A05B08BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 100 GB 13476  | m    | 199.1 | 225 |                                                                                                                                                     |
| 40 | 0429A05B09BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 100 GB 13476 | m    | 225.7 | 255 |                                                                                                                                                     |
| 41 | 0429A05B10BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 A 125 GB 13476  | m    | 228.3 | 258 |                                                                                                                                                     |
| 42 | 0429A05B11BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 500 AB 125 GB 13476 | m    | 246.0 | 278 |                                                                                                                                                     |
| 43 | 0429A05B12BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 A 130 GB 13476  | m    | 287.6 | 325 |                                                                                                                                                     |
| 44 | 0429A05B13BY | 预应力高强混凝土管桩 | PHC 600 AB 130 GB 13476 | m    | 305.3 | 345 |                                                                                                                                                     |

| 序号        | 材料编码               | 材料名称                    | 规格型号及特征                                                     | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 四、门窗及楼梯制品 |                    |                         |                                                             |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1         | 1100A35B03C03D03BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 389.4 | 440 | 1. 标准：<br>《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗<br>3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型<br>BW~保温型；ZY~遮阳型<br>按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开<br>4. 性能：<br>P34~抗风压性能4级<br>△P3~水密性能3级<br>q16~气密性能6级<br>k5、K6~保温性能5级、6级<br>SC0.62~遮阳性能 |
| 2         | 1100A35B03C03D04BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478                | m²   | 400.0 | 452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3         | 1100A35B03C03D05BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m²   | 414.2 | 468 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4         | 1100A35B03C03D06BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m²   | 404.4 | 457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5         | 1100A35B03C03D07BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478 | m²   | 390.3 | 441 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6         | 1100A35B03C03D08BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478               | m²   | 402.7 | 455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7         | 1100A35B03C03D09BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m²   | 416.0 | 470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8         | 1100A35B03C03D10BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m²   | 407.1 | 460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9         | 1100A35B05C03D11BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 416.0 | 470 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10        | 1100A35B05C03D12BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478                | m²   | 424.8 | 480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 11        | 1100A35B05C03D13BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m²   | 439.0 | 496 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12        | 1100A35B05C03D14BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m²   | 429.2 | 485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 序号 | 材料编码               | 材料名称                     | 规格型号及特征                                                      | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 1100A35B05C03D15BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 414.2 | 468 | 1. 标准：<br>《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗<br>3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型<br>BW~保温型；ZY~遮阳型<br>按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开<br>4. 性能：<br>P34~抗风压性能4级<br>△P3~水密性能3级<br>q16~气密性能6级<br>k5、K6~保温性能5级、6级<br>SC0.62~遮阳性能 |
| 14 | 1100A35B05C03D16BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478                | m²   | 427.5 | 483 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 15 | 1100A35B05C03D17BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m²   | 442.5 | 500 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16 | 1100A35B05C03D18BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm  | BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m²   | 433.7 | 490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 17 | 1100A35B07C03D19BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 438.1 | 495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 18 | 1100A35B07C03D20BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478                | m²   | 447.8 | 506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 19 | 1100A35B07C03D21BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m²   | 464.6 | 525 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 20 | 1100A35B07C03D22BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m²   | 453.1 | 512 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21 | 1100A35B07C03D23BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478 | m²   | 438.1 | 495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 22 | 1100A35B07C03D24BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478               | m²   | 451.4 | 510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 23 | 1100A35B07C03D25BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m²   | 467.3 | 528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 24 | 1100A35B07C03D26BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm | BW100TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m²   | 456.7 | 516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 序号 | 材料编码               | 材料名称                  | 规格型号及特征                                                                             | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25 | 1100A37B09C03D27BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478              | m <sup>2</sup> | 332.8 | 376 | 1. 标准：<br>《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗<br>3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型<br>BW～保温型；ZY～遮阳型<br>按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开<br>4. 性能：<br>P34～抗风压性能4级<br>△P3～水密性能3级<br>q <sub>16</sub> ～气密性能6级<br>k5、K6～保温性能5级、6级<br>SC0.62～遮阳性能 |
| 26 | 1100A37B09C03D28BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478             | m <sup>2</sup> | 341.6 | 386 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 27 | 1100A37B09C03D29BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 355.8 | 402 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 28 | 1100A37B09C03D30BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 346.9 | 392 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 29 | 1100A37B09C03D31BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478            | m <sup>2</sup> | 336.3 | 380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 30 | 1100A37B09C03D32BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478             | m <sup>2</sup> | 345.2 | 390 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 31 | 1100A37B09C03D33BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 359.3 | 406 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 32 | 1100A37B09C03D34BW | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 349.6 | 395 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 33 | 1100A37B11C03D35BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478              | m <sup>2</sup> | 354.0 | 400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 34 | 1100A37B11C03D36BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478             | m <sup>2</sup> | 362.9 | 410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 35 | 1100A37B11C03D37BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 378.8 | 428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 36 | 1100A37B11C03D38BW | 90系列普通铝合金推拉门型材厚2.00mm | PT90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 368.2 | 416 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 序号 | 材料编码                   | 材料名称                           | 规格型号及特征                                                                      | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | 1100A37B11C0<br>3D39BW | 90系列普通铝合金推拉门型<br>材厚2.00mm      | PT90TLM (钢化玻璃<br>5+12A+5) / (钢化玻璃<br>5+12A+5) (P34-△P3-<br>q16-k6) GB/T 8478 | m²   | 356.7 | 403 | 1. 标准:<br>《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗<br>3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型<br>BW~保温型; ZY~遮阳型<br>按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开<br>4. 性能:<br>P34~抗风压性能4级<br>△P3~水密性能3级<br>q16~气密性能6级<br>k5、K6~保温性能5级、6级<br>SC0.62~遮阳性能 |
| 38 | 1100A37B11C0<br>3D40BW | 90系列普通铝合金推拉门型<br>材厚2.00mm      | PT90TLM (钢化玻璃<br>6+12A+6) (P34-△P3-<br>q16-k6) GB/T 8478                     | m²   | 367.3 | 415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 39 | 1100A37B11C0<br>3D41BW | 90系列普通铝合金推拉门型<br>材厚2.00mm      | PT90TLM (钢化玻璃<br>6Low-E+12A+6) (P34-△<br>P3-q16-k6-SC0.62)<br>GB/T 8478      | m²   | 380.6 | 430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 40 | 1100A37B11C0<br>3D42BW | 90系列普通铝合金推拉门型<br>材厚2.00mm      | PT90TLM (钢化玻璃<br>5Low-E+12A+5) (P34-△<br>P3-q16-k6-SC0.62)<br>GB/T 8478      | m²   | 371.7 | 420 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 41 | 1100A39B13C0<br>3D43BW | 60系列断桥隔热铝合平开门<br>型材厚<br>2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃<br>6Low-E+12A+6) (P34-△<br>P3-q16-k6) GB/T 8478                | m²   | 520.4 | 588 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 42 | 1100A39B13C0<br>3D44BW | 60系列断桥隔热铝合平开门<br>型材厚<br>2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃<br>5Low-E+9A+5) (P34-△<br>P3-q16-k6) GB/T 8478                 | m²   | 500.0 | 565 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 43 | 1100A39B13C0<br>3D45BW | 60系列断桥隔热铝合平开门<br>型材厚<br>2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃<br>5Low-E+12A+5) (P34-△<br>P3-q16-k6) GB/T 8478                | m²   | 502.7 | 568 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 44 | 1100A39B13C0<br>3D46BW | 60系列断桥隔热铝合平开门<br>型材厚<br>2.00mm | BW60PLM (钢化玻璃<br>6Low-E+9A+6) (P34-△<br>P3-q16-k6) GB/T 8478                 | m²   | 518.6 | 586 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 45 | 1100A41B15C0<br>3D47BW | 60系列普通铝合平开门型材<br>厚2.00mm       | PT60PLM (钢化玻璃<br>6+12A+6) (P34-△P3-<br>q16-K5) GB/T 8478                     | m²   | 482.3 | 545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 46 | 1100A41B15C0<br>3D48BW | 60系列普通铝合平开门型材<br>厚2.00mm       | PT60PLM (钢化玻璃<br>6+9A+6) (P34-△P3-<br>q16-K5) GB/T 8478                      | m²   | 477.9 | 540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 47 | 1100A41B15C0<br>3D49BW | 60系列普通铝合平开门型材<br>厚2.00mm       | PT60PLM (钢化玻璃<br>5+9A+5) (P34-△P3-<br>q16-K5) GB/T 8478                      | m²   | 469.1 | 530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 48 | 1100A41B15C0<br>3D50BW | 60系列普通铝合平开门型材<br>厚2.00mm       | PT60PLM (钢化玻璃<br>5+12A+5) (P34-△P3-<br>q16-K5) GB/T 8478                     | m²   | 451.4 | 510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 序号 | 材料编码               | 材料名称                   | 规格型号及特征                                            | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------|------------------------|----------------------------------------------------|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 49 | 1100A43B17C05D51BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478       | m²   | 398.3 | 450 | 1. 标准：<br>《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗<br>3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型<br>BW~保温型；ZY~遮阳型<br>按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开<br>4. 性能：<br>P34~抗风压性能4级<br>△P3~水密性能3级<br>q16~气密性能6级<br>k5、K6~保温性能5级、6级<br>SC0.62~遮阳性能 |
| 50 | 1100A43B17C05D52BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478       | m²   | 400.9 | 453 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 51 | 1100A43B17C05D53BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 431.9 | 488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 52 | 1100A43B17C05D54BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 430.1 | 486 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 53 | 1100A43B17C05D55BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478      | m²   | 482.3 | 545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 54 | 1100A43B17C05D56BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478      | m²   | 403.6 | 456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 55 | 1100A43B17C05D57BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478 | m²   | 433.7 | 490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 56 | 1100A43B17C05D58BW | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478 | m²   | 431.9 | 488 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 57 | 1100A43B19C05D59BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478       | m²   | 378.8 | 428 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 58 | 1100A43B19C05D60BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478       | m²   | 403.6 | 456 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 59 | 1100A43B19C05D61BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 458.4 | 518 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 60 | 1100A43B19C05D62BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW90TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 456.7 | 516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 序号 | 材料编码               | 材料名称                    | 规格型号及特征                                             | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 | 1100A43B19C05D63BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478       | m²   | 426.6 | 482 | 1. 标准：<br>《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗<br>3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型<br>BW~保温型；ZY~遮阳型<br>按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开<br>4. 性能：<br>P34~抗风压性能4级<br>ΔP3~水密性能3级<br>q16~气密性能6级<br>k5、K6~保温性能5级、6级<br>SC0.62~遮阳性能 |
| 62 | 1100A43B19C05D64BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478       | m²   | 429.2 | 485 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 63 | 1100A43B19C05D65BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 462.0 | 522 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 64 | 1100A43B19C05D66BW | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | BW90TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 460.2 | 520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 65 | 1100A43B21C05D67BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478       | m²   | 426.6 | 482 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 66 | 1100A43B21C05D68BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478       | m²   | 447.8 | 506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 67 | 1100A43B21C05D69BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 485.0 | 548 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 68 | 1100A43B21C05D70BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 482.3 | 545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 69 | 1100A43B21C05D71BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478      | m²   | 451.4 | 510 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 70 | 1100A43B21C05D72BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478      | m²   | 453.1 | 512 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 71 | 1100A43B21C05D73BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478 | m²   | 486.8 | 550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 72 | 1100A43B21C05D74BW | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm | BW100TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478 | m²   | 485.0 | 548 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 序号 | 材料编码               | 材料名称                 | 规格型号及特征                                                                        | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 73 | 1100A45B23C05D75BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC （中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 332.8 | 376 | 1. 标准：<br>《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗<br>3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型<br>BW~保温型；ZY~遮阳型<br>按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开<br>4. 性能：<br>P34~抗风压性能4级<br>ΔP3~水密性能3级<br>q16~气密性能6级<br>k5、K6~保温性能5级、6级<br>SC0.62~遮阳性能 |
| 74 | 1100A45B23C05D76BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC （中空玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 341.6 | 386 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 75 | 1100A45B23C05D77BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 373.5 | 422 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 76 | 1100A45B23C05D78BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC （中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 362.9 | 410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 77 | 1100A45B23C05D79BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC （中空玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 336.3 | 380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 78 | 1100A45B23C05D80BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC （中空玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 345.2 | 390 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 79 | 1100A45B23C05D81BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 376.1 | 425 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 80 | 1100A45B23C05D82BW | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT80TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 380.6 | 430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 81 | 1100A45B25C05D83BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC （中空玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 362.9 | 410 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 82 | 1100A45B25C05D84BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC （中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 354.0 | 400 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 83 | 1100A45B25C05D85BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 396.5 | 448 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 84 | 1100A45B25C05D86BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT90TLC （中空玻璃5Low-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 385.9 | 436 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 序号 | 材料编码               | 材料名称                  | 规格型号及特征                                                                       | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----|--------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 85 | 1100A45B25C05D87BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 356.7 | 403 | 1. 标准：<br>《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗<br>3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型<br>BW~保温型；ZY~遮阳型<br>按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开<br>4. 性能：<br>P34~抗风压性能4级<br>ΔP3~水密性能3级<br>q16~气密性能6级<br>k5、K6~保温性能5级、6级<br>SC0.62~遮阳性能 |
| 86 | 1100A45B25C05D88BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 367.3 | 415 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 87 | 1100A45B25C05D89BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT90TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 400.0 | 452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 88 | 1100A45B25C05D90BW | 90系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm  | PT90TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 404.4 | 457 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 89 | 1100A45B27C05D91BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC（中空玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 384.1 | 434 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 90 | 1100A45B27C05D92BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 373.5 | 422 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 91 | 1100A45B27C05D93BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 418.6 | 473 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 92 | 1100A45B27C05D94BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 407.1 | 460 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 93 | 1100A45B27C05D95BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC（中空玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 377.0 | 426 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 94 | 1100A45B27C05D96BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC（中空玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 387.6 | 438 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 95 | 1100A45B27C05D97BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 421.3 | 476 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 96 | 1100A45B27C05D98BW | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.4mm | PT100TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 426.6 | 482 |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| 序号  | 材料编码                | 材料名称                   | 规格型号及特征                                                                           | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 97  | 1100A47B29C05D99BW  | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P(X) LC(钢化玻璃6Low-E+9A+6)(P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 444.3 | 502 | 1. 标准:<br>《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗<br>3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型<br>BW~保温型; ZY~遮阳型<br>按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开<br>4. 性能:<br>P34~抗风压性能4级<br>ΔP3~水密性能3级<br>q16~气密性能6级<br>k5、K6~保温性能5级、6级<br>SC0.62~遮阳性能 |
| 98  | 1100A47B29C05D100BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P(X) LC(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 447.8 | 506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 99  | 1100A47B29C05D101BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P(X) LC(钢化玻璃5Low-E+9A+5)(P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 435.4 | 492 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 100 | 1100A47B29C05D102BW | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW50P(X) LC(钢化玻璃5Low-E+12A+5)(P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 438.1 | 495 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 101 | 1100A49B29C05D103BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW50P(X) LC(中空玻璃5+9A+5)(P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 400.0 | 452 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 102 | 1100A49B29C05D104BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW50P(X) LC(中空玻璃5+12A+5)(P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 402.7 | 455 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 103 | 1100A49B29C05D105BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW50P(X) LC(中空玻璃6+9A+6)(P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 409.8 | 463 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 104 | 1100A49B29C05D106BW | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW50P(X) LC(中空玻璃6+12A+6)(P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 412.4 | 466 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 105 | 1100A47B31C05D107BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P(X) LC(钢化玻璃6Low-E+9A+6)(P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 467.3 | 528 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 106 | 1100A47B31C05D108BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P(X) LC(钢化玻璃6Low-E+12A+6)(P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 469.1 | 530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 107 | 1100A47B31C05D109BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P(X) LC(钢化玻璃5Low-E+9A+5)(P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 456.7 | 516 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 108 | 1100A47B31C05D110BW | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW55P(X) LC(钢化玻璃5Low-E+12A+5)(P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 460.2 | 520 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 序号  | 材料编码                | 材料名称                   | 规格型号及特征                                                                              | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 109 | 1100A49B31C05D111BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW55P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 420.4 | 475 | 1. 标准:<br>《铝合金门窗》GB/T 8478-2008<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗<br>3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型<br>BW~保温型; ZY~遮阳型<br>按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开<br>4. 性能:<br>P34~抗风压性能4级<br>ΔP3~水密性能3级<br>q16~气密性能6级<br>k5、K6~保温性能5级、6级<br>SC0.62~遮阳性能 |
| 110 | 1100A49B31C05D112BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW55P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 424.8 | 480 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 111 | 1100A49B31C05D113BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW55P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 430.1 | 486 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 112 | 1100A49B31C05D114BW | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW55P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 433.7 | 490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 113 | 1100A47B33C05D115BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 493.8 | 558 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 114 | 1100A47B33C05D116BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 495.6 | 560 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 115 | 1100A47B33C05D117BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 482.3 | 545 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 116 | 1100A47B33C05D118BW | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 486.8 | 550 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 117 | 1100A49B33C05D119BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW60P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 444.3 | 502 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 118 | 1100A49B33C05D120BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 447.8 | 506 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 119 | 1100A49B33C05D121BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW60P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 454.9 | 514 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 120 | 1100A49B33C05D122BW | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm   | BW60P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 458.4 | 518 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| 序号  | 材料编码                | 材料名称                | 规格型号及特征                                                                        | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 121 | 1100A51B35C07D123BW | 60系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887        | m <sup>2</sup> | 315.9 | 357 | 1. 标准：<br>《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012<br>《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号：SM～塑料门, SC～塑料窗<br>3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定<br>4. 性能：<br>P34～抗风压性能4级<br>ΔP3～水密性能3级<br>q16～气密性能6级<br>K6～保温性能6级<br>SC0.62～遮阳性能 |
| 122 | 1100A51B37C07D124BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887        | m <sup>2</sup> | 302.7 | 342 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 123 | 1100A51B37C07D125BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887        | m <sup>2</sup> | 319.5 | 361 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 124 | 1100A51B39C07D126BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887        | m <sup>2</sup> | 318.6 | 360 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 125 | 1100A51B39C07D127BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887       | m <sup>2</sup> | 345.2 | 390 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 126 | 1100A51B39C07D128BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887       | m <sup>2</sup> | 320.4 | 362 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 127 | 1100A51B39C07D129BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色 | SM-P-88（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887  | m <sup>2</sup> | 371.7 | 420 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 128 | 1100A51B39C07D130BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887        | m <sup>2</sup> | 334.5 | 378 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 129 | 1100A51B39C07D131BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887       | m <sup>2</sup> | 345.2 | 390 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 130 | 1100A51B39C07D132BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887       | m <sup>2</sup> | 338.1 | 382 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 131 | 1100A51B39C07D133BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-88（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 28887  | m <sup>2</sup> | 366.4 | 414 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 132 | 1100A51B41C09D134BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m <sup>2</sup> | 285.0 | 322 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 序号  | 材料编码                    | 材料名称                | 规格型号及特征                                                                         | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|-------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 133 | 1100A51B41C0<br>9D135BW | 80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m <sup>2</sup> | 300.9 | 340 | 1. 标准：<br>《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012<br>《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号：SM～塑料门, SC～塑料窗<br>3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定<br>4. 性能：<br>P34～抗风压性能4级<br>ΔP3～水密性能3级<br>q16～气密性能6级<br>K6～保温性能6级<br>SC0.62～遮阳性能 |
| 134 | 1100A51B43C0<br>9D136BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m <sup>2</sup> | 299.1 | 338 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 135 | 1100A51B43C0<br>9D137BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m <sup>2</sup> | 323.9 | 366 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 136 | 1100A51B43C0<br>9D138BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m <sup>2</sup> | 300.9 | 340 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 137 | 1100A51B43C0<br>9D139BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色 | SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m <sup>2</sup> | 327.5 | 370 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 138 | 1100A51B43C0<br>9D140BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m <sup>2</sup> | 314.2 | 355 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 139 | 1100A51B43C0<br>9D141BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m <sup>2</sup> | 323.0 | 365 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 140 | 1100A51B43C0<br>9D142BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m <sup>2</sup> | 318.6 | 360 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 141 | 1100A51B43C0<br>9D143BW | 88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色 | SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m <sup>2</sup> | 327.5 | 370 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 142 | 1100A53B45C0<br>9D144BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887  | m <sup>2</sup> | 354.0 | 400 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 143 | 1100A53B45C0<br>9D145BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m <sup>2</sup> | 362.9 | 410 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 144 | 1100A53B45C0<br>9D146BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m <sup>2</sup> | 355.8 | 402 |                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| 序号  | 材料编码                | 材料名称                | 规格型号及特征                                                    | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 145 | 1100A53B45C09D147BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色 | SM-P-60（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887 | m²   | 385.0 | 435 | 1. 标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012<br>《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012<br>《中空玻璃》GB/T 11944-2012<br>《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005<br>2. 名称和代号：SM～塑料门，SC～塑料窗<br>3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定<br>4. 性能：P34～抗风压性能4级<br>ΔP3～水密性能3级<br>q16～气密性能6级<br>K6～保温性能6级<br>SC0.62～遮阳性能 |
| 146 | 1100A53B45C09D148BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887       | m²   | 371.7 | 420 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 147 | 1100A53B45C09D149BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887       | m²   | 380.6 | 430 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 148 | 1100A53B45C09D150BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887      | m²   | 374.4 | 423 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 149 | 1100A53B45C09D151BW | 60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色 | SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887      | m²   | 385.0 | 435 |                                                                                                                                                                                                                                                                      |

五、涂料及防腐、防水材料

|    |              |          |               |    |      |       |                                                                                                            |
|----|--------------|----------|---------------|----|------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1303A39A01CB | 外墙乳胶面漆   | 优等品 GB/T 9755 | kg | 24.8 | 28    | 1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014<br>2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆<br>3. 底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：Ⅰ型、Ⅱ型<br>4. 面漆：优等品、一等品、合格品  |
| 2  | 1303A39A02CB | 外墙乳胶面漆   | 一等品 GB/T 9755 | kg | 17.7 | 20    |                                                                                                            |
| 3  | 1303A39A03CB | 外墙乳胶面漆   | 合格品 GB/T 9755 | kg | 10.6 | 12    |                                                                                                            |
| 4  | 1303A35B01CB | 内墙乳胶面漆   | 优等品 GB/T 9756 | kg | 23.0 | 26    | 1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018<br>2. 产品分类：底漆、面漆<br>3. 面漆：优等品、一等品、合格品                                     |
| 5  | 1303A35B02CB | 内墙乳胶面漆   | 一等品 GB/T 9756 | kg | 14.2 | 16    |                                                                                                            |
| 6  | 1303A35B03CB | 内墙乳胶面漆   | 合格品 GB/T 9756 | kg | 8.9  | 10    |                                                                                                            |
| 7  | 1303A51B01CB | 弹性外墙乳胶面漆 | Ⅰ JG/T 172    | kg | 28.3 | 32    | 1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014<br>2. 使用环境分：外墙型、内墙型<br>3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂<br>4. 外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区   |
| 8  | 1303A54B01CB | 弹性外墙中涂面漆 | Ⅰ JG/T 172    | kg | 18.6 | 21    |                                                                                                            |
| 9  | 1303A35B07CB | 弹性内墙乳胶面漆 | JG/T 172      | kg | 20.4 | 23    |                                                                                                            |
| 10 | 1303A01B01CB | 外墙真石面漆   | JG/T 24（单彩）   | kg | 9.2  | 10.40 | 1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018<br>2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料<br>3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型<br>4. 面涂料外观：非透明型、透明型 |
| 11 | 1303A55B02CB | 外墙真石面漆   | JG/T 24（多彩）   | kg | 10.2 | 11.50 |                                                                                                            |
| 12 | 1303A55B05CB | 外墙真石漆    | 面涂料 JG/T 24   | kg | 14.2 | 16.00 |                                                                                                            |

| 序号 | 材料编码          | 材料名称        | 规格型号及特征               | 计量单位 | 除税价   | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                |
|----|---------------|-------------|-----------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | 1303A50B02CB  | 水性外墙底漆      | WDQ-C- I JG/T210      | kg   | 17.7  | 20   | 1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018<br>2. 代号：WDQ~外墙用底漆，NDQ~内墙用底漆<br>3. 外墙用底漆分型：I 型：抗泛碱性要求高，II 型：抗泛碱性要求一般<br>4. 按涂层特征分：C~成膜型，S~渗透型                                            |
| 14 | 1303A51B03CB  | 水性外墙底漆      | WDQ-C- II JG/T210     | kg   | 15.0  | 17   |                                                                                                                                                                       |
| 15 | 1303A52B04CB  | 水性外墙底漆      | WDQ-S- I JG/T210      | kg   | 15.9  | 18   |                                                                                                                                                                       |
| 16 | 1303A53B05CB  | 水性外墙底漆      | WDQ-S- II JG/T210     | kg   | 13.3  | 15   |                                                                                                                                                                       |
| 17 | 1303A54B06CB  | 水性内墙底漆      | NDQ-C JG/T210         | kg   | 16.8  | 19   |                                                                                                                                                                       |
| 18 | 1303A55B07CB  | 水性内墙底漆      | NDQ-S JG/T210         | kg   | 14.2  | 16   |                                                                                                                                                                       |
| 19 | 1305A132B02CB | 聚氨酯防水涂料     | PU S I E A GB/T 19250 | kg   | 12.8  | 14.5 | 1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013<br>2. 产品名称：PU~聚氨酯防水涂料<br>3. 分组：S~单组份，M~多组份<br>4. 基本性能：I 型：用于工民建<br>II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位<br>5. 是否曝露：E~外露，N~非外露<br>6. 有害物质限量：A类、B类 |
| 20 | 1305A133B03CB | 聚氨酯防水涂料     | PU S I N A GB/T 19250 | kg   | 14.2  | 16   |                                                                                                                                                                       |
| 21 | 1305A134B04CB | 聚氨酯防水涂料     | PU M I E A GB/T 19250 | kg   | 11.9  | 13.5 |                                                                                                                                                                       |
| 22 | 1305A135B05CB | 聚氨酯防水涂料     | PU M I N A GB/T 19250 | kg   | 13.3  | 15   |                                                                                                                                                                       |
| 23 | 1305A136B06CB | 聚合物水泥防水涂料   | JS I GB/T 23445       | kg   | 10.62 | 12.0 | 1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009<br>2. 产品名称：JS~聚合物水泥防水涂料<br>3. 性能分：I 型：用于活动量较大的基层，II 型、III 型：用于活动量较小的基层                                                               |
| 24 | 1305A137B07CB | 聚合物水泥防水涂料   | JS II GB/T 23445      | kg   | 9.29  | 10.5 |                                                                                                                                                                       |
| 25 | 1305A138B08CB | 聚合物水泥防水涂料   | JS III GB/T 23445     | kg   | 8.14  | 9.2  |                                                                                                                                                                       |
| 26 | 1305A139B09CB | 聚合物乳液建筑防水涂料 | I JC / T 864          | kg   | 8.23  | 9.3  | 1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC / T 864-2008<br>2. 性能分：I 类(不用于外露场合)、II 类                                                                                                        |
| 27 | 1305A140B10CB | 聚合物乳液建筑防水涂料 | II JC / T 864         | kg   | 7.52  | 8.5  |                                                                                                                                                                       |
| 28 | 1305A145B16CB | 饰面型防火涂料     | SMT-S GB 12441        | kg   | 11.5  | 13   | 1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018<br>2. 产品分类：SMT~饰面型防火涂料<br>3. 分散介质：S~水基性，R~溶剂性                                                                                            |
| 29 | 1305A146B17CB | 饰面型防火涂料     | SMT-R GB 12441        | kg   | 13.3  | 15   |                                                                                                                                                                       |

| 序号 | 材料编码              | 材料名称          | 规格型号及特征                                | 计量单位 | 除税价  | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                         |
|----|-------------------|---------------|----------------------------------------|------|------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 30 | 1305A147B18C<br>B | 普通钢结构防火涂料     | GT-NSP-F <sub>p</sub> 1.50 GB<br>14907 | kg   | 14.2 | 16  | 1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018<br>2. 产品代号：GT～钢结构防火涂料<br>3. 使用场所：N～室内，W～室外<br>4. 分散介质：S～水基性，R～溶剂性<br>5. 防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型<br>6. 防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料<br>7. 耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00 |
| 31 | 1305A148B19C<br>B | 普通钢结构防火涂料     | GT-NSF-F <sub>p</sub> 1.50 GB<br>14907 | kg   | 13.3 | 15  |                                                                                                                                                                                                                |
| 32 | 1305A149B20C<br>B | 普通钢结构防火涂料     | GT-NRP-F <sub>p</sub> 1.50 GB<br>14907 | kg   | 18.6 | 21  |                                                                                                                                                                                                                |
| 33 | 1305A150B21C<br>B | 普通钢结构防火涂料     | GT-NRF-F <sub>p</sub> 1.50 GB<br>14907 | kg   | 16.8 | 19  |                                                                                                                                                                                                                |
| 34 | 1305A151B22C<br>B | 普通钢结构防火涂料     | GT-WSP-F <sub>p</sub> 1.50 GB<br>14907 | kg   | 15.9 | 18  |                                                                                                                                                                                                                |
| 35 | 1305A152B23C<br>B | 普通钢结构防火涂料     | GT-WSF-F <sub>p</sub> 1.50 GB<br>14907 | kg   | 15.0 | 17  |                                                                                                                                                                                                                |
| 36 | 1305A153B24C<br>B | 普通钢结构防火涂料     | GT-WRP-F <sub>p</sub> 1.50 GB<br>14907 | kg   | 23.0 | 26  |                                                                                                                                                                                                                |
| 37 | 1305A154B25C<br>B | 普通钢结构防火涂料     | GT-WRF-F <sub>p</sub> 1.50 GB<br>14907 | kg   | 21.2 | 24  |                                                                                                                                                                                                                |
| 38 | 1305A156B26C<br>B | 酚醛树脂防锈涂料      | 红丹 GB/T 25252                          | kg   | 15.9 | 18  | 1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他                                                                                                                                                        |
| 39 | 1305A157B27C<br>B | 水性环氧富锌底漆      | II 3类 HG/T 3668                        | kg   | 19.5 | 22  | 1. 标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2009<br>2. 分类：I 型～无机（包括溶剂型和水性）、II～有机<br>3. 锌含量分：1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%                                                                                                                     |
| 40 | 1303A65B12CB      | 环氧树脂底层涂料      | EP JC/T1015                            | kg   | 21.2 | 24  | 1. 标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006<br>2. 分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料                                                                                                                        |
| 41 | 1303A66B13CB      | 自流平环氧树脂地面涂层材料 | ESL JC/T1015                           | kg   | 23.0 | 26  |                                                                                                                                                                                                                |
| 42 | 1303A67B14CB      | 薄涂型环氧树脂地面涂层材料 | ET JC/T1015                            | kg   | 23.9 | 27  |                                                                                                                                                                                                                |
| 43 | 1311A05B01CB      | 热熔型路面标线涂料     | 普通型 JT/T280                            | kg   | 5.0  | 5.6 | 1. 标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004<br>2. 分类：热熔型、水性等<br>3. 规格：普通型、反光型、突起型                                                                                                                                               |

| 序号 | 材料编码         | 材料名称          | 规格型号及特征                         | 计量单位           | 除税价  | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                |
|----|--------------|---------------|---------------------------------|----------------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 44 | 1333A05B02BW | 弹性体改性沥青防水卷材   | SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008  | m <sup>2</sup> | 25.7 | 29  | 1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008<br>2. 代号：SBS～弹性体改性沥青<br>3. 胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡<br>4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料<br>5. 材料性能：I 型、II 型<br>6. 规格：<br>公称厚度：3mm、4mm、5 mm<br>公称面积：7.5m <sup>2</sup> 、10m <sup>2</sup> 、15m <sup>2</sup> |
| 45 | 1333A0503BW  | 弹性体改性沥青防水卷材   | SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008  | m <sup>2</sup> | 29.2 | 33  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 46 | 1333A05B04BW | 弹性体改性沥青防水卷材   | SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008 | m <sup>2</sup> | 28.3 | 32  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 47 | 1333A05B05BW | 弹性体改性沥青防水卷材   | SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008 | m <sup>2</sup> | 31.9 | 36  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 48 | 1333A02B10BW | 湿铺防水卷材        | GB/T 35467-2017 PY S 3.0        | m <sup>2</sup> | 24.8 | 28  | 1. . 标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017<br>2. 类型：<br>PY类～聚酯胎基防水卷材<br>H类～高强度高分子模基防水卷材<br>E类～高延伸率高分子模基防水卷材<br>3. 按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合<br>4. 厚度：<br>H类、E类：1.5mm、2.0mm<br>PY类：3.0mm                                                               |
| 49 | 1333A02B11BW | 湿铺防水卷材        | GB/T 35467-2017 PY D 3.0        | m <sup>2</sup> | 26.6 | 30  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 50 | 1333A02B12BW | 湿铺防水卷材        | GB/T 35467-2017 H S 1.5         | m <sup>2</sup> | 23.0 | 26  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 51 | 1333A02B13BW | 湿铺防水卷材        | GB/T 35467-2017 H S 2.0         | m <sup>2</sup> | 25.7 | 29  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 52 | 1333A02B14BW | 湿铺防水卷材        | GB/T 35467-2017 H D 1.5         | m <sup>2</sup> | 23.9 | 27  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 53 | 1333A02B15BW | 湿铺防水卷材        | GB/T 35467-2017 H D 2.0         | m <sup>2</sup> | 27.4 | 31  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 54 | 1333A03B18BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 3 GB 23441-2009         | m <sup>2</sup> | 26.6 | 30  | 1. 标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009<br>2. 类型：N类～无胎基；PY类～聚酯胎基。<br>3. 上表面材料：<br>N类：PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘<br>PY类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘<br>4. 性能：I 型、II 型，PY 2.00mm只有 I 型<br>5. 厚度：<br>N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm<br>PY类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm  |
| 55 | 1333A03B19BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I PE 4 GB 23441-2009         | m <sup>2</sup> | 29.2 | 33  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 56 | 1333A03B20BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 3 GB 23441-2009          | m <sup>2</sup> | 25.7 | 29  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 57 | 1333A03B21BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | PY I D 4 GB 23441-2009          | m <sup>2</sup> | 29.2 | 33  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 58 | 1333A03B26BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 1.5 GB 23441-2009       | m <sup>2</sup> | 24.8 | 28  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 59 | 1333A03B27BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PET 2 GB 23441-2009         | m <sup>2</sup> | 27.4 | 31  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 60 | 1333A03B30BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 1.5 GB 23441-2009        | m <sup>2</sup> | 23.9 | 27  |                                                                                                                                                                                                                                       |
| 61 | 1333A03B31BW | 自粘聚合物改性沥青防水卷材 | N I PE 2 GB 23441-2009          | m <sup>2</sup> | 26.6 | 30  |                                                                                                                                                                                                                                       |

| 序号 | 材料编码         | 材料名称          | 规格型号及特征                                             | 计量单位 | 除税价  | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                         |
|----|--------------|---------------|-----------------------------------------------------|------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 62 | 1333A05B34BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材  | T PEE 3 GB 18967-2009                               | m²   | 30.1 | 34  | 1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009<br>2. 类型：T～热熔型；S～自粘型。<br>3. 热熔型分类：0～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材<br>4. 胎体：E～高密度聚乙烯膜；<br>5. 覆面材料：E～聚乙烯膜<br>6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm<br>S类：2.0mm |
| 63 | 1333A05B35BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材  | T PEE 4 GB 18967-2009                               | m²   | 31.9 | 36  |                                                                                                                                                                                                                                |
| 64 | 1333A05B36BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材  | S MEE 2 GB 18967-2009                               | m²   | 32.7 | 37  |                                                                                                                                                                                                                                |
| 65 | 1333A05B37BW | 改性沥青聚乙烯胎防水卷材  | S MEE 3 GB 18967-2009                               | m²   | 36.3 | 41  |                                                                                                                                                                                                                                |
| 66 | 1333A06B38BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4 | m²   | 42.5 | 48  |                                                                                                                                                                                                                                |
| 67 | 1333A06B39BW | 种植屋面用耐根穿刺防水卷材 | GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4           | m²   | 47.8 | 54  | 1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017<br>2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类                                                                                                                                                                 |
| 68 | 1333A1041BW  | 预铺防水卷材        | 23457-2017 P 0.9/1.2-20 GB/T                        | m²   | 19.5 | 22  | 1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017<br>2. 分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材<br>3. 卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm                                                                                                |
| 69 | 1333A10B42BW | 预铺防水卷材        | 23457-2017 P 1.2/1.5-20                             | m²   | 23.0 | 26  |                                                                                                                                                                                                                                |
| 70 | 1333A10B43BW | 预铺防水卷材        | 23457-2017 P 1.4/1.7-20                             | m²   | 25.7 | 29  |                                                                                                                                                                                                                                |

六、管材

|   |                 |           |                        |   |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---|-----------------|-----------|------------------------|---|-------|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1729A01B51C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 300 GB/T 11836  | m | 76.1  | 86  | 1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009<br>2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管<br>3. 外压荷载分级：<br>CP：I、II<br>RCP：I、II、III<br>4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP）<br>5. 接头：<br>柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管<br>钢性接头：平口管、承插口管、企口管。<br>6. 公称内径：<br>CP：100～600<br>RCP：200～3500 |
| 2 | 1729A01B53C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 400 GB/T 11836  | m | 94.7  | 107 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3 | 1729A01B55C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 500 GB/T 11836  | m | 136.3 | 154 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 4 | 1729A01B57C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 600 GB/T 11836  | m | 169.9 | 192 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5 | 1729A01B59C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 700 GB/T 11837  | m | 232.8 | 263 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 6 | 1729A01B61C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 800 GB/T 11836  | m | 269.9 | 305 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7 | 1729A01B63C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1000 GB/T 11836 | m | 433.7 | 490 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 8 | 1729A01B65C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1200 GB/T 11836 | m | 612.4 | 692 |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 序号 | 材料编码            | 材料名称      | 规格型号及特征                | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----|-----------------|-----------|------------------------|------|--------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | 1729A01B67C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1400 GB/T 11836 | m    | 807.1  | 912  | <div>1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009</div> <div>2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管</div> <div>3. 外压荷载分级：<br/>CP： I 、 II<br/>RCP： I 、 II 、 III</div> <div>4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP）</div> <div>5. 接头：<br/>    柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管<br/>    刚性接头：平口管、承插口管、企口管。</div> <div>6. 公称内径：<br/>    CP： 100～600<br/>    RCP： 200～3500</div> |
| 10 | 1729A01B69C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1500 GB/T 11836 | m    | 934.6  | 1056 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | 1729A01B70C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1600 GB/T 11836 | m    | 1113.3 | 1258 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12 | 1729A01B73C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 1800 GB/T 11836 | m    | 1333.7 | 1507 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13 | 1729A01B75C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2000 GB/T 11836 | m    | 1614.2 | 1824 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14 | 1729A01B77C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2200 GB/T 11836 | m    | 2039.9 | 2305 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 15 | 1729A01B79C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2400 GB/T 11836 | m    | 2532.9 | 2862 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 16 | 1729A01B49C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2600 GB/T 11836 | m    | 2974.5 | 3361 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17 | 1729A01B47C05BY | 钢筋混凝土承插口管 | RCP II 2800 GB/T 11836 | m    | 3570.1 | 4034 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 18 | 1729A02B69C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 1500 GB/T 11836 | m    | 914.2  | 1033 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19 | 1729A02B70C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 1600 GB/T 11836 | m    | 1086.8 | 1228 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20 | 1729A02B73C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 1800 GB/T 11836 | m    | 1302.7 | 1472 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 21 | 1729A02B75C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 2000 GB/T 11836 | m    | 1570.9 | 1775 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 22 | 1729A02B77C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 2200 GB/T 11836 | m    | 1985.1 | 2243 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 23 | 1729A02B79C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 2400 GB/T 11836 | m    | 2468.3 | 2789 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 24 | 1729A02B91C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 2600 GB/T 11836 | m    | 2899.3 | 3276 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25 | 1729A02B92C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 2800 GB/T 11836 | m    | 3478.1 | 3930 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 26 | 1729A02B93C05BY | 钢筋混凝土企口管  | RCP II 3000 GB/T 11836 | m    | 4141.8 | 4680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 27 | 1729A15B70C05BY | 钢筋混凝土顶管   | DRCP II 800 GB/T 11836 | m    | 379.7  | 429  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 序号 | 材料编码            | 材料名称     | 规格型号及特征                  | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------|----------|--------------------------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28 | 1729A15B72C05BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP II 1000 GB/T 11836  | m    | 556.7  | 629  | 1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009<br>2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管<br>3. 外压荷载分级：<br>CP：I、II<br>RCP：I、II、III<br>4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP）<br>5. 接头：<br>柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管<br>刚性接头：平口管、承插口管、企口管。<br>6. 公称内径：<br>CP：100～600<br>RCP：200～3500 |
| 29 | 1729A15B76C05BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP II 1200 GB/T 11836  | m    | 750.5  | 848  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30 | 1729A15B70C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 800 GB/T 11836  | m    | 492.1  | 556  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 31 | 1729A15B72C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 1000 GB/T 11836 | m    | 681.5  | 770  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 32 | 1729A15B76C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 1200 GB/T 11836 | m    | 888.5  | 1004 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33 | 1729A15B78C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 1400 GB/T 11836 | m    | 1122.2 | 1268 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34 | 1729A15B80C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 1500 GB/T 11836 | m    | 1277.1 | 1443 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 35 | 1729A15B82C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 1600 GB/T 11836 | m    | 1527.5 | 1726 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 36 | 1729A15B84C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 1800 GB/T 11836 | m    | 1829.3 | 2067 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37 | 1729A15B86C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 2000 GB/T 11836 | m    | 2261.2 | 2555 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38 | 1729A15B88C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 2200 GB/T 11836 | m    | 2770.1 | 3130 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39 | 1729A15B90C07BY | 钢筋混凝土顶管  | DRCP III 2400 GB/T 11836 | m    | 3442.7 | 3890 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40 | 1729A03B51C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 300 GB/T 11836    | m    | 60.4   | 68.3 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41 | 1729A03B53C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 400 GB/T 11836    | m    | 77.7   | 87.8 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42 | 1729A03B55C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 500 GB/T 11836    | m    | 103.5  | 117  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43 | 1729A03B57C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 600 GB/T 11836    | m    | 155.8  | 176  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44 | 1729A03B59C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 700 GB/T 11836    | m    | 216.8  | 245  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 45 | 1729A03B61C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 800 GB/T 11836    | m    | 250.5  | 283  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 46 | 1729A03B93C05BY | 钢筋混凝土平口管 | RCP II 900 GB/T 11836    | m    | 371.7  | 420  |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 序号 | 材料编码            | 材料名称              | 规格型号及特征                      | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------|-------------------|------------------------------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 47 | 1729A03B63C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 1000 GB/T 11836       | m    | 405.3  | 458  | 1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009<br>2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管<br>3. 外压荷载分级：<br>CP：I、II<br>RCP：I、II、III<br>4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP）<br>5. 接头：<br>柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管<br>刚性接头：平口管、承插口管、企口管。<br>6. 公称内径：<br>CP：100~600<br>RCP：200~3500 |
| 48 | 1729A03B65C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 1200 GB/T 11836       | m    | 569.1  | 643  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 49 | 1729A03B67C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 1400 GB/T 11836       | m    | 759.3  | 858  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 50 | 1729A03B69C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 1500 GB/T 11836       | m    | 880.6  | 995  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 51 | 1729A03B82C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 1600 GB/T 11836       | m    | 1035.5 | 1170 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 52 | 1729A03B73C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 1800 GB/T 11836       | m    | 1259.4 | 1423 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 53 | 1729A03B75C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 2000 GB/T 11836       | m    | 1527.5 | 1726 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 54 | 1729A03B77C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 2200 GB/T 11836       | m    | 1898.3 | 2145 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 55 | 1729A03B79C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 2400 GB/T 11836       | m    | 2398.4 | 2710 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 56 | 1729A03B49C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 2600 GB/T 11836       | m    | 2814.3 | 3180 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 57 | 1729A03B47C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 2800 GB/T 11836       | m    | 3398.4 | 3840 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 58 | 1729A03B45C05BY | 钢筋混凝土平口管          | RCP II 3000 GB/T 11836       | m    | 4053.3 | 4580 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 59 | 1729A03B61C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 800×80×2000（内径） GB/T 11836   | m    | 371.7  | 420  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 60 | 1729A03B93C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 900×90×2000（内径） GB/T 11836   | m    | 433.7  | 490  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 61 | 1729A03B63C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1000×100×2000（内径） GB/T 11836 | m    | 562.0  | 635  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 62 | 1729A03B65C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1200×120×2000（内径） GB/T 11836 | m    | 778.8  | 880  |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 63 | 1729A03B67C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1400×140×2000（内径） GB/T 11836 | m    | 947.0  | 1070 |                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 64 | 1729A03B69C06BY | 钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型 | 1500×150×2000（内径） GB/T 11836 | m    | 1088.6 | 1230 |                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 序号 | 材料编码                | 材料名称                       | 规格型号及特征                           | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|---------------------|----------------------------|-----------------------------------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 65 | 1729A03B71C0<br>6BY | 钢筋混凝土管<br>(II型) 钢承<br>口-F型 | 1600×160×2000 (内<br>径) GB/T 11836 | m    | 1208.0 | 1365 | 1. 标准:《混凝土和钢筋混<br>凝土排水管》标准号:GB/T<br>11836-2009<br>2. 分类:CP~混凝土管;RCP~<br>钢筋混凝土管<br>3. 外压荷载分级:<br>CP: I、II<br>RCP: I、II、III<br>4. 施工方法:开槽施工管、顶<br>进施工管(DRCP)<br>5. 接头:<br>柔性接头:承插口管、钢<br>承口管、企口管、双插口管、<br>钢承插口管<br>刚性接头:平口管、承插<br>口管、企口管。<br>6. 公称内径:<br>CP: 100~600<br>RCP: 200~3500                |
| 66 | 1729A03B73C0<br>6BY | 钢筋混凝土管<br>(II型) 钢承<br>口-F型 | 1800×180×2000 (内<br>径) GB/T 11836 | m    | 1526.6 | 1725 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 67 | 1729A03B75C0<br>6BY | 钢筋混凝土管<br>(II型) 钢承<br>口-F型 | 2000×200×2000 (内<br>径) GB/T 11836 | m    | 1840.8 | 2080 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 68 | 1729A03B77C0<br>6BY | 钢筋混凝土管<br>(II型) 钢承<br>口-F型 | 2200×220×2000 (内<br>径) GB/T 11836 | m    | 2261.2 | 2555 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 69 | 1729A03B79C0<br>6BY | 钢筋混凝土管<br>(II型) 钢承<br>口-F型 | 2400×240×2000 (内<br>径) GB/T 11836 | m    | 2805.5 | 3170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 70 | 1729A03B49C0<br>6BY | 钢筋混凝土管<br>(II型) 钢承<br>口-F型 | 2600×260×2000 (内<br>径) GB/T 11836 | m    | 3451.5 | 3900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 71 | 1729A03B44C0<br>6BY | 钢筋混凝土管<br>(II型) 钢承<br>口-F型 | 2800×280×2000 (内<br>径) GB/T 11836 | m    | 4124.1 | 4660 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 72 | 1729A03B45C0<br>6BY | 钢筋混凝土管<br>(II型) 钢承<br>口-F型 | 3000×300×2000 (内<br>径) GB/T 11836 | m    | 4858.7 | 5490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 73 | 1725A69B75BY        | 聚乙烯双壁波<br>纹管               | PE DN/ID 200 SN8<br>GB/T 19472.1  | m    | 35.4   | 40   | 1. 标准《埋地用聚乙烯 (PE)<br>结构壁管道系统 第1部分:聚<br>乙烯双壁波纹管材》GB/T<br>19472.1-2019<br>2. 代号:PE~聚乙烯<br>3. 尺寸:DN~公称尺寸;DN/ID<br>~以内径表示的公称尺寸;<br>DN/OD~以外径表示的公称尺<br>寸;<br>4. SN~公称环刚度 (KN/<br>m <sup>2</sup> ): 4、6.3、8、10、12.5、<br>16<br>5. DN/ID:100、125、150、200<br>、225、250、<br>300、400、500、600、800、<br>1000、1200 |
| 74 | 1725A69B76BY        | 聚乙烯双壁波<br>纹管               | PE DN/ID 300 SN8<br>GB/T 19472.1  | m    | 62.0   | 70   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 75 | 1725A69B77BY        | 聚乙烯双壁波<br>纹管               | PE DN/ID 400 SN8<br>GB/T 19472.1  | m    | 97.4   | 110  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 76 | 1725A69B79BY        | 聚乙烯双壁波<br>纹管               | PE DN/ID 500 SN8<br>GB/T 19472.1  | m    | 150.5  | 170  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 77 | 1725A69B81BY        | 聚乙烯双壁波<br>纹管               | PE DN/ID 600 SN8<br>GB/T 19472.1  | m    | 212.4  | 240  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 78 | 1725A69B84BY        | 聚乙烯双壁波<br>纹管               | PE DN/ID 800 SN8<br>GB/T 19472.1  | m    | 407.1  | 460  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 79 | 1725A6B869BY        | 聚乙烯双壁波<br>纹管               | PE DN/ID 1000 SN8<br>GB/T 19472.1 | m    | 531.0  | 600  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| 序号 | 材料编码             | 材料名称          | 规格型号及特征                                     | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                  |
|----|------------------|---------------|---------------------------------------------|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 80 | 1725A71B50BY     | 硬聚氯乙烯排水管      | PVC-U d <sub>n</sub> 50 GB/T 5836.1         | m    | 5.75  | 6.50  | 1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018<br>2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯<br>d <sub>n</sub> ~公称外径<br>32、40、50、75、90、110、125、160、200、250           |
| 81 | 1725A72B114BY    | 硬聚氯乙烯排水管      | PVC-U d <sub>n</sub> 75 GB/T 5836.1         | m    | 9.74  | 11.00 |                                                                                                                                         |
| 82 | 1725A73B115BY    | 硬聚氯乙烯排水管      | PVC-U d <sub>n</sub> 110 GB/T 5836.1        | m    | 19.5  | 22.0  |                                                                                                                                         |
| 83 | 1725A74B73BY     | 硬聚氯乙烯排水管      | PVC-U d <sub>n</sub> 160 GB/T 5836.1        | m    | 28.3  | 32.0  |                                                                                                                                         |
| 84 | 1725A75B75BY     | 硬聚氯乙烯排水管      | PVC-U d <sub>n</sub> 200 GB/T 5836.1        | m    | 44.3  | 50.0  |                                                                                                                                         |
| 85 | 1725A61B115BY    | 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管 | PVC-U d <sub>n</sub> 110 GB/T 5836.1        | m    | 29.2  | 33.0  | 1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017<br>2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯；<br>d <sub>n</sub> ~公称外径：50、75、110、125、160                            |
| 86 | 1725A61B73BY     | 硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水管 | PVC-U d <sub>n</sub> 160 GB/T 5836.1        | m    | 53.1  | 60.0  |                                                                                                                                         |
| 87 | 1725A73B74C07BY  | 聚乙烯给水管        | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 20 GB/T 13663.2  | m    | 3.35  | 3.78  | 1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018<br>2. 代号：PE~聚乙烯<br>dn~公称外径:16-2500<br>PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6<br>3. 聚乙烯混合料分级：PE80、PE100 |
| 88 | 1725A73B62C07BY  | 聚乙烯给水管        | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 25 GB/T 13663.2  | m    | 4.30  | 4.86  |                                                                                                                                         |
| 89 | 1725A73B117C07BY | 聚乙烯给水管        | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 32 GB/T 13663.2  | m    | 6.41  | 7.24  |                                                                                                                                         |
| 90 | 1725A73B119C07BY | 聚乙烯给水管        | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 40 GB/T 13663.2  | m    | 9.6   | 10.8  |                                                                                                                                         |
| 91 | 1725A73B50C07BY  | 聚乙烯给水管        | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 50 GB/T 13663.2  | m    | 15.1  | 17.1  |                                                                                                                                         |
| 92 | 1725A73B76C07BY  | 聚乙烯给水管        | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 63 GB/T 13663.2  | m    | 22.2  | 25.1  |                                                                                                                                         |
| 93 | 1725A73B114C07BY | 聚乙烯给水管        | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 75 GB/T 13663.2  | m    | 29.7  | 33.6  |                                                                                                                                         |
| 94 | 1725A73B121C07BY | 聚乙烯给水管        | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 90 GB/T 13663.2  | m    | 43.8  | 49.5  |                                                                                                                                         |
| 95 | 1725A73B115C07BY | 聚乙烯给水管        | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 110 GB/T 13663.2 | m    | 65.8  | 74.3  |                                                                                                                                         |
| 96 | 1725A73B73C07BY  | 聚乙烯给水管        | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 160 GB/T 13663.2 | m    | 115.1 | 130   |                                                                                                                                         |
| 97 | 1725A73B75C07BY  | 聚乙烯给水管        | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 200 GB/T 13663.2 | m    | 200.9 | 227   |                                                                                                                                         |
| 98 | 1725A73B123C07BY | 聚乙烯给水管        | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 250 GB/T 13663.2 | m    | 302.7 | 342   |                                                                                                                                         |
| 99 | 1725A73B125C07BY | 聚乙烯给水管        | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 315 GB/T 13663.2 | m    | 469.9 | 531   |                                                                                                                                         |

| 序号  | 材料编码             | 材料名称   | 规格型号及特征                                         | 计量单位 | 除税价   | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                      |
|-----|------------------|--------|-------------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 100 | 1725A73B77C07BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 400<br>GB/T 13663.2  | m    | 728.4 | 823  | 1. 标准《给水用聚乙烯（PE）<br>管道系统 第2部分：管材》<br>GB/T 13663.2-2018<br>2. 代号：<br>PE～聚乙烯<br>dn～公称外径：16-2500<br>PN～公称压力：0.8、1.0、1.25<br>、1.6<br>3. 聚乙烯混合料分级：PE80、<br>PE100 |
| 101 | 1725A73B79C07BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 500<br>GB/T 13663.2  | m    | 987.7 | 1116 |                                                                                                                                                             |
| 102 | 1725A73B76C05BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 63<br>GB/T 13663.2  | m    | 19.1  | 21.6 |                                                                                                                                                             |
| 103 | 1725A73B114C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 75<br>GB/T 13663.2  | m    | 23.9  | 27.0 |                                                                                                                                                             |
| 104 | 1725A73B121C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 90<br>GB/T 13663.2  | m    | 35.4  | 40.0 |                                                                                                                                                             |
| 105 | 1725A73B115C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 110<br>GB/T 13663.2 | m    | 55.5  | 62.7 |                                                                                                                                                             |
| 106 | 1725A73B73C05BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 160<br>GB/T 13663.2 | m    | 101.8 | 115  |                                                                                                                                                             |
| 107 | 1725A73B75C05BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 200<br>GB/T 13663.2 | m    | 163.7 | 185  |                                                                                                                                                             |
| 108 | 1725A73B123C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 250<br>GB/T 13663.2 | m    | 246.9 | 279  |                                                                                                                                                             |
| 109 | 1725A73B125C05BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 315<br>GB/T 13663.2 | m    | 386.7 | 437  |                                                                                                                                                             |
| 110 | 1725A73B77C05BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.25 d <sub>n</sub> 400<br>GB/T 13663.2 | m    | 593.0 | 670  |                                                                                                                                                             |
| 111 | 1725A73B114C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 75<br>GB/T 13663.2   | m    | 19.9  | 22.5 |                                                                                                                                                             |
| 112 | 1725A73B121C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 90<br>GB/T 13663.2   | m    | 29.5  | 33.3 |                                                                                                                                                             |
| 113 | 1725A73B115C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 110<br>GB/T 13663.2  | m    | 47.8  | 54.0 |                                                                                                                                                             |
| 114 | 1725A73B73C03BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 160<br>GB/T 13663.2  | m    | 88.5  | 100  |                                                                                                                                                             |
| 115 | 1725A73B75C03BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 200<br>GB/T 13663.2  | m    | 141.6 | 160  |                                                                                                                                                             |
| 116 | 1725A73B123C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 250<br>GB/T 13663.2  | m    | 212.4 | 240  |                                                                                                                                                             |
| 117 | 1725A73B125C03BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 315<br>GB/T 13663.2  | m    | 347.8 | 393  |                                                                                                                                                             |
| 118 | 1725A73B77C03BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 400<br>GB/T 13663.2  | m    | 494.7 | 559  |                                                                                                                                                             |
| 119 | 1725A73B121C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 d <sub>n</sub> 90<br>GB/T 13663.2   | m    | 25.4  | 28.7 |                                                                                                                                                             |
| 120 | 1725A73B115C01BY | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 d <sub>n</sub> 110<br>GB/T 13663.2  | m    | 39.6  | 44.8 |                                                                                                                                                             |
| 121 | 1725A73B73C01BY  | 聚乙烯给水管 | PE100 PN0.8 d <sub>n</sub> 160<br>GB/T 13663.2  | m    | 70.9  | 80.1 |                                                                                                                                                             |

| 序号  | 材料编码             | 材料名称    | 规格型号及特征                                        | 计量单位 | 除税价   | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                  |
|-----|------------------|---------|------------------------------------------------|------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 122 | 1725A73B75C01BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 d <sub>n</sub> 200<br>GB/T 13663.2 | m    | 115.1 | 130  | 1. 标准《给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018<br>2. 代号：PE~聚乙烯<br>dn~公称外径:16-2500<br>PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6<br>3. 聚乙烯混合料分级：PE80、PE100 |
| 123 | 1725A73B123C01BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 d <sub>n</sub> 250<br>GB/T 13663.2 | m    | 169.9 | 192  |                                                                                                                                         |
| 124 | 1725A73B125C01BY | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 d <sub>n</sub> 315<br>GB/T 13663.2 | m    | 276.1 | 312  |                                                                                                                                         |
| 125 | 1725A73B77C01BY  | 聚乙烯给水管  | PE100 PN0.8 d <sub>n</sub> 400<br>GB/T 13663.2 | m    | 401.8 | 454  |                                                                                                                                         |
| 126 | 1725A75B74BY     | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 20 GB/T 18742.2         | m    | 3.36  | 3.80 |                                                                                                                                         |
| 127 | 1725A75B62BY     | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 25 GB/T 18742.2         | m    | 4.51  | 5.10 | 1. 标准《冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017<br>2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B<br>3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2、S2.5、S2<br>4. 代号：dn~公称外径                   |
| 128 | 1725A75B117BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 32 GB/T 18742.2         | m    | 7.43  | 8.40 |                                                                                                                                         |
| 129 | 1725A75B119BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 40 GB/T 18742.2         | m    | 14.4  | 16.3 |                                                                                                                                         |
| 130 | 1725A75B50BY     | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 50 GB/T 18742.2         | m    | 19.8  | 22.4 |                                                                                                                                         |
| 131 | 1725A75B76BY     | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 63 GB/T 18742.2         | m    | 38.1  | 43.1 |                                                                                                                                         |
| 132 | 1725A75B114BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 75 GB/T 18742.2         | m    | 50.8  | 57.4 |                                                                                                                                         |
| 133 | 1725A75B121BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 90 GB/T 18742.2         | m    | 77.9  | 88.0 |                                                                                                                                         |
| 134 | 1725A75B115BY    | 聚丙烯冷水管  | PP-R S5 d <sub>n</sub> 110 GB/T 18742.2        | m    | 101.8 | 115  |                                                                                                                                         |
| 135 | 1725A77B74BY     | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 20 GB/T 18742.2         | m    | 4.07  | 4.60 |                                                                                                                                         |
| 136 | 1725A77B62BY     | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 25 GB/T 18742.2         | m    | 5.93  | 6.70 |                                                                                                                                         |
| 137 | 1725A77B117BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 32 GB/T 18742.2         | m    | 10.6  | 12.0 |                                                                                                                                         |
| 138 | 1725A77B119BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 40 GB/T 18742.2         | m    | 16.4  | 18.5 |                                                                                                                                         |
| 139 | 1725A77B50BY     | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 50 GB/T 18742.2         | m    | 24.2  | 27.3 |                                                                                                                                         |
| 140 | 1725A77B76BY     | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 63 GB/T 18742.2         | m    | 46.3  | 52.3 |                                                                                                                                         |
| 141 | 1725A77B114BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 75 GB/T 18742.2         | m    | 64.8  | 73.2 |                                                                                                                                         |
| 142 | 1725A77B121BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 90 GB/T 18742.2         | m    | 89.4  | 101  |                                                                                                                                         |
| 143 | 1725A77B115BY    | 聚丙烯冷热水管 | PP-R S4 d <sub>n</sub> 110 GB/T 18742.2        | m    | 138.9 | 157  |                                                                                                                                         |

| 序号  | 材料编码            | 材料名称    | 规格型号及特征                     | 计量单位 | 除税价    | 含税价   | 清单编制说明                                                                               |
|-----|-----------------|---------|-----------------------------|------|--------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 144 | 1711A19B55BY    | 球墨铸铁给水管 | DN100 K9 GB/T 13295         | m    | 104.4  | 118   | 1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019<br>2. 代号：<br>DN~公称直径<br>K~壁厚级别系数：…9、10、11、12… |
| 145 | 1711A19B67BY    | 球墨铸铁给水管 | DN150 K9 GB/T 13295         | m    | 132.8  | 150   |                                                                                      |
| 146 | 1711A19B57BY    | 球墨铸铁给水管 | DN200 K9 GB/T 13295         | m    | 178.8  | 202   |                                                                                      |
| 147 | 1711A19B59BY    | 球墨铸铁给水管 | DN300 K9 GB/T 13295         | m    | 283.2  | 320   |                                                                                      |
| 148 | 1711A19B61BY    | 球墨铸铁给水管 | DN400 K9 GB/T 13295         | m    | 416.0  | 470   |                                                                                      |
| 149 | 1711A19B63BY    | 球墨铸铁给水管 | DN500 K9 GB/T 13295         | m    | 579.7  | 655   |                                                                                      |
| 150 | 1711A19B65BY    | 球墨铸铁给水管 | DN600 K9 GB/T 13295         | m    | 752.3  | 850   |                                                                                      |
| 151 | 1711A19B69BY    | 球墨铸铁给水管 | DN800 K9 GB/T 13295         | m    | 1181.5 | 1335  |                                                                                      |
| 152 | 1711A19B71BY    | 球墨铸铁给水管 | DN1000 K9 GB/T 13295        | m    | 1752.3 | 1980  |                                                                                      |
| 153 | 1711A19B75BY    | 球墨铸铁给水管 | DN1200 K9 GB/T 13295        | m    | 2376.2 | 2685  |                                                                                      |
| 154 | 1705A05B75C01BY | 不锈钢管    | DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363  | m    | 6.07   | 6.86  | 1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016<br>2. 代号：S35450~202不锈钢数字代号，S~壁厚（mm）                  |
| 155 | 1705A05B76C03BY | 不锈钢管    | DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363  | m    | 10.58  | 11.96 |                                                                                      |
| 156 | 1705A05B77C03BY | 不锈钢管    | DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363  | m    | 13.7   | 15.5  |                                                                                      |
| 157 | 1705A05B78C05BY | 不锈钢管    | DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363  | m    | 19.4   | 22.0  |                                                                                      |
| 158 | 1705A05B79C05BY | 不锈钢管    | DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363  | m    | 23.2   | 26.2  |                                                                                      |
| 159 | 1705A05B80C05BY | 不锈钢管    | DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363  | m    | 29.5   | 33.3  |                                                                                      |
| 160 | 1705A05B81C07BY | 不锈钢管    | DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363  | m    | 47.3   | 53.4  |                                                                                      |
| 161 | 1705A05B82C09BY | 不锈钢管    | DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363  | m    | 76.7   | 86.6  |                                                                                      |
| 162 | 1705A05B83C09BY | 不锈钢管    | DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363 | m    | 93.4   | 106   |                                                                                      |

| 序号  | 材料编码            | 材料名称   | 规格型号及特征                         | 计量单位 | 除税价   | 含税价  | 清单编制说明                                                       |
|-----|-----------------|--------|---------------------------------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|
| 163 | 1705A01B75C03BY | 薄壁不锈钢管 | DN15 S0.8 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 6.07  | 6.86 | 1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015<br>2. 代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm） |
| 164 | 1705A01B77C05BY | 薄壁不锈钢管 | DN20 S1.0 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 10.58 | 12.0 |                                                              |
| 165 | 1705A01B79C05BY | 薄壁不锈钢管 | DN25 S1.0 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 13.7  | 15.5 |                                                              |
| 166 | 1705A01B81C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN32 S1.2 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 19.4  | 22.0 |                                                              |
| 167 | 1705A01B83C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN40 S1.2 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 23.2  | 26.2 |                                                              |
| 168 | 1705A01B85C07BY | 薄壁不锈钢管 | DN50 S1.2 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 29.5  | 33.3 |                                                              |
| 169 | 1705A01B87C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN65 S2.0 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 47.3  | 53.4 |                                                              |
| 170 | 1705A01B89C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN80 S2.0 S35450<br>GB/T 14976  | m    | 76.7  | 86.6 |                                                              |
| 171 | 1705A01B91C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN100 S2.0 S35450<br>GB/T 14976 | m    | 93.4  | 106  |                                                              |
| 172 | 1705A01B93C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN125 S2.0 S35450<br>GB/T 14976 | m    | 115.4 | 130  |                                                              |
| 173 | 1705A01B95C09BY | 薄壁不锈钢管 | DN150 S2.0 S35450<br>GB/T 14976 | m    | 138.4 | 156  |                                                              |
| 174 | 1701A13B55C03BY | 焊接钢管   | DN15 t2.75 GB/T<br>3091         | m    | 4.77  | 5.4  |                                                              |
| 175 | 1701A13B59C03BY | 焊接钢管   | DN20 t2.75 GB/T<br>3091         | m    | 6.09  | 6.9  |                                                              |
| 176 | 1701A13B51C05BY | 焊接钢管   | DN25 t3.25 GB/T<br>3091         | m    | 8.12  | 9.2  |                                                              |
| 177 | 1701A13B57C05BY | 焊接钢管   | DN32 t3.25 GB/T<br>3091         | m    | 10.1  | 11.4 |                                                              |
| 178 | 1701A13B79C07BY | 焊接钢管   | DN40 t3.50 GB/T<br>3091         | m    | 13.3  | 15.0 |                                                              |
| 179 | 1701A13B53C07BY | 焊接钢管   | DN50 t3.50 GB/T<br>3091         | m    | 14.6  | 16.5 |                                                              |
| 180 | 1701A13B77C09BY | 焊接钢管   | DN65 t3.75 GB/T<br>3091         | m    | 22.4  | 25.3 |                                                              |
| 181 | 1701A13B61C11BY | 焊接钢管   | DN80 t4.00 GB/T<br>3091         | m    | 29.1  | 32.9 |                                                              |
| 182 | 1701A13B63C11BY | 焊接钢管   | DN100 t4.00 GB/T<br>3091        | m    | 36.4  | 41.1 |                                                              |
| 183 | 1701A13B81C13BY | 焊接钢管   | DN125 t4.50 GB/T<br>3091        | m    | 50.4  | 57.0 |                                                              |
| 184 | 1701A13B71C13BY | 焊接钢管   | DN150 t4.50 GB/T<br>3091        | m    | 60.5  | 68   |                                                              |

| 序号  | 材料编码            | 材料名称 | 规格型号及特征                 | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                           |
|-----|-----------------|------|-------------------------|------|--------|------|----------------------------------|
| 185 | 1701A13B73C15BY | 焊接钢管 | DN200 t6.00 GB/T 3091   | m    | 106.6  | 120  | 1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 |
| 186 | 1701A13B66C17BY | 焊接钢管 | DN250 t8.00 GB/T 3091   | m    | 175.1  | 198  |                                  |
| 187 | 1701A13B75C19BY | 焊接钢管 | DN300 t8.50 GB/T 3091   | m    | 260.5  | 294  |                                  |
| 188 | 1701A13B49C21BY | 焊接钢管 | DN350 t9.00 GB/T 3091   | m    | 277.4  | 313  |                                  |
| 189 | 1701A13B54C23BY | 焊接钢管 | DN400 t9.50 GB/T 3091   | m    | 334.9  | 378  |                                  |
| 190 | 1701A13B47C23BY | 焊接钢管 | DN450 t9.50 GB/T 3091   | m    | 377.2  | 426  |                                  |
| 191 | 1701A13B56C25BY | 焊接钢管 | DN500 t10.00 GB/T 3091  | m    | 441.5  | 499  |                                  |
| 192 | 1701A13B58C27BY | 焊接钢管 | DN600 t10.50 GB/T 3091  | m    | 556.5  | 629  |                                  |
| 193 | 1701A13B45C29BY | 焊接钢管 | DN700 t11.00 GB/T 3091  | m    | 681.7  | 770  |                                  |
| 194 | 1701A13B43C31BY | 焊接钢管 | DN800 t11.50 GB/T 3091  | m    | 814.5  | 920  |                                  |
| 195 | 1701A13B85C33BY | 焊接钢管 | DN900 t12.00 GB/T 3091  | m    | 957.4  | 1082 |                                  |
| 196 | 1701A13B87C35BY | 焊接钢管 | DN1000 t12.50 GB/T 3091 | m    | 1108.8 | 1253 |                                  |
| 197 | 1703A03B05C01BT | 镀锌钢管 | DN15 t2.75 GB/T3091     | t    | 4570.7 | 5165 |                                  |
| 198 | 1703A03B06C01BT | 镀锌钢管 | DN20 t2.75 GB/T3091     | t    | 4510.0 | 5096 |                                  |
| 199 | 1703A03B07C03BT | 镀锌钢管 | DN25 t3.25 GB/T3091     | t    | 4510.0 | 5096 |                                  |
| 200 | 1703A03B08C03BT | 镀锌钢管 | DN32 t3.25 GB/T3091     | t    | 4362.5 | 4929 |                                  |
| 201 | 1703A03B09C05BT | 镀锌钢管 | DN40 t3.50 GB/T3091     | t    | 4362.5 | 4929 |                                  |
| 202 | 1703A03B10C05BT | 镀锌钢管 | DN50 t3.50 GB/T3091     | t    | 4362.5 | 4929 |                                  |
| 203 | 1703A03B11C07BT | 镀锌钢管 | DN65 t3.75 GB/T3091     | t    | 4267.1 | 4822 |                                  |
| 204 | 1703A03B03C09BT | 镀锌钢管 | DN80 t4.00 GB/T3091     | t    | 4267.1 | 4822 |                                  |
| 205 | 1703A03B12C09BT | 镀锌钢管 | DN100 t4.00 GB/T3091    | t    | 4249.8 | 4802 |                                  |
| 206 | 1703A03B13C11BT | 镀锌钢管 | DN125 t4.50 GB/T3091    | t    | 4249.8 | 4802 |                                  |

| 序号  | 材料编码                | 材料名称 | 规格型号及特征                  | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                           |
|-----|---------------------|------|--------------------------|------|--------|------|----------------------------------|
| 207 | 1703A03B14C1<br>1BT | 镀锌钢管 | DN150 t4.50<br>GB/T3091  | t    | 4249.8 | 4802 | 1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 |
| 208 | 1703A03B15C1<br>1BT | 镀锌钢管 | DN200 t4.50<br>GB/T3091  | t    | 4249.8 | 4802 |                                  |
| 209 | 1707A03B72BT        | 无缝钢管 | Φ32 δ 3.5 GB/T<br>8163   | t    | 4527.3 | 5116 |                                  |
| 210 | 1707A03B11BT        | 无缝钢管 | Φ38 δ 3.5 GB/T<br>8163   | t    | 4388.5 | 4959 |                                  |
| 211 | 1707A03B55BT        | 无缝钢管 | Φ42 δ 3.5 GB/T<br>8163   | t    | 4206.4 | 4753 |                                  |
| 212 | 1707A03B13BT        | 无缝钢管 | Φ45 δ 3.5 GB/T<br>8163   | t    | 4206.4 | 4753 |                                  |
| 213 | 1707A03B92BT        | 无缝钢管 | Φ50 δ 3.5 GB/T<br>8163   | t    | 4206.4 | 4753 |                                  |
| 214 | 1707A03B15BT        | 无缝钢管 | Φ54 δ 3.5 GB/T<br>8163   | t    | 4206.4 | 4753 |                                  |
| 215 | 1707A03B69BT        | 无缝钢管 | Φ57 δ 3.5 GB/T<br>8163   | t    | 4163.0 | 4704 |                                  |
| 216 | 1707A03B17BT        | 无缝钢管 | Φ60 δ 4.0 GB/T<br>8163   | t    | 4163.0 | 4704 |                                  |
| 217 | 1707A03B19BT        | 无缝钢管 | Φ63.5 δ 4.0 GB/T<br>8163 | t    | 4163.0 | 4704 |                                  |
| 218 | 1707A03B21BT        | 无缝钢管 | Φ68 δ 4.0 GB/T<br>8163   | t    | 4163.0 | 4704 |                                  |
| 219 | 1707A03B23BT        | 无缝钢管 | Φ70 δ 4.0 GB/T<br>8163   | t    | 4163.0 | 4704 |                                  |
| 220 | 1707A03B25BT        | 无缝钢管 | Φ73 δ 4.0 GB/T<br>8163   | t    | 4076.3 | 4606 |                                  |
| 221 | 1707A03B27BT        | 无缝钢管 | Φ76 δ 4.0 GB/T<br>8163   | t    | 4076.3 | 4606 |                                  |
| 222 | 1707A03B29BT        | 无缝钢管 | Φ83 δ 4.0 GB/T<br>8163   | t    | 4076.3 | 4606 |                                  |
| 223 | 1707A03B99BT        | 无缝钢管 | Φ89 δ 4.0 GB/T<br>8163   | t    | 4076.3 | 4606 |                                  |
| 224 | 1707A03B31BT        | 无缝钢管 | Φ95 δ 4.5 GB/T<br>8163   | t    | 4076.3 | 4606 |                                  |
| 225 | 1707A03B76BT        | 无缝钢管 | Φ102 δ 4.5 GB/T<br>8163  | t    | 4076.3 | 4606 |                                  |
| 226 | 1707A03B50BT        | 无缝钢管 | Φ108 δ 4.5 GB/T<br>8163  | t    | 4076.3 | 4606 |                                  |
| 227 | 1707A03B33BT        | 无缝钢管 | Φ114 δ 5.0 GB/T<br>8163  | t    | 4076.3 | 4606 |                                  |
| 228 | 1707A03B35BT        | 无缝钢管 | Φ121 δ 5.0 GB/T<br>8163  | t    | 4076.3 | 4606 |                                  |

| 序号  | 材料编码         | 材料名称 | 规格型号及特征               | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                           |
|-----|--------------|------|-----------------------|------|--------|------|----------------------------------|
| 229 | 1707A03B37BT | 无缝钢管 | Φ127 δ 5.0 GB/T 8163  | t    | 4076.3 | 4606 | 1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 |
| 230 | 1707A03B39BT | 无缝钢管 | Φ133 δ 5.5 GB/T 8163  | t    | 4076.3 | 4606 |                                  |
| 231 | 1707A03B41BT | 无缝钢管 | Φ140 δ 5.5 GB/T 8163  | t    | 4076.3 | 4606 |                                  |
| 232 | 1707A03B43BT | 无缝钢管 | Φ146 δ 5.5 GB/T 8163  | t    | 4076.3 | 4606 |                                  |
| 233 | 1707A03B45BT | 无缝钢管 | Φ152 δ 5.5 GB/T 8163  | t    | 4059.0 | 4586 |                                  |
| 234 | 1707A03B80BT | 无缝钢管 | Φ159 δ 6.0 GB/T 8163  | t    | 4059.0 | 4586 |                                  |
| 235 | 1707A03B47BT | 无缝钢管 | Φ168 δ 6.0 GB/T 8163  | t    | 4059.0 | 4586 |                                  |
| 236 | 1707A03B49BT | 无缝钢管 | Φ180 δ 6.0 GB/T 8163  | t    | 4059.0 | 4586 |                                  |
| 237 | 1707A03B02BT | 无缝钢管 | Φ194 δ 6.0 GB/T 8163  | t    | 4059.0 | 4586 |                                  |
| 238 | 1707A03B82BT | 无缝钢管 | Φ203 δ 6.0 GB/T 8163  | t    | 4059.0 | 4586 |                                  |
| 239 | 1707A03B52BT | 无缝钢管 | Φ219 δ 8.0 GB/T 8163  | t    | 4059.0 | 4586 |                                  |
| 240 | 1707A03B04BT | 无缝钢管 | Φ245 δ 8.0 GB/T 8163  | t    | 4059.0 | 4586 |                                  |
| 241 | 1707A03B06BT | 无缝钢管 | Φ273 δ 8.0 GB/T 8163  | t    | 4059.0 | 4586 |                                  |
| 242 | 1707A03B08BT | 无缝钢管 | Φ299 δ 8.0 GB/T 8163  | t    | 4059.0 | 4586 |                                  |
| 243 | 1707A03B10BT | 无缝钢管 | Φ325 δ 10.0 GB/T 8163 | t    | 4093.7 | 4626 |                                  |
| 244 | 1707A03B12BT | 无缝钢管 | Φ351 δ 10.0 GB/T 8163 | t    | 4093.7 | 4626 |                                  |
| 245 | 1707A03B58BT | 无缝钢管 | Φ377 δ 10.0 GB/T 8163 | t    | 4093.7 | 4626 |                                  |
| 246 | 1707A03B14BT | 无缝钢管 | Φ402 δ 12.0 GB/T 8163 | t    | 4093.7 | 4626 |                                  |
| 247 | 1707A03B16BT | 无缝钢管 | Φ426 δ 12.0 GB/T 8163 | t    | 4093.7 | 4626 |                                  |
| 248 | 1707A03B18BT | 无缝钢管 | Φ459 δ 12.0 GB/T 8163 | t    | 4093.7 | 4626 |                                  |
| 249 | 1707A03B20BT | 无缝钢管 | Φ480 δ 12.0 GB/T 8163 | t    | 4093.7 | 4626 |                                  |
| 250 | 1707A03B22BT | 无缝钢管 | Φ500 δ 14.0 GB/T 8163 | t    | 4093.7 | 4626 |                                  |

| 序号  | 材料编码            | 材料名称   | 规格型号及特征                  | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                     |
|-----|-----------------|--------|--------------------------|------|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 251 | 1707A03B24BT    | 无缝钢管   | Φ530 δ 14.0 GB/T 8163    | t    | 4093.7 | 4626 | 1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015                                                                                           |
| 252 | 1707A03B26BT    | 无缝钢管   | Φ550 δ 14.0 GB/T 8163    | t    | 4093.7 | 4626 |                                                                                                                            |
| 253 | 1707A03B28BT    | 无缝钢管   | Φ560 δ 14.0 GB/T 8163    | t    | 4093.7 | 4626 |                                                                                                                            |
| 254 | 1707A03B30BT    | 无缝钢管   | Φ600 δ 16.0 GB/T 8163    | t    | 4093.7 | 4626 |                                                                                                                            |
| 255 | 1707A03B32BT    | 无缝钢管   | Φ630 δ 16.0 GB/T 8163    | t    | 4093.7 | 4626 |                                                                                                                            |
| 256 | 1728A01B02C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN15 GB/T 28897  | m    | 8.9    | 10.0 | 1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012<br>2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管<br>塑层材料代号：PE聚乙烯，PE-RT耐热聚乙烯，PE-X交联聚乙烯，PP聚丙烯，PVC-U硬聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂 |
| 257 | 1728A01B03C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN20 GB/T 28897  | m    | 11.2   | 12.6 |                                                                                                                            |
| 258 | 1728A01B04C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN25 GB/T 28897  | m    | 15.0   | 17.0 |                                                                                                                            |
| 259 | 1728A01B05C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN32 GB/T 28897  | m    | 18.8   | 21.2 |                                                                                                                            |
| 260 | 1728A01B06C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN40 GB/T 28897  | m    | 24.4   | 27.6 |                                                                                                                            |
| 261 | 1728A01B07C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN50 GB/T 28897  | m    | 26.9   | 30.4 |                                                                                                                            |
| 262 | 1728A01B08C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN65 GB/T 28897  | m    | 41.2   | 46.6 |                                                                                                                            |
| 263 | 1728A01B09C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN80 GB/T 28897  | m    | 53.6   | 60.6 |                                                                                                                            |
| 264 | 1728A01B10C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN150 GB/T 28897 | m    | 111.5  | 126  |                                                                                                                            |
| 265 | 1728A01B11C01BY | 涂塑复合钢管 | SP-T PE DN200 GB/T 28897 | m    | 195.6  | 221  |                                                                                                                            |
| 266 | 1715A03B09C03BY | 铜管     | DN8 t0.76 JIS H3300      | m    | 11.06  | 12.5 | 1. 标准：《铜及铜合金无缝管》JIS/H3300-2018<br>2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）                                                                 |
| 267 | 1715A03B11C05BY | 铜管     | DN10 t0.89 JIS H3300     | m    | 14.6   | 16.5 |                                                                                                                            |
| 268 | 1715A03B13C07BY | 铜管     | DN15 t1.02 JIS H3300     | m    | 23.0   | 26.0 |                                                                                                                            |
| 269 | 1715A03B15C09BY | 铜管     | DN20 t1.07 JIS H3300     | m    | 33.6   | 38.0 |                                                                                                                            |
| 270 | 1715A03B17C11BY | 铜管     | DN25 t1.14 JIS H3300     | m    | 45.1   | 51.0 |                                                                                                                            |
| 271 | 1715A03B19C13BY | 铜管     | DN32 t1.27 JIS H3300     | m    | 63.7   | 72.0 |                                                                                                                            |
| 272 | 1715A03B21C15BY | 铜管     | DN40 t1.40 JIS H3300     | m    | 86.7   | 98.0 |                                                                                                                            |

| 序号  | 材料编码            | 材料名称      | 规格型号及特征               | 计量单位 | 除税价   | 含税价  | 清单编制说明                                                     |
|-----|-----------------|-----------|-----------------------|------|-------|------|------------------------------------------------------------|
| 273 | 1715A03B23C17BY | 铜管        | DN50 t1.52 JIS H3300  | m    | 117.7 | 133  | 1. 标准：《铜及铜合金无缝管》JIS/H3300-2018<br>2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm） |
| 274 | 1715A03B25C19BY | 铜管        | DN65 t1.78 JIS H3300  | m    | 179.7 | 203  |                                                            |
| 275 | 1715A03B27C21BY | 铜管        | DN80 t2.54 JIS H3300  | m    | 306.2 | 346  |                                                            |
| 276 | 1715A03B29C23BY | 铜管        | DN100 t2.79 JIS H3300 | m    | 420.4 | 475  |                                                            |
| 277 | 1715A03B31C25BY | 铜管        | DN125 t3.18 JIS H3300 | m    | 601.8 | 680  |                                                            |
| 278 | 1715A03B33C27BY | 铜管        | DN150 t3.56 JIS H3300 | m    | 778.8 | 880  |                                                            |
| 279 | 2906A18B123BY   | UPVC阻燃穿线管 | PC16(中型) JG3050       | m    | 0.97  | 1.10 | 1. 标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998<br>2. 清单中按中型管考虑            |
| 280 | 2906A18B124BY   | UPVC阻燃穿线管 | PC20(中型) JG3050       | m    | 1.33  | 1.50 |                                                            |
| 281 | 2906A18B125BY   | UPVC阻燃穿线管 | PC25(中型) JG3050       | m    | 2.04  | 2.30 |                                                            |
| 282 | 2906A18B126BY   | UPVC阻燃穿线管 | PC32(中型) JG3050       | m    | 3.01  | 3.40 |                                                            |
| 283 | 2906A18B127BY   | UPVC阻燃穿线管 | PC40(中型) JG3050       | m    | 3.98  | 4.50 |                                                            |
| 284 | 2906A20B129BY   | KBG热镀锌电管  | DN16×0.8mm CECS-100   | m    | 2.66  | 3.00 | 1. 标准：《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》CECS-100-1998                 |
| 285 | 2906A20B130BY   | KBG热镀锌电管  | DN20×1.0mm CECS-100   | m    | 3.98  | 4.50 |                                                            |
| 286 | 2906A20B131BY   | KBG热镀锌电管  | DN25×1.2mm CECS-100   | m    | 5.31  | 6.00 |                                                            |
| 287 | 2906A20B132BY   | KBG热镀锌电管  | DN32×1.4mm CECS-100   | m    | 7.08  | 8.00 |                                                            |
| 288 | 2906A20B133BY   | KBG热镀锌电管  | DN40×1.6mm CECS-100   | m    | 8.85  | 10.0 |                                                            |
| 289 | 2906A01B129BY   | JDG热镀锌电管  | DN16×0.8mm CECS-120   | m    | 2.83  | 3.20 | 1. 标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS-120-2007                   |
| 290 | 2906A01B130BY   | JDG热镀锌电管  | DN20×1.0mm CECS-120   | m    | 4.07  | 4.60 |                                                            |
| 291 | 2906A01B131BY   | JDG热镀锌电管  | DN25×1.2mm CECS-120   | m    | 5.49  | 6.20 |                                                            |
| 292 | 2906A01B132BY   | JDG热镀锌电管  | DN32×1.4mm CECS-120   | m    | 7.26  | 8.20 |                                                            |
| 293 | 2906A01B133BY   | JDG热镀锌电管  | DN40×1.6mm CECS-120   | m    | 9.03  | 10.2 |                                                            |

| 序号          | 材料编码          | 材料名称               | 规格型号及特征                     | 计量单位 | 除税价  | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                        |
|-------------|---------------|--------------------|-----------------------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 294         | 2906A76B134BY | PE多孔梅花管            | 5×26mm Y/DT_841.5           | m    | 9.91 | 11.2 | 1、根据Y/DT_841.5-2008地下通信管道用塑料管第5部分：梅花管。<br><br>2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841-2008的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。 |
| 295         | 2906A76B135BY | PE多孔梅花管            | 5×28mm Y/DT_841.5           | m    | 11.3 | 12.8 |                                                                                                                               |
| 296         | 2906A76B136BY | PE多孔梅花管            | 5×32mm Y/DT_841.5           | m    | 12.7 | 14.3 |                                                                                                                               |
| 297         | 2906A76B137BY | PE多孔梅花管            | 7×32mm Y/DT_841.5           | m    | 17.3 | 19.6 |                                                                                                                               |
| 298         | 2906A77B138BY | 电力电缆保护管CPVC        | DN100×3.0mm QB/T 2479       | m    | 13.3 | 15.0 | 1、标准：QB/T 2479-2005                                                                                                           |
| 299         | 2906A77B139BY | 电力电缆保护管CPVC        | DN100×4.5mm QB/T 2479       | m    | 17.3 | 19.5 |                                                                                                                               |
| 300         | 2906A77B140BY | 电力电缆保护管CPVC        | DN150×3.0mm QB/T 2479       | m    | 25.7 | 29.0 |                                                                                                                               |
| 301         | 2906A77B141BY | 电力电缆保护管CPVC        | DN150×5.0mm QB/T 2479       | m    | 29.2 | 33.0 |                                                                                                                               |
| 302         | 2906A77B142BY | 电力电缆保护管CPVC        | DN200×5.0mm QB/T 2479       | m    | 37.2 | 42.0 |                                                                                                                               |
| 303         | 2906A78B138BY | 电力电缆保护管MPP         | DN100×3.0mm DL/T 802.8      | m    | 14.2 | 16.0 | MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有：<br><br>1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管                                       |
| 304         | 2906A78B139BY | 电力电缆保护管MPP         | DN100×4.5mm DL/T 802.8      | m    | 19.5 | 22.0 |                                                                                                                               |
| 305         | 2906A78B140BY | 电力电缆保护管MPP         | DN150×3.0mm DL/T 802.8      | m    | 28.3 | 32.0 |                                                                                                                               |
| 306         | 2906A78B141BY | 电力电缆保护管MPP         | DN150×5.0mm DL/T 802.8      | m    | 31.9 | 36.0 |                                                                                                                               |
| 307         | 2906A78B142BY | 电力电缆保护管MPP         | DN200×5.0mm DL/T 802.8      | m    | 38.9 | 44.0 |                                                                                                                               |
| 七、电线电缆及光纤光缆 |               |                    |                             |      |      |      |                                                                                                                               |
| 1           | 2811A17B310BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1 | m    | 7.42 | 8.39 |                                                                                                                               |
| 2           | 2811A17B311BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1   | m    | 11.8 | 13.3 |                                                                                                                               |
| 3           | 2811A17B312BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1   | m    | 17.5 | 19.7 |                                                                                                                               |

| 序号 | 材料编码              | 材料名称                       | 规格型号及特征                        | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----|-------------------|----------------------------|--------------------------------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 2811A17B313B<br>Y | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×10 GB/T<br>12706.1  | m    | 29.6  | 33.5  | 1. 标准：《额定电压<br>1KV (Um=1.2KV) 到<br>35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力<br>电缆及附件 第1部分：额定电<br>压1KV (Um=1.2KV) 和<br>3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T<br>12706-2020<br>2. 代号：<br>电缆型号：YJV~交联聚乙<br>烯绝缘聚氯乙烯护套电力电<br>缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙<br>烯护套电力电缆<br>导体代号：T~铜导体（可<br>省略），L~铝导体<br>绝缘代号：YJ~交联聚乙<br>烯绝缘<br>护套代号：V~聚氯乙烯护<br>套<br>3. 额定电压 (kV)：0.6/1<br>4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、<br>4+1<br>5. 标称截面积 (mm²)：2.5、4、<br>6、10、16、25、35、50、70、<br>95、120、150、185、240 |
| 5  | 2811A17B314B<br>Y | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×16 GB/T<br>12706.1  | m    | 44.6  | 50.4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 6  | 2811A17B315B<br>Y | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×25 GB/T<br>12706.1  | m    | 71.7  | 81.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 7  | 2811A17B316B<br>Y | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×35 GB/T<br>12706.1  | m    | 99.5  | 112   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8  | 2811A17B317B<br>Y | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×50 GB/T<br>12706.1  | m    | 140.1 | 158   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 9  | 2811A17B318B<br>Y | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×70 GB/T<br>12706.1  | m    | 189.4 | 214   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 10 | 2811A17B319B<br>Y | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×95 GB/T<br>12706.1  | m    | 262.4 | 296   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11 | 2811A17B320B<br>Y | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×120 GB/T<br>12706.1 | m    | 325.5 | 368   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12 | 2811A17B321B<br>Y | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×150 GB/T<br>12706.1 | m    | 389.6 | 440   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 13 | 2811A17B322B<br>Y | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×185 GB/T<br>12706.1 | m    | 499.1 | 564   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 14 | 2811A17B323B<br>Y | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 4×240 GB/T<br>12706.1 | m    | 643.1 | 727   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15 | 2811A17B324B<br>Y | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×2.5 GB/T<br>12706.1 | m    | 8.92  | 10.07 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16 | 2811A17B325B<br>Y | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×4 GB/T<br>12706.1   | m    | 14.4  | 16.3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 17 | 2811A17B326B<br>Y | 铜芯聚氯乙烯<br>绝缘聚氯乙烯<br>护套电力电缆 | VV-0.6/1 5×6 GB/T<br>12706.1   | m    | 21.1  | 23.8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| 序号 | 材料编码          | 材料名称                | 规格型号及特征                      | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|---------------|---------------------|------------------------------|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 2811A17B327BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1   | m    | 35.7  | 40.3  | 1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压 1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020<br>2. 代号：<br>电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆<br>导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体<br>绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘<br>护套代号：V~聚氯乙烯护套<br>3. 额定电压 (kV)：0.6/1<br>4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1<br>5. 标称截面积 (mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240 |
| 19 | 2811A17B328BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1   | m    | 54.1  | 61.2  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20 | 2811A17B329BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1   | m    | 87.2  | 98.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21 | 2811A17B330BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1   | m    | 120.3 | 136.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 22 | 2811A17B331BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1   | m    | 170.6 | 192.8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 23 | 2811A17B332BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1   | m    | 236.7 | 267.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 24 | 2811A17B333BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1   | m    | 327.5 | 370.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 25 | 2811A17B334BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1  | m    | 406.4 | 459.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 26 | 2811A17B335BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1  | m    | 486.3 | 549.4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 27 | 2811A17B336BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1  | m    | 623.3 | 704.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 28 | 2811A17B337BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆  | VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1  | m    | 802.9 | 907.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 29 | 2811A13B95BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1 | m    | 7.46  | 8.43  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 30 | 2811A13B96BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1   | m    | 12.0  | 13.60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 序号 | 材料编码          | 材料名称                | 规格型号及特征                          | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|---------------|---------------------|----------------------------------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31 | 2811A13B97BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1       | m    | 17.9  | 20.2  | <p>1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020</p> <p>2. 代号：<br/>    电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆<br/>    导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体<br/>    绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘<br/>    护套代号：V~聚氯乙烯护套</p> <p>3. 额定电压(kV)：0.6/1</p> <p>4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1</p> <p>5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240</p> |
| 32 | 2811A13B98BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1      | m    | 30.1  | 34.0  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 33 | 2811A13B99BY  | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1      | m    | 45.7  | 51.6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 34 | 2811A13B338BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1      | m    | 73.0  | 82.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 35 | 2811A13B339BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1      | m    | 101.6 | 114.8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 36 | 2811A13B340BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1      | m    | 143.0 | 161.6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 37 | 2811A13B341BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1      | m    | 198.2 | 224.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38 | 2811A13B342BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1      | m    | 275.2 | 310.9 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 39 | 2811A13B343BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1     | m    | 342.3 | 386.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 40 | 2811A13B344BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1     | m    | 409.3 | 462.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 41 | 2811A13B345BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1     | m    | 526.7 | 595.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42 | 2811A13B346BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1     | m    | 677.6 | 765.6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 43 | 2811A13B347BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1 | m    | 14.4  | 16.3  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 44 | 2811A13B348BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1   | m    | 20.9  | 23.6  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| 序号 | 材料编码              | 材料名称                | 规格型号及特征                                  | 计量单位 | 除税价    | 含税价    | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|-------------------|---------------------|------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 45 | 2811A13B349B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×10+1×6<br>GB/T 12706.1       | m    | 34.72  | 39.23  | 1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020<br>2. 代号：<br>电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆<br>导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体<br>绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘<br>护套代号：V~聚氯乙烯护套<br>3. 额定电压(kV)：0.6/1<br>4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1<br>5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240 |
| 46 | 2811A13B350B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4×16+1×6<br>GB/T 12706.1       | m    | 50.20  | 56.73  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 47 | 2811A13B100B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1<br>4×25+1×16 GB/T<br>12706.1   | m    | 85.02  | 96.07  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 48 | 2811A13B101B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4x35+1×16<br>GB/T 12706.1      | m    | 113.43 | 128.16 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 49 | 2811A13B102B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 4x50+1x25<br>GB/T 12706.1      | m    | 162.74 | 183.89 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 50 | 2811A13B103B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1<br>4×70+1×35 GB/T<br>12706.1   | m    | 224.88 | 254.10 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 51 | 2811A13B104B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1<br>4×95+1×50 GB/T<br>12706.1   | m    | 312.66 | 353.29 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 52 | 2811A13B105B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1<br>4×120+1×70 GB/T<br>12706.1  | m    | 394.52 | 445.79 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 53 | 2811A13B106B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1<br>4×150+1×70 GB/T<br>12706.1  | m    | 461.59 | 521.57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 54 | 2811A13B107B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1<br>4×185+1×95 GB/T<br>12706.1  | m    | 599.68 | 677.60 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 55 | 2811A13B351B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1<br>4×240+1×120 GB/T<br>12706.1 | m    | 767.35 | 867.06 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 56 | 2811A13B108B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×2.5<br>GB/T 12706.1          | m    | 9.41   | 10.63  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 57 | 2811A13B109B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×4 GB/T<br>12706.1            | m    | 14.99  | 16.94  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 58 | 2811A13B110B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×6 GB/T<br>12706.1            | m    | 22.29  | 25.19  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 序号 | 材料编码              | 材料名称                | 规格型号及特征                      | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------|---------------------|------------------------------|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 59 | 2811A13B111B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1  | m    | 37.5  | 42.4  | <p>1. 标准：《额定电压1KV(Um=1.2KV)到35KV(Um=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV(Um=1.2KV)和3KV(Um=3.6KV)电缆》GB/T 12706-2020</p> <p>2. 代号：<br/>    电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆<br/>    导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体<br/>    绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘<br/>    护套代号：V~聚氯乙烯护套</p> <p>3. 额定电压(kV)：0.6/1</p> <p>4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1</p> <p>5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240</p> |
| 60 | 2811A13B112B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1  | m    | 57.0  | 64.4  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 61 | 2811A13B352B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1  | m    | 91.3  | 103.2 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 62 | 2811A13B353B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1  | m    | 127.2 | 143.8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 63 | 2811A13B354B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1  | m    | 178.5 | 201.7 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 64 | 2811A13B355B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1  | m    | 248.6 | 280.8 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 65 | 2811A13B356B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1  | m    | 344.2 | 389.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 66 | 2811A13B357B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1 | m    | 427.1 | 482.6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 67 | 2811A13B358B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1 | m    | 510.9 | 577.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 68 | 2811A13B359B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1 | m    | 658.9 | 744.5 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 69 | 2811A13B360B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1 | m    | 847.2 | 957.3 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 序号 | 材料编码              | 材料名称                       | 规格型号及特征                              | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                 |
|----|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 70 | 2811A21B361B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×2.5 GB/T 12706.1 | m    | 8.96  | 10.12 | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020<br>2. 燃烧特性代号：<br>WDZN~低烟无卤阻燃耐火 |
| 71 | 2811A21B206B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×4<br>GB/T 12706.1   | m    | 14.4  | 16.3  |                                                                        |
| 72 | 2811A21B207B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×6<br>GB/T 12706.1   | m    | 21.4  | 24.2  |                                                                        |
| 73 | 2811A21B208B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×10<br>GB/T 12706.1  | m    | 36.2  | 40.9  |                                                                        |
| 74 | 2811A21B362B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×16<br>GB/T 12706.1  | m    | 54.8  | 62.0  |                                                                        |
| 75 | 2811A21B363B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×25<br>GB/T 12706.1  | m    | 87.8  | 99.2  |                                                                        |
| 76 | 2811A21B364B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×35<br>GB/T 12706.1  | m    | 121.3 | 137.1 |                                                                        |
| 77 | 2811A21B365B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×50<br>GB/T 12706.1  | m    | 171.6 | 193.9 |                                                                        |
| 78 | 2811A21B366B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×70<br>GB/T 12706.1  | m    | 238.7 | 269.7 |                                                                        |
| 79 | 2811A21B367B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 4×95<br>GB/T 12706.1  | m    | 330.4 | 373.3 |                                                                        |
| 80 | 2811A21B368B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×120 GB/T 12706.1 | m    | 410.3 | 463.6 |                                                                        |

| 序号 | 材料编码              | 材料名称                       | 规格型号及特征                                     | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                 |
|----|-------------------|----------------------------|---------------------------------------------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------|
| 81 | 2811A21B369B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×150 GB/T 12706.1        | m    | 491.2 | 555.0 | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020<br>2. 燃烧特性代号：<br>WDZN～低烟无卤阻燃耐火 |
| 82 | 2811A21B370B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×185 GB/T 12706.1        | m    | 632.2 | 714.4 |                                                                        |
| 83 | 2811A21B371B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×240 GB/T 12706.1        | m    | 813.7 | 919.4 |                                                                        |
| 84 | 2811A21B372B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×4+1×2.5 GB/T<br>12706.1 | m    | 17.3  | 19.5  |                                                                        |
| 85 | 2811A21B373B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×6+1×4 GB/T<br>12706.1   | m    | 25.1  | 28.3  |                                                                        |
| 86 | 2811A21B374B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×10+1×6 GB/T<br>12706.1  | m    | 41.6  | 47.0  |                                                                        |
| 87 | 2811A21B375B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×16+1×6 GB/T<br>12706.1  | m    | 60.3  | 68.1  |                                                                        |
| 88 | 2811A21B209B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×25+1×16 GB/T<br>12706.1 | m    | 102.1 | 115.3 |                                                                        |
| 89 | 2811A21B210B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×35+1×16 GB/T<br>12706.1 | m    | 135.1 | 152.7 |                                                                        |
| 90 | 2811A21B211B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×50+1×25 GB/T<br>12706.1 | m    | 195.3 | 220.7 |                                                                        |
| 91 | 2811A21B212B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×70+1×35 GB/T<br>12706.1 | m    | 270.2 | 305.4 |                                                                        |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                       | 规格型号及特征                                       | 计量单位 | 除税价   | 含税价    | 清单编制说明                                                                 |
|-----|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 92  | 2811A21B213BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×95+1×50 GB/T<br>12706.1   | m    | 375.8 | 424.6  | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020<br>2. 燃烧特性代号：<br>WDZN~低烟无卤阻燃耐火 |
| 93  | 2811A21B376BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×120+1×70 GB/T<br>12706.1  | m    | 473.4 | 534.9  |                                                                        |
| 94  | 2811A21B377BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×150+1×70 GB/T<br>12706.1  | m    | 553.3 | 625.2  |                                                                        |
| 95  | 2811A21B214BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×185+1×95 GB/T<br>12706.1  | m    | 719.0 | 812.5  |                                                                        |
| 96  | 2811A21B378BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>4×240+1×120 GB/T<br>12706.1 | m    | 921.2 | 1040.9 |                                                                        |
| 97  | 2811A21B215BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>5×2.5 GB/T 12706.1          | m    | 11.4  | 12.9   |                                                                        |
| 98  | 2811A21B379BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×4<br>GB/T 12706.1            | m    | 18.0  | 20.3   |                                                                        |
| 99  | 2811A21B216BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×6<br>GB/T 12706.1            | m    | 26.7  | 30.2   |                                                                        |
| 100 | 2811A21B217BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×10<br>GB/T 12706.1           | m    | 45.1  | 50.9   |                                                                        |
| 101 | 2811A21B218BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×16<br>GB/T 12706.1           | m    | 68.4  | 77.2   |                                                                        |
| 102 | 2811A21B380BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×25<br>GB/T 12706.1           | m    | 109.5 | 123.7  |                                                                        |

| 序号  | 材料编码              | 材料名称                       | 规格型号及特征                              | 计量单位 | 除税价    | 含税价    | 清单编制说明                                                                           |
|-----|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 103 | 2811A21B381B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×35<br>GB/T 12706.1  | m    | 152.9  | 172.7  | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020<br>2. 燃烧特性代号：<br>WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 |
| 104 | 2811A21B382B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×50<br>GB/T 12706.1  | m    | 214.0  | 241.8  |                                                                                  |
| 105 | 2811A21B383B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×70<br>GB/T 12706.1  | m    | 297.9  | 336.6  |                                                                                  |
| 106 | 2811A21B384B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1 5×95<br>GB/T 12706.1  | m    | 412.3  | 465.9  |                                                                                  |
| 107 | 2811A21B385B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>5×120 GB/T 12706.1 | m    | 512.9  | 579.5  |                                                                                  |
| 108 | 2811A21B386B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>5×150 GB/T 12706.1 | m    | 613.5  | 693.2  |                                                                                  |
| 109 | 2811A21B387B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>5×185 GB/T 12706.1 | m    | 791.0  | 893.8  |                                                                                  |
| 110 | 2811A21B388B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆 | WDZN-YJY-0.6/1<br>5×240 GB/T 12706.1 | m    | 1015.9 | 1147.9 |                                                                                  |
| 111 | 2811A21B389B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×2.5 GB/T 12706.1 | m    | 9.41   | 10.63  |                                                                                  |
| 112 | 2811A21B390B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×4<br>GB/T 12706.1   | m    | 15.0   | 16.9   |                                                                                  |
| 113 | 2811A23B219B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×6<br>GB/T 12706.1   | m    | 22.3   | 25.2   |                                                                                  |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                       | 规格型号及特征                              | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                           |
|-----|---------------|----------------------------|--------------------------------------|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 114 | 2811A23B220BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×10<br>GB/T 12706.1  | m    | 37.7  | 42.6  | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020<br>2. 燃烧特性代号：<br>WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 |
| 115 | 2811A23B221BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×16<br>GB/T 12706.1  | m    | 57.1  | 64.5  |                                                                                  |
| 116 | 2811A23B391BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×25<br>GB/T 12706.1  | m    | 91.2  | 103.1 |                                                                                  |
| 117 | 2811A23B392BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×35<br>GB/T 12706.1  | m    | 127.2 | 143.8 |                                                                                  |
| 118 | 2811A23B393BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×50<br>GB/T 12706.1  | m    | 178.5 | 201.7 |                                                                                  |
| 119 | 2811A23B394BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×70<br>GB/T 12706.1  | m    | 248.6 | 280.8 |                                                                                  |
| 120 | 2811A23B395BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 4×95<br>GB/T 12706.1  | m    | 344.2 | 389.0 |                                                                                  |
| 121 | 2811A23B396BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×120 GB/T 12706.1 | m    | 427.1 | 482.6 |                                                                                  |
| 122 | 2811A23B397BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×150 GB/T 12706.1 | m    | 510.9 | 577.3 |                                                                                  |
| 123 | 2811A23B398BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×185 GB/T 12706.1 | m    | 658.9 | 744.5 |                                                                                  |
| 124 | 2811A23B399BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×240 GB/T 12706.1 | m    | 847.2 | 957.3 |                                                                                  |

| 序号  | 材料编码              | 材料名称                       | 规格型号及特征                                      | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                           |
|-----|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------|------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 125 | 2811A23B400B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×4+1×2.5 GB/T<br>12706.1  | m    | 18.0  | 20.3  | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020<br>2. 燃烧特性代号：<br>WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 |
| 126 | 2811A23B401B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×6+1×4 GB/T<br>12706.1    | m    | 26.2  | 29.6  |                                                                                  |
| 127 | 2811A23B402B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×10+1×6 GB/T<br>12706.1   | m    | 43.4  | 49.0  |                                                                                  |
| 128 | 2811A23B403B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×16+1×10 GB/T<br>12706.1  | m    | 62.8  | 71.0  |                                                                                  |
| 129 | 2811A23B222B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×25+1×16 GB/T<br>12706.1  | m    | 106.5 | 120.4 |                                                                                  |
| 130 | 2811A23B404B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×35+1×16 GB/T<br>12706.1  | m    | 142.0 | 160.5 |                                                                                  |
| 131 | 2811A23B405B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×50+1×25 GB/T<br>12706.1  | m    | 203.2 | 229.6 |                                                                                  |
| 132 | 2811A23B406B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×70+1×35 GB/T<br>12706.1  | m    | 282.1 | 318.7 |                                                                                  |
| 133 | 2811A23B407B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×95+1×50 GB/T<br>12706.1  | m    | 391.6 | 442.4 |                                                                                  |
| 134 | 2811A23B408B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×120+1×70 GB/T<br>12706.1 | m    | 493.2 | 557.2 |                                                                                  |
| 135 | 2811A23B409B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×150+1×70 GB/T<br>12706.1 | m    | 577.0 | 652.0 |                                                                                  |

| 序号  | 材料编码              | 材料名称                       | 规格型号及特征                                       | 计量单位 | 除税价   | 含税价    | 清单编制说明                                                                           |
|-----|-------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------|-------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 136 | 2811A23B410B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×185+1×95 GB/T<br>12706.1  | m    | 748.6 | 845.9  | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020<br>2. 燃烧特性代号：<br>WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 |
| 137 | 2811A23B411B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>4×240+1×120 GB/T<br>12706.1 | m    | 960.7 | 1085.5 |                                                                                  |
| 138 | 2811A23B412B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>5×2.5 GB/T 12706.1          | m    | 11.9  | 13.5   |                                                                                  |
| 139 | 2811A23B223B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×4<br>GB/T 12706.1            | m    | 18.8  | 21.3   |                                                                                  |
| 140 | 2811A23B226B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×6<br>GB/T 12706.1            | m    | 27.7  | 31.3   |                                                                                  |
| 141 | 2811A23B227B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×10<br>GB/T 12706.1           | m    | 46.6  | 52.6   |                                                                                  |
| 142 | 2811A23B413B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×16<br>GB/T 12706.1           | m    | 71.3  | 80.6   |                                                                                  |
| 143 | 2811A23B414B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×25<br>GB/T 12706.1           | m    | 114.4 | 129.3  |                                                                                  |
| 144 | 2811A23B415B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×35<br>GB/T 12706.1           | m    | 158.8 | 179.4  |                                                                                  |
| 145 | 2811A23B416B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×50<br>GB/T 12706.1           | m    | 223.9 | 253.0  |                                                                                  |
| 146 | 2811A23B417B<br>Y | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×70<br>GB/T 12706.1           | m    | 310.7 | 351.1  |                                                                                  |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                       | 规格型号及特征                              | 计量单位 | 除税价    | 含税价    | 清单编制说明                                                                           |
|-----|---------------|----------------------------|--------------------------------------|------|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 147 | 2811A23B418BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1 5×95<br>GB/T 12706.1  | m    | 430.0  | 485.9  | 1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020<br>2. 燃烧特性代号：<br>WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 |
| 148 | 2811A23B419BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>5×120 GB/T 12706.1 | m    | 533.6  | 602.9  |                                                                                  |
| 149 | 2811A23B420BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>5×150 GB/T 12706.1 | m    | 639.1  | 722.2  |                                                                                  |
| 150 | 2811A23B421BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>5×185 GB/T 12706.1 | m    | 823.6  | 930.6  |                                                                                  |
| 151 | 2811A23B228BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆 | WDZA-YJY-0.6/1<br>5×240 GB/T 12706.1 | m    | 1060.3 | 1198.1 |                                                                                  |
| 152 | 2811A27B422BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆    | YJV22-0.6/1 4×2.5<br>GB/T 12706.1    | m    | 7.7    | 8.6    | 1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020<br>2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆      |
| 153 | 2811A27B423BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆    | YJV22-0.6/1 4×4<br>GB/T 12706.1      | m    | 12.3   | 13.9   |                                                                                  |
| 154 | 2811A27B424BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆    | YJV22-0.6/1 4×6<br>GB/T 12706.1      | m    | 18.3   | 20.7   |                                                                                  |
| 155 | 2811A27B425BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆    | YJV22-0.6/1 4×10<br>GB/T 12706.1     | m    | 30.8   | 34.8   |                                                                                  |
| 156 | 2811A27B244BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆    | YJV22-0.6/1 4×16<br>GB/T 12706.1     | m    | 46.8   | 52.9   |                                                                                  |
| 157 | 2811A27B426BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆    | YJV22-0.6/1 4×25<br>GB/T 12706.1     | m    | 74.8   | 84.5   |                                                                                  |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                      | 规格型号及特征                           | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                      |
|-----|---------------|---------------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 158 | 2811A27B427BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×35<br>GB/T 12706.1  | m    | 104.5 | 118.1 | 1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020<br>2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 |
| 159 | 2811A27B428BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×50<br>GB/T 12706.1  | m    | 146.0 | 164.9 |                                                                             |
| 160 | 2811A27B245BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×70<br>GB/T 12706.1  | m    | 203.2 | 229.6 |                                                                             |
| 161 | 2811A27B429Y  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×95<br>GB/T 12706.1  | m    | 282.1 | 318.7 |                                                                             |
| 162 | 2811A27B430Y  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×120<br>GB/T 12706.1 | m    | 350.1 | 395.6 |                                                                             |
| 163 | 2811A27B246BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×150<br>GB/T 12706.1 | m    | 419.2 | 473.7 |                                                                             |
| 164 | 2811A27B431Y  | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×185<br>GB/T 12706.1 | m    | 539.5 | 609.6 |                                                                             |
| 165 | 2811A27B247BY | 铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆   | YJV22-0.6/1 4×240<br>GB/T 12706.1 | m    | 694.4 | 784.6 |                                                                             |
| 166 | 2811A23B432BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×50<br>GB/T 12706.3 | m    | 108.5 | 122.6 |                                                                             |
| 167 | 2811A23B433BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×70<br>GB/T 12706.3 | m    | 152.9 | 172.7 |                                                                             |
| 168 | 2811A23B434BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | YJV22-8.7/15 3×95<br>GB/T 12706.3 | m    | 212.1 | 239.6 |                                                                             |

| 序号  | 材料编码              | 材料名称                                        | 规格型号及特征                               | 计量单位 | 除税价    | 含税价    | 清单编制说明                                                                                  |
|-----|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 169 | 2811A23B435B<br>Y | 高压铜芯交联<br>聚乙烯绝缘钢<br>带铠装聚氯乙<br>烯护套电力电<br>缆   | YJV22-8.7/15 3×120<br>GB/T 12706.3    | m    | 262.36 | 296.45 | 1. 标准：《挤包绝缘电力电缆<br>及附件》GB/T 12706.3-2020<br>2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙<br>烯绝缘钢带铠装聚氯乙<br>烯护套电力电缆 |
| 170 | 2811A23B436B<br>Y | 高压铜芯交联<br>聚乙烯绝缘钢<br>带铠装聚氯乙<br>烯护套电力电<br>缆   | YJV22-8.7/15 3×150<br>GB/T 12706.3    | m    | 312.66 | 353.29 |                                                                                         |
| 171 | 2811A23B437B<br>Y | 高压铜芯交联<br>聚乙烯绝缘钢<br>带铠装聚氯乙<br>烯护套电力电<br>缆   | YJV22-8.7/15 3×240<br>GB/T 12706.3    | m    | 520.77 | 588.44 |                                                                                         |
| 172 | 2811A23B438B<br>Y | 高压铜芯交联<br>聚乙烯绝缘钢<br>带铠装聚氯乙<br>烯护套电力电<br>缆   | YJV22-8.7/15 3×300<br>GB/T 12706.3    | m    | 621.38 | 702.12 |                                                                                         |
| 173 | 2811A23B439B<br>Y | 高压铜芯交联<br>聚乙烯绝缘钢<br>带铠装聚氯乙<br>烯护套电力电<br>缆   | YJV22-8.7/15 3×400<br>GB/T 12706.3    | m    | 824.56 | 931.70 |                                                                                         |
| 174 | 2811A23B440B<br>Y | 高压铜芯交联<br>聚乙烯绝缘钢<br>带铠装阻燃聚<br>氯乙烯护套电<br>力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15<br>3×50 GB/T 12706.3  | m    | 114.41 | 129.28 |                                                                                         |
| 175 | 2811A23B441B<br>Y | 高压铜芯交联<br>聚乙烯绝缘钢<br>带铠装阻燃聚<br>氯乙烯护套电<br>力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15<br>3×95 GB/T 12706.3  | m    | 222.91 | 251.87 |                                                                                         |
| 176 | 2811A23B442B<br>Y | 高压铜芯交联<br>聚乙烯绝缘钢<br>带铠装阻燃聚<br>氯乙烯护套电<br>力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15<br>3×120 GB/T 12706.3 | m    | 275.18 | 310.94 |                                                                                         |
| 177 | 2811A23B443B<br>Y | 高压铜芯交联<br>聚乙烯绝缘钢<br>带铠装阻燃聚<br>氯乙烯护套电<br>力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15<br>3×150 GB/T 12706.3 | m    | 328.44 | 371.12 |                                                                                         |
| 178 | 2811A23B444B<br>Y | 高压铜芯交联<br>聚乙烯绝缘钢<br>带铠装阻燃聚<br>氯乙烯护套电<br>力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15<br>3×240 GB/T 12706.3 | m    | 546.42 | 617.42 |                                                                                         |
| 179 | 2811A23B445B<br>Y | 高压铜芯交联<br>聚乙烯绝缘钢<br>带铠装阻燃聚<br>氯乙烯护套电<br>力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15<br>3×300 GB/T 12706.3 | m    | 651.95 | 736.67 |                                                                                         |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                        | 规格型号及特征                               | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------|-----------------------------|---------------------------------------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 180 | 2811A23B446BY | 高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆 | ZR-YJV22-8.7/15<br>3×400 GB/T 12706.3 | m    | 867.0 | 979.6 | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：固定布线用电缆电线》JB/T8734.3-2016<br>2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线<br>3. 额定电压(V)：450/750<br>4. 芯数：单芯<br>5. 标称截面积(mm²)：1.5-400<br>燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火<br>ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类 |
| 181 | 2803A57B61BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-1.5mm² GB/T 5023.3                 | m    | 1.23  | 1.39  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 182 | 2803A57B63BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-2.5mm² GB/T 5023.3                 | m    | 1.88  | 2.13  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 183 | 2803A57B65BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-4mm² GB/T 5023.3                   | m    | 3.02  | 3.41  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 184 | 2803A57B73BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-6mm² GB/T 5023.3                   | m    | 4.48  | 5.06  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 185 | 2803A57B83BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-10mm² GB/T 5023.3                  | m    | 7.54  | 8.51  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 186 | 2803A57B69BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-25mm² GB/T 5023.3                  | m    | 18.8  | 21.3  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 187 | 2803A57B71BY  | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-35mm² GB/T 5023.3                  | m    | 25.9  | 29.3  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 188 | 2803A57B447BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-50mm² GB/T 5023.3                  | m    | 36.7  | 41.5  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 189 | 2803A57B448BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-70mm² GB/T 5023.3                  | m    | 51.1  | 57.7  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 190 | 2803A57B449BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-95mm² GB/T 5023.3                  | m    | 70.6  | 79.8  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 191 | 2803A57B450BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-120mm² GB/T 5023.3                 | m    | 87.9  | 99.3  |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 192 | 2803A57B451BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-150mm² GB/T 5023.3                 | m    | 104.5 | 118.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 193 | 2803A57B452BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-185mm² GB/T 5023.3                 | m    | 134.1 | 151.6 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 194 | 2803A57B453BY | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线                  | BV-240mm² GB/T 5023.3                 | m    | 172.6 | 195.0 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                | 规格型号及特征                     | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                        |
|-----|---------------|---------------------|-----------------------------|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 195 | 2811A33B286BY | 交联聚烯烃绝缘电线           | BYJ-2.5mm² JB/T 10491       | m    | 1.97  | 2.23  | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004<br>2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级<br>3. 额定电压(V)：450/750 |
| 196 | 2811A33B287BY | 交联聚烯烃绝缘电线           | BYJ-4mm² JB/T 10491         | m    | 3.16  | 3.57  |                                                                                                               |
| 197 | 2811A33B288BY | 交联聚烯烃绝缘电线           | BYJ-6mm² JB/T 10491         | m    | 4.69  | 5.30  |                                                                                                               |
| 198 | 2811A33B289BY | 交联聚烯烃绝缘电线           | BYJ-10mm² JB/T 10491        | m    | 7.92  | 8.95  |                                                                                                               |
| 199 | 2811A33B454BY | 交联聚烯烃绝缘电线           | BYJ-16mm² JB/T 10491        | m    | 12.2  | 13.8  |                                                                                                               |
| 200 | 2811A33B455BY | 交联聚烯烃绝缘电线           | BYJ-25mm² JB/T 10491        | m    | 19.7  | 22.3  |                                                                                                               |
| 201 | 2811A33B456BY | 交联聚烯烃绝缘电线           | BYJ-35mm² JB/T 10491        | m    | 27.4  | 31.0  |                                                                                                               |
| 202 | 2811A33B457BY | 交联聚烯烃绝缘电线           | BYJ-50mm² JB/T 10491        | m    | 38.6  | 43.6  |                                                                                                               |
| 203 | 2811A33B458BY | 交联聚烯烃绝缘电线           | BYJ-70mm² JB/T 10491        | m    | 53.7  | 60.6  |                                                                                                               |
| 204 | 2811A33B459BY | 交联聚烯烃绝缘电线           | BYJ-95mm² JB/T 10491        | m    | 74.3  | 83.9  |                                                                                                               |
| 205 | 2811A33B460BY | 交联聚烯烃绝缘电线           | BYJ-120mm² JB/T 10491       | m    | 91.7  | 103.6 |                                                                                                               |
| 206 | 2811A33B461BY | 交联聚烯烃绝缘电线           | BYJ-150mm² JB/T 10491       | m    | 110.5 | 124.8 |                                                                                                               |
| 207 | 2811A33B462BY | 交联聚烯烃绝缘电线           | BYJ-185mm² JB/T 10491       | m    | 142.0 | 160.5 |                                                                                                               |
| 208 | 2811A33B463BY | 交联聚烯烃绝缘电线           | BYJ-240mm² JB/T 10491       | m    | 182.5 | 206.2 |                                                                                                               |
| 209 | 2811A25B464BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491 | m    | 1.58  | 1.78  |                                                                                                               |
| 210 | 2811A25B465BY | 无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线 | WDZAN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491 | m    | 2.40  | 2.71  |                                                                                                               |

| 序号  | 材料编码              | 材料名称                            | 规格型号及特征                                    | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                        |
|-----|-------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 211 | 2811A25B466B<br>Y | 无卤低烟A级<br>阻燃耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>线 | WDZAN-BYJ-4mm <sup>2</sup> JB/T<br>10491   | m    | 3.84  | 4.34  | 1. 标准：《额定电压450/750V<br>及以下交联聚烯烃绝缘电线和<br>电缆》JB/T 10491-2004<br>2. 燃烧特性代号：<br>WDZA、B、C~无卤低烟阻<br>燃A级、B级、C级<br>3. 额定电压(V)：450/750 |
| 212 | 2811A25B467B<br>Y | 无卤低烟A级<br>阻燃耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>线 | WDZAN-BYJ-6mm <sup>2</sup> JB/T<br>10491   | m    | 5.70  | 6.44  |                                                                                                                               |
| 213 | 2811A25B468B<br>Y | 无卤低烟A级<br>阻燃耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>线 | WDZAN-BYJ-10mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491  | m    | 9.61  | 10.86 |                                                                                                                               |
| 214 | 2811A25B469B<br>Y | 无卤低烟A级<br>阻燃耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>线 | WDZAN-BYJ-16mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491  | m    | 14.9  | 16.8  |                                                                                                                               |
| 215 | 2811A25B470B<br>Y | 无卤低烟A级<br>阻燃耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>线 | WDZAN-BYJ-25mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491  | m    | 24.0  | 27.1  |                                                                                                                               |
| 216 | 2811A25B471B<br>Y | 无卤低烟A级<br>阻燃耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>线 | WDZAN-BYJ-35mm <sup>2</sup> JB/T<br>10491  | m    | 33.3  | 37.7  |                                                                                                                               |
| 217 | 2811A25B472B<br>Y | 无卤低烟A级<br>阻燃耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>线 | WDZAN-BYJ-50mm <sup>2</sup> JB/T<br>10491  | m    | 46.8  | 52.8  |                                                                                                                               |
| 218 | 2811A25B473B<br>Y | 无卤低烟A级<br>阻燃耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>线 | WDZAN-BYJ-70mm <sup>2</sup> JB/T<br>10491  | m    | 65.1  | 73.6  |                                                                                                                               |
| 219 | 2811A25B474B<br>Y | 无卤低烟A级<br>阻燃耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>线 | WDZAN-BYJ-95mm <sup>2</sup> JB/T<br>10491  | m    | 89.8  | 101.4 |                                                                                                                               |
| 220 | 2811A25B475B<br>Y | 无卤低烟A级<br>阻燃耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>线 | WDZAN-BYJ-120mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491 | m    | 111.5 | 125.9 |                                                                                                                               |
| 221 | 2811A25B476B<br>Y | 无卤低烟A级<br>阻燃耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>线 | WDZAN-BYJ-150mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491 | m    | 134.1 | 151.6 |                                                                                                                               |
| 222 | 2811A25B477B<br>Y | 无卤低烟A级<br>阻燃耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>线 | WDZAN-BYJ-185mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491 | m    | 172.6 | 195.0 |                                                                                                                               |
| 223 | 2811A25B478B<br>Y | 无卤低烟A级<br>阻燃耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>线 | WDZAN-BYJ-240mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491 | m    | 221.9 | 250.8 |                                                                                                                               |
| 224 | 2811A41B304B<br>Y | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-1.5mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491 | m    | 1.55  | 1.75  |                                                                                                                               |
| 225 | 2811A41B305B<br>Y | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491 | m    | 2.36  | 2.66  |                                                                                                                               |
| 226 | 2811A41B306B<br>Y | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-4mm <sup>2</sup> JB/T<br>10491   | m    | 3.78  | 4.27  |                                                                                                                               |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                            | 规格型号及特征                                    | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                         |
|-----|---------------|---------------------------------|--------------------------------------------|------|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 227 | 2811A41B307BY | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-6mm <sup>2</sup> JB/T<br>10491   | m    | 5.60  | 6.33  | 1. 标准：《额定电压450/750V<br>及以下交联聚烯烃绝缘电线和<br>电缆 》JB/T 10491-2004<br>2. 燃烧特性代号：<br>WDZA、B、C~无卤低烟阻<br>燃A级、B级、C级<br>3. 额定电压(V)：450/750 |
| 228 | 2811A41B308BY | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-10mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491  | m    | 9.47  | 10.70 |                                                                                                                                |
| 229 | 2811A41B479BY | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-16mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491  | m    | 14.70 | 16.61 |                                                                                                                                |
| 230 | 2811A41B480BY | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-25mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491  | m    | 23.6  | 26.6  |                                                                                                                                |
| 231 | 2811A41B481BY | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-35mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491  | m    | 32.7  | 37.0  |                                                                                                                                |
| 232 | 2811A41B482BY | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-50mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491  | m    | 46.1  | 52.0  |                                                                                                                                |
| 233 | 2811A41B483BY | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-70mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491  | m    | 64.1  | 72.4  |                                                                                                                                |
| 234 | 2811A41B484BY | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-95mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491  | m    | 88.8  | 100.3 |                                                                                                                                |
| 235 | 2811A41B485BY | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-120mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491 | m    | 109.5 | 123.7 |                                                                                                                                |
| 236 | 2811A41B486BY | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-150mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491 | m    | 131.2 | 148.2 |                                                                                                                                |
| 237 | 2811A41B487BY | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-185mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491 | m    | 169.6 | 191.7 |                                                                                                                                |
| 238 | 2811A41B488BY | 无卤低烟阻燃<br>B类耐火交联<br>聚烯烃绝缘电<br>缆 | WDZBN-BYJ-240mm <sup>2</sup><br>JB/T 10491 | m    | 218.0 | 246.3 |                                                                                                                                |
| 239 | 2841A11B53BY  | 重型铜芯铜护<br>套矿物绝缘电<br>缆           | BTTZ-4*6 GB/T<br>13033.                    | m    | 37.0  | 41.8  | 1. 标准：《额定电压750V及以<br>下矿物绝缘电缆和附件 》JB/T<br>13033.1-2007；<br>2. 型式：500V电缆（轻型）；<br>750V电缆（重型）                                      |
| 240 | 2841A11B55BY  | 重型铜芯铜护<br>套矿物绝缘电<br>缆           | BTTZ-4*10 GB/T<br>13033.                   | m    | 54.2  | 61.3  |                                                                                                                                |
| 241 | 2841A11B57BY  | 重型铜芯铜护<br>套矿物绝缘电<br>缆           | BTTZ-4*16 GB/T<br>13033.                   | m    | 83.5  | 94.4  |                                                                                                                                |
| 242 | 2841A11B59BY  | 重型铜芯铜护<br>套矿物绝缘电<br>缆           | BTTZ-4*1*25<br>GB/T 13033.                 | m    | 124.8 | 141.0 |                                                                                                                                |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                  | 规格型号及特征                                               | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                               |
|-----|---------------|-----------------------|-------------------------------------------------------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 243 | 2841A11B61BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*1*35<br>GB/T 13033.                            | m    | 154.1 | 174.1 | 1. 标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆和附件》JB/T 13033.1-2007；<br>2. 型式：500V电缆（轻型）；750V电缆（重型）                                                                        |
| 244 | 2841A11B63BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*1*50<br>GB/T 13033.                            | m    | 214.8 | 242.7 |                                                                                                                                                      |
| 245 | 2841A11B65BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*1*70<br>GB/T 13033.                            | m    | 292.9 | 331.0 |                                                                                                                                                      |
| 246 | 2841A11B67BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*1*95<br>GB/T 13033.                            | m    | 406.9 | 459.7 |                                                                                                                                                      |
| 247 | 2841A11B69BY  | 重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆         | BTTZ-4*1*120<br>GB/T 13033.                           | m    | 488.2 | 551.7 |                                                                                                                                                      |
| 248 | 2803A75B95BY  | 阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线    | Z-RVS-2×1.5mm <sup>2</sup><br>GB/T 19666-JB/T 8734.3  | m    | 2.89  | 3.27  | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016<br>2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线<br>3. 额定电压(V)：300/300                              |
| 249 | 2803A75B118BY | 耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线    | N-RVS-2×1.5mm <sup>2</sup><br>GB/T 19666-JB/T 8734.3  | m    | 3.32  | 3.76  |                                                                                                                                                      |
| 250 | 2803A75B119BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线  | ZN-RVS-2×1.0mm <sup>2</sup><br>GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m    | 2.33  | 2.63  |                                                                                                                                                      |
| 251 | 2803A77B120BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线  | ZN-RVS-2×4.0mm <sup>2</sup><br>GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m    | 8.58  | 9.70  |                                                                                                                                                      |
| 252 | 2803A77B121BY | 阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线  | ZN-RVS-4×1.5mm <sup>2</sup><br>GB/T 19666-JB/T 8734.3 | m    | 7.15  | 8.08  |                                                                                                                                                      |
| 253 | 2821A07B63BY  | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 25×2×0.5 YD/T 322                                 | m    | 10.51 | 11.88 | 1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013<br>2. 型式代号：HYA~铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆<br>3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径<br>4. 导线标称直径：0.5mm<br>5. 标称线对数：25、50、100、200 |
| 254 | 2821A07B64BY  | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 50×2×0.5 YD/T 322                                 | m    | 22.1  | 25.0  |                                                                                                                                                      |
| 255 | 2821A07B61BY  | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 100×2×0.5 YD/T 322                                | m    | 44.3  | 50.0  |                                                                                                                                                      |
| 256 | 2821A07B65BY  | 铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 | HYA 200×2×0.5 YD/T 322                                | m    | 79.7  | 90.0  |                                                                                                                                                      |

| 序号  | 材料编码         | 材料名称         | 规格型号及特征                       | 计量单位      | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                      |
|-----|--------------|--------------|-------------------------------|-----------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 257 | 2821A05B63BY | 两芯电话线        | HJYV2×0.5 GB/T<br>13849.1     | m         | 0.55   | 0.62 | 1. 标准：《聚烯烃绝缘烯烃护套市内通信电缆》GB/T 13849.1-2013<br>2. 型式代号：HJYV~铜芯聚烯烃绝缘内通信电缆；<br>3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径<br>4. 导线标称直径：0.5mm                                         |
| 258 | 2821A05B65BY | 四芯电话线        | HJYV2×(2×0.5) GB/T<br>13849.1 | m         | 1.02   | 1.15 |                                                                                                                                                             |
| 259 | 2821A01B67BY | 超五类非屏蔽双绞线    | UTP-5E                        | m         | 1.16   | 1.31 |                                                                                                                                                             |
| 260 | 2821A01B69BY | 超五类屏蔽双绞线     | FTP-5E                        | m         | 1.54   | 1.74 |                                                                                                                                                             |
| 261 | 2821A01B71BY | 六类非屏蔽双绞线     | UTP-6                         | m         | 1.35   | 1.52 | 1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801<br>2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线<br>3. 类型：超5类、6类、超6类                                                  |
| 262 | 2821A01B73BY | 六类屏蔽双绞线      | FTP-6                         | m         | 1.69   | 1.91 |                                                                                                                                                             |
| 263 | 2821A01B75BY | 5类25对非屏蔽室内线缆 | UTP-5-25P<br>/轴               | 305米<br>轴 | 3009.0 | 3400 |                                                                                                                                                             |
| 264 | 2821A01B77BY | 5类50对非屏蔽室内线缆 | UTP-5-50P<br>/轴               | 305米<br>轴 | 5310.0 | 6000 |                                                                                                                                                             |
| 265 | 2821A01B79BY | 3类25对非屏蔽室外线缆 | UTP-3-25P<br>/轴               | 305米<br>轴 | 2035.5 | 2300 | 1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801<br>2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线<br>3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径<br>4导线标称直径：0.5mm<br>5. 标称线对数：25、50、100、200 |
| 266 | 2821A01B81BY | 3类50对非屏蔽室外线缆 | UTP-3-50P<br>/轴               | 305米<br>轴 | 3717.0 | 4200 |                                                                                                                                                             |
| 267 | 2821A01B83BY | 5类25对非屏蔽室外线缆 | UTP-5-25P<br>/轴               | 305米<br>轴 | 3256.8 | 3680 |                                                                                                                                                             |
| 268 | 2821A01B85BY | 5类50对非屏蔽室外线缆 | UTP-5-50P<br>/轴               | 305米<br>轴 | 5664.0 | 6400 |                                                                                                                                                             |
| 269 | 2821A01B87BY | 5类25对屏蔽室内线缆  | FTP-5-25P<br>/轴               | 305米<br>轴 | 3186.0 | 3600 |                                                                                                                                                             |
| 270 | 2821A01B89BY | 5类50对屏蔽室内线缆  | FTP-5-50P<br>/轴               | 305米<br>轴 | 5487.0 | 6200 |                                                                                                                                                             |
| 271 | 2821A01B91BY | 5类25对屏蔽室外线缆  | FTP-5-25P<br>/轴               | 305米<br>轴 | 3433.8 | 3880 |                                                                                                                                                             |
| 272 | 2821A01B93BY | 5类50对屏蔽室外线缆  | FTP-5-50P<br>/轴               | 305米<br>轴 | 5841.0 | 6600 |                                                                                                                                                             |

| 序号  | 材料编码         | 材料名称      | 规格型号及特征    | 计量单位 | 除税价  | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                              |
|-----|--------------|-----------|------------|------|------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 273 | 2825A05B81BY | 2芯皮线光缆    | GJX/Y      | m    | 0.66 | 0.75  | 1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011<br>2. 分类：GJ～通信用室内光缆，GY～通信用室外光缆，<br>3. 光纤类别：A1～多模光纤分类代号，B1～单模光纤分类代号<br>4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW<br>5. 芯数：2-72<br>6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别 |
| 274 | 2825A05B83BY | 室内多模4芯光缆  | GJFJV-4A1  | m    | 3.01 | 3.40  |                                                                                                                                                                     |
| 275 | 2825A05B62BY | 室内多模6芯光缆  | GJFJV-6A1  | m    | 3.89 | 4.40  |                                                                                                                                                                     |
| 276 | 2825A05B63BY | 室内多模8芯光缆  | GJFJV-8A1  | m    | 5.13 | 5.80  |                                                                                                                                                                     |
| 277 | 2825A05B65BY | 室内多模12芯光缆 | GJFJV-12A1 | m    | 6.28 | 7.10  |                                                                                                                                                                     |
| 278 | 2825A05B66BY | 室内多模24芯光缆 | GJFJV-24A1 | m    | 9.56 | 10.80 |                                                                                                                                                                     |
| 279 | 2825A05B85BY | 室内单模4芯光缆  | GJFJV-4B1  | m    | 1.50 | 1.70  |                                                                                                                                                                     |
| 280 | 2825A05B87BY | 室内单模6芯光缆  | GJFJV-6B1  | m    | 2.39 | 2.70  |                                                                                                                                                                     |
| 281 | 2825A05B89BY | 室内单模8芯光缆  | GJFJV-8B1  | m    | 2.74 | 3.10  |                                                                                                                                                                     |
| 282 | 2825A05B91BY | 室内单模12芯光缆 | GJFJV-12B1 | m    | 3.45 | 3.90  |                                                                                                                                                                     |
| 283 | 2825A05B93BY | 室内单模24芯光缆 | GJFJV-24B1 | m    | 5.31 | 6.00  |                                                                                                                                                                     |
| 284 | 2825A05B95BY | 室外单模4芯光缆  | GYTA-4B1   | m    | 1.64 | 1.85  |                                                                                                                                                                     |
| 285 | 2825A07B69BY | 室外单模6芯光缆  | GYTA-6B1   | m    | 2.66 | 3.00  |                                                                                                                                                                     |
| 286 | 2825A07B70BY | 室外单模8芯光缆  | GYTA-8B1   | m    | 3.01 | 3.40  |                                                                                                                                                                     |
| 287 | 2825A07B72BY | 室外单模12芯光缆 | GYTA-12B1  | m    | 3.72 | 4.20  |                                                                                                                                                                     |
| 288 | 2825A07B73BY | 室外单模24芯光缆 | GYTA-24B1  | m    | 5.84 | 6.60  |                                                                                                                                                                     |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称                             | 规格型号及特征                           | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------|----------------------------------|-----------------------------------|------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 289 | 2803A79B125BY | 聚氯乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套<br>控制电缆         | KVV-450/750 4×1.5<br>GB/T 9330.2  | m    | 5.86  | 6.62  | 1. 标准：《塑料绝缘控制电缆<br>第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套<br>控制电缆》GB/T 9330.2-2008<br>2. 电缆型号：<br>KVV～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护<br>套控制电缆<br>KVVP～聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯<br>护套编织屏蔽控制电缆<br>3. 额定电压：450/750V<br>4. 芯数：3、4、5、6、8<br>5. 标称截面积(mm²)：1、1.5、<br>2.5、4、6、10 |
| 290 | 2803A79B136BY | 聚氯乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套<br>控制电缆         | KVV-450/750 6×1.5<br>GB/T 9330.2  | m    | 8.38  | 9.47  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 291 | 2803A79B142BY | 聚氯乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套<br>控制电缆         | KVV-450/750 8×1.5<br>GB/T 9330.2  | m    | 10.26 | 11.59 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 292 | 2803A81B147BY | 聚氯乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套<br>编织屏蔽控制<br>电缆 | KVVP-450/750 4×1.5<br>GB/T 9330.2 | m    | 8.42  | 9.52  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 293 | 2803A81B158BY | 聚氯乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套<br>编织屏蔽控制<br>电缆 | KVVP-450/750 6×1.5<br>GB/T 9330.2 | m    | 11.24 | 12.71 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 294 | 2803A81B164BY | 聚氯乙烯绝缘<br>聚氯乙烯护套<br>编织屏蔽控制<br>电缆 | KVVP-450/750 8×1.5<br>GB/T 9330.2 | m    | 14.89 | 16.83 |                                                                                                                                                                                                                  |
| 295 | 2803A03B113BY | 多股铜芯软线<br>缆                      | RVV2×0.5 JB/T8734.3               | m    | 1.61  | 1.82  | 1. 标准：《额定电压450/750V<br>及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线<br>和软线 第3部分：连接用软电<br>线和软电缆》JB/T8734.3-2012<br>2. 型号：RVV/RVS～铜芯聚氯乙<br>烯绝缘纹型连接用软电<br>线;RVVP/RVSP～铜芯聚氯乙烯<br>绝缘纹屏蔽型连接用软电线<br>3. 额定电压(V)：300/300                                 |
| 296 | 2803A03B115BY | 多股铜芯软线<br>缆                      | RVV4×0.5 JB/T8734.3               | m    | 2.33  | 2.63  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 297 | 2803A03B117BY | 多股铜芯软线<br>缆                      | RVV6×0.5 JB/T8734.3               | m    | 3.06  | 3.45  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 298 | 2803A03B119BY | 多股铜芯软线<br>缆                      | RVV2×1.0 JB/T8734.3               | m    | 2.29  | 2.59  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 299 | 2803A03B121BY | 多股铜芯软线<br>缆                      | RVV3×1.0 JB/T8734.3               | m    | 3.01  | 3.40  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 300 | 2803A03B123BY | 多股铜芯软线<br>缆                      | RVV4×1.0 JB/T8734.3               | m    | 3.70  | 4.18  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 301 | 2803A03B125BY | 多股铜芯软线<br>缆                      | RVV2×1.5 JB/T8734.3               | m    | 2.99  | 3.38  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 302 | 2803A03B127BY | 多股铜芯软线<br>缆                      | RVV3×1.5 JB/T8734.3               | m    | 3.98  | 4.50  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 303 | 2803A03B129BY | 多股铜芯软线<br>缆                      | RVV4×1.5 JB/T8734.3               | m    | 4.90  | 5.54  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 304 | 2803A03B131BY | 多股铜芯软线<br>缆                      | RVVP2×0.5<br>JB/T8734.3           | m    | 1.76  | 1.98  |                                                                                                                                                                                                                  |
| 305 | 2803A03B133BY | 多股铜芯软线<br>缆                      | RVVP2×1.0<br>JB/T8734.3           | m    | 2.52  | 2.85  |                                                                                                                                                                                                                  |

| 序号  | 材料编码          | 材料名称    | 规格型号及特征                     | 计量单位 | 除税价  | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                   |
|-----|---------------|---------|-----------------------------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 306 | 2803A03B135BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP2×1.5<br>JB/T8734.3     | m    | 3.21 | 3.62 | 1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2012<br>2. 型号：RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线<br>3. 额定电压(V)：300/300 |
| 307 | 2803A03B137BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×0.5<br>JB/T8734.3     | m    | 2.53 | 2.86 |                                                                                                                                                          |
| 308 | 2803A03B139BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×1.0<br>JB/T8734.3     | m    | 3.89 | 4.39 |                                                                                                                                                          |
| 309 | 2803A03B141BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP4×1.5<br>JB/T8734.3     | m    | 5.10 | 5.76 |                                                                                                                                                          |
| 310 | 2803A03B143BY | 多股铜芯软线缆 | RVVP6×1.0<br>JB/T8734.3     | m    | 5.25 | 5.93 |                                                                                                                                                          |
| 311 | 2803A03B145BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×0.5 JB/T8734.3         | m    | 1.40 | 1.58 |                                                                                                                                                          |
| 312 | 2803A03B147BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×1.0 JB/T8734.3         | m    | 2.04 | 2.31 |                                                                                                                                                          |
| 313 | 2803A03B149BY | 多股铜芯软电线 | RVS2×1.5 JB/T8734.3         | m    | 2.72 | 3.08 |                                                                                                                                                          |
| 314 | 2803A03B151BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×0.5<br>JB/T8734.3    | m    | 1.82 | 2.06 |                                                                                                                                                          |
| 315 | 2803A03B153BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×1.0<br>JB/T8734.3    | m    | 2.62 | 2.96 |                                                                                                                                                          |
| 316 | 2803A03B155BY | 多股铜芯软电线 | RVVSP2×1.5<br>JB/T8734.3    | m    | 3.30 | 3.73 |                                                                                                                                                          |
| 317 | 2829A01B03BY  | 视频同轴电缆  | SYV75-3 GB/T14864           | m    | 1.75 | 1.98 | 1. 标准：《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》GB/T14864-2013<br>2. 型号：SYV~聚乙烯绝缘同轴电缆；SYWV~物理发泡同轴电缆                                                                                 |
| 318 | 2829A01B05BY  | 视频同轴电缆  | SYV75-5 GB/T14864           | m    | 2.59 | 2.92 |                                                                                                                                                          |
| 319 | 2829A01B07BY  | 视频同轴电缆  | SYV75-7 GB/T14864           | m    | 3.54 | 4.00 |                                                                                                                                                          |
| 320 | 2829A01B09BY  | 射频同轴电缆  | SYWV75-5（2P）锡丝<br>GB/T14864 | m    | 1.38 | 1.56 |                                                                                                                                                          |
| 321 | 2829A01B11BY  | 射频同轴电缆  | SYWV75-7（2P）锡丝<br>GB/T14864 | m    | 2.30 | 2.60 |                                                                                                                                                          |
| 322 | 2829A01B13BY  | 射频同轴电缆  | SYWV75-9（2P）锡丝<br>GB/T14864 | m    | 3.50 | 3.95 |                                                                                                                                                          |
| 323 | 2829A01B15BY  | 射频同轴电缆  | SYWV75-5（4P）锡丝<br>GB/T14864 | m    | 1.75 | 1.98 |                                                                                                                                                          |
| 324 | 2829A01B17BY  | 射频同轴电缆  | SYWV75-7（4P）锡丝<br>GB/T14864 | m    | 2.95 | 3.33 |                                                                                                                                                          |
| 325 | 2829A01B19BY  | 射频同轴电缆  | SYWV75-9（4P）锡丝<br>GB/T14864 | m    | 4.79 | 5.41 |                                                                                                                                                          |

| 序号               | 材料编码            | 材料名称     | 规格型号及特征                        | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------|----------|--------------------------------|------|-------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料 |                 |          |                                |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                | 0705A01B09BW    | 瓷质砖      | B I a GL GB/T 4100             | m²   | 60.2  | 68  | 1. 参考价格，详细发布见后<br>2. 标准：<br>《陶瓷砖》GB/T 4100-2015<br>《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017<br>《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018<br>《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019<br>《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011<br>《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009<br>《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017<br>3. 代号：<br>按成型方法分：A～挤压砖、B～干压砖；<br>按吸水率（E）分：I～低吸水率（a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%），II～中吸水率（a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%），III～高吸水率 E>10%；<br>按吸水率（E）分：瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%<E≤3%）、细炻砖（3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、陶质砖（E>10%）；<br>按表面特征分：GL～有釉，UGL～无釉；<br>按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等；<br>按防滑等级分：Ad、Bd～高，Cd～中，Dd～低。<br>选取规格600*600以内尺寸。 |
| 2                | 0705A01B10BW    | 炻瓷砖      | B I b GL GB/T 4100             | m²   | 57.5  | 65  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                | 0705A01B11BW    | 细炻砖      | B II a GL GB/T 4100            | m²   | 48.7  | 55  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 4                | 0705A01B12BW    | 炻质砖      | B II b GL GB/T 4100            | m²   | 33.6  | 38  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5                | 0705A01B13BW    | 陶质砖      | B III GL GB/T 4100             | m²   | 33.6  | 38  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 九、绝热（保温）、耐火材料    |                 |          |                                |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                | 1509A07B01C03BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298   | m³   | 517.7 | 585 | 1. 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014<br>2. 代号：PTIP～建筑用膨胀珍珠岩保温板<br>3. 分类：I型～干密度不大于200kg/m³，II型～干密度不大于230kg/m³，III型～干密度不大于260kg/m³                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2                | 1509A07B01C05BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298  | m³   | 531.0 | 600 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3                | 1509A07B01C07BV | 膨胀珍珠岩保温板 | PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298 | m³   | 548.7 | 620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| 序号 | 材料编码            | 材料名称      | 规格型号及特征                                         | 计量单位           | 除税价   | 含税价  | 清单编制说明                                                                                                                                                           |
|----|-----------------|-----------|-------------------------------------------------|----------------|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 1503A03C55D03BV | 岩棉板       | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975                 | m <sup>3</sup> | 486.8 | 550  | 1. 标准：《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2013、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018<br>2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR15、TR10、TR7.5                                                       |
| 5  | 1503A03C53D01BV | 岩棉板       | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975                | m <sup>3</sup> | 460.2 | 520  |                                                                                                                                                                  |
| 6  | 1503A09C55D03BV | 岩棉复合板     | TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975                 | m <sup>3</sup> | 495.6 | 560  |                                                                                                                                                                  |
| 7  | 1503A09C53D01BV | 岩棉复合板     | TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975                | m <sup>3</sup> | 469.1 | 530  |                                                                                                                                                                  |
| 8  | 1513A43B00BV    | 挤塑聚苯板     | XPS DB34/T 1949-JGJ 144                         | m <sup>3</sup> | 495.6 | 560  | 1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019<br>2. 代号：XPS~挤塑聚苯板                                                                       |
| 9  | 1513A45B00C01BV | 模塑聚苯板     | EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144                      | m <sup>3</sup> | 398.3 | 450  | 1. 标准：《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019<br>2. 代号：EPS~模塑聚苯板<br>3. 性能：033级                                                               |
| 10 | 1523A03B03BV    | 匀质改性防火保温板 | 170~200kg/m <sup>3</sup> ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695 | m <sup>3</sup> | 460.2 | 520  | 1. 标准：《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016<br>2. 性能指标：外墙、架空楼板：干表观密度170~200kg/m <sup>3</sup> ，抗压强度≥0.30MPa<br>屋面：干表观密度250~300kg/m <sup>3</sup> ，抗压强度≥0.40MPa |
| 11 | 1523A03B05BV    | 匀质改性防火保温板 | 250~300kg/m <sup>3</sup> ≥ 0.40MPa DB 34/T 2695 | m <sup>3</sup> | 495.6 | 560  |                                                                                                                                                                  |
| 12 | 0901A01B53BW    | 普通纸面石膏板   | 厚度9.5mm GB/T 9775                               | m <sup>2</sup> | 9.74  | 11.0 | 1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）；2. 分类：普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板；3. 厚度（mm）：9.5、12、15、18、21、25                                                               |
| 13 | 0901A01B51BW    | 普通纸面石膏板   | 厚度12mm GB/T 9775                                | m <sup>2</sup> | 12.39 | 14.0 |                                                                                                                                                                  |
| 14 | 0901A03B53BW    | 耐火纸面石膏板   | 厚度9.5mm GB/T 9775                               | m <sup>2</sup> | 19.0  | 21.5 |                                                                                                                                                                  |
| 15 | 0901A03B51BW    | 耐火纸面石膏板   | 厚度12mm GB/T 9775                                | m <sup>2</sup> | 22.1  | 25.0 |                                                                                                                                                                  |
| 16 | 0923A05B03BW    | 矿棉吸声板     | 厚度12mm GB/T 5480                                | m <sup>2</sup> | 24.8  | 28.0 | 1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）                                                                                                                              |
| 17 | 0923A05B05BW    | 矿棉吸声板     | 厚度15mm GB/T 5480                                | m <sup>2</sup> | 29.2  | 33.0 |                                                                                                                                                                  |

| 序号 | 材料编码         | 材料名称    | 规格型号及特征           | 计量单位 | 除税价   | 含税价  | 清单编制说明                                                                           |
|----|--------------|---------|-------------------|------|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | 0919A03B03BW | 无石棉硅酸钙板 | 厚度10mm JC/T 565.1 | m²   | 23.01 | 26.0 | 1. 标准：《纤维增强硅酸钙板》（JC/T 565.1-2018）<br>2. 产品代号：NA；3. 抗折强度等级：R1～R5；4. 抗冲击强度等级：C1～C5 |
| 19 | 0919A03B05BW | 无石棉硅酸钙板 | 厚度12mm JC/T 565.1 | m²   | 26.55 | 30.0 |                                                                                  |

十、五金制品

|   |                 |          |                                                   |    |       |      |                                                                                                                                                                                                             |
|---|-----------------|----------|---------------------------------------------------|----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0927A05B19C77BW | 耐碱玻璃纤维网布 | ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013 | m² | 2.48  | 2.80 | 1. 标准：《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007<br>《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013<br>2. 分类指标：<br>普通型：单位面积质量≥160g/m², 断裂强力（经、纬向）≥1200N/50mm<br>加强型：单位面积质量≥300g/m², 断裂强力（经、纬向）≥2000N/50mm<br>3. 代号:AR～耐碱玻璃；NP～涂覆处理的网布 |
| 2 | 0927A05B19C79BW | 耐碱玻璃纤维网布 | ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013 | m² | 3.54  | 4.00 |                                                                                                                                                                                                             |
| 3 | 0315A05B07C55BW | 钢板网      | 0.8mm GB/T 33275                                  | m² | 5.13  | 5.80 | 1. 标准：《钢板网》GB/T 33275-2016<br>2. 厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm                                                                                                                                                       |
| 4 | 0315A05B07C57BW | 钢板网      | 1.0mm GB/T 33275                                  | m² | 5.75  | 6.50 |                                                                                                                                                                                                             |
| 5 | 0315A05B07C58BW | 钢板网      | 1.2mm GB/T 33275                                  | m² | 6.55  | 7.40 |                                                                                                                                                                                                             |
| 6 | 3501A05B03BW    | 复合木模板    | 1830×915×18mm GB/T 17656                          | m² | 28.32 | 32   | 1. 标准：《混凝土模板用胶合板》（GB/T 17656-2018）；2. 分类：素板、涂胶板、覆膜板；                                                                                                                                                        |
| 7 | 3503A01B03CB    | 脚手架钢管    | DN50 GB15831                                      | kg | 4.67  | 5.28 | 1. 标准：《钢管脚手架扣件》（GB15831-2006）                                                                                                                                                                               |
| 8 | 3504A11B00CB    | 脚手架钢扣件   | 对接、直角、旋转 GB15831                                  | kg | 5.04  | 5.70 |                                                                                                                                                                                                             |

十一、道路桥梁专用材料

|   |                 |        |                                        |    |       |     |                                                                             |
|---|-----------------|--------|----------------------------------------|----|-------|-----|-----------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 3607A15B55C01BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114          | m² | 70.8  | 80  | 1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012<br>2. 分类：路面石、路缘石、广场石 |
| 2 | 3607A15B57C01BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114          | m² | 104.4 | 118 |                                                                             |
| 3 | 3607A15B55C03BW | 花岗岩路面石 | 芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763 | m² | 92.9  | 105 |                                                                             |

| 序号 | 材料编码                | 材料名称     | 规格型号及特征                                         | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                                                                |
|----|---------------------|----------|-------------------------------------------------|----------------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | 3607A15B57C0<br>3BW | 花岗岩路面石   | 芝麻灰盲道板<br>600×300×50mm JC/T<br>2114—GB 50763    | m <sup>2</sup> | 115.1 | 130 | 1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012<br>2. 分类：路面石、路缘石、广场石                                                                                                           |
| 5  | 3607A15B55C0<br>5BW | 花岗岩路面石   | 五莲花火烧面<br>600×300×30mm JC/T<br>2114             | m <sup>2</sup> | 73.5  | 83  |                                                                                                                                                                                       |
| 6  | 3607A15B57C0<br>5BW | 花岗岩路面石   | 五莲花火烧面<br>600×300×50mm JC/T<br>2114             | m <sup>2</sup> | 106.2 | 120 |                                                                                                                                                                                       |
| 7  | 3607A15B55C0<br>7BW | 花岗岩路面石   | 五莲花盲道板<br>600×300×30mm JC/T<br>2114—GB 50763    | m <sup>2</sup> | 95.6  | 108 |                                                                                                                                                                                       |
| 8  | 3607A15B57C0<br>7BW | 花岗岩路面石   | 五莲花盲道板<br>600×300×50mm JC/T<br>2114—GB 50763    | m <sup>2</sup> | 119.5 | 135 |                                                                                                                                                                                       |
| 9  | 3607A17B65C0<br>9BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰侧石<br>1000×300×120mm<br>JC/T 2114            | m              | 77.9  | 88  |                                                                                                                                                                                       |
| 10 | 3607A17B63C0<br>9BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰侧石<br>1000×200×100mm<br>JC/T 2114            | m              | 42.5  | 48  |                                                                                                                                                                                       |
| 11 | 3607A17B61C0<br>9BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰侧石<br>1000×200×80mm JC/T<br>2114             | m              | 34.1  | 39  |                                                                                                                                                                                       |
| 12 | 3607A17B59C0<br>9BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰侧石<br>750×350×120mm JC/T<br>2114             | m              | 70.8  | 80  |                                                                                                                                                                                       |
| 13 | 3607A17B53C1<br>1BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰平石<br>500×200×100mm JC/T<br>2114             | m              | 26.6  | 30  | 1. 标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010<br>2. 代号：PCB~透水混凝土路面砖<br>3. 代号：N~普通型，S~联锁型<br>4. 透水系数：A级、B级<br>4. 抗拉强度：f <sub>u</sub> 3.0、f <sub>u</sub> 3.5、f <sub>u</sub> 4.5、f <sub>u</sub> 4.5 |
| 14 | 3607A17B58C1<br>1BW | 花岗岩路缘石   | 芝麻灰平石<br>750×250×150mm JC/T<br>2114             | m              | 60.2  | 68  |                                                                                                                                                                                       |
| 15 | 3605A11B69C0<br>1BW | 透水混凝土路面砖 | PCB-A 厚度60mm N<br>f <sub>u</sub> 3.5 GB/T 25993 | m <sup>2</sup> | 53.1  | 60  |                                                                                                                                                                                       |

| 序号 | 材料编码            | 材料名称     | 规格型号及特征                  | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 清单编制说明                                                                                         |
|----|-----------------|----------|--------------------------|------|--------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 3601A17B02C03AK | 铸铁检查井盖   | C0700 D级400kN CJ/T 511   | 套    | 690.3  | 780  | 1. 标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009<br>2. 承载等级：D级400kN、C级250kN<br>3. 井座净开口：C0700 |
| 17 | 3601A17B02C01AK | 铸铁检查井盖   | C0700 C级250kN CJ/T 511   | 套    | 380.6  | 430  |                                                                                                |
| 18 | 3601A19B11C05AK | 球墨铸铁水算   | 750×450 重型 DB34/T1142    | 套    | 371.7  | 420  |                                                                                                |
| 19 | 3601A19B09C07AK | 球墨铸铁水算   | 600×400 重型 DB34/T1142    | 套    | 300.9  | 340  |                                                                                                |
| 20 | 3601A19B07C07AK | 球墨铸铁水算   | 500×300 重型 DB34/T1142    | 套    | 185.9  | 210  |                                                                                                |
| 21 | 3603A15B03BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(30×30) GB/T 21825 | m²   | 2.39   | 2.70 | 1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008<br>2. 代号：E~无碱玻璃，G~玻璃纤维土工格栅，A~沥青路面用<br>3. 经纬向公称强力值（kN/m）：       |
| 22 | 3603A15B05BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(50×50) GB/T 21825 | m²   | 2.83   | 3.20 |                                                                                                |
| 23 | 3603A15B07BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(60×60) GB/T 21825 | m²   | 3.10   | 3.50 |                                                                                                |
| 24 | 3603A15B09BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(70×70) GB/T 21825 | m²   | 3.63   | 4.10 |                                                                                                |
| 25 | 3603A15B11BW    | 玻璃纤维土工格栅 | EGA1×1(80×80) GB/T 21825 | m²   | 4.16   | 4.70 |                                                                                                |
| 26 | 1331A07B55BT    | 道路石油沥青   | A级70号 JTG F40            | T    | 3699.3 | 4180 | 1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）<br>2. 沥青等级：A级、B级、C级<br>3. 沥青编号：30号~160号                     |
| 27 | 1331A05B57BT    | 乳化沥青     | PC JTG F40               | T    | 2796.6 | 3160 | 1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）；<br>2. 品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1；3. P为喷洒型，B为拌和型，C表示阳离子乳化沥青     |
| 28 | 1331A08B59BT    | 改性沥青     | SBS JTG F40              | T    | 3947.1 | 4460 | 1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）<br>2. 品种：SBS、SBR、EVA、PE                                     |
| 29 | 1331A06B61BT    | 改性乳化沥青   | PCR JTG F40              | T    | 3053.3 | 3450 | 1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）<br>2. 品种：PCR、BCR                                            |
| 30 | 3605A11B69BW    | 砂基透水砖    | 200×100×60 JG/T 376      | m²   | 85.0   | 96   |                                                                                                |
| 31 | 3605A11B71BW    | 砂基透水砖    | 200×100×65 JG/T 376      | m²   | 90.3   | 102  |                                                                                                |

| 序号 | 材料编码         | 材料名称    | 规格型号及特征             | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 清单编制说明                                                                                                                                      |
|----|--------------|---------|---------------------|------|-------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 32 | 3605A11B73BW | 砂基透水砖   | 300×150×65 JG/T 376 | m²   | 90.3  | 102 | 1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》；<br>2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成；<br>3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10-2cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm2)；透水时效/次：≥10 |
| 33 | 3605A11B75BW | 砂基透水砖   | 300×300×65 JG/T 376 | m²   | 90.3  | 102 |                                                                                                                                             |
| 34 | 3605A13B71BW | 砂基透水盲道砖 | 200×100×65 JG/T 376 | m²   | 92.9  | 105 |                                                                                                                                             |
| 35 | 3605A13B75BW | 砂基透水盲道砖 | 300×300×65 JG/T 376 | m²   | 92.9  | 105 |                                                                                                                                             |
| 36 | 3321A11B03BY | 模数式伸缩装置 | MA80型 JT/T 327      | m    | 265.5 | 300 | 1. 标准：《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016）<br>2. 类型：MA、MB、SC、SSA、W                                                                               |
| 37 | 3321A11B05BY | 模数式伸缩装置 | MB160型 JT/T 327     | m    | 601.8 | 680 |                                                                                                                                             |

十二、能源材料

|   |              |    |      |       |      |      |               |
|---|--------------|----|------|-------|------|------|---------------|
| 1 | 3411A13B01BV | 水  | 施工用水 | m³    | 3.10 | 3.50 | 执行当地自来水公司收费标准 |
| 2 | 3411A01B01CA | 电  | 施工用电 | kw. h | 0.75 | 0.85 | 执行当地供电公司收费标准  |
| 3 | 1403A01B03BZ | 柴油 | 0#   | L     | 6.96 | 7.87 |               |
| 4 | 1403A05B05BZ | 汽油 | 92#  | L     | 7.08 | 8.00 |               |
| 5 | 1403A05B07BZ | 汽油 | 95#  | L     | 7.64 | 8.63 |               |

十三、木、竹材料及其制品

|   |              |        |                          |    |      |      |                                                                                 |
|---|--------------|--------|--------------------------|----|------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 0505A05B03BW | 三夹板    | 2440×1220×3mm GB/T 9846  | m² | 8.9  | 10   | 1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：I类、II类、III类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：优等品、一等品、合格品 |
| 2 | 0505A11B05BW | 五夹板    | 2440×1220×5mm GB/T 9846  | m² | 11.9 | 13.5 |                                                                                 |
| 3 | 0505A13B07BW | 九夹板    | 2440×1220×9mm GB/T 9846  | m² | 17.7 | 20   |                                                                                 |
| 4 | 0509A01B03BW | 实心细木工板 | 2440×1220×12mm GB/T 5849 | m² | 31.9 | 36   | 1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板                         |
| 5 | 0509A01B05BW | 实心细木工板 | 2440×1220×18mm GB/T 5849 | m² | 44.3 | 50   |                                                                                 |
| 6 | 0507A01B03BW | 高密度纤维板 | 2440×1220×3mm GB/T 12626 | m² | 12.4 | 14   | 1. 标准：《湿法硬质纤维板》（GB/T 12626.1~9）；2. 按原料分：木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板                    |
| 7 | 0507A01B05BW | 高密度纤维板 | 2440×1220×5mm GB/T 12626 | m² | 15.9 | 18   |                                                                                 |

阜阳二〇二四年四月建筑市场材料价格信息

| 序号        | 材料名称  | 规格型号及特征        | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----------|-------|----------------|------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 一、黑色及有色金属 |       |                |      |        |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1         | 螺纹钢   | HRB635 Φ6      | T    | 4938.3 | 5580 | 1. 产品标准：635MPa级热轧带肋高强钢筋《Q/WX J02001-2019》<br>2. 主要性能指标：屈服强度--635MPa，抗拉强度设计值--550N/mm2，抗压强度设计值--550N/mm2，最大力下总伸长率--HRB635/HRB635E--7.5%/9.0%<br>3. 材料简介：HRB635MPa带肋高强钢筋是新一代建筑用钢，与HRB400钢筋相比，具有强度高，延伸性好，抗震性优，安全储备大，混凝土振捣易，防腐蚀性更佳，综合成本低，施工简便等优点，替代HRB400普通钢筋可节省29%—35%的用钢量，极大的提高了高强钢筋应用的性价比。 |
| 2         | 螺纹钢   | HRB635 Φ8      | T    | 4717.1 | 5330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3         | 螺纹钢   | HRB635 Φ10     | T    | 4717.1 | 5330 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4         | 螺纹钢   | HRB635 Φ12     | T    | 4575.5 | 5170 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5         | 螺纹钢   | HRB635 Φ14     | T    | 4531.2 | 5120 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6         | 螺纹钢   | HRB635 Φ16-Φ25 | T    | 4504.7 | 5090 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 7         | 螺纹钢   | HRB635 Φ28-Φ32 | T    | 4593.2 | 5190 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8         | 螺纹钢抗震 | HRB635 Φ6      | T    | 4973.7 | 5620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9         | 螺纹钢抗震 | HRB635 Φ8      | T    | 4752.5 | 5370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10        | 螺纹钢抗震 | HRB635 Φ10     | T    | 4752.5 | 5370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 11        | 螺纹钢抗震 | HRB635 Φ12     | T    | 4610.9 | 5210 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 12        | 螺纹钢抗震 | HRB635 Φ14     | T    | 4566.6 | 5160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13        | 螺纹钢抗震 | HRB635 Φ16-Φ25 | T    | 4540.1 | 5130 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 14        | 螺纹钢抗震 | HRB635 Φ28-Φ32 | T    | 4628.6 | 5230 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 15        | H 型 钢 | Q235B          | t    | 3495.8 | 3950 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16        | 角 钢   | Q235B          | t    | 3681.6 | 4160 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17        | 槽 钢   | Q235B          | t    | 3610.8 | 4080 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18        | 工字钢   | Q235B          | t    | 3628.5 | 4100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19        | 钢板    | Q235B          | t    | 3779.0 | 4270 | 厚度≤10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 20        | 钢板    | Q235B          | t    | 3646.2 | 4120 | 厚度12—25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 21        | 钢板    | 低合金中板 Q355B    | t    | 3956.0 | 4470 | 厚度≤10mm                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 22        | 钢板    | 低合金中板 Q355B    | t    | 3823.2 | 4320 | 厚度12—25mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| 序号            | 材料名称       | 规格型号及特征                          | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注       |
|---------------|------------|----------------------------------|------|--------|------|----------|
| 23            | 有粘结预应力钢绞线  | Φ15.2 Φ17.8                      | t    | 4265.7 | 4820 |          |
| 24            | 无粘结预应力钢绞线  | Φ15.2 Φ17.8                      | t    | 4593.2 | 5190 |          |
| 25            | 镀锌薄板       | 0.4-0.7                          | t    | 4575.5 | 5170 |          |
| 26            | 镀锌薄板       | 0.75-1.2                         | t    | 4398.5 | 4970 |          |
| 27            | 镀锌圆钢       | Φ8-Φ16（热镀）                       | t    | 4221.5 | 4770 | 防雷、接地用材  |
| 28            | 镀锌扁钢       | 热镀                               | t    | 4221.5 | 4770 |          |
| 二、砖瓦灰砂石及混凝土制品 |            |                                  |      |        |      |          |
| 1             | 煤矸石烧结砖     | 200×115×53                       | 千块   | 490.3  | 505  |          |
| 2             | 煤矸石烧结砖     | 200×95×53                        | 千块   | 466.0  | 480  |          |
| 3             | 混凝土实心砖     | 240×115×53                       | 块    | 0.43   | 0.44 | 强度等级MU10 |
| 4             | 混凝土空心砖     | 240×115×90                       | 块    | 0.64   | 0.66 |          |
| 5             | 混凝土空心砖     | 240×115×115                      | 块    | 0.78   | 0.80 |          |
| 6             | 泡沫混凝土      | 容重300公斤；<br>每增减100kg/m³ 增减20元/m³ | m³   | 252.4  | 260  |          |
| 7             | 彩色混凝土      | C20                              | m³   | 427.2  | 440  |          |
| 8             | 彩色混凝土      | C25                              | m³   | 436.9  | 450  |          |
| 9             | 彩色混凝土      | C30                              | m³   | 456.3  | 470  |          |
| 10            | 沥青混凝土      | AC-13 彩色-红色                      | m³   | 1265.6 | 1430 |          |
| 11            | 沥青混凝土      | AC-13 彩色-绿色                      | m³   | 1349.6 | 1525 |          |
| 12            | 沥青混凝土      | AC-13C （布敦岩）沥青                   | m³   | 1159.4 | 1310 |          |
| 13            | 沥青混凝土      | AC-20C （布敦岩）沥青                   | m³   | 1088.6 | 1230 |          |
| 14            | 沥青混凝土      | AC-13C （布敦岩）沥青 玄武岩               | m³   | 1301.0 | 1470 |          |
| 15            | 沥青混凝土      | SBS AC-25                        | m³   | 1017.8 | 1150 |          |
| 16            | PHC(T)管桩   | 400AB95                          | m    | 199.1  | 225  |          |
| 17            | PHC(T)管桩   | 500AB100                         | m    | 240.7  | 272  |          |
| 18            | PHC(T)管桩   | 500AB125                         | m    | 265.5  | 300  |          |
| 19            | PHC(T)管桩   | 600AB110                         | m    | 299.1  | 338  |          |
| 20            | PHC(T)管桩   | 600AB130                         | m    | 336.3  | 380  |          |
| 21            | 预应力高强混凝土方桩 | PHS350 AB170                     | m    | 169.9  | 192  |          |

| 序号 | 材料名称                   | 规格型号及特征      | 计量单位 | 除税价   | 含税价  | 备注            |
|----|------------------------|--------------|------|-------|------|---------------|
| 22 | 预应力高强混凝土方桩             | PHS400 AB220 | m    | 208.0 | 235  |               |
| 23 | 预应力高强混凝土方桩             | PHS500 AB310 | m    | 283.2 | 320  |               |
| 24 | 圆形检查井砼模块               | 314×180×180  | 块    | 5.49  | 6.20 |               |
| 25 | 圆形检查井砼模块               | 314×240×180  | 块    | 7.26  | 8.20 |               |
| 26 | 矩形检查井砼模块               | 400×240×180  | 块    | 9.7   | 11   |               |
| 27 | 排烟气砼管道                 | 250×300×15   | m    | 73.5  | 83   |               |
| 28 | 排烟气砼管道                 | 350×400×15   | m    | 77.9  | 88   |               |
| 29 | 排烟气砼管道                 | 350×500×15   | m    | 86.7  | 98   |               |
| 30 | 排烟气砼管道                 | 400×500×15   | m    | 88.5  | 100  |               |
| 31 | 水泥电杆                   | 10米          | 根    | 672.6 | 760  | 预杆            |
| 32 | 水泥电杆                   | 12米          | 根    | 973.5 | 1100 | 预杆            |
| 33 | C30钢筋砼预制盖板             | 200mm厚       | m²   | 132.8 | 150  | 双层钢筋 Φ 20@150 |
| 34 | C30钢筋砼预制盖板             | 200mm厚       | m²   | 123.9 | 140  | 单层钢筋 Φ 20@150 |
| 35 | 砼路牙石                   | 750×300×120  | 块    | 19.5  | 22   |               |
| 36 | 砼路牙石                   | 750×200×100  | 块    | 12.4  | 14   |               |
| 37 | 砼路牙石                   | 800×400×120  | 块    | 29.2  | 33   |               |
| 38 | 砼路牙石                   | 1000×400×150 | 块    | 42.5  | 48   |               |
| 39 | EPS屋面保温砖               | 300×300×35   | m²   | 24.8  | 28   |               |
| 40 | 混凝土屋面护板                | 300×300×35   | m²   | 23.9  | 27   |               |
| 41 | 装配式竖孔灌浆复合自保温砌块（芯材EPS板） | 400×263×200  | m²   | 155.8 | 176  |               |
| 42 | 装配式竖孔灌浆复合自保温砌块（芯材EPS板） | 400×278×200  | m²   | 163.7 | 185  |               |
| 43 | 装配式竖孔灌浆空心混凝土砌块         | 400×200×200  | m²   | 113.3 | 128  |               |
| 44 | 装配式竖孔灌浆空心混凝土砌块         | 400×100×200  | m²   | 80.5  | 91   |               |
| 45 | 免拆复合保温模板（芯材XPS挤塑板）     | 2900×600×63  | m²   | 123.9 | 140  |               |
| 46 | 免拆复合保温模板（芯材XPS挤塑板）     | 2900×600×78  | m²   | 134.5 | 152  |               |

| 序号 | 材料名称   | 规格型号及特征  | 计量单位 | 除税价  | 含税价  | 备注         |
|----|--------|----------|------|------|------|------------|
| 47 | 水泥人行道板 | 厚60      | m²   | 35.4 | 40   | 抗压 CC35mpa |
| 48 | 水泥人行道板 | 厚60      | m²   | 31.0 | 35   |            |
| 49 | 本色荷兰砖  | 厚60      | m²   | 36.3 | 41   | 抗压 CC35mpa |
| 50 | 荷兰砖    | 厚60      | m²   | 27.4 | 31   |            |
| 51 | 植草砖    | 厚60      | m²   | 35.4 | 40   | 抗压 CC35mpa |
| 52 | 植草砖    | 厚60      | m²   | 26.6 | 30   |            |
| 53 | 彩色草坪砖  | 厚60      | m²   | 28.3 | 32   |            |
| 54 | 彩色盲道砖  | 厚60      | m²   | 35.4 | 40   |            |
| 55 | 彩色止步砖  | 厚60      | m²   | 35.4 | 40   |            |
| 56 | 水泥彩瓦   | 420×330  | 块    | 3.59 | 3.70 | 重量4KG      |
| 57 | 水泥石棉瓦  | 1800×750 | 张    | 15.5 | 16   | 普通         |
| 58 | 水泥石棉瓦  | 1800×750 | 张    | 21.4 | 22   | 优质         |

三、门窗、玻璃

|   |                         |                                                             |    |       |     |                      |
|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------|----|-------|-----|----------------------|
| 1 | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW80TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478  | m² | 414.2 | 468 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 2 | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW80TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478                | m² | 423.9 | 479 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 3 | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m² | 439.0 | 496 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 4 | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478    | m² | 429.2 | 485 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 5 | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478 | m² | 416.8 | 471 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 6 | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478               | m² | 427.5 | 483 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 7 | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m² | 442.5 | 500 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 8 | 80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m² | 431.9 | 488 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |

| 序号 | 材料名称                     | 规格型号及特征                                                                              | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 备注                   |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|----------------------|
| 9  | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm  | BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478                           | m <sup>2</sup> | 439.8 | 497 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 10 | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm  | BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478               | m <sup>2</sup> | 450.5 | 509 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 11 | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm  | BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m <sup>2</sup> | 466.4 | 527 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 12 | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm  | BW80TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478   | m <sup>2</sup> | 455.8 | 515 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 13 | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm  | BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478                          | m <sup>2</sup> | 442.5 | 500 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 14 | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm  | BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478              | m <sup>2</sup> | 454.0 | 513 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 15 | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm  | BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 469.9 | 531 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 16 | 90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm  | BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 459.3 | 519 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 17 | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW100TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478                          | m <sup>2</sup> | 464.6 | 525 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 18 | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW100TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478              | m <sup>2</sup> | 475.2 | 537 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 19 | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 492.1 | 556 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 20 | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW100TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 481.4 | 544 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 21 | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW100TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478                         | m <sup>2</sup> | 467.3 | 528 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 22 | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW100TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478             | m <sup>2</sup> | 478.8 | 541 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 23 | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 495.6 | 560 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 24 | 100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.20mm | BW100TLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 485.0 | 548 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 25 | 80系列普通铝合金推拉门型材厚2.20mm    | PT80TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478               | m <sup>2</sup> | 354.0 | 400 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |

| 序号 | 材料名称                           | 规格型号及特征                                                                             | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 备注                   |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|----------------------|
| 26 | 80系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478             | m <sup>2</sup> | 362.9 | 410 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 27 | 80系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 377.9 | 427 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 28 | 80系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 368.2 | 416 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 29 | 80系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478                         | m <sup>2</sup> | 356.7 | 403 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 30 | 80系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478             | m <sup>2</sup> | 366.4 | 414 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 31 | 80系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 381.4 | 431 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 32 | 80系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 370.8 | 419 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 33 | 90系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT90TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478              | m <sup>2</sup> | 375.2 | 424 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 34 | 90系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478             | m <sup>2</sup> | 385.9 | 436 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 35 | 90系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 401.8 | 454 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 36 | 90系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 391.2 | 442 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 37 | 90系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478                         | m <sup>2</sup> | 378.8 | 428 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 38 | 90系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478             | m <sup>2</sup> | 389.4 | 440 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 39 | 90系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 405.3 | 458 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 40 | 90系列普通铝合金<br>推拉门型材厚<br>2.20mm  | PT90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6-SC0.62）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 394.7 | 446 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 41 | 60系列断桥隔热铝<br>合平开门型材厚<br>2.20mm | BW60PLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478                                  | m <sup>2</sup> | 553.1 | 625 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 42 | 60系列断桥隔热铝<br>合平开门型材厚<br>2.20mm | BW60PLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478                                   | m <sup>2</sup> | 531.0 | 600 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |

| 序号 | 材料名称                   | 规格型号及特征                                            | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 备注                   |
|----|------------------------|----------------------------------------------------|------|-------|-----|----------------------|
| 43 | 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.20mm | BW60PLM（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478 | m²   | 532.8 | 602 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 44 | 60系列断桥隔热铝合平开门型材厚2.20mm | BW60PLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 549.6 | 621 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 45 | 60系列普通铝合平开门型材厚2.22mm   | PT60PLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-K5）GB/T 8478      | m²   | 510.6 | 577 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 46 | 60系列普通铝合平开门型材厚2.22mm   | PT60PLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-K5）GB/T 8478       | m²   | 506.2 | 572 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 47 | 60系列普通铝合平开门型材厚2.22mm   | PT60PLM（钢化玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-K5）GB/T 8478       | m²   | 497.4 | 562 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 48 | 60系列普通铝合平开门型材厚2.22mm   | PT60PLM（钢化玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-K5）GB/T 8478      | m²   | 500.9 | 566 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 49 | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW80TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478       | m²   | 464.6 | 525 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 50 | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW80TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478       | m²   | 468.2 | 529 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 51 | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 504.5 | 570 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 52 | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 501.8 | 567 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 53 | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW80TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478      | m²   | 469.1 | 530 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 54 | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW80TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478      | m²   | 471.7 | 533 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 55 | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW80TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478 | m²   | 507.1 | 573 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 56 | 80系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW80TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478 | m²   | 505.3 | 571 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 57 | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478       | m²   | 477.9 | 540 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 58 | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478       | m²   | 494.7 | 559 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 59 | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-△P3-q16-k6）GB/T 8478  | m²   | 535.4 | 605 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |

| 序号 | 材料名称                    | 规格型号及特征                                                                           | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 备注                   |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|----------------------|
| 60 | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm  | BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5）<br>(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478                           | m <sup>2</sup> | 532.8 | 602 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 61 | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm  | BW90TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478                                   | m <sup>2</sup> | 498.3 | 563 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 62 | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm  | BW90TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478                                   | m <sup>2</sup> | 500.9 | 566 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 63 | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm  | BW90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）<br>(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478                          | m <sup>2</sup> | 539.0 | 609 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 64 | 90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm  | BW90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）<br>(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478                          | m <sup>2</sup> | 536.3 | 606 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 65 | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW100TLC （中空玻璃6+9A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478                                   | m <sup>2</sup> | 497.4 | 562 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 66 | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW100TLC （中空玻璃5+9A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478                                   | m <sup>2</sup> | 523.0 | 591 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 67 | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW100TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）<br>(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478                          | m <sup>2</sup> | 565.5 | 639 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 68 | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW100TLC （钢化玻璃5Low-E+9A+5）<br>(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478                          | m <sup>2</sup> | 562.9 | 636 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 69 | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW100TLC （中空玻璃5+12A+5）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478                                  | m <sup>2</sup> | 526.6 | 595 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 70 | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW100TLC （中空玻璃6+12A+6）(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478                                  | m <sup>2</sup> | 528.3 | 597 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 71 | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW100TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）<br>(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478                         | m <sup>2</sup> | 569.1 | 643 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 72 | 100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.8mm | BW100TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）<br>(P34-△P3-q16-k6) GB/T 8478                         | m <sup>2</sup> | 566.4 | 640 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 73 | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm    | PT80TLC （中空玻璃5+9A+5）(P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5) GB/T 8478          | m <sup>2</sup> | 384.1 | 434 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 74 | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm    | PT80TLC （中空玻璃6+9A+6）(P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5) GB/T 8478          | m <sup>2</sup> | 395.6 | 447 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 75 | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm    | PT80TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）<br>(P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5) GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 431.0 | 487 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 76 | 80系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm    | PT80TLC （钢化玻璃5low-E+9A+5）<br>(P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5) GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 420.4 | 475 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |

| 序号 | 材料名称                          | 规格型号及特征                                                                            | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 备注                       |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|--------------------------|
| 77 | 80系列普通铝合金<br>推拉窗型材厚<br>1.8mm  | PT80TLC （中空玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-△<br>P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 387.6 | 438 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 78 | 80系列普通铝合金<br>推拉窗型材厚<br>1.8mm  | PT80TLC （中空玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△<br>P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 398.3 | 450 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 79 | 80系列普通铝合金<br>推拉窗型材厚<br>1.8mm  | PT80TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）<br>（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 434.5 | 491 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 80 | 80系列普通铝合金<br>推拉窗型材厚<br>1.8mm  | PT80TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）<br>（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 439.8 | 497 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 81 | 90系列普通铝合金<br>推拉窗型材厚<br>1.8mm  | PT90TLC （中空玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-<br>q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 420.4 | 475 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 82 | 90系列普通铝合金<br>推拉窗型材厚<br>1.8mm  | PT90TLC （中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-<br>q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 408.9 | 462 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 83 | 90系列普通铝合金<br>推拉窗型材厚<br>1.8mm  | PT90TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）<br>（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 458.4 | 518 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 84 | 90系列普通铝合金<br>推拉窗型材厚<br>1.8mm  | PT90TLC （钢化玻璃5low-E+9A+5）<br>（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 446.9 | 505 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 85 | 90系列普通铝合金<br>推拉窗型材厚<br>1.8mm  | PT90TLC （中空玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-△<br>P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 412.4 | 466 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 86 | 90系列普通铝合金<br>推拉窗型材厚<br>1.8mm  | PT90TLC （中空玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△<br>P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 423.9 | 479 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 87 | 90系列普通铝合金<br>推拉窗型材厚<br>1.8mm  | PT90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）<br>（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 462.0 | 522 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 88 | 90系列普通铝合金<br>推拉窗型材厚<br>1.8mm  | PT90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）<br>（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 467.3 | 528 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 89 | 100系列普通铝合<br>金推拉窗型材厚<br>1.8mm | PT100TLC （中空玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-△<br>P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 443.4 | 501 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 90 | 100系列普通铝合<br>金推拉窗型材厚<br>1.8mm | PT100TLC （中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△<br>P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 431.0 | 487 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 91 | 100系列普通铝合<br>金推拉窗型材厚<br>1.8mm | PT100TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）<br>（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 483.2 | 546 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 92 | 100系列普通铝合<br>金推拉窗型材厚<br>1.8mm | PT100TLC （钢化玻璃5low-E+9A+5）<br>（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 471.7 | 533 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |
| 93 | 100系列普通铝合<br>金推拉窗型材厚<br>1.8mm | PT100TLC （中空玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-△<br>P3-q <sub>1</sub> 6-K5） GB/T 8478     | m <sup>2</sup> | 434.5 | 491 | 《铝合金门窗》GB/T8478-<br>2020 |

| 序号  | 材料名称                   | 规格型号及特征                                                                         | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 备注                   |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|----------------------|
| 94  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm  | PT100TLC（中空玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478        | m <sup>2</sup> | 446.9 | 505 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 95  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm  | PT100TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478   | m <sup>2</sup> | 487.6 | 551 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 96  | 100系列普通铝合金推拉窗型材厚1.8mm  | PT100TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-K5）GB/T 8478   | m <sup>2</sup> | 492.9 | 557 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 97  | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW50P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 514.2 | 581 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 98  | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW50P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 516.8 | 584 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 99  | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW50P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 502.7 | 568 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 100 | 50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW50P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 506.2 | 572 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 101 | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm   | BW50P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 462.9 | 523 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 102 | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm   | BW50P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 466.4 | 527 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 103 | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm   | BW50P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 473.5 | 535 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 104 | 50系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm   | BW50P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 477.0 | 539 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 105 | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW55P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 539.9 | 610 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 106 | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW55P（X）LC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 542.5 | 613 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 107 | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW55P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 528.3 | 597 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 108 | 55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW55P（X）LC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 531.9 | 601 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 109 | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm   | BW55P（X）LC（中空玻璃5+9A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 485.9 | 549 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 110 | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm   | BW55P（X）LC（中空玻璃5+12A+5）（P <sub>3</sub> 4-△P3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 489.4 | 553 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |

| 序号  | 材料名称                   | 规格型号及特征                                                                              | 计量单位           | 除税价   | 含税价 | 备注                   |
|-----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------|-----|----------------------|
| 111 | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm   | BW55P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 497.4 | 562 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 112 | 55系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm   | BW55P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 500.9 | 566 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 113 | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 563.7 | 637 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 114 | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 567.3 | 641 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 115 | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 552.2 | 624 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 116 | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 555.8 | 628 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 117 | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm   | BW60P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 508.0 | 574 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 118 | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm   | BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 511.5 | 578 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 119 | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm   | BW60P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 519.5 | 587 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 120 | 60系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm   | BW60P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 523.0 | 591 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 121 | 60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 367.3 | 415 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 122 | 65系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 587.6 | 664 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 123 | 65系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478  | m <sup>2</sup> | 591.2 | 668 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 124 | 65系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478 | m <sup>2</sup> | 575.3 | 650 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 125 | 65系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm   | BW60P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478       | m <sup>2</sup> | 578.8 | 654 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |
| 126 | 65系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm   | BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6) GB/T 8478      | m <sup>2</sup> | 529.2 | 598 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020 |

| 序号  | 材料名称                 | 规格型号及特征                                                                    | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 127 | 65系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW60P（X）LC（中空玻璃6+9A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478  | m²   | 532.8 | 602 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 128 | 65系列普通铝合金平开窗型材厚1.8mm | BW60P（X）LC（中空玻璃6+12A+6）（P <sub>3</sub> 4-ΔP3-q <sub>1</sub> 6-k6）GB/T 8478 | m²   | 541.6 | 612 | 《铝合金门窗》GB/T8478-2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 129 | 钢质单扇防火门              | GFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955                                                   | m²   | 460.2 | 520 | 1. 标准：《防火门》GB 12955-2008<br>2. 按材质分类：<br>GFM~钢质防火门<br>MFM~木质防火门<br>GMFM~钢木质防火门<br>3. 按门扇数量分类：单扇1、双扇2、多扇<br>4. 按耐火性能分：<br>A类~隔热防火门：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级）<br>B类~部分隔热防火门<br>C类~非隔热防火门<br>5. 不包含安装费用                                                                                                                                                                                   |
| 130 | 钢质单扇防火门              | GFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955                                                   | m²   | 380.6 | 430 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 131 | 钢质单扇防火门              | GFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955                                                   | m²   | 300.9 | 340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 132 | 钢质双扇防火门              | GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955                                                   | m²   | 469.1 | 530 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 133 | 钢质双扇防火门              | GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955                                                   | m²   | 389.4 | 440 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 134 | 钢质双扇防火门              | GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955                                                   | m²   | 309.8 | 350 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 135 | 钢质子母防火门              | GFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955                                                   | m²   | 477.9 | 540 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 136 | 钢质子母防火门              | GFM-A1.00(乙级)-2-GB 12955                                                   | m²   | 393.8 | 445 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 137 | 钢质子母防火门              | GFM-A0.50(丙级)-2-GB 12955                                                   | m²   | 314.2 | 355 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 138 | 木质单扇防火门              | MFM-A1.50(甲级)-1-GB 12955                                                   | m²   | 336.3 | 380 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 139 | 木质单扇防火门              | MFM-A1.00(乙级)-1-GB 12955                                                   | m²   | 283.2 | 320 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 140 | 木质单扇防火门              | MFM-A0.50(丙级)-1-GB 12955                                                   | m²   | 247.8 | 280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 141 | 木质双扇扇防火门             | MFM-A1.50(甲级)-2-GB 12955                                                   | m²   | 345.2 | 390 | 1. 标准：《防火窗》GB 16809-2008<br>2. 按材质分类：GFC~钢质防火窗；MFC~木质防火窗；MFC~钢木质防火窗；其他材质防火窗按具体材质命名<br>3. 按门扇数量分类：D~固定式防火窗；H~活动式防火窗<br>4. 按耐火性能、等级分：<br>A类~隔热防火窗：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级）、A2.00、A3.00<br>C类~非隔热防火窗：C0.50、C1.00、C1.50、C2.00、C3.00<br>5. 窗系列：60、65<br>6. 标准：《防火玻璃》GB 15763.1-2009<br>分类：FFB~复合防火玻璃，DFB~单片防火玻璃<br>耐火性能：A类~隔烟型，C类~非隔烟型<br>耐火等级：0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h<br>7. 不包含安装费用 |
| 144 | 铝合金防火窗               | LFC-H-C1.00-60（6钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809                                   | m²   | 681.5 | 770 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 145 | 铝合金防火窗               | LFC-H-C1.00-60（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809                              | m²   | 708.0 | 800 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 146 | 铝合金防火窗               | LFC-H-C1.00-65（6钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809                                   | m²   | 721.3 | 815 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 147 | 铝合金防火窗               | LFC-H-C1.00-65（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809                              | m²   | 743.4 | 840 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                      |                                                                            |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |                      |                                                                            |      |       |     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| 序号  | 材料名称       | 规格型号及特征                                       | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 备注                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-----|------------|-----------------------------------------------|------|-------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 148 | 塑料防火窗      | SFC-H-C1.00-60（6钢化玻璃+9A+6DFB-C）GB 16809       | m²   | 531.0 | 600 | 1. 标准：《防火窗》GB 16809-2008<br>2. 按材质分类：GFC~钢质防火窗；MFC~木质防火窗；MFC~钢木质防火窗；其他材质防火窗按具体材质命名<br>3. 按门扇数量分类：D~固定式防火窗；H~活动式防火窗<br>4. 按耐火性能、等级分：<br>A类~隔热防火窗：A1.50（甲级）、A1.00（乙级）、A0.50（丙级）、A2.00、A3.00<br>C类~非隔热防火窗：C0.50、C1.00、C1.50、C2.00、C3.00<br>5、窗系列：60、65<br>6. 标准：《防火玻璃》GB 15763.1-2009<br>分类：FFB~复合防火玻璃，DFB~单片防火玻璃<br>耐火性能：A类~隔热型，C类~非隔热型<br>耐火等级：0.50h、1.00h、1.50h、2.00h、3.00h<br>7. 不包含安装费用 |
| 149 | 塑料防火窗      | SFC-H-C1.00-60（6LOW-E钢化玻璃+9A+6DFB-C）GB 16809  | m²   | 557.6 | 630 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 150 | 塑料防火窗      | SFC-H-C1.00-65（6钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809      | m²   | 548.7 | 620 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 151 | 塑料防火窗      | SFC-H-C1.00-65（6LOW-E钢化玻璃+12A+6DFB-C）GB 16809 | m²   | 566.4 | 640 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 152 | 无机纤维复合防火卷帘 | WFJ-F2-C <sub>Z</sub> GB 14102                | m²   | 239.0 | 270 | 1. 标准：《防火卷帘》GB 14102-2005<br>2. 名称符号：GFJ~钢质防火卷帘；WFJ~无机纤维复合防火卷帘；TFJ~特级防火卷帘<br>3. WFJ耐火极限：F2≥2.00，F3≥3.00<br>4. 启闭方式：CZ~垂直卷<br>5. 不包含安装费用                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 153 | 无机纤维复合防火卷帘 | WFJ-F3-C <sub>Z</sub> GB 14102                | m²   | 247.8 | 280 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 154 | 钢质防火卷帘     | GFJ-F2-C <sub>Z</sub> GB 14102                | m²   | 300.9 | 340 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 155 | 钢质防火卷帘     | GFJ-F3-C <sub>Z</sub> GB 14102                | m²   | 327.5 | 370 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 156 | 钢质防盗安全门    | FAM-D-GB 17565                                | m²   | 354.0 | 400 | 1. 标准：《防盗安全门通用技术条件》GB 17565-2007<br>2. 代号：<br>FAM~防盗安全门<br>3. 防盗安全级别：J~甲级；Y~乙级；B~丙级；D~丁级<br>4. 不包含安装费用                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 157 | 钢质防盗安全门    | FAM-J-GB 17565                                | m²   | 796.5 | 900 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 158 | 钢质防盗安全门    | FAM-Y-GB 17565                                | m²   | 601.8 | 680 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 159 | 钢质防盗安全门    | FAM-B-GB 17565                                | m²   | 433.7 | 490 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 160 | 木质复合门      | M-N（MZFH）P-GB/T 29498                         | m²   | 318.6 | 360 | 1. 标准：《木门窗》GB/T 29498-2013<br>2. 按型材材质分类：SM~实木；SMFH~实木复合；MZFH~木质复合<br>3. 按开启形式分类：P~平开；T~推拉<br>4. 代号：M~门；C~窗<br>5. 不包含安装费用                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 161 | 实木复合门      | M-N（SMFH）P-GB/T 29498                         | m²   | 513.3 | 580 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 162 | 实木门        | M-N（SM）P-GB/T 29498                           | m²   | 752.3 | 850 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 163 | 浮法玻璃       | 4mm                                           | m²   | 25.2  | 29  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 164 | 浮法玻璃       | 5mm                                           | m²   | 35.1  | 40  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 165 | 浮法玻璃       | 5mm茶色、蓝色、绿色                                   | m²   | 42.3  | 48  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 166 | 浮法玻璃       | 6mm                                           | m²   | 47.2  | 53  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 167 | 浮法玻璃       | 8mm                                           | m²   | 60.4  | 68  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 168 | 浮法玻璃       | 10mm                                          | m²   | 74.6  | 84  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 169 | 浮法玻璃       | 12mm                                          | m²   | 94.4  | 107 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 序号  | 材料名称      | 规格型号及特征           | 计量单位 | 除税价    | 含税价 | 备注 |
|-----|-----------|-------------------|------|--------|-----|----|
| 170 | C1级防火玻璃   | 6mm               | m²   | 131. 7 | 149 |    |
| 171 | C1级防火玻璃   | 8mm               | m²   | 160. 2 | 181 |    |
| 172 | C1级防火玻璃   | 10mm              | m²   | 186. 6 | 211 |    |
| 173 | C1级防火玻璃   | 12mm              | m²   | 215. 1 | 243 |    |
| 174 | 镜面玻璃      | 3mm               | m²   | 43. 4  | 49  |    |
| 175 | 镜面玻璃      | 5mm               | m²   | 47. 2  | 53  |    |
| 176 | 钢化玻璃      | 5mm（白色）           | m²   | 51. 6  | 58  |    |
| 177 | 钢化玻璃      | 6mm（白色）           | m²   | 63. 7  | 72  |    |
| 178 | 钢化玻璃      | 8mm（白色）           | m²   | 79. 0  | 89  |    |
| 179 | 钢化玻璃      | 10mm（白色）          | m²   | 96. 6  | 109 |    |
| 180 | 钢化玻璃      | 12mm（白色）          | m²   | 120. 7 | 136 |    |
| 181 | 钢化玻璃      | 15mm（4-5m） 白色     | m²   | 175. 6 | 198 |    |
| 182 | 钢化玻璃      | 19mm（6-7m） 白色     | m²   | 340. 2 | 384 |    |
| 183 | 弯弧钢化玻璃    | 6LOW-E+12A+6 弯弧中空 | m²   | 373. 2 | 422 |    |
| 184 | 中空玻璃      | 5+9A+5双白玻         | m²   | 84. 5  | 95  |    |
| 185 | 中空玻璃      | 6+9A+6双白玻         | m²   | 98. 8  | 112 |    |
| 186 | 中空玻璃      | 6+12A+6双白玻        | m²   | 120. 7 | 136 |    |
| 187 | 中空玻璃      | 5+9A+5双钢化         | m²   | 113. 1 | 128 |    |
| 188 | 中空玻璃      | 6+9A+6双钢化         | m²   | 131. 7 | 149 |    |
| 189 | 中空玻璃      | 6+12A+6双钢化        | m²   | 148. 2 | 167 |    |
| 190 | 中空玻璃      | 5LOW-E+9A+5       | m²   | 148. 2 | 167 |    |
| 191 | 中空玻璃      | 6LOW-E+9A+6       | m²   | 160. 2 | 181 |    |
| 192 | 中空玻璃      | 6LOW-E+12A+6 双钢化  | m²   | 204. 1 | 231 |    |
| 193 | C1级防火中空玻璃 | 6mm防火+9A+6mm钢化白玻  | m²   | 186. 6 | 211 |    |
| 194 | C1级防火中空玻璃 | 6mm防火+12A+6mm钢化白玻 | m²   | 197. 6 | 223 |    |
| 195 | 夹胶玻璃      | 5+0. 76+5双白玻      | m²   | 106. 5 | 120 |    |
| 196 | 夹胶玻璃      | 6+0. 76+5双白玻      | m²   | 128. 4 | 145 |    |

| 序号           | 材料名称            | 规格型号及特征      | 计量单位 | 除税价    | 含税价   | 备注                                                          |
|--------------|-----------------|--------------|------|--------|-------|-------------------------------------------------------------|
| 197          | 夹胶玻璃            | 8+1. 14+8双白玻 | m²   | 157. 0 | 177   |                                                             |
| 198          | 夹胶玻璃            | 5+0. 76+5双钢化 | m²   | 129. 5 | 146   |                                                             |
| 199          | 夹胶玻璃            | 6+0. 76+6双钢化 | m²   | 146. 0 | 165   |                                                             |
| 200          | 夹胶玻璃            | 8+1. 14+8双钢化 | m²   | 212. 9 | 241   |                                                             |
| 201          | 普通镀膜玻璃          | 5mm          | m²   | 53. 8  | 61    |                                                             |
| 202          | 普通镀膜玻璃          | 6mm          | m²   | 60. 4  | 68    |                                                             |
| 203          | 磁控镀膜玻璃          | 5mm综合        | m²   | 142. 7 | 161   |                                                             |
| 204          | 弯弧钢化镀膜玻璃        | 6mm浮法        | m²   | 178. 9 | 202   |                                                             |
| 四、涂料及防腐、防水材料 |                 |              |      |        |       |                                                             |
| 1            | 镀锌止水钢板          | 300mm×3mm    | m    | 35. 4  | 40    |                                                             |
| 2            | 镀锌止水钢板          | 400mm×3mm    | m    | 45. 6  | 51    |                                                             |
| 3            | 橡胶止水带           | 300×8（外贴式）   | m    | 19. 5  | 22    |                                                             |
| 4            | 橡胶止水带           | 300×8（背贴式）   | m    | 34. 5  | 39    |                                                             |
| 5            | 非固化橡胶沥青防水涂料     | \            | kg   | 12. 2  | 13. 8 | 标准：JC/T 2428-2017《非固化橡胶沥青防水涂料》JC/T 2428-2017                |
| 6            | 高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料  | \            | kg   | 14. 0  | 15. 8 | 标准：《高粘抗滑水性橡胶沥青防水涂料》Q/SY YHF 0135-2019<br>分类：按产品性能分P型和P-PRO型 |
| 7            | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 | 1. 2mm       | m²   | 54. 9  | 62    | 标准：《热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材》《带自粘层防水卷材》                              |
| 8            | 热塑性聚烯烃（TPO）防水卷材 | 1. 6mm       | m²   | 73. 5  | 83    |                                                             |
| 9            | 抗裂硅质刚性防水剂       | JX-IIIW      | kg   | 3. 72  | 4. 2  | 一等品                                                         |
| 10           | 抗裂硅质刚性防水剂       | JX-I         | kg   | 9. 7   | 11    | 一等品                                                         |
| 11           | 高效堵漏剂           | JX-D         | Kg   | 2. 92  | 3. 3  |                                                             |
| 12           | 加气砼专用粘结剂        | /            | t    | 663. 8 | 750   |                                                             |
| 13           | 聚氨酯泡沫填缝剂        | 750ml        | 支    | 9. 74  | 11    |                                                             |
| 14           | 聚氨酯泡沫填缝剂        | 900ml        | 支    | 14. 2  | 16    |                                                             |
| 15           | 油 毡             | 350g         | m²   | 3. 01  | 3. 4  |                                                             |

| 序号 | 材料名称               | 规格型号及特征 | 计量单位 | 除税价     | 含税价   | 备注 |
|----|--------------------|---------|------|---------|-------|----|
| 16 | 有机硅憎水剂             | JX-Z    | Kg   | 6. 90   | 7. 8  |    |
| 17 | 防冻剂                | /       | t    | 1062. 0 | 1200  |    |
| 18 | 膨胀剂                | /       | t    | 637. 2  | 720   |    |
| 19 | 抗裂纤维膨胀剂            | /       | t    | 1044. 3 | 1180  |    |
| 20 | 早强剂                | /       | t    | 1132. 8 | 1280  |    |
| 21 | 植筋胶                | /       | kg   | 11. 1   | 12. 5 |    |
| 22 | 中性硅酮耐候胶<br>(310ml) | 793     | 支    | 8. 85   | 10    |    |
| 23 | 中型硅酮结构胶<br>(590ml) | 995     | 支    | 13. 3   | 15    |    |
| 24 | 云石胶                | 4L      | 桶    | 26. 6   | 30    |    |
| 25 | 免钉胶                | 310ml   | 支    | 10. 6   | 12    |    |
| 26 | 防锈漆                | 600g    | 桶    | 13. 3   | 15    |    |
| 27 | 自喷漆                | 400ml   | 支    | 5. 31   | 6     |    |
| 28 | 酚醛清漆               | /       | kg   | 7. 52   | 8. 50 |    |
| 29 | 醇酸底漆               | 铁红      | kg   | 5. 75   | 6. 50 |    |
| 30 | 酚醛树脂漆              | /       | kg   | 10. 62  | 12. 0 |    |
| 31 | 聚胺清漆               | /       | kg   | 29. 2   | 33. 0 |    |
| 32 | 聚胺脂漆               | 底漆      | kg   | 16. 8   | 19. 0 |    |
| 33 | 丙烯酸金属漆             | 室外      | kg   | 33. 6   | 38. 0 |    |

五、管材及管道用器材

|   |        |                                               |   |         |      |  |
|---|--------|-----------------------------------------------|---|---------|------|--|
| 1 | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 560 GB/T 13663. 2  | m | 964. 7  | 1090 |  |
| 2 | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 630 GB/T 13663. 2  | m | 1221. 3 | 1380 |  |
| 3 | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 710 GB/T 13663. 2  | m | 1557. 6 | 1760 |  |
| 4 | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 800 GB/T 13663. 2  | m | 1973. 6 | 2230 |  |
| 5 | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 900 GB/T 13663. 2  | m | 2504. 6 | 2830 |  |
| 6 | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.0 d <sub>n</sub> 1000 GB/T 13663. 2 | m | 3097. 5 | 3500 |  |
| 7 | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 450 GB/T 13663. 2  | m | 929. 3  | 1050 |  |
| 8 | 聚乙烯给水管 | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 560 GB/T 13663. 2  | m | 1424. 9 | 1610 |  |

| 序号 | 材料名称                     | 规格型号及特征                                      | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注 |
|----|--------------------------|----------------------------------------------|------|--------|------|----|
| 9  | 聚乙烯给水管                   | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 630 GB/T 13663.2  | m    | 1637.3 | 1850 |    |
| 10 | 聚乙烯给水管                   | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 710 GB/T 13663.2  | m    | 2035.5 | 2300 |    |
| 11 | 聚乙烯给水管                   | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 800 GB/T 13663.2  | m    | 2655.0 | 3000 |    |
| 12 | 聚乙烯给水管                   | PE100 PN1.6 d <sub>n</sub> 1000 GB/T 13663.2 | m    | 4071.0 | 4600 |    |
| 13 | HDPE缠绕结构B型管              | Φ300 SN8                                     | m    | 110.6  | 125  |    |
| 14 | HDPE缠绕结构B型管              | Φ400 SN8                                     | m    | 168.2  | 190  |    |
| 15 | HDPE缠绕结构B型管              | Φ500 SN8                                     | m    | 276.1  | 312  |    |
| 16 | HDPE缠绕结构B型管              | Φ600 SN8                                     | m    | 393.8  | 445  |    |
| 17 | HDPE缠绕结构B型管              | Φ800 SN8                                     | m    | 690.3  | 780  |    |
| 18 | HDPE缠绕结构B型管              | Φ300 SN12.5                                  | m    | 141.6  | 160  |    |
| 19 | HDPE缠绕结构B型管              | Φ400 SN12.5                                  | m    | 230.1  | 260  |    |
| 20 | HDPE缠绕结构B型管              | Φ500 SN12.5                                  | m    | 362.9  | 410  |    |
| 21 | HDPE缠绕结构B型管              | Φ600 SN12.5                                  | m    | 517.7  | 585  |    |
| 22 | HDPE缠绕结构B型管              | Φ800 SN12.5                                  | m    | 955.8  | 1080 |    |
| 23 | 增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材 | DN200 SN8                                    | m    | 93.8   | 106  |    |
| 24 | 增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材 | DN300 SN8                                    | m    | 185.9  | 210  |    |
| 25 | 增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材 | DN400 SN8                                    | m    | 349.6  | 395  |    |
| 26 | 增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材 | DN500 SN8                                    | m    | 486.8  | 550  |    |
| 27 | 增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材 | DN600 SN8                                    | m    | 694.7  | 785  |    |
| 28 | 增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材 | DN800 SN8                                    | m    | 1345.2 | 1520 |    |
| 29 | 增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材 | DN1000 SN8                                   | m    | 2818.7 | 3185 |    |
| 30 | 增强高密度聚乙烯（HDPE-IW）六棱结构壁管材 | DN1200 SN8                                   | m    | 4075.4 | 4605 |    |

| 序号 | 材料名称                                       | 规格型号及特征        | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注 |
|----|--------------------------------------------|----------------|------|--------|------|----|
| 31 | 增强高密度聚乙烯<br>(HDPE-IW)<br>六棱结构壁管材<br>SN12.5 | DN200 SN12.5   | m    | 159.3  | 180  |    |
| 32 | 增强高密度聚乙烯<br>(HDPE-IW)<br>六棱结构壁管材<br>SN12.5 | DN300 SN12.5   | m    | 314.2  | 355  |    |
| 33 | 增强高密度聚乙烯<br>(HDPE-IW)<br>六棱结构壁管材<br>SN12.5 | DN400 SN12.5   | m    | 548.7  | 620  |    |
| 34 | 增强高密度聚乙烯<br>(HDPE-IW)<br>六棱结构壁管材<br>SN12.5 | DN500 SN12.5   | m    | 787.7  | 890  |    |
| 35 | 增强高密度聚乙烯<br>(HDPE-IW)<br>六棱结构壁管材<br>SN12.5 | DN600 SN12.5   | m    | 1150.5 | 1300 |    |
| 36 | 增强高密度聚乙烯<br>(HDPE-IW)<br>六棱结构壁管材<br>SN12.5 | DN800 SN12.5   | m    | 1982.4 | 2240 |    |
| 37 | 增强高密度聚乙烯<br>(HDPE-IW)<br>六棱结构壁管材<br>SN12.5 | DN1000 SN12.5  | m    | 3186.0 | 3600 |    |
| 38 | 增强高密度聚乙烯<br>(HDPE-IW)<br>六棱结构壁管材<br>SN12.5 | DN1200 SN12.5  | m    | 4602.0 | 5200 |    |
| 39 | Y型过滤器                                      | DN20 GL11H-16  | 只    | 28.3   | 32   |    |
| 40 | Y型过滤器                                      | DN50 GL41H-16  | 只    | 115.1  | 130  |    |
| 41 | Y型过滤器                                      | DN65 GL41H-16  | 只    | 185.9  | 210  |    |
| 42 | Y型过滤器                                      | DN100 GL41H-16 | 只    | 292.1  | 330  |    |
| 43 | Y型过滤器                                      | DN150 GL41H-16 | 只    | 663.8  | 750  |    |
| 44 | 闸 阀                                        | Z15T DN15      | 只    | 13.3   | 15   |    |
| 45 | 闸 阀                                        | Z15T DN20      | 只    | 15.9   | 18   |    |
| 46 | 闸 阀                                        | Z15T DN25      | 只    | 20.4   | 23   |    |
| 47 | 闸 阀                                        | Z15T DN32      | 只    | 25.7   | 29   |    |
| 48 | 闸 阀                                        | Z15T DN40      | 只    | 34.5   | 39   |    |
| 49 | 闸 阀                                        | Z15T DN50      | 只    | 63.7   | 72   |    |
| 50 | 闸 阀                                        | Z45T DN65      | 只    | 230.1  | 260  |    |
| 51 | 闸 阀                                        | Z45T DN80      | 只    | 309.8  | 350  |    |

| 序号 | 材料名称    | 规格型号及特征      | 计量单位 | 除税价    | 含税价    | 备注           |
|----|---------|--------------|------|--------|--------|--------------|
| 52 | 闸 阀     | Z45T DN100   | 只    | 429. 2 | 485    |              |
| 53 | 闸 阀     | Z45T DN150   | 只    | 840. 8 | 950    |              |
| 54 | 止回阀     | HIIT-10DN20  | 只    | 20. 4  | 23     |              |
| 55 | 止回阀     | HIIT-106DN25 | 只    | 23. 0  | 26     |              |
| 56 | 止回阀     | HIIT-10DN40  | 只    | 47. 8  | 54     |              |
| 57 | 止回阀     | HIIT-10DN50  | 只    | 77. 9  | 88     |              |
| 58 | 止回阀     | HIIT-10DN65  | 只    | 113. 3 | 128    |              |
| 59 | 止回阀     | H41T-10DN100 | 只    | 424. 8 | 480    |              |
| 60 | 止回阀     | H41T-10DN150 | 只    | 778. 8 | 880    |              |
| 61 | UPVC球阀  | DN20         | 只    | 2. 66  | 3. 00  |              |
| 62 | UPVC球阀  | DN25         | 只    | 3. 72  | 4. 20  |              |
| 63 | UPVC球阀  | DN32         | 只    | 4. 87  | 5. 50  |              |
| 64 | UPVC球阀  | DN40         | 只    | 7. 08  | 8. 00  |              |
| 65 | UPVC球阀  | DN50         | 只    | 11. 51 | 13. 00 |              |
| 66 | PP—R球阀  | DN20         | 只    | 6. 20  | 7. 00  |              |
| 67 | PP—R球阀  | DN25         | 只    | 9. 74  | 11. 00 |              |
| 68 | PP—R球阀  | DN32         | 只    | 16. 4  | 18. 5  |              |
| 69 | PP—R球阀  | DN40         | 只    | 23. 0  | 26     |              |
| 70 | PP—R球阀  | DN50         | 只    | 31. 0  | 35     |              |
| 71 | PP—R球阀  | DN63         | 只    | 57. 5  | 65     |              |
| 72 | PP—R截止阀 | DN20         | 只    | 17. 7  | 20     |              |
| 73 | PP—R截止阀 | DN25         | 只    | 21. 2  | 24     |              |
| 74 | PP—R截止阀 | DN32         | 只    | 33. 6  | 38     |              |
| 75 | PP—R截止阀 | DN40         | 只    | 44. 3  | 50     |              |
| 76 | PP—R截止阀 | DN50         | 只    | 54. 9  | 62     |              |
| 77 | 电熔直接    | D50          | 个    | 11. 5  | 13     | 公称压力 1. 6mpa |

| 序号  | 材料名称   | 规格型号及特征  | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注          |
|-----|--------|----------|------|--------|------|-------------|
| 78  | 电熔直接   | D63      | 个    | 14.6   | 16   | 公称压力 1.6mpa |
| 79  | 电熔直接   | D75      | 个    | 23.4   | 26   | 公称压力 1.6mpa |
| 80  | 电熔直接   | D90      | 个    | 33.9   | 38   | 公称压力 1.6mpa |
| 81  | 电熔直接   | D110     | 个    | 39.1   | 44   | 公称压力 1.6mpa |
| 82  | 电熔直接   | D160     | 个    | 75.8   | 86   | 公称压力 1.6mpa |
| 83  | 电熔直接   | D200     | 个    | 110.8  | 125  | 公称压力 1.6mpa |
| 84  | 电熔直接   | D250     | 个    | 209.2  | 236  | 公称压力 1.6mpa |
| 85  | 电熔直接   | D315     | 个    | 306.8  | 347  | 公称压力 1.6mpa |
| 86  | 电熔直接   | D400     | 个    | 615.8  | 696  | 公称压力 1.6mpa |
| 87  | 电熔直接   | D500     | 个    | 1017.9 | 1150 | 公称压力 1.6mpa |
| 88  | 电熔直接   | D630     | 个    | 1763.9 | 1993 | 公称压力 1.6mpa |
| 89  | 电熔异径直接 | D63*50   | 个    | 17.5   | 20   | 公称压力 1.6mpa |
| 90  | 电熔异径直接 | D75*50   | 个    | 31.2   | 35   | 公称压力 1.6mpa |
| 91  | 电熔异径直接 | D75*63   | 个    | 27.8   | 31   | 公称压力 1.6mpa |
| 92  | 电熔异径直接 | D90*50   | 个    | 42.1   | 48   | 公称压力 1.6mpa |
| 93  | 电熔异径直接 | D90*63   | 个    | 45.1   | 51   | 公称压力 1.6mpa |
| 94  | 电熔异径直接 | D90*75   | 个    | 45.1   | 51   | 公称压力 1.6mpa |
| 95  | 电熔异径直接 | D110*50  | 个    | 66.0   | 75   | 公称压力 1.6mpa |
| 96  | 电熔异径直接 | D110*63  | 个    | 66.0   | 75   | 公称压力 1.6mpa |
| 97  | 电熔异径直接 | D110*75  | 个    | 66.0   | 75   | 公称压力 1.6mpa |
| 98  | 电熔异径直接 | D110*90  | 个    | 66.0   | 75   | 公称压力 1.6mpa |
| 99  | 电熔异径直接 | D160*50  | 个    | 109.4  | 124  | 公称压力 1.6mpa |
| 100 | 电熔异径直接 | D160*63  | 个    | 109.4  | 124  | 公称压力 1.6mpa |
| 101 | 电熔异径直接 | D160*75  | 个    | 109.4  | 124  | 公称压力 1.6mpa |
| 102 | 电熔异径直接 | D160*90  | 个    | 109.4  | 124  | 公称压力 1.6mpa |
| 103 | 电熔异径直接 | D160*110 | 个    | 109.4  | 124  | 公称压力 1.6mpa |
| 104 | 电熔异径直接 | D200*50  | 个    | 159.7  | 180  | 公称压力 1.6mpa |
| 105 | 电熔异径直接 | D200*63  | 个    | 159.7  | 180  | 公称压力 1.6mpa |

| 序号  | 材料名称   | 规格型号及特征  | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注          |
|-----|--------|----------|------|--------|------|-------------|
| 106 | 电熔异径直接 | D200*75  | 个    | 159.7  | 180  | 公称压力 1.6mpa |
| 107 | 电熔异径直接 | D200*90  | 个    | 159.7  | 180  | 公称压力 1.6mpa |
| 108 | 电熔异径直接 | D200*110 | 个    | 166.7  | 188  | 公称压力 1.6mpa |
| 109 | 电熔异径直接 | D200*160 | 个    | 166.7  | 188  | 公称压力 1.6mpa |
| 110 | 电熔异径直接 | D250*110 | 个    | 263.0  | 297  | 公称压力 1.6mpa |
| 111 | 电熔异径直接 | D250*160 | 个    | 263.0  | 297  | 公称压力 1.6mpa |
| 112 | 电熔异径直接 | D250*200 | 个    | 263.0  | 297  | 公称压力 1.6mpa |
| 113 | 电熔异径直接 | D315*90  | 个    | 596.3  | 674  | 公称压力 1.6mpa |
| 114 | 电熔异径直接 | D315*110 | 个    | 596.3  | 674  | 公称压力 1.6mpa |
| 115 | 电熔异径直接 | D315*160 | 个    | 596.3  | 674  | 公称压力 1.6mpa |
| 116 | 电熔异径直接 | D315*200 | 个    | 596.3  | 674  | 公称压力 1.6mpa |
| 117 | 电熔异径直接 | D315*250 | 个    | 596.3  | 674  | 公称压力 1.6mpa |
| 118 | 电熔异径直接 | D400*90  | 个    | 1085.8 | 1227 | 公称压力 1.6mpa |
| 119 | 电熔异径直接 | D400*110 | 个    | 1085.8 | 1227 | 公称压力 1.6mpa |
| 120 | 电熔异径直接 | D400*200 | 个    | 922.9  | 1043 | 公称压力 1.6mpa |
| 121 | 电熔异径直接 | D400*250 | 个    | 1251.6 | 1414 | 公称压力 1.6mpa |
| 122 | 电熔异径直接 | D400*315 | 个    | 1251.6 | 1414 | 公称压力 1.6mpa |
| 123 | 电熔异径直接 | D500*315 | 个    | 1438.3 | 1625 | 公称压力 1.6mpa |
| 124 | 电熔异径直接 | D500*400 | 个    | 1563.3 | 1766 | 公称压力 1.6mpa |
| 125 | 电熔异径直接 | D630*400 | 个    | 3278.9 | 3705 | 公称压力 1.6mpa |
| 126 | 电熔异径直接 | D630*500 | 个    | 3278.9 | 3705 | 公称压力 1.6mpa |
| 127 | 电熔等径三通 | D50      | 个    | 21.7   | 25   | 公称压力 1.6mpa |
| 128 | 电熔等径三通 | D63      | 个    | 31.2   | 35   | 公称压力 1.6mpa |
| 129 | 电熔等径三通 | D75      | 个    | 49.7   | 56   | 公称压力 1.6mpa |
| 130 | 电熔等径三通 | D90      | 个    | 77.8   | 88   | 公称压力 1.6mpa |
| 131 | 电熔等径三通 | D110     | 个    | 89.9   | 102  | 公称压力 1.6mpa |
| 132 | 电熔等径三通 | D160     | 个    | 161.6  | 183  | 公称压力 1.6mpa |

| 序号  | 材料名称   | 规格型号及特征  | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注          |
|-----|--------|----------|------|--------|------|-------------|
| 133 | 电熔等径三通 | D200     | 个    | 287.7  | 325  | 公称压力 1.6mpa |
| 134 | 电熔等径三通 | D250     | 个    | 598.6  | 676  | 公称压力 1.6mpa |
| 135 | 电熔等径三通 | D315     | 个    | 1012.9 | 1145 | 公称压力 1.6mpa |
| 136 | 电熔等径三通 | D400     | 个    | 1936.1 | 2188 | 公称压力 1.6mpa |
| 137 | 电熔等径三通 | D500     | 个    | 2629.0 | 2971 | 公称压力 1.6mpa |
| 138 | 电熔等径三通 | D630     | 个    | 3297.3 | 3726 | 公称压力 1.6mpa |
| 139 | 电熔异径三通 | D63*50   | 个    | 31.6   | 36   | 公称压力 1.6mpa |
| 140 | 电熔异径三通 | D75*50   | 个    | 51.7   | 58   | 公称压力 1.6mpa |
| 141 | 电熔异径三通 | D75*63   | 个    | 51.7   | 58   | 公称压力 1.6mpa |
| 142 | 电熔异径三通 | D90*50   | 个    | 83.4   | 94   | 公称压力 1.6mpa |
| 143 | 电熔异径三通 | D90*63   | 个    | 83.4   | 94   | 公称压力 1.6mpa |
| 144 | 电熔异径三通 | D90*75   | 个    | 89.7   | 101  | 公称压力 1.6mpa |
| 145 | 电熔异径三通 | D110*50  | 个    | 78.7   | 89   | 公称压力 1.6mpa |
| 146 | 电熔异径三通 | D110*63  | 个    | 60.2   | 68   | 公称压力 1.6mpa |
| 147 | 电熔异径三通 | D110*75  | 个    | 78.7   | 89   | 公称压力 1.6mpa |
| 148 | 电熔异径三通 | D110*90  | 个    | 78.7   | 89   | 公称压力 1.6mpa |
| 149 | 电熔异径三通 | D160*50  | 个    | 158.1  | 179  | 公称压力 1.6mpa |
| 150 | 电熔异径三通 | D160*63  | 个    | 168.2  | 190  | 公称压力 1.6mpa |
| 151 | 电熔异径三通 | D160*75  | 个    | 168.2  | 190  | 公称压力 1.6mpa |
| 152 | 电熔异径三通 | D160*90  | 个    | 168.2  | 190  | 公称压力 1.6mpa |
| 153 | 电熔异径三通 | D160*110 | 个    | 168.2  | 190  | 公称压力 1.6mpa |
| 154 | 电熔异径三通 | D200*50  | 个    | 273.1  | 309  | 公称压力 1.6mpa |
| 155 | 电熔异径三通 | D200*63  | 个    | 273.1  | 309  | 公称压力 1.6mpa |
| 156 | 电熔异径三通 | D200*75  | 个    | 273.1  | 309  | 公称压力 1.6mpa |
| 157 | 电熔异径三通 | D200*90  | 个    | 273.1  | 309  | 公称压力 1.6mpa |
| 158 | 电熔异径三通 | D200*110 | 个    | 273.1  | 309  | 公称压力 1.6mpa |
| 159 | 电熔异径三通 | D200*160 | 个    | 234.5  | 265  | 公称压力 1.6mpa |

| 序号  | 材料名称   | 规格型号及特征  | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注          |
|-----|--------|----------|------|--------|------|-------------|
| 160 | 电熔异径三通 | D250*90  | 个    | 461.4  | 521  | 公称压力 1.6mpa |
| 161 | 电熔异径三通 | D250*110 | 个    | 461.4  | 521  | 公称压力 1.6mpa |
| 162 | 电熔异径三通 | D250*160 | 个    | 461.4  | 521  | 公称压力 1.6mpa |
| 163 | 电熔异径三通 | D250*200 | 个    | 461.4  | 521  | 公称压力 1.6mpa |
| 164 | 电熔异径三通 | D315*63  | 个    | 926.3  | 1047 | 公称压力 1.6mpa |
| 165 | 电熔异径三通 | D315*75  | 个    | 926.3  | 1047 | 公称压力 1.6mpa |
| 166 | 电熔异径三通 | D315*90  | 个    | 926.3  | 1047 | 公称压力 1.6mpa |
| 167 | 电熔异径三通 | D315*110 | 个    | 926.3  | 1047 | 公称压力 1.6mpa |
| 168 | 电熔异径三通 | D315*160 | 个    | 1019.3 | 1152 | 公称压力 1.6mpa |
| 169 | 电熔异径三通 | D315*200 | 个    | 1019.3 | 1152 | 公称压力 1.6mpa |
| 170 | 电熔异径三通 | D315*250 | 个    | 1019.3 | 1152 | 公称压力 1.6mpa |
| 171 | 电熔异径三通 | D400*90  | 个    | 1685.5 | 1905 | 公称压力 1.6mpa |
| 172 | 电熔异径三通 | D400*110 | 个    | 1685.5 | 1905 | 公称压力 1.6mpa |
| 173 | 电熔异径三通 | D400*160 | 个    | 1685.5 | 1905 | 公称压力 1.6mpa |
| 174 | 电熔异径三通 | D400*200 | 个    | 1782.5 | 2014 | 公称压力 1.6mpa |
| 175 | 电熔异径三通 | D400*250 | 个    | 1782.5 | 2014 | 公称压力 1.6mpa |
| 176 | 电熔异径三通 | D400*315 | 个    | 1782.5 | 2014 | 公称压力 1.6mpa |
| 177 | 电熔异径三通 | D500*90  | 个    | 2646.8 | 2991 | 公称压力 1.6mpa |
| 178 | 电熔异径三通 | D500*110 | 个    | 2646.8 | 2991 | 公称压力 1.6mpa |
| 179 | 电熔异径三通 | D500*160 | 个    | 2646.8 | 2991 | 公称压力 1.6mpa |
| 180 | 电熔异径三通 | D500*200 | 个    | 2646.8 | 2991 | 公称压力 1.6mpa |
| 181 | 电熔异径三通 | D500*315 | 个    | 2902.8 | 3280 | 公称压力 1.6mpa |
| 182 | 电熔异径三通 | D500*400 | 个    | 2902.8 | 3280 | 公称压力 1.6mpa |
| 183 | 电熔异径三通 | D630*90  | 个    | 5718.1 | 6461 | 公称压力 1.6mpa |
| 184 | 电熔异径三通 | D630*110 | 个    | 5718.1 | 6461 | 公称压力 1.6mpa |
| 185 | 电熔异径三通 | D630*160 | 个    | 5718.1 | 6461 | 公称压力 1.6mpa |
| 186 | 电熔异径三通 | D630*200 | 个    | 5825.8 | 6583 | 公称压力 1.6mpa |

| 序号  | 材料名称     | 规格型号及特征  | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注          |
|-----|----------|----------|------|--------|------|-------------|
| 187 | 电熔异径三通   | D630*315 | 个    | 6540.9 | 7391 | 公称压力 1.6mpa |
| 188 | 电熔异径三通   | D630*400 | 个    | 6540.9 | 7391 | 公称压力 1.6mpa |
| 189 | 电熔异径三通   | D630*500 | 个    | 7698.7 | 8699 | 公称压力 1.6mpa |
| 190 | 电熔90° 弯头 | D50      | 个    | 12.4   | 14   | 公称压力 1.6mpa |
| 191 | 电熔90° 弯头 | D63      | 个    | 14.0   | 16   | 公称压力 1.6mpa |
| 192 | 电熔90° 弯头 | D75      | 个    | 19.1   | 22   | 公称压力 1.6mpa |
| 193 | 电熔90° 弯头 | D90      | 个    | 24.9   | 28   | 公称压力 1.6mpa |
| 194 | 电熔90° 弯头 | D110     | 个    | 33.5   | 38   | 公称压力 1.6mpa |
| 195 | 电熔90° 弯头 | D160     | 个    | 74.9   | 85   | 公称压力 1.6mpa |
| 196 | 电熔90° 弯头 | D200     | 个    | 135.4  | 153  | 公称压力 1.6mpa |
| 197 | 电熔90° 弯头 | D250     | 个    | 286.7  | 324  | 公称压力 1.6mpa |
| 198 | 电熔90° 弯头 | D315     | 个    | 412.6  | 466  | 公称压力 1.6mpa |
| 199 | 电熔90° 弯头 | D400     | 个    | 1139.0 | 1287 | 公称压力 1.6mpa |
| 200 | 电熔90° 弯头 | D500     | 个    | 1760.3 | 1989 | 公称压力 1.6mpa |
| 201 | 电熔90° 弯头 | D630     | 个    | 4390.3 | 4961 | 公称压力 1.6mpa |
| 202 | 电熔45° 弯头 | D50      | 个    | 14.9   | 17   | 公称压力 1.6mpa |
| 203 | 电熔45° 弯头 | D63      | 个    | 16.9   | 19   | 公称压力 1.6mpa |
| 204 | 电熔45° 弯头 | D75      | 个    | 22.9   | 26   | 公称压力 1.6mpa |
| 205 | 电熔45° 弯头 | D90      | 个    | 34.8   | 39   | 公称压力 1.6mpa |
| 206 | 电熔45° 弯头 | D110     | 个    | 46.8   | 53   | 公称压力 1.6mpa |
| 207 | 电熔45° 弯头 | D160     | 个    | 86.4   | 98   | 公称压力 1.6mpa |
| 208 | 电熔45° 弯头 | D200     | 个    | 167.2  | 189  | 公称压力 1.6mpa |
| 209 | 电熔45° 弯头 | D250     | 个    | 360.6  | 408  | 公称压力 1.6mpa |
| 210 | 电熔45° 弯头 | D315     | 个    | 529.7  | 599  | 公称压力 1.6mpa |
| 211 | 电熔45° 弯头 | D400     | 个    | 1270.6 | 1436 | 公称压力 1.6mpa |
| 212 | 电熔45° 弯头 | D500     | 个    | 1864.0 | 2106 | 公称压力 1.6mpa |
| 213 | 电熔45° 弯头 | D630     | 个    | 5241.5 | 5923 | 公称压力 1.6mpa |

| 序号  | 材料名称     | 规格型号及特征 | 计量单位 | 除税价    | 含税价   | 备注          |
|-----|----------|---------|------|--------|-------|-------------|
| 214 | 电熔法兰（根）  | D50     | 个    | 17.9   | 20    | 公称压力 1.6mpa |
| 215 | 电熔法兰（根）  | D63     | 个    | 21.3   | 24    | 公称压力 1.6mpa |
| 216 | 电熔法兰（根）  | D75     | 个    | 23.4   | 26    | 公称压力 1.6mpa |
| 217 | 电熔法兰（根）  | D90     | 个    | 29.3   | 33    | 公称压力 1.6mpa |
| 218 | 电熔法兰（根）  | D110    | 个    | 31.9   | 36    | 公称压力 1.6mpa |
| 219 | 电熔法兰（根）  | D160    | 个    | 67.4   | 76    | 公称压力 1.6mpa |
| 220 | 电熔法兰（根）  | D200    | 个    | 95.1   | 107   | 公称压力 1.6mpa |
| 221 | 电熔法兰（根）  | D250    | 个    | 173.2  | 196   | 公称压力 1.6mpa |
| 222 | 电熔法兰（根）  | D315    | 个    | 201.7  | 228   | 公称压力 1.6mpa |
| 223 | 电熔法兰（根）  | D400    | 个    | 488.0  | 551   | 公称压力 1.6mpa |
| 224 | 电熔法兰（根）  | D500    | 个    | 911.0  | 1029  | 公称压力 1.6mpa |
| 225 | 电熔法兰（根）  | D630    | 个    | 1185.2 | 1339  | 公称压力 1.6mpa |
| 226 | PE热熔直接   | S63     | 个    | 3.72   | 4.20  | 公称压力 1.6mpa |
| 227 | PE热熔直接   | S75     | 个    | 5.31   | 6.00  | 公称压力 1.6mpa |
| 228 | PE热熔直接   | S90     | 个    | 9.29   | 10.50 | 公称压力 1.6mpa |
| 229 | PE热熔直接   | S110    | 个    | 15.5   | 17.5  | 公称压力 1.6mpa |
| 230 | PE热熔异径直接 | S75-50  | 个    | 3.90   | 4.41  | 公称压力 1.6mpa |
| 231 | PE热熔异径直接 | S75-63  | 个    | 4.23   | 4.78  | 公称压力 1.6mpa |
| 232 | PE热熔异径直接 | S90-50  | 个    | 5.25   | 5.93  | 公称压力 1.6mpa |
| 233 | PE热熔异径直接 | S90-63  | 个    | 5.80   | 6.55  | 公称压力 1.6mpa |
| 234 | PE热熔异径直接 | S90-75  | 个    | 7.03   | 7.94  | 公称压力 1.6mpa |
| 235 | PE热熔异径直接 | S110-50 | 个    | 7.66   | 8.65  | 公称压力 1.6mpa |
| 236 | PE热熔异径直接 | S110-63 | 个    | 10.1   | 11.4  | 公称压力 1.6mpa |
| 237 | PE热熔异径直接 | S110-75 | 个    | 10.8   | 12.2  | 公称压力 1.6mpa |
| 238 | PE热熔异径直接 | S110-90 | 个    | 11.8   | 13.3  | 公称压力 1.6mpa |
| 239 | PE热熔异径直接 | S160-63 | 个    | 21.4   | 24    | 公称压力 1.6mpa |
| 240 | PE热熔异径直接 | S160-75 | 个    | 21.9   | 25    | 公称压力 1.6mpa |

| 序号  | 材料名称     | 规格型号及特征  | 计量单位 | 除税价    | 含税价    | 备注           |
|-----|----------|----------|------|--------|--------|--------------|
| 241 | PE热熔异径直接 | S160-90  | 个    | 23. 5  | 27     | 公称压力 1. 6mpa |
| 242 | PE热熔异径直接 | S160-110 | 个    | 26. 1  | 29     | 公称压力 1. 6mpa |
| 243 | PE热熔异径直接 | S200-50  | 个    | 30. 3  | 34     | 公称压力 1. 6mpa |
| 244 | PE热熔异径直接 | S200-63  | 个    | 33. 6  | 38     | 公称压力 1. 6mpa |
| 245 | PE热熔异径直接 | S200-75  | 个    | 35. 3  | 40     | 公称压力 1. 6mpa |
| 246 | PE热熔异径直接 | S200-90  | 个    | 37. 0  | 42     | 公称压力 1. 6mpa |
| 247 | PE热熔异径直接 | S200-110 | 个    | 37. 8  | 43     | 公称压力 1. 6mpa |
| 248 | PE热熔异径直接 | S200-160 | 个    | 44. 6  | 50     | 公称压力 1. 6mpa |
| 249 | PE热熔异径直接 | S250-110 | 个    | 70. 6  | 80     | 公称压力 1. 6mpa |
| 250 | PE热熔异径直接 | S250-160 | 个    | 78. 2  | 88     | 公称压力 1. 6mpa |
| 251 | PE热熔异径直接 | S250-200 | 个    | 80. 7  | 91     | 公称压力 1. 6mpa |
| 252 | PE热熔异径直接 | S315-110 | 个    | 99. 2  | 112    | 公称压力 1. 6mpa |
| 253 | PE热熔异径直接 | S315-160 | 个    | 107. 6 | 122    | 公称压力 1. 6mpa |
| 254 | PE热熔异径直接 | S315-200 | 个    | 114. 3 | 129    | 公称压力 1. 6mpa |
| 255 | PE热熔异径直接 | S315-250 | 个    | 136. 2 | 154    | 公称压力 1. 6mpa |
| 256 | PE热熔异径直接 | S400-200 | 个    | 194. 2 | 219    | 公称压力 1. 6mpa |
| 257 | PE热熔异径直接 | S400-250 | 个    | 204. 3 | 231    | 公称压力 1. 6mpa |
| 258 | PE热熔异径直接 | S400-315 | 个    | 214. 4 | 242    | 公称压力 1. 6mpa |
| 259 | PE热熔异径直接 | S500-200 | 个    | 496. 0 | 561    | 公称压力 1. 6mpa |
| 260 | PE热熔异径直接 | S500-250 | 个    | 554. 9 | 627    | 公称压力 1. 6mpa |
| 261 | PE热熔异径直接 | S500-315 | 个    | 630. 6 | 713    | 公称压力 1. 6mpa |
| 262 | PE热熔异径直接 | S500-400 | 个    | 714. 6 | 808    | 公称压力 1. 6mpa |
| 263 | PE热熔异径直接 | S630-315 | 个    | 924. 8 | 1045   | 公称压力 1. 6mpa |
| 264 | PE热熔异径直接 | S630-400 | 个    | 958. 5 | 1083   | 公称压力 1. 6mpa |
| 265 | PE热熔异径直接 | S630-500 | 个    | 971. 1 | 1097   | 公称压力 1. 6mpa |
| 266 | PE热熔等径三通 | T63      | 个    | 6. 57  | 7. 42  | 公称压力 1. 6mpa |
| 267 | PE热熔等径三通 | T75      | 个    | 9. 29  | 10. 50 | 公称压力 1. 6mpa |

| 序号  | 材料名称     | 规格型号及特征  | 计量单位 | 除税价    | 含税价   | 备注          |
|-----|----------|----------|------|--------|-------|-------------|
| 268 | PE热熔等径三通 | T90      | 个    | 14.5   | 16    | 公称压力 1.6mpa |
| 269 | PE热熔等径三通 | T110     | 个    | 35.9   | 41    | 公称压力 1.6mpa |
| 270 | PE热熔等径三通 | T160     | 个    | 87.9   | 99    | 公称压力 1.6mpa |
| 271 | PE热熔等径三通 | T200     | 个    | 167.7  | 190   | 公称压力 1.6mpa |
| 272 | PE热熔等径三通 | T250     | 个    | 276.4  | 312   | 公称压力 1.6mpa |
| 273 | PE热熔等径三通 | T315     | 个    | 516.0  | 583   | 公称压力 1.6mpa |
| 274 | PE热熔等径三通 | T400     | 个    | 1106.2 | 1250  | 公称压力 1.6mpa |
| 275 | PE热熔等径三通 | T500     | 个    | 2795.5 | 3159  | 公称压力 1.6mpa |
| 276 | PE热熔等径三通 | T630     | 个    | 5327.4 | 6020  | 公称压力 1.6mpa |
| 277 | PE热熔异径三通 | T75-50   | 个    | 7.75   | 8.76  | 公称压力 1.6mpa |
| 278 | PE热熔异径三通 | T75-63   | 个    | 9.27   | 10.47 | 公称压力 1.6mpa |
| 279 | PE热熔异径三通 | T90-50   | 个    | 10.3   | 11.61 | 公称压力 1.6mpa |
| 280 | PE热熔异径三通 | T90-63   | 个    | 12.2   | 13.8  | 公称压力 1.6mpa |
| 281 | PE热熔异径三通 | T90-75   | 个    | 12.6   | 14.3  | 公称压力 1.6mpa |
| 282 | PE热熔异径三通 | T110-50  | 个    | 28.0   | 32    | 公称压力 1.6mpa |
| 283 | PE热熔异径三通 | T110-63  | 个    | 28.8   | 32    | 公称压力 1.6mpa |
| 284 | PE热熔异径三通 | T110-75  | 个    | 33.5   | 38    | 公称压力 1.6mpa |
| 285 | PE热熔异径三通 | T110-90  | 个    | 34.3   | 39    | 公称压力 1.6mpa |
| 286 | PE热熔异径三通 | T160-63  | 个    | 57.5   | 65    | 公称压力 1.6mpa |
| 287 | PE热熔异径三通 | T160-75  | 个    | 60.7   | 69    | 公称压力 1.6mpa |
| 288 | PE热熔异径三通 | T160-90  | 个    | 67.9   | 77    | 公称压力 1.6mpa |
| 289 | PE热熔异径三通 | T160-110 | 个    | 76.7   | 87    | 公称压力 1.6mpa |
| 290 | PE热熔异径三通 | T200-63  | 个    | 108.6  | 123   | 公称压力 1.6mpa |
| 291 | PE热熔异径三通 | T200-75  | 个    | 111.8  | 126   | 公称压力 1.6mpa |
| 292 | PE热熔异径三通 | T200-90  | 个    | 123.8  | 140   | 公称压力 1.6mpa |
| 293 | PE热熔异径三通 | T200-110 | 个    | 127.8  | 144   | 公称压力 1.6mpa |
| 294 | PE热熔异径三通 | T200-160 | 个    | 143.8  | 162   | 公称压力 1.6mpa |

| 序号  | 材料名称     | 规格型号及特征  | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注          |
|-----|----------|----------|------|--------|------|-------------|
| 295 | PE热熔异径三通 | T250-90  | 个    | 172.5  | 195  | 公称压力 1.6mpa |
| 296 | PE热熔异径三通 | T250-110 | 个    | 172.5  | 195  | 公称压力 1.6mpa |
| 297 | PE热熔异径三通 | T250-160 | 个    | 200.5  | 227  | 公称压力 1.6mpa |
| 298 | PE热熔异径三通 | T250-200 | 个    | 228.4  | 258  | 公称压力 1.6mpa |
| 299 | PE热熔异径三通 | T315-90  | 个    | 276.4  | 312  | 公称压力 1.6mpa |
| 300 | PE热熔异径三通 | T315-110 | 个    | 276.4  | 312  | 公称压力 1.6mpa |
| 301 | PE热熔异径三通 | T315-160 | 个    | 324.3  | 366  | 公称压力 1.6mpa |
| 302 | PE热熔异径三通 | T315-200 | 个    | 364.2  | 412  | 公称压力 1.6mpa |
| 303 | PE热熔异径三通 | T315-250 | 个    | 412.1  | 466  | 公称压力 1.6mpa |
| 304 | PE热熔异径三通 | T400-90  | 个    | 627.0  | 708  | 公称压力 1.6mpa |
| 305 | PE热熔异径三通 | T400-110 | 个    | 627.0  | 708  | 公称压力 1.6mpa |
| 306 | PE热熔异径三通 | T400-160 | 个    | 737.2  | 833  | 公称压力 1.6mpa |
| 307 | PE热熔异径三通 | T400-200 | 个    | 772.4  | 873  | 公称压力 1.6mpa |
| 308 | PE热熔异径三通 | T400-250 | 个    | 846.6  | 957  | 公称压力 1.6mpa |
| 309 | PE热熔异径三通 | T400-315 | 个    | 930.5  | 1051 | 公称压力 1.6mpa |
| 310 | PE热熔异径三通 | T500-110 | 个    | 1477.6 | 1670 | 公称压力 1.6mpa |
| 311 | PE热熔异径三通 | T500-160 | 个    | 1597.4 | 1805 | 公称压力 1.6mpa |
| 312 | PE热熔异径三通 | T500-200 | 个    | 1677.3 | 1895 | 公称压力 1.6mpa |
| 313 | PE热熔异径三通 | T500-250 | 个    | 1877.0 | 2121 | 公称压力 1.6mpa |
| 314 | PE热熔异径三通 | T500-315 | 个    | 2156.5 | 2437 | 公称压力 1.6mpa |
| 315 | PE热熔异径三通 | T500-400 | 个    | 2555.9 | 2888 | 公称压力 1.6mpa |
| 316 | PE热熔异径三通 | T630-110 | 个    | 2635.8 | 2978 | 公称压力 1.6mpa |
| 317 | PE热熔异径三通 | T630-160 | 个    | 2667.7 | 3014 | 公称压力 1.6mpa |
| 318 | PE热熔异径三通 | T630-200 | 个    | 2707.6 | 3059 | 公称压力 1.6mpa |
| 319 | PE热熔异径三通 | T630-250 | 个    | 3194.9 | 3610 | 公称压力 1.6mpa |
| 320 | PE热熔异径三通 | T630-315 | 个    | 3514.3 | 3971 | 公称压力 1.6mpa |
| 321 | PE热熔异径三通 | T630-400 | 个    | 4153.3 | 4693 | 公称压力 1.6mpa |

| 序号  | 材料名称       | 规格型号及特征  | 计量单位 | 除税价    | 含税价   | 备注          |
|-----|------------|----------|------|--------|-------|-------------|
| 322 | PE热熔异径三通   | T630-500 | 个    | 5111.8 | 5776  | 公称压力 1.6mpa |
| 323 | PE热熔90° 弯头 | L63-90°  | 个    | 4.60   | 5.20  | 公称压力 1.6mpa |
| 324 | PE热熔90° 弯头 | L75-90°  | 个    | 8.85   | 10.00 | 公称压力 1.6mpa |
| 325 | PE热熔90° 弯头 | L90-90°  | 个    | 14.3   | 16.2  | 公称压力 1.6mpa |
| 326 | PE热熔90° 弯头 | L110-90° | 个    | 27.2   | 31    | 公称压力 1.6mpa |
| 327 | PE热熔90° 弯头 | L160-90° | 个    | 70.3   | 79    | 公称压力 1.6mpa |
| 328 | PE热熔90° 弯头 | L200-90° | 个    | 132.6  | 150   | 公称压力 1.6mpa |
| 329 | PE热熔90° 弯头 | L250-90° | 个    | 227.6  | 257   | 公称压力 1.6mpa |
| 330 | PE热熔90° 弯头 | L315-90° | 个    | 415.3  | 469   | 公称压力 1.6mpa |
| 331 | PE热熔90° 弯头 | L400-90° | 个    | 742.8  | 839   | 公称压力 1.6mpa |
| 332 | PE热熔90° 弯头 | L500-90° | 个    | 2092.6 | 2365  | 公称压力 1.6mpa |
| 333 | PE热熔90° 弯头 | L630-90° | 个    | 3730.0 | 4215  | 公称压力 1.6mpa |
| 334 | PE热熔45° 弯头 | L63-45°  | 个    | 4.43   | 5.00  | 公称压力 1.6mpa |
| 335 | PE热熔45° 弯头 | L75-45°  | 个    | 8.41   | 9.50  | 公称压力 1.6mpa |
| 336 | PE热熔45° 弯头 | L90-45°  | 个    | 10.3   | 11.67 | 公称压力 1.6mpa |
| 337 | PE热熔45° 弯头 | L110-45° | 个    | 21.6   | 24    | 公称压力 1.6mpa |
| 338 | PE热熔45° 弯头 | L160-45° | 个    | 56.7   | 64    | 公称压力 1.6mpa |
| 339 | PE热熔45° 弯头 | L200-45° | 个    | 98.2   | 111   | 公称压力 1.6mpa |
| 340 | PE热熔45° 弯头 | L250-45° | 个    | 175.7  | 199   | 公称压力 1.6mpa |
| 341 | PE热熔45° 弯头 | L315-45° | 个    | 311.5  | 352   | 公称压力 1.6mpa |
| 342 | PE热熔45° 弯头 | L400-45° | 个    | 559.1  | 632   | 公称压力 1.6mpa |
| 343 | PE热熔45° 弯头 | L500-45° | 个    | 1461.6 | 1652  | 公称压力 1.6mpa |
| 344 | PE热熔45° 弯头 | L630-45° | 个    | 2396.1 | 2708  | 公称压力 1.6mpa |
| 345 | PE热熔法兰（根）  | EF63     | 个    | 6.20   | 7.00  | 公称压力 1.6mpa |
| 346 | PE热熔法兰（根）  | EF75     | 个    | 8.85   | 10.00 | 公称压力 1.6mpa |
| 347 | PE热熔法兰（根）  | EF90     | 个    | 12.4   | 14    | 公称压力 1.6mpa |
| 348 | PE热熔法兰（根）  | EF110    | 个    | 14.2   | 16    | 公称压力 1.6mpa |

| 序号            | 材料名称           | 规格型号及特征        | 计量单位 | 除税价      | 含税价      | 备注           |
|---------------|----------------|----------------|------|----------|----------|--------------|
| 349           | PE热熔法兰（根）      | EF160          | 个    | 33. 6    | 38       | 公称压力 1. 6mpa |
| 350           | PE热熔法兰（根）      | EF200          | 个    | 62. 0    | 70       | 公称压力 1. 6mpa |
| 351           | PE热熔法兰（根）      | EF250          | 个    | 98. 2    | 111      | 公称压力 1. 6mpa |
| 352           | PE热熔法兰（根）      | EF315          | 个    | 178. 8   | 202      | 公称压力 1. 6mpa |
| 353           | PE热熔法兰（根）      | EF400          | 个    | 240. 7   | 272      | 公称压力 1. 6mpa |
| 354           | PE热熔法兰（根）      | EF500          | 个    | 444. 3   | 502      | 公称压力 1. 6mpa |
| 355           | PE热熔法兰（根）      | EF630          | 个    | 702. 7   | 794      | 公称压力 1. 6mpa |
| 356           | 钢制法兰片          | Φ 63           | 片    | 21. 2    | 24       | 公称压力 1. 6mpa |
| 357           | 钢制法兰片          | Φ 75           | 片    | 24. 8    | 28       | 公称压力 1. 6mpa |
| 358           | 钢制法兰片          | Φ 90           | 片    | 31. 9    | 36       | 公称压力 1. 6mpa |
| 359           | 钢制法兰片          | Φ 110          | 片    | 33. 6    | 38       | 公称压力 1. 6mpa |
| 360           | 钢制法兰片          | Φ 160          | 片    | 58. 4    | 66       | 公称压力 1. 6mpa |
| 361           | 钢制法兰片          | Φ 200          | 片    | 97. 4    | 110      | 公称压力 1. 6mpa |
| 362           | 钢制法兰片          | Φ 250          | 片    | 150. 5   | 170      | 公称压力 1. 6mpa |
| 363           | 钢制法兰片          | Φ 315          | 片    | 177. 0   | 200      | 公称压力 1. 6mpa |
| 364           | 钢制法兰片          | Φ 400          | 片    | 354. 0   | 400      | 公称压力 1. 6mpa |
| 365           | 钢制法兰片          | Φ 500          | 片    | 575. 3   | 650      | 公称压力 1. 6mpa |
| 366           | 钢制法兰片          | Φ 630          | 片    | 885. 0   | 1000     | 公称压力 1. 6mpa |
| 六、弱电、电气线路敷设材料 |                |                |      |          |          |              |
| 1             | 铜芯聚氯乙烯绝缘<br>电线 | BV-16mm²       | m    | 10. 89   | 12. 33   |              |
| 2             | 铜芯聚氯乙烯护套<br>线  | BVVB2*1. 5mm²  | 100m | 217. 40  | 245. 66  |              |
| 3             | 铜芯聚氯乙烯护套<br>线  | BVVB2*2. 5mm²  | 100m | 367. 7   | 415. 5   |              |
| 4             | 铜芯聚氯乙烯护套<br>线  | BVVB2*4. 0mm²  | 100m | 512. 4   | 579. 0   |              |
| 5             | 铜芯聚氯乙烯护套<br>线  | BVVB2*6. 0mm²  | 100m | 821. 67  | 928. 44  |              |
| 6             | 铜芯聚氯乙烯护套<br>线  | BVVB2*10. 0mm² | 100m | 1422. 11 | 1606. 90 |              |
| 7             | 铜芯聚氯乙烯护套<br>线  | BVV-3*2. 5mm²  | 100m | 502. 8   | 568. 1   |              |

| 序号 | 材料名称   | 规格型号及特征         | 计量单位 | 除税价    | 含税价    | 备注 |
|----|--------|-----------------|------|--------|--------|----|
| 8  | 铜双绞线   | ZR-RVS 2*1.0mm² | 100m | 150.31 | 169.85 |    |
| 9  | 铜双绞线   | ZR-RVS 2*1.5mm² | 100m | 217.4  | 245.7  |    |
| 10 | 铜双绞线   | ZR-RVS 2*2.5mm² | 100m | 377.3  | 426.3  |    |
| 11 | 铜双绞线   | NH-RVS 2*1.0mm² | 100m | 155.15 | 175.31 |    |
| 12 | 铜双绞线   | NH-RVS 2*1.5mm² | 100m | 226.98 | 256.47 |    |
| 13 | 铜双绞线   | NH-RVS 2*2.5mm² | 100m | 392.6  | 443.6  |    |
| 14 | VGA延长线 | 3+4带头           | m    | 4.87   | 5.51   |    |
| 15 | VGA延长线 | 3+6带头           | m    | 6.07   | 6.85   |    |
| 16 | 照明箱    | PZ30—8          | 个    | 19.5   | 22.0   |    |
| 17 | 照明箱    | PZ30—12         | 个    | 23.0   | 26.0   |    |
| 18 | 照明箱    | PZ30—15         | 个    | 33.6   | 38.0   |    |
| 19 | 照明箱    | PZ30—18         | 个    | 46.0   | 52.0   |    |
| 20 | 照明箱    | PZ30—24         | 个    | 70.8   | 80.0   |    |
| 21 | 照明箱    | PZ30—30         | 个    | 86.7   | 98.0   |    |
| 22 | 配电箱    | 63A 照明双电源       | 个    | 2265.6 | 2560   |    |
| 23 | 配电箱    | 100A zmp照明双电源   | 个    | 2655.0 | 3000   |    |
| 24 | 应急照明箱  | 63A双电源          | 个    | 2964.8 | 3350   |    |
| 25 | 应急照明箱  | 100A双电源         | 个    | 3345.3 | 3780   |    |
| 26 | 断路器普通  | 10—40A          | 个    | 8.41   | 9.5    |    |
| 27 | 断路器中档  | 10—40A          | 个    | 19.5   | 22     |    |
| 28 | 漏电断路器  | DE15LE—40A      | 只    | 38.9   | 44     |    |
| 29 | 漏电断路器  | DE15LE—100A     | 只    | 54.9   | 62     |    |
| 30 | 漏电断路器  | DE15LE—150A     | 只    | 80.5   | 91     |    |
| 31 | 漏电断路器  | DE15LE—225A     | 只    | 137.2  | 155    |    |
| 32 | 漏电断路器  | DE15LE—400A     | 只    | 173.5  | 196    |    |
| 33 | 漏电断路器  | DE15LE—630A     | 只    | 240.7  | 272    |    |

| 序号 | 材料名称     | 规格型号及特征           | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注                    |
|----|----------|-------------------|------|--------|------|-----------------------|
| 34 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C100×50×1.0   | m    | 14.2   | 16   | 含盖板                   |
| 35 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C100×100×1.0  | m    | 23.0   | 26   | 含盖板                   |
| 36 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C150×75×1.2   | m    | 27.4   | 31   | 含盖板                   |
| 37 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C150×100×1.2  | m    | 31.0   | 35   | 含盖板                   |
| 38 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C200×150×1.5  | m    | 38.9   | 44   | 含盖板                   |
| 39 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C300×100×1.5  | m    | 49.6   | 56   | 含盖板                   |
| 40 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C300×150×1.5  | m    | 58.4   | 66   | 含盖板                   |
| 41 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C400×100×1.5  | m    | 67.3   | 76   | 含盖板                   |
| 42 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C400×150×1.5  | m    | 81.4   | 92   | 含盖板                   |
| 43 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C400×200×1.5  | m    | 95.6   | 108  | 含盖板                   |
| 44 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C500×100×2.0  | m    | 99.1   | 112  | 含盖板                   |
| 45 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C500×200×2.0  | m    | 120.4  | 136  | 含盖板                   |
| 46 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C600×150×2.0  | m    | 147.8  | 167  | 含盖板                   |
| 47 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C600×200×2.0  | m    | 163.7  | 185  | 含盖板                   |
| 48 | 槽式镀锌电缆桥架 | XQJ—C800×200×2.2  | m    | 194.7  | 220  | 含盖板                   |
| 49 | 封闭式插接母线槽 | 密集型（IP68）400A 四线  | m    | 800.9  | 905  | 五线母线槽在四线母线槽的价格基础上浮13% |
| 50 | 封闭式插接母线槽 | 密集型（IP68）630A 四线  | m    | 1177.1 | 1330 |                       |
| 51 | 封闭式插接母线槽 | 密集型（IP68）800A 四线  | m    | 1327.5 | 1500 |                       |
| 52 | 封闭式插接母线槽 | 密集型（IP68）1000A 四线 | m    | 1663.8 | 1880 |                       |
| 53 | 封闭式插接母线槽 | 密集型（IP68）1250A 四线 | m    | 2062.1 | 2330 |                       |
| 54 | 封闭式插接母线槽 | 密集型（IP68）1600A 四线 | m    | 3009.0 | 3400 |                       |
| 55 | 封闭式插接母线槽 | 密集型（IP68）2000A 四线 | m    | 3451.5 | 3900 |                       |
| 56 | 封闭式插接母线槽 | 密集型（IP68）2500A 四线 | m    | 4203.8 | 4750 |                       |
| 57 | 封闭式插接母线槽 | 密集型（IP68）3150A 四线 | m    | 5221.5 | 5900 |                       |

| 序号 | 材料名称       | 规格型号及特征           | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注 |
|----|------------|-------------------|------|--------|------|----|
| 58 | 封闭式插接母线槽   | 密集型（IP68）4000A 四线 | m    | 5752.5 | 6500 |    |
| 59 | N-HAP热浸塑钢管 | 内径100 4mm厚        | m    | 66.4   | 75   |    |
| 60 | N-HAP热浸塑钢管 | 内径150 4mm厚        | m    | 109.7  | 124  |    |
| 61 | N-HAP热浸塑钢管 | 内径175 4.5mm厚      | m    | 146.9  | 166  |    |
| 62 | CPVC圆七孔电力管 | 外径156 4mm厚        | m    | 58.4   | 66   |    |

七、砖墙、地砖、地板、地毯类材料

|    |           |              |    |       |      |  |
|----|-----------|--------------|----|-------|------|--|
| 1  | 外墙面砖      | 综合           | m² | 19.5  | 22.0 |  |
| 2  | 外墙仿石面砖    | 综合           | m² | 24.8  | 28.0 |  |
| 3  | 优质墙面砖     | 300*600      | m² | 69.0  | 78   |  |
| 4  | 普通地面砖     | 300*300      | m² | 23.0  | 26   |  |
| 5  | 普通墙面砖     | 300*450      | m² | 37.2  | 42   |  |
| 6  | 白瓷砖       | 普通(综合)       | m² | 15.9  | 18   |  |
| 7  | 白瓷砖       | 优质(综合)       | m² | 40.7  | 46   |  |
| 8  | 聚晶微粉砖     | 600*600      | m² | 60.2  | 68.0 |  |
| 9  | 聚晶微粉砖     | 800*800      | m² | 75.2  | 85.0 |  |
| 10 | 聚晶微粉砖     | 600*1200     | m² | 113.3 | 128  |  |
| 11 | 超洁亮抛光砖    | 600*600      | m² | 42.5  | 48   |  |
| 12 | 超洁亮抛光砖    | 800*800      | m² | 51.3  | 58   |  |
| 13 | 渗花玻化砖（普通） | 600*600      | m² | 31.0  | 35   |  |
| 14 | 渗花玻化砖（普通） | 800*800      | m² | 37.2  | 42   |  |
| 15 | 微晶石砖      | 600*600*10.5 | m² | 163.7 | 185  |  |
| 16 | 微晶石砖      | 800*800*15   | m² | 247.8 | 280  |  |
| 17 | 玻璃马赛克     | (综合)         | m² | 106.2 | 120  |  |
| 18 | 陶瓷马赛克     | 优质           | m² | 57.5  | 65   |  |

| 序号 | 材料名称        | 规格型号及特征           | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 备注 |
|----|-------------|-------------------|------|-------|-----|----|
| 19 | 复合木地板       | 1210*195*8        | m²   | 39.8  | 45  |    |
| 20 | 复合木地板       | 1210*195*10       | m²   | 62.0  | 70  |    |
| 21 | 复合木地板       | 1210*195*12       | m²   | 97.4  | 110 |    |
| 22 | 实木（原木）地板    | 910*122*18        | m²   | 247.8 | 280 |    |
| 23 | 防静电全钢活动地板   | 600*600*30        | m²   | 123.9 | 140 |    |
| 24 | 防静电全钢活动地板   | 600*600*35        | m²   | 159.3 | 180 |    |
| 25 | 塑胶地板        | M级 2mm厚           | m²   | 69.0  | 78  |    |
| 26 | 塑胶地板        | P级 2mm厚           | m²   | 106.2 | 120 |    |
| 27 | 塑胶地板        | 运动型 4mm厚          | m²   | 146.0 | 165 |    |
| 28 | GRC轻质墙板     | 90mm厚             | m²   | 53.1  | 60  |    |
| 29 | GRC轻质墙板     | 120mm厚            | m²   | 63.7  | 72  |    |
| 30 | GM五防轻质墙板    | 100mm厚            | m²   | 62.0  | 70  |    |
| 31 | 防火玻镁板       | 1200*2400*10      | m²   | 24.8  | 28  |    |
| 32 | 防火玻镁板       | 1200*2400*12      | m²   | 26.6  | 30  |    |
| 33 | 阳光板         | 2100*6000*4       | m²   | 30.1  | 34  |    |
| 34 | 阳光板         | 2100*6000*6       | m²   | 37.2  | 42  |    |
| 35 | 广场瓷砖        | 100×100（深色）1cm厚   | m²   | 36.3  | 41  |    |
| 36 | 广场瓷砖        | 100×100（浅色）1cm厚   | m²   | 27.4  | 31  |    |
| 37 | 广场瓷砖        | 100×100（深色）1.2cm厚 | m²   | 42.5  | 48  |    |
| 38 | 广场瓷砖        | 100×100（浅色）1.2cm厚 | m²   | 33.6  | 38  |    |
| 39 | 广场瓷砖        | 100×100（深色）1.5cm厚 | m²   | 51.3  | 58  |    |
| 40 | 广场瓷砖        | 100×100（浅色）1.5cm厚 | m²   | 43.4  | 49  |    |
| 41 | 仿石材砖（瓷质、防滑） | 15mm厚，芝麻白、芝麻灰     | m²   | 79.7  | 90  |    |
| 42 | 仿石材砖（瓷质、防滑） | 18mm厚，芝麻白、芝麻灰     | m²   | 88.5  | 100 |    |
| 43 | 仿石材砖（瓷质、防滑） | 20mm厚             | m²   | 97.4  | 110 |    |

| 序号 | 材料名称        | 规格型号及特征           | 计量单位 | 除税价   | 含税价  | 备注 |
|----|-------------|-------------------|------|-------|------|----|
| 44 | 仿石材砖（瓷质、防滑） | 15mm厚，中国黑、贵妃红、黄金麻 | m²   | 106.2 | 120  |    |
| 45 | 仿石材砖（瓷质、防滑） | 18mm厚，中国黑、贵妃红、黄金麻 | m²   | 115.1 | 130  |    |
| 46 | 仿石材砖（瓷质、防滑） | 20mm厚，中国黑、贵妃红、黄金麻 | m²   | 123.9 | 140  |    |
| 47 | 仿石材砖（瓷质、釉面） | 18mm厚，米黄、中国黑      | m²   | 159.3 | 180  |    |
| 48 | 仿石材砖（瓷质、釉面） | 20mm厚             | m²   | 172.6 | 195  |    |
| 49 | 陶瓷波形瓦       | 300*400           | 块    | 2.30  | 2.60 |    |
| 50 | 脊瓦          | 综合                | 块    | 1.42  | 1.60 |    |
| 51 | 陶瓷波形瓦       | 152*152           | 块    | 0.51  | 0.58 |    |

八、装饰石材及石材制品

|    |           |                  |    |       |     |    |
|----|-----------|------------------|----|-------|-----|----|
| 1  | 青石板       | 30mm             | m² | 85.0  | 96  |    |
| 2  | 火烧板       | 30mm，芝麻灰、芝麻白、黄锈石 | m² | 90.3  | 102 |    |
| 3  | 火烧板       | 30mm,映山红、桃花红     | m² | 128.3 | 145 |    |
| 4  | 白麻（光面）    | 20mm，山东白麻、湖北白麻   | m² | 185.9 | 210 |    |
| 5  | 福建芝麻白（光面） | 20mm             | m² | 70.8  | 80  |    |
| 6  | 印度白麻（光面）  | 20mm             | m² | 283.2 | 320 | 进口 |
| 7  | 蒙古黑       | 20mm             | m² | 194.7 | 220 |    |
| 8  | 中国黑（染色板）  | 20mm             | m² | 95.6  | 108 |    |
| 9  | 红色花岗岩     | 将军红、中国红、天山红      | m² | 177.0 | 200 |    |
| 10 | 红色花岗岩     | 20mm印度红、南非红      | m² | 300.9 | 340 | 进口 |
| 11 | 黑金砂       | 20mm大花           | m² | 274.4 | 310 | 进口 |
| 12 | 黑金砂       | 15mm小花           | m² | 203.6 | 230 | 进口 |
| 13 | 英国棕（光面）   | 20mm             | m² | 265.5 | 300 | 进口 |
| 14 | 墨绿<宝>（光面） | 20mm             | m² | 283.2 | 320 | 进口 |
| 15 | 灰钻（光面）    | 20mm             | m² | 274.4 | 310 | 进口 |

| 序号 | 材料名称   | 规格型号及特征               | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 备注 |
|----|--------|-----------------------|------|-------|-----|----|
| 16 | 米黄（光面） | 20mm，铂金米黄、闪电米黄、金线米黄   | m²   | 292.1 | 330 | 进口 |
| 17 | 米黄（光面） | 20mm，奶油米黄、金碧辉煌、经典米黄   | m²   | 182.3 | 206 |    |
| 18 | 米黄（光面） | 20mm，阿曼米黄、西班牙米黄、莎安娜米黄 | m²   | 389.4 | 440 | 进口 |
| 19 | 黄洞石    | 20mm                  | m²   | 230.1 | 260 |    |
| 20 | 啡网纹    | 20mm                  | m²   | 300.9 | 340 | 进口 |
| 21 | 文化石    |                       | m²   | 53.1  | 60  |    |
| 22 | 人造石台面  | 钙粉类（宽600mm）           | 米    | 159.3 | 180 |    |
| 23 | 人造石台面  | 铝粉类（宽600mm）           | 米    | 230.1 | 260 |    |

九、五金制品及水卫器具

|    |         |                   |    |       |      |  |
|----|---------|-------------------|----|-------|------|--|
| 1  | 高强自攻丝   | 3.5*25mm          | kg | 15.9  | 18   |  |
| 2  | 高强自攻丝   | 3*35mm            | kg | 19.5  | 22   |  |
| 3  | 液压闭门器   | 外装式 适用门重（15-45kg） | 套  | 49.6  | 56   |  |
| 4  | 液压闭门器   | 外装式 适用门重（40-65kg） | 套  | 88.5  | 100  |  |
| 5  | 液压闭门器   | 外装式 适用门重（60-85kg） | 套  | 194.7 | 220  |  |
| 6  | 不锈钢驳接爪  | 201不锈钢220mm系列 单爪  | 套  | 29.2  | 33   |  |
| 7  | 不锈钢驳接爪  | 201不锈钢220mm系列 双爪  | 套  | 44.3  | 50   |  |
| 8  | 不锈钢驳接爪  | 201不锈钢220mm系列 四爪  | 套  | 75.2  | 85   |  |
| 9  | 不锈钢驳接爪  | 304不锈钢220mm系列 单爪  | 套  | 39.8  | 45   |  |
| 10 | 不锈钢驳接爪  | 304不锈钢220mm系列 双爪  | 套  | 62.0  | 70   |  |
| 11 | 不锈钢驳接爪  | 304不锈钢220mm系列 四爪  | 套  | 97.4  | 110  |  |
| 12 | 防火铰链    | 4寸-6寸             | 副  | 22.1  | 25   |  |
| 13 | 地弹簧     | 最大承重80kg          | 套  | 141.6 | 160  |  |
| 14 | 地弹簧     | 最大承重100kg         | 套  | 212.4 | 240  |  |
| 15 | 地弹簧     | 最大承重120kg         | 套  | 309.8 | 350  |  |
| 16 | 耐碱玻纤网格布 | 80克/m²            | m² | 1.59  | 1.80 |  |
| 17 | 耐碱玻纤网格布 | 130克/m²           | m² | 2.30  | 2.60 |  |

| 序号 | 材料名称     | 规格型号及特征      | 计量单位 | 除税价  | 含税价   | 备注          |
|----|----------|--------------|------|------|-------|-------------|
| 18 | 组合钢模板    |              | kg   | 4.43 | 5.01  |             |
| 19 | 定型钢模板    |              | kg   | 4.43 | 5.01  |             |
| 20 | 大钢模板     |              | kg   | 4.43 | 5.01  |             |
| 21 | 钢 模 板    |              | kg   | 4.43 | 5.01  |             |
| 22 | 钢支撑      |              | kg   | 4.43 | 5.01  |             |
| 23 | 零星卡具     |              | kg   | 4.81 | 5.43  |             |
| 24 | 预埋铁件     |              | kg   | 5.01 | 5.66  |             |
| 25 | 安装铁件     |              | kg   | 5.01 | 5.66  |             |
| 26 | 电焊条      | (结) 422 Φ3.2 | kg   | 6.96 | 7.87  |             |
| 27 | 元钉       |              | kg   | 5.49 | 6.20  |             |
| 28 | 膨胀螺栓     | 综合6-8        | 套    | 0.71 | 0.80  |             |
| 29 | 膨胀螺栓     | 综合12-16      | 套    | 1.77 | 2.00  |             |
| 30 | 钢筋直螺纹连接套 | Φ16, Φ18     | 只    | 5.13 | 5.80  | 包括套筒价滚丝及安装价 |
| 31 | 钢筋直螺纹连接套 | Φ20, Φ22     | 只    | 5.31 | 6.00  | 包括套筒价滚丝及安装价 |
| 32 | 钢筋直螺纹连接套 | Φ25          | 只    | 5.66 | 6.40  | 包括套筒价滚丝及安装价 |
| 33 | 钢筋直螺纹连接套 | Φ28          | 只    | 6.02 | 6.80  | 包括套筒价滚丝及安装价 |
| 34 | 钢筋直螺纹连接套 | Φ32          | 只    | 6.64 | 7.50  | 包括套筒价滚丝及安装价 |
| 35 | 阻火圈      | ZG 75A       | 只    | 11.5 | 13    |             |
| 36 | 阻火圈      | ZG 110A      | 只    | 16.8 | 19    |             |
| 37 | 阻火圈      | ZG 160A      | 只    | 27.4 | 31    |             |
| 38 | 塑料地漏     | Φ50综合        | 只    | 5.31 | 6.00  |             |
| 39 | 塑料地漏     | Φ75综合        | 只    | 9.74 | 11.00 |             |
| 40 | 塑料地漏     | Φ100综合       | 只    | 14.2 | 16    |             |
| 41 | 铸铁地漏     | DN50         | 只    | 6.20 | 7.00  |             |
| 42 | 铸铁地漏     | DN75         | 只    | 9.7  | 11    |             |
| 43 | 铸铁地漏     | DN100        | 只    | 15.9 | 18    |             |
| 44 | 不锈钢地漏    | Φ50综合        | 只    | 23.0 | 26    |             |
| 45 | 不锈钢地漏    | Φ75综合        | 只    | 33.6 | 38    |             |

| 序号 | 材料名称  | 规格型号及特征     | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 备注 |
|----|-------|-------------|------|-------|-----|----|
| 46 | 不锈钢地漏 | Φ 100综合     | 只    | 51.3  | 58  |    |
| 47 | 塑料水咀  | DN15        | 只    | 5.31  | 6   |    |
| 48 | 水咀    | DN15(铁)     | 只    | 6.20  | 7   |    |
| 49 | 水咀    | DN20(铁)     | 只    | 7.97  | 9   |    |
| 50 | 水咀    | DN15(铜)(热水) | 只    | 24.8  | 28  |    |
| 51 | 水咀    | DN20(铜)(热水) | 只    | 35.4  | 40  |    |
| 52 | 不锈钢水咀 | DN15        | 套    | 14.2  | 16  |    |
| 53 | 不锈钢水咀 | 优质（铜芯）      | 套    | 97.4  | 110 |    |
| 54 | 不锈钢水咀 | 优质（瓷芯）      | 套    | 168.2 | 190 |    |
| 55 | 水 表   | DN20        | 只    | 39.8  | 45  |    |
| 56 | 水 表   | DN25        | 只    | 70.8  | 80  |    |
| 57 | 水 表   | DN40        | 只    | 141.6 | 160 |    |
| 58 | 水 表   | DN50        | 只    | 173.5 | 196 |    |
| 59 | 智能水表  | DN 75（插卡式）  | 只    | 185.9 | 210 |    |
| 60 | 洗涤盆   | 优质（ 含附件 ）   | 套    | 106.2 | 120 |    |
| 61 | 立式洗脸盆 | 优质（含附件）     | 套    | 194.7 | 220 |    |
| 62 | 挂式小便器 | 优质（含附件）     | 套    | 159.3 | 180 |    |
| 63 | 立式小便器 | 优质（含附件）     | 套    | 247.8 | 280 |    |
| 64 | 平口蹲便器 | （ 含附件 ）     | 套    | 230.1 | 260 |    |
| 65 | 座便器   | 普通五件、塑料盖    | 套    | 141.6 | 160 |    |
| 66 | 座便器   | 优质（含附件）     | 套    | 318.6 | 360 |    |

十、灯具、灯光及开关、插座

|   |          |          |   |      |      |  |
|---|----------|----------|---|------|------|--|
| 1 | 白 炽 灯    | 25W—100W | 只 | 0.71 | 0.80 |  |
| 2 | T5一体化荧光灯 | 8W       | 套 | 17.7 | 20.0 |  |
| 3 | T5一体化荧光灯 | 14W      | 套 | 22.1 | 25.0 |  |
| 4 | T8一体化荧光灯 | 10W      | 套 | 20.4 | 23.0 |  |
| 5 | T8一体化荧光灯 | 15W      | 套 | 30.1 | 34.0 |  |

| 序号 | 材料名称     | 规格型号及特征                          | 计量单位 | 除税价   | 含税价 | 备注               |
|----|----------|----------------------------------|------|-------|-----|------------------|
| 6  | 圆形应急吸顶灯  | 32W                              | 套    | 76.1  | 86  |                  |
| 7  | 有机板格栅灯   | 300*600 16W                      | 套    | 54.9  | 62  |                  |
| 8  | 有机板格栅灯   | 600*600 20W                      | 套    | 67.3  | 76  |                  |
| 9  | 有机板格栅灯   | 600*600 30W                      | 套    | 79.7  | 90  |                  |
| 10 | LED格栅灯   | 600*600 18W                      | 套    | 123.9 | 140 | 铝合金格栅            |
| 11 | LED格栅灯   | 600*600 24W                      | 套    | 138.1 | 156 | 铝合金格栅            |
| 12 | LED格栅灯   | 600*600 36W                      | 套    | 159.3 | 180 | 铝合金格栅            |
| 13 | LED格栅灯   | 1200*600 60W                     | 套    | 203.6 | 230 | 铝合金格栅            |
| 14 | 圆形吸顶灯    | 40W                              | 套    | 31.0  | 35  |                  |
| 15 | 声光控制吸顶灯  | 18W                              | 套    | 58.4  | 66  |                  |
| 16 | 筒灯       | 3寸（含led光源）                       | 套    | 23.0  | 26  |                  |
| 17 | 筒灯       | 4寸（含led光源）                       | 套    | 26.6  | 30  |                  |
| 18 | 筒灯       | 5寸（含led光源）                       | 套    | 37.2  | 42  |                  |
| 19 | 带蓄电池吸顶灯  | 22W                              | 套    | 106.2 | 120 |                  |
| 20 | 景观LED护栏管 | 12W，防护等级IP65 外壳航空铝，内部灌硅胶         | 米    | 26.6  | 30  | 质保两年             |
| 21 | 景观LED护栏管 | 10W，外壳塑料 环氧树脂封装                  | 米    | 14.2  | 16  |                  |
| 22 | 景观LED洗墙灯 | 24W，防护等级IP65 1.2米 外壳压铸铝合金，钢化玻璃面盖 | 套    | 185.9 | 210 | 质保三年             |
| 23 | 景观LED投光灯 | 100W IP65                        | 套    | 336.3 | 380 |                  |
| 24 | 景观LED投光灯 | 40W IP65                         | 套    | 177.0 | 200 |                  |
| 25 | 带应急双管日光灯 | 2×40W/90min                      | 套    | 123.9 | 140 |                  |
| 26 | 带应急单管日光灯 | 1×40W/90min                      | 套    | 106.2 | 120 |                  |
| 27 | LED路灯灯具  | 72W防护IP65压铸铝，不含灯杆                | 套    | 513.3 | 580 | 灯具下方6米处照度为35LUX  |
| 28 | LED路灯灯具  | 96W防护IP65压铸铝，不含灯杆                | 套    | 557.6 | 630 | 灯具下方10米处照度为28LUX |
| 29 | LED路灯灯具  | 120W防护IP65压铸铝，不含灯杆               | 套    | 584.1 | 660 | 灯具下方12米处照度为25LUX |
| 30 | LED路灯灯具  | 144W防护IP65压铸铝，不含灯杆               | 套    | 601.8 | 680 | 灯具下方12米处照度为30LUX |
| 31 | LED路灯灯具  | 168W防护IP65压铸铝，不含灯杆               | 套    | 637.2 | 720 | 灯具下方12米处照度为35LUX |

| 序号 | 材料名称          | 规格型号及特征  | 计量单位 | 除税价  | 含税价  | 备注 |
|----|---------------|----------|------|------|------|----|
| 32 | 光控声控延时开关      | 三线制      | 只    | 32.7 | 37   |    |
| 33 | 光控声控延时开关      | 四线制      | 只    | 26.6 | 30   |    |
| 34 | 开关            | 单联单控     | 只    | 5.75 | 6.5  |    |
| 35 | 开关            | 单联双控     | 只    | 6.20 | 7.0  |    |
| 36 | 开关            | 单联多控     | 只    | 9.29 | 10.5 |    |
| 37 | 开关            | 双联单控     | 只    | 7.97 | 9.0  |    |
| 38 | 开关            | 双联双控     | 只    | 9.29 | 10.5 |    |
| 39 | 开关            | 双联多控     | 只    | 14.2 | 16   |    |
| 40 | 开关            | 三联单控     | 只    | 10.6 | 12   |    |
| 41 | 开关            | 三联双控     | 只    | 11.5 | 13   |    |
| 42 | 开关            | 四联单控     | 只    | 12.4 | 14   |    |
| 43 | 开关            | 四联双控     | 只    | 14.2 | 16   |    |
| 44 | 空气开关          | 1P20A    | 只    | 7.08 | 8    |    |
| 45 | 空气开关          | 1P40A    | 只    | 8.85 | 10   |    |
| 46 | 空气开关          | 1P63A    | 只    | 12.4 | 14   |    |
| 47 | 空气开关          | 2P20A    | 只    | 13.3 | 15   |    |
| 48 | 空气开关          | 2P40A    | 只    | 17.7 | 20   |    |
| 49 | 空气开关          | 2P63A    | 只    | 24.8 | 28   |    |
| 50 | 空气开关          | 1P+N 20A | 只    | 17.7 | 20   |    |
| 51 | 空气开关          | 1P+N 40A | 只    | 22.1 | 25   |    |
| 52 | 漏电保护器<br>空气开关 | 1P32A    | 只    | 23.0 | 26   |    |
| 53 | 漏电保护器<br>空气开关 | 1P40A    | 只    | 26.6 | 30   |    |
| 54 | 漏电保护器<br>空气开关 | 1P63A    | 只    | 31.0 | 35   |    |
| 55 | 漏电保护器<br>空气开关 | 2P32A    | 只    | 35.4 | 40   |    |
| 56 | 漏电保护器<br>空气开关 | 2P40A    | 只    | 44.3 | 50   |    |
| 57 | 漏电保护器<br>空气开关 | 2P63A    | 只    | 48.7 | 55   |    |
| 58 | 插座            | 三孔       | 只    | 5.75 | 6.5  |    |
| 59 | 插座            | 三孔（16A）  | 只    | 6.20 | 7.0  |    |
| 60 | 插座            | 五孔       | 只    | 7.08 | 8.0  |    |

| 序号 | 材料名称  | 规格型号及特征   | 计量单位 | 除税价  | 含税价  | 备注 |
|----|-------|-----------|------|------|------|----|
| 61 | 插座    | 斜五孔       | 只    | 7.52 | 8.5  |    |
| 62 | 插座    | 单联三孔      | 只    | 7.52 | 8.5  |    |
| 63 | 插座    | 单联三孔（16A） | 只    | 8.41 | 9.5  |    |
| 64 | 插座    | 单联五孔      | 只    | 10.2 | 11.5 |    |
| 65 | 插座    | 双联五孔      | 只    | 10.6 | 12   |    |
| 66 | 电脑插座  | 普通        | 只    | 17.7 | 20   |    |
| 67 | 空调插座  | 普通        | 只    | 19.5 | 22   |    |
| 68 | 电话插座  | 普通        | 只    | 7.08 | 8.0  |    |
| 69 | 电视插座  | 普通        | 只    | 7.08 | 8.0  |    |
| 70 | 电话插座  | 优质        | 只    | 15.9 | 18   |    |
| 71 | 电视插座  | 优质        | 只    | 15.9 | 18   |    |
| 72 | 接 线 盒 | (铁制)      | 只    | 1.50 | 1.7  |    |
| 73 | 接 线 盒 | (塑料)      | 只    | 0.71 | 0.8  |    |

十一、市政、道路材料

|    |            |               |   |       |     |       |
|----|------------|---------------|---|-------|-----|-------|
| 1  | 钢纤维雨水井盖    | 本色   Φ 700×60 | 套 | 225.7 | 255 | 成套防盗型 |
| 2  | 钢纤维雨水井盖    | 本色   Φ 600×60 | 套 | 154.9 | 175 | 成套防盗型 |
| 3  | 钢纤维雨水井盖    | 彩色   Φ 700×60 | 套 | 252.2 | 285 | 成套防盗型 |
| 4  | 钢纤维雨水井盖    | 彩色   Φ 600×60 | 套 | 168.2 | 190 | 成套防盗型 |
| 5  | 复合树脂窖井盖    | Φ 500   普通型   | 套 | 79.7  | 90  |       |
| 6  | 复合树脂窖井盖    | Φ 500   重型    | 套 | 97.4  | 110 |       |
| 7  | 复合树脂窖井盖    | Φ 600   普通型   | 套 | 106.2 | 120 |       |
| 8  | 复合树脂窖井盖    | Φ 600   重型    | 套 | 132.8 | 150 |       |
| 9  | 复合树脂窖井盖    | Φ 700   普通型   | 套 | 132.8 | 150 |       |
| 10 | 复合树脂窖井盖    | Φ 700   重型    | 套 | 177.0 | 200 |       |
| 11 | 复合树脂窖井盖    | Φ 800   重型    | 套 | 247.8 | 280 |       |
| 12 | 复合树脂模压水箅   | 200*300       | 套 | 44.3  | 50  |       |
| 13 | 复合树脂模压水箅   | 300*500       | 套 | 53.1  | 60  |       |
| 14 | 复合树脂模压水箅   | 400*600       | 套 | 97.4  | 110 |       |
| 15 | 聚乙烯PE整体化粪池 | 三格 有效容积1m³    | 个 | 230.1 | 260 |       |
| 16 | 聚乙烯PE整体化粪池 | 三格 有效容积1.5m³  | 个 | 336.3 | 380 |       |

| 序号 | 材料名称       | 规格型号及特征  | 计量单位 | 除税价     | 含税价   | 备注 |
|----|------------|----------|------|---------|-------|----|
| 17 | 玻璃钢整体化粪池   | 有效容积16m³ | 个    | 5133.0  | 5800  |    |
| 18 | 玻璃钢整体化粪池   | 有效容积30m³ | 个    | 8496.0  | 9600  |    |
| 19 | 玻璃钢整体化粪池   | 有效容积50m³ | 个    | 13717.5 | 15500 |    |
| 20 | 玻璃钢整体化粪池   | 有效容积75m³ | 个    | 20355.0 | 23000 |    |
| 21 | 预制混凝土整体化粪池 | 有效容积9m³  | 个    | 2389.5  | 2700  |    |
| 22 | 预制混凝土整体化粪池 | 有效容积16m³ | 个    | 4106.4  | 4640  |    |
| 23 | 预制混凝土整体化粪池 | 有效容积30m³ | 个    | 7434.0  | 8400  |    |
| 24 | 预制混凝土整体化粪池 | 有效容积50m³ | 个    | 11947.5 | 13500 |    |
| 25 | 土工布        | 200g/m²  | m²   | 1.95    | 2.20  |    |
| 26 | 土工布        | 300g/m²  | m²   | 3.19    | 3.60  |    |
| 27 | 挡车石球       | Φ 40     | 个    | 141.6   | 160   |    |
| 28 | 挡车石球       | Φ 50     | 个    | 212.4   | 240   |    |
| 29 | 挡车石柱       | 60*20    | 个    | 62.0    | 70    |    |
| 30 | 挡车石柱       | 70*30    | 个    | 88.5    | 100   |    |

十二、墙屋面、装饰件及其他材料

|   |         |             |    |      |    |            |
|---|---------|-------------|----|------|----|------------|
| 1 | 铝合金天花板  | 0.6         | m² | 60.2 | 68 | 平 板        |
| 2 | 铝合金天花板  | 0.8         | m² | 72.6 | 82 | 穿 孔        |
| 3 | 彩钢板     | 0.3mm厚      | m² | 12.4 | 14 |            |
| 4 | 彩钢板     | 0.4mm厚      | m² | 15.9 | 18 |            |
| 5 | 彩钢板     | 0.5mm厚      | m² | 21.2 | 24 |            |
| 6 | 彩钢板     | 0.6mm厚      | m² | 26.6 | 30 |            |
| 7 | 彩钢板     | 0.8mm厚      | m² | 33.6 | 38 |            |
| 8 | 彩钢(夹芯)板 | 50mm厚（泡沫塑料） | m² | 30.1 | 34 | 彩板厚 :0.3mm |
| 9 | 彩钢(夹芯)板 | 75mm厚（泡沫塑料） | m² | 32.7 | 37 | 彩板厚 :0.3mm |

| 序号 | 材料名称             | 规格型号及特征       | 计量单位 | 除税价   | 含税价   | 备注         |
|----|------------------|---------------|------|-------|-------|------------|
| 10 | 彩钢(夹芯)板          | 100mm厚（泡沫塑料）  | m²   | 36.3  | 41    | 彩板厚 :0.3mm |
| 11 | 彩钢(夹芯)板          | 50mm厚（泡沫塑料）   | m²   | 33.6  | 38    | 彩板厚 :0.4mm |
| 12 | 彩钢(夹芯)板          | 75mm厚（泡沫塑料）   | m²   | 36.3  | 41    | 彩板厚 :0.4mm |
| 13 | 彩钢(夹芯)板          | 100mm厚（泡沫塑料）  | m²   | 39.8  | 45    | 彩板厚 :0.4mm |
| 14 | 彩钢(夹芯)板          | 50mm厚（泡沫塑料）   | m²   | 38.9  | 44    | 彩板厚 :0.5mm |
| 15 | 彩钢(夹芯)板          | 75mm厚（泡沫塑料）   | m²   | 41.6  | 47    | 彩板厚 :0.5mm |
| 16 | 彩钢(夹芯)板          | 100mm厚（泡沫塑料）  | m²   | 45.1  | 51    | 彩板厚 :0.5mm |
| 17 | 铝塑板              | 5s 3mm厚       | m²   | 26.6  | 30    |            |
| 18 | 铝塑板              | 8s 3mm厚       | m²   | 31.0  | 35    |            |
| 19 | 铝塑板              | 10s 4mm厚      | m²   | 35.4  | 40    |            |
| 20 | 铝塑板              | 12s 4mm厚      | m²   | 40.7  | 46    |            |
| 21 | 铝塑板              | 15s 4mm厚      | m²   | 49.6  | 56    |            |
| 22 | 铝塑板              | 18s 4mm厚      | m²   | 60.2  | 68    |            |
| 23 | 铝塑板              | 21s 4mm厚      | m²   | 70.8  | 80    |            |
| 24 | 铝塑板              | 25s 4mm厚      | m²   | 84.1  | 95    |            |
| 25 | 铝塑板              | 30s 4mm厚      | m²   | 97.4  | 110   |            |
| 26 | 墙纸               | 10000×530     | 卷    | 62.0  | 70    |            |
| 27 | 墙纸               | 10000×530F型   | 卷    | 75.2  | 85    |            |
| 28 | 墙纸               | 10000×530压花   | 卷    | 88.5  | 100   |            |
| 29 | 硅酸钙板             | 1120×2440×9   | m²   | 16.4  | 18.5  |            |
| 30 | 石膏板              | 600×600×8     | m²   | 9.9   | 11.2  |            |
| 31 | 石膏空心条板           | 3000×600×60   | m²   | 44.3  | 50    |            |
| 32 | 石膏空心条板           | 3000×600×90   | m²   | 60.2  | 68    |            |
| 33 | 拉丝不锈钢面板<br>(201) | 1220*2440*1.0 | m²   | 112.7 | 127.4 |            |

| 序号 | 材料名称             | 规格型号及特征        | 计量单位 | 除税价    | 含税价     | 备注      |
|----|------------------|----------------|------|--------|---------|---------|
| 34 | 拉丝不锈钢面板<br>(201) | 1220*2440*1. 2 | m²   | 136. 2 | 153. 86 |         |
| 35 | 拉丝不锈钢面板<br>(201) | 1220*2440*1. 5 | m²   | 170. 0 | 192. 08 |         |
| 36 | 拉丝不锈钢面板<br>(201) | 1220*2440*2. 0 | m²   | 225. 5 | 254. 8  |         |
| 37 | 拉丝不锈钢面板<br>(304) | 1220*2440*1. 0 | m²   | 182. 1 | 205. 8  |         |
| 38 | 拉丝不锈钢面板<br>(304) | 1220*2440*1. 2 | m²   | 221. 2 | 249. 9  |         |
| 39 | 拉丝不锈钢面板<br>(304) | 1220*2440*1. 5 | m²   | 273. 2 | 308. 7  |         |
| 40 | 拉丝不锈钢面板<br>(304) | 1220*2440*2. 0 | m²   | 364. 3 | 411. 6  |         |
| 41 | 拉丝不锈钢面板<br>(316) | 1220*2440*1. 0 | m²   | 268. 9 | 304     |         |
| 42 | 拉丝不锈钢面板<br>(316) | 1220*2440*1. 2 | m²   | 325. 2 | 368     |         |
| 43 | 拉丝不锈钢面板<br>(316) | 1220*2440*1. 5 | m²   | 403. 3 | 456     |         |
| 44 | 拉丝不锈钢面板<br>(316) | 1220*2440*2. 0 | m²   | 537. 7 | 608     |         |
| 45 | PC耐力板            | 2mm厚           | m²   | 70. 8  | 80      |         |
| 46 | PC耐力板            | 3mm厚           | m²   | 97. 4  | 110     |         |
| 47 | PC耐力板            | 5mm厚           | m²   | 141. 6 | 160     |         |
| 48 | 三合板              | 1220×2440      | m²   | 11. 5  | 13      | 普通      |
| 49 | 三合板              | 1220×2440      | m²   | 22. 1  | 25      | 优质 等级E1 |
| 50 | 桦木三合板            | 1220×2440      | m²   | 21. 2  | 24      | 普通      |
| 51 | 桦木三合板            | 1220×2440      | m²   | 24. 8  | 28      | 优质 等级E1 |
| 52 | 柚木三合板            | 1220×2440      | m²   | 25. 7  | 29      | 普通      |
| 53 | 柚木三合板            | 1220×2440      | m²   | 33. 6  | 38      | 优质 等级E1 |
| 54 | 五合板              | 1220×2440      | m²   | 17. 7  | 20      | 普通      |
| 55 | 五合板              | 1220×2440      | m²   | 28. 3  | 32      | 优质 等级E1 |
| 56 | 九厘多层板            | 1220×2440      | m²   | 15. 9  | 18      | 普通      |

| 序号 | 材料名称    | 规格型号及特征      | 计量单位 | 除税价    | 含税价   | 备注      |
|----|---------|--------------|------|--------|-------|---------|
| 57 | 九厘多层板   | 1220×2440    | m²   | 25. 7  | 29    | 优质 等级E1 |
| 58 | 十二厘多层板  | 1220×2440    | m²   | 22. 1  | 25    | 普通      |
| 59 | 十二厘多层板  | 1220×2440    | m²   | 31. 0  | 35    | 优质 等级E1 |
| 60 | 实木吸音板   | 132×2400×15  | m²   | 123. 9 | 140   |         |
| 61 | 密度吸音板   | 132×2400×15  | m²   | 69. 0  | 78    |         |
| 62 | 黑胡桃装饰板  | 1220×2440    | m²   | 16. 4  | 18. 5 | 普通      |
| 63 | 黑胡桃装饰板  | 1220×2440    | m²   | 27. 4  | 31    | 优质      |
| 64 | 红玫瑰装饰板  | 1220×2440    | m²   | 28. 3  | 32    | 优质      |
| 65 | 白枫木装饰板  | 1220×2440    | m²   | 19. 5  | 22    | 普通      |
| 66 | 白枫木装饰板  | 1220×2440    | m²   | 26. 6  | 30    | 优质      |
| 67 | 免漆木工板   | 1220×2440×15 | m²   | 53. 1  | 60    |         |
| 68 | 免漆木工板   | 1220×2440×18 | m²   | 62. 0  | 70    |         |
| 69 | 密度板     | 1220×2440×12 | m²   | 31. 9  | 36    |         |
| 70 | 密度板     | 1220×2440×15 | m²   | 44. 3  | 50    |         |
| 71 | 密度板     | 1220×2440×18 | m²   | 53. 1  | 60    |         |
| 72 | 桐木机拼木工板 | 1220×2440    | m²   | 33. 6  | 38    | 普通      |
| 73 | 桐木机拼木工板 | 1220×2440    | m²   | 44. 3  | 50    | 优质      |
| 74 | 杉木机拼木工板 | 1220×2440    | m²   | 37. 2  | 42    | 普通      |
| 75 | 杉木机拼木工板 | 1220×2440    | m²   | 48. 7  | 55    | 优质      |
| 76 | 木踢脚线    | 120×10•红榉    | m    | 14. 2  | 16    |         |
| 77 | 木踢脚线    | 120×10•胡桃木   | m    | 15. 0  | 17    |         |
| 78 | 木踢脚线    | 100×10•红榉    | m    | 11. 5  | 13    |         |
| 79 | 木踢脚线    | 100×10•胡桃木   | m    | 12. 4  | 14    |         |
| 80 | 瓷质脚线    | 120*800      | 块    | 13. 5  | 15. 2 |         |
| 81 | 防滑铜条    | 50mm×5mm     | m    | 47. 8  | 54    |         |
| 82 | 防滑铜条    | 50mm×8mm     | m    | 73. 5  | 83    |         |

| 序号         | 材料名称         | 规格型号及特征           | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注         |
|------------|--------------|-------------------|------|--------|------|------------|
| 83         | 松木木方         | 楞木木龙骨             | m³   | 1805.4 | 2040 |            |
| 84         | 杉木木方         | 楞木木龙骨             | m³   | 1663.8 | 1880 |            |
| 85         | 枫木成材         | 统级2.2m*50cm以上     | m³   | 2079.8 | 2350 |            |
| 86         | 水曲柳          | 统级2.2m*50cm以上     | m³   | 3805.5 | 4300 |            |
| 十三、通风、消防器材 |              |                   |      |        |      |            |
| 1          | 离心风机         | T4-72A 4.0A-5.5KW | 台    | 1398.3 | 1580 | 转速 2900rpm |
| 2          | 管道斜流风机       | SJG-5.0           | 台    | 1814.3 | 2050 |            |
| 3          | 壁式轴流风机       | DFBZ-5.0          | 台    | 1203.6 | 1360 |            |
| 4          | 混流风机         | SWF-I-7#N=3KW     | 台    | 2389.5 | 2700 |            |
| 5          | 混流风机         | SWF-I-8#N=4KW     | 台    | 3186.0 | 3600 |            |
| 6          | 混流风机         | SWF-I-9#N=5.5KW   | 台    | 3717.0 | 4200 |            |
| 7          | 排烟风机         | HTF-I-7#N=7.5KW   | 台    | 3274.5 | 3700 |            |
| 8          | 排烟风机         | HTF-I-8#N=11KW    | 台    | 3540.0 | 4000 |            |
| 9          | 房间通风器        | PQ-200            | 个    | 28.3   | 32   |            |
| 10         | 房间通风器        | PQ-250            | 个    | 66.4   | 75   |            |
| 11         | 常闭型百叶式铝合金送风口 | 550×750           | 只    | 460.2  | 520  | 含控制器       |
| 12         | 铝合金百叶风口      | 单层 800×500        | 个    | 132.8  | 150  |            |
| 13         | 常闭式多叶（送）排风口  | 550×1000          | 个    | 575.3  | 650  | 含控制器       |
| 14         | 常闭式多叶（送）排风口  | 800×1000          | 个    | 725.7  | 820  | 含控制器       |
| 15         | 消声器（静压箱）     | 镀锌板 1000×800×1000 | 台    | 1486.8 | 1680 |            |
| 16         | 消声器（静压箱）     | 镀锌板 1250×320×1200 | 台    | 885.0  | 1000 |            |
| 17         | 风管止回阀        | 1250×400          | 个    | 442.5  | 500  |            |
| 18         | 风管止回阀        | 630×320           | 个    | 247.8  | 280  |            |
| 19         | 风量调节阀        | D400              | 个    | 168.2  | 190  |            |
| 20         | 帆布软接头        | DN810             | 块    | 70.8   | 80   |            |

| 序号 | 材料名称       | 规格型号及特征        | 计量单位 | 除税价     | 含税价   | 备注             |
|----|------------|----------------|------|---------|-------|----------------|
| 21 | 镀锌钢板风管     | 1. 2mm         | m²   | 64. 6   | 73    |                |
| 22 | 镀锌钢板风管     | 1. 0mm         | m²   | 55. 8   | 63    |                |
| 23 | 镀锌钢板风管     | 0. 75mm        | m²   | 44. 3   | 50    |                |
| 24 | 变压式风帽（无动力） | 不锈钢 DN300      | 只    | 88. 5   | 100   |                |
| 25 | 防火止回阀      | 不锈钢 DN150      | 套    | 35. 4   | 40    |                |
| 26 | 防火止回阀      | 不锈钢 DN200      | 套    | 62. 0   | 70    |                |
| 27 | 消火栓箱       | 800*650*240    | 套    | 309. 8  | 350   | 单栓、枪、水带、灭火器    |
| 28 | 消火栓箱       | 1600*700*240   | 套    | 495. 6  | 560   | 单栓、枪、水带、灭火器    |
| 29 | 消火栓箱       | 1800*700*240   | 套    | 601. 8  | 680   | 单栓、枪、水带、灭火器    |
| 30 | 自救盘        | DN25           | 套    | 115. 1  | 130   |                |
| 31 | 消防水泵结合器    | SQX100-1. 6Mpa | 套    | 1017. 8 | 1150  | 磁感应加密，每套增加280元 |
| 32 | 消防水泵结合器    | SQX150-1. 6Mpa | 套    | 1292. 1 | 1460  | 磁感应加密，每套增加280元 |
| 33 | 消防水泵结合器    | SQS100-1. 6Mpa | 套    | 955. 8  | 1080  | 磁感应加密，每套增加280元 |
| 34 | 消防水泵结合器    | SQS150-1. 6Mpa | 套    | 1194. 8 | 1350  | 磁感应加密，每套增加280元 |
| 35 | 防火阀        | 280° 500*250   | 只    | 230. 1  | 260   | 带联动信号接口        |
| 36 | 防火阀        | 280° 1600*320  | 只    | 575. 3  | 650   | 带联动信号接口        |
| 37 | 防火阀        | 280° 1800*500  | 只    | 690. 3  | 780   | 带联动信号接口        |
| 38 | 湿式报警阀      | Φ 100          | 套    | 575. 3  | 650   |                |
| 39 | 湿式报警阀      | Φ 150          | 套    | 672. 6  | 760   |                |
| 40 | 喷头         | 68摄氏度          | 个    | 3. 10   | 3. 5  |                |
| 41 | 喷头         | 93摄氏度          | 个    | 5. 75   | 6. 50 |                |
| 42 | 干粉灭火器      | 2公斤            | 具    | 26. 6   | 30    |                |
| 43 | 干粉灭火器      | 3公斤            | 具    | 31. 0   | 35    |                |
| 44 | 干粉灭火器      | 4公斤            | 具    | 48. 7   | 55    |                |
| 45 | 干粉灭火器      | 5公斤            | 具    | 57. 5   | 65    |                |
| 46 | 灭火器箱       | 2公斤 2只装        | 个    | 29. 2   | 33    |                |
| 47 | 灭火器箱       | 4公斤 2只装        | 个    | 31. 0   | 35    |                |

| 序号 | 材料名称        | 规格型号及特征 | 计量单位 | 除税价    | 含税价   | 备注            |
|----|-------------|---------|------|--------|-------|---------------|
| 48 | 按线端子箱       | 20对端子   | 个    | 70. 8  | 80    |               |
| 49 | 警铃          |         | 个    | 47. 8  | 54    |               |
| 50 | 烟感探测器       | 内置C P U | 个    | 53. 1  | 60    |               |
| 51 | 紧急启停按钮      |         | 只    | 51. 3  | 58    |               |
| 52 | 声光报警器       |         | 只    | 48. 7  | 55    |               |
| 53 | 温感控测器       | 内置C P U | 只    | 51. 3  | 58    |               |
| 54 | 手动报警按钮      |         | 只    | 37. 2  | 42    |               |
| 55 | 带电话插孔手动报警按钮 |         | 只    | 64. 6  | 73    |               |
| 56 | 探测器底座       |         | 只    | 5. 31  | 6. 0  |               |
| 57 | 楼层显示器       |         | 只    | 442. 5 | 500   |               |
| 58 | 信号输入模块      |         | 只    | 46. 0  | 52    |               |
| 59 | 总线隔离器       |         | 只    | 40. 3  | 45. 5 |               |
| 60 | 水流指示器       | DN100   | 个    | 309. 8 | 350   |               |
| 61 | 水流指示器       | DN125   | 个    | 354. 0 | 400   |               |
| 62 | 水流指示器       | DN150   | 个    | 424. 8 | 480   |               |
| 63 | 应急吸顶灯       | 3W      | 套    | 75. 2  | 85    | 集电集控 应急1. 5小时 |
| 64 | 应急吸顶灯       | 3W 感应   | 套    | 106. 2 | 120   | 集电集控 应急1. 5小时 |
| 65 | 应急壁挂灯       | 3W      | 套    | 84. 1  | 95    | 集电集控 应急1. 5小时 |
| 66 | 应急壁挂灯       | 5W 室外防水 | 套    | 177. 0 | 200   | 集电集控 应急1. 5小时 |
| 67 | 安全出口灯       | 1W 中型壁挂 | 套    | 62. 0  | 70    | 集电集控 应急1. 5小时 |
| 68 | 安全出口灯       | 1W 大型   | 套    | 62. 0  | 70    | 集电集控 应急1. 5小时 |
| 69 | 疏散指示灯       | 1W 中型壁挂 | 套    | 141. 6 | 160   | 集电集控 应急1. 5小时 |
| 70 | 疏散指示灯       | 1W 大型   | 套    | 141. 6 | 160   | 集电集控 应急1. 5小时 |
| 71 | 信号蝶阀        | DN125   | 个    | 163. 7 | 185   |               |
| 72 | 信号蝶阀        | DN150   | 个    | 172. 6 | 195   |               |
| 73 | 信号蝶阀        | DN200   | 个    | 389. 4 | 440   |               |

| 序号     | 材料名称 | 规格型号及特征           | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注 |
|--------|------|-------------------|------|--------|------|----|
| 十四、苗木类 |      |                   |      |        |      |    |
| 1      | 广玉兰  | 全冠Φ12cm           | 株    | 513.7  | 560  |    |
| 2      | 广玉兰  | 全冠Φ14cm           | 株    | 825.7  | 900  |    |
| 3      | 广玉兰  | 全冠Φ16cm           | 株    | 1357.8 | 1480 |    |
| 4      | 无患子  | 全冠Φ12cm           | 株    | 697.2  | 760  |    |
| 5      | 无患子  | 全冠Φ14cm           | 株    | 1082.5 | 1180 |    |
| 6      | 无患子  | 全冠Φ16cm           | 株    | 1706.4 | 1860 |    |
| 7      | 二乔玉兰 | 全冠Φ10cm           | 株    | 440.4  | 480  |    |
| 8      | 二乔玉兰 | 全冠Φ12cm           | 株    | 715.6  | 780  |    |
| 9      | 二乔玉兰 | 全冠Φ15cm           | 株    | 1155.9 | 1260 |    |
| 10     | 黄玉兰  | 全冠Φ10cm           | 株    | 596.3  | 650  |    |
| 11     | 垂柳   | 全冠Φ10cm           | 株    | 220.2  | 240  |    |
| 12     | 垂柳   | 全冠Φ12cm           | 株    | 348.6  | 380  |    |
| 13     | 垂柳   | 全冠Φ15cm H5m以上     | 株    | 697.2  | 760  |    |
| 14     | 香樟   | 全冠Φ12cm           | 株    | 440.4  | 480  |    |
| 15     | 香樟   | 全冠Φ14cm           | 株    | 733.9  | 800  |    |
| 16     | 香樟   | 全冠Φ16cm           | 株    | 1247.7 | 1360 |    |
| 17     | 金桂   | D8cm              | 株    | 293.6  | 320  |    |
| 18     | 金桂   | D12cm             | 株    | 779.8  | 850  |    |
| 19     | 八月桂  | H180-200（每丛6-8分枝） | 丛    | 412.8  | 450  |    |
| 20     | 八月桂  | H250-300（每丛6-8分枝） | 丛    | 669.7  | 730  |    |
| 21     | 鸡爪槭  | D8cm              | 株    | 367.0  | 400  |    |
| 22     | 鸡爪槭  | D10cm             | 株    | 715.6  | 780  |    |
| 23     | 五角枫  | D6cm              | 株    | 64.2   | 70   |    |
| 24     | 五角枫  | D8cm              | 株    | 183.5  | 200  |    |
| 25     | 法梧   | Φ12cm             | 株    | 302.7  | 330  |    |
| 26     | 法梧   | Φ14cm             | 株    | 458.7  | 500  |    |

| 序号 | 材料名称  | 规格型号及特征              | 计量单位 | 除税价     | 含税价  | 备注 |
|----|-------|----------------------|------|---------|------|----|
| 27 | 樱花    | D6cm                 | 株    | 110. 1  | 120  |    |
| 28 | 樱花    | D8cm                 | 株    | 238. 5  | 260  |    |
| 29 | 樱花    | D10cm                | 株    | 422. 0  | 460  |    |
| 30 | 大叶女贞  | Φ 10cm               | 株    | 238. 5  | 260  |    |
| 31 | 大叶女贞  | Φ 12cm               | 株    | 412. 8  | 450  |    |
| 32 | 大叶女贞  | Φ 14cm               | 株    | 825. 7  | 900  |    |
| 33 | 乌桕    | Φ 12cm               | 株    | 422. 0  | 460  |    |
| 34 | 乌桕    | Φ 14cm               | 株    | 825. 7  | 900  |    |
| 35 | 乌桕    | Φ 16cm               | 株    | 1155. 9 | 1260 |    |
| 36 | 朴树    | Φ 12cm               | 株    | 660. 5  | 720  |    |
| 37 | 朴树    | Φ 14cm               | 株    | 1174. 3 | 1280 |    |
| 38 | 朴树    | Φ 16cm               | 株    | 1926. 5 | 2100 |    |
| 39 | 红叶石楠树 | D6cm                 | 株    | 110. 1  | 120  |    |
| 40 | 红叶石楠树 | D8cm                 | 株    | 238. 5  | 260  |    |
| 41 | 红叶石楠树 | D10cm                | 株    | 422. 0  | 460  |    |
| 42 | 枇杷    | Φ 8cm                | 株    | 165. 1  | 180  |    |
| 43 | 枇杷    | Φ 10cm               | 株    | 412. 8  | 450  |    |
| 44 | 红叶李   | D8cm                 | 株    | 183. 5  | 200  |    |
| 45 | 紫叶李   | D7cm                 | 株    | 137. 6  | 150  |    |
| 46 | 紫叶李   | D9cm                 | 株    | 220. 2  | 240  |    |
| 47 | 榆叶梅   | D7cm                 | 株    | 165. 1  | 180  |    |
| 48 | 榆叶梅   | D9cm                 | 株    | 275. 2  | 300  |    |
| 49 | 杜英    | Φ 10cm               | 株    | 238. 5  | 260  |    |
| 50 | 杜英    | Φ 12cm               | 株    | 458. 7  | 500  |    |
| 51 | 杜英    | Φ 15cm               | 株    | 935. 7  | 1020 |    |
| 52 | 雪松    | H4. 5-5. 5m D6-7cm   | 株    | 321. 1  | 350  |    |
| 53 | 雪松    | H5. 6-6. 5m D8-9cm   | 株    | 733. 9  | 800  |    |
| 54 | 雪松    | H6. 6-7. 5m D10-12cm | 株    | 1284. 4 | 1400 |    |

| 序号 | 材料名称 | 规格型号及特征          | 计量单位 | 除税价    | 含税价  | 备注 |
|----|------|------------------|------|--------|------|----|
| 55 | 栾树   | Φ12cm全冠          | 株    | 348.6  | 380  |    |
| 56 | 栾树   | Φ14cm全冠          | 株    | 715.6  | 780  |    |
| 57 | 紫薇   | D6cm             | 株    | 119.3  | 130  |    |
| 58 | 紫薇   | D8cm             | 株    | 256.9  | 280  |    |
| 59 | 合欢   | Φ10cm            | 株    | 293.6  | 320  |    |
| 60 | 合欢   | Φ12cm            | 株    | 477.0  | 520  |    |
| 61 | 合欢   | Φ14cm            | 株    | 1009.1 | 1100 |    |
| 62 | 国槐   | Φ12cm 全冠         | 株    | 412.8  | 450  |    |
| 63 | 国槐   | Φ14cm 全冠         | 株    | 733.9  | 800  |    |
| 64 | 红梅   | D6cm             | 株    | 137.6  | 150  |    |
| 65 | 红梅   | D8cm             | 株    | 238.5  | 260  |    |
| 66 | 水杉   | D10cm            | 株    | 211.0  | 230  |    |
| 67 | 水杉   | D12cm            | 株    | 385.3  | 420  |    |
| 68 | 银杏   | Φ12cm 全冠         | 株    | 330.3  | 360  |    |
| 69 | 银杏   | Φ14cm 全冠         | 株    | 697.2  | 760  |    |
| 70 | 银杏   | Φ16cm 全冠         | 株    | 1100.9 | 1200 |    |
| 71 | 蜡梅   | H200-250cm D6cm  | 株    | 220.2  | 240  |    |
| 72 | 红叶碧桃 | D6cm             | 株    | 119.3  | 130  |    |
| 73 | 红枫   | H180cm Φ4cm      | 株    | 137.6  | 150  |    |
| 74 | 红枫   | H220cm Φ6cm      | 株    | 275.2  | 300  |    |
| 75 | 花石榴  | H150cm D4cm      | 株    | 36.7   | 40   |    |
| 76 | 花石榴  | H200cm D6cm      | 株    | 119.3  | 130  |    |
| 77 | 夹竹桃  | H200cm （丛生6-8分枝） | 株    | 34.9   | 38   |    |
| 78 | 紫荆   | H180cm （丛生5-7分枝） | 株    | 59.6   | 65   |    |
| 79 | 西府海棠 | D7cm             | 株    | 201.8  | 220  |    |
| 80 | 垂丝海棠 | D8cm             | 株    | 412.8  | 450  |    |
| 81 | 北美海棠 | D6cm             | 株    | 119.3  | 130  |    |

| 序号  | 材料名称  | 规格型号及特征                         | 计量单位           | 除税价    | 含税价 | 备注 |
|-----|-------|---------------------------------|----------------|--------|-----|----|
| 82  | 北美海棠  | D8cm                            | 株              | 220. 2 | 240 |    |
| 83  | 北美海棠  | D12cm                           | 株              | 367. 0 | 400 |    |
| 84  | 海桐球   | P80cm                           | 株              | 41. 3  | 45  |    |
| 85  | 海桐球   | P100cm                          | 株              | 64. 2  | 70  |    |
| 86  | 海桐球   | P120cm                          | 株              | 110. 1 | 120 |    |
| 87  | 石楠    | P 100cm                         | 株              | 64. 2  | 70  |    |
| 88  | 石楠    | P 120cm                         | 株              | 119. 3 | 130 |    |
| 89  | 红叶石楠球 | P120cm                          | 株              | 91. 7  | 100 |    |
| 90  | 红叶石楠球 | P150cm                          | 株              | 192. 7 | 210 |    |
| 91  | 红叶石楠球 | P180cm                          | 株              | 302. 7 | 330 |    |
| 92  | 红花继木球 | P80cm                           | 株              | 64. 2  | 70  |    |
| 93  | 红花继木球 | P100cm                          | 株              | 110. 1 | 120 |    |
| 94  | 红花继木球 | P120cm                          | 株              | 183. 5 | 200 |    |
| 95  | 无刺构骨球 | P120cm                          | 株              | 119. 3 | 130 |    |
| 96  | 无刺构骨球 | P180cm                          | 株              | 238. 5 | 260 |    |
| 97  | 金边黄扬球 | P80cm                           | 株              | 55. 0  | 60  |    |
| 98  | 金边黄扬球 | P100cm                          | 株              | 82. 6  | 90  |    |
| 99  | 大叶黄杨球 | H150cm P15cm                    | 株              | 220. 2 | 240 |    |
| 100 | 金叶女贞球 | P120cm                          | 株              | 137. 6 | 150 |    |
| 101 | 红叶石楠  | H30-40cm，25株/m <sup>2</sup>     | m <sup>2</sup> | 20. 2  | 22  |    |
| 102 | 红叶石楠  | H70cm，16株/m2 （毛球）               | m <sup>2</sup> | 73. 4  | 80  |    |
| 103 | 法国冬青  | H80，16株/m2                      | m <sup>2</sup> | 50. 5  | 55  |    |
| 104 | 法国冬青  | H120，16株/m <sup>2</sup>         | m <sup>2</sup> | 73. 4  | 80  |    |
| 105 | 迎春    | H40cm，25株/m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup> | 13. 8  | 15  |    |
| 106 | 迎春    | H60cm，25株/m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup> | 24. 8  | 27  |    |
| 107 | 棣棠    | H50cm，25株/m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup> | 45. 9  | 50  |    |
| 108 | 小龙柏   | H50cm，16株/m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup> | 33. 0  | 36  |    |
| 109 | 海桐    | H60cm，P40cm ，16株/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 38. 5  | 42  |    |

| 序号  | 材料名称   | 规格型号及特征                        | 计量单位           | 除税价   | 含税价  | 备注                       |
|-----|--------|--------------------------------|----------------|-------|------|--------------------------|
| 110 | 玉簪（白花） | H40cm，25株/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 12.84 | 14   |                          |
| 111 | 玉簪（花叶） | H40cm，25株/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 16.5  | 18   |                          |
| 112 | 红王子锦带  | H70cm，25株/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 27.5  | 30   |                          |
| 113 | 瓜子黄杨   | H50cm 25/m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup> | 38.5  | 42   |                          |
| 114 | 红瑞木    | H70cm 25/m <sup>2</sup>        | m <sup>2</sup> | 25.7  | 28   |                          |
| 115 | 红帽月季   | H40-50cm，25株/m <sup>2</sup>    | m <sup>2</sup> | 36.7  | 40   |                          |
| 116 | 紫薇     | H150cm，D1.5cm                  | 株              | 9.17  | 10   |                          |
| 117 | 爬墙虎    | H80cm                          | 株              | 1.10  | 1.20 |                          |
| 118 | 刚园竹    | D2cm，H3mm                      | 株              | 2.94  | 3.20 |                          |
| 119 | 南天竹    | H30cm，P20cm                    | 株              | 1.01  | 1.10 |                          |
| 120 | 八角金盘   | H30cm，25株/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 18.3  | 20   |                          |
| 121 | 八角金盘   | H50cm，25株/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 44.0  | 48   |                          |
| 122 | 金叶女贞   | H40cm，25株/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 16.5  | 18   |                          |
| 123 | 杜鹃     | H40cm，P25cm 25株/m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> | 49.5  | 54   |                          |
| 124 | 再力花    | H40cm，16株/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 9.17  | 10   |                          |
| 125 | 梭鱼草    | H50cm，25株/m2                   | m <sup>2</sup> | 13.8  | 15   |                          |
| 126 | 花叶芦竹   | H50cm，25株/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 13.8  | 15   |                          |
| 127 | 蜀桧     | H50cm，25株/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 41.3  | 45   |                          |
| 128 | 火棘     | H50cm，25株/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 38.5  | 42   |                          |
| 129 | 千屈菜    | H30cm，25株/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 13.8  | 15   |                          |
| 130 | 麦冬     | 长15cm，16丛/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 12.8  | 14   |                          |
| 131 | 日本矮麦冬  | 实方                             | m <sup>2</sup> | 24.8  | 27   |                          |
| 132 | 葱兰     | 长15cm，16丛/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 21.1  | 23   |                          |
| 133 | 红花草    | 长20cm，16丛/m <sup>2</sup>       | m <sup>2</sup> | 20.2  | 22   |                          |
| 134 | 马尼拉草皮  | 实方                             | m <sup>2</sup> | 12.4  | 13.5 |                          |
| 135 | 高羊茅草坪  | 实方                             | m <sup>2</sup> | 11.9  | 13.0 |                          |
| 136 | 百慕大草坪  | 草皮卷满铺                          | m <sup>2</sup> | 12.4  | 13.5 | 另撒播黑麦草30g/m <sup>2</sup> |
| 137 | 果岭草坪   | 实方                             | m <sup>2</sup> | 16.5  | 18   |                          |