

阜阳二〇二四年第三季度人工市场价格信息

编码	名称	时间	计量单位	信息价	清单编制说明
0001A01B01BC	综合人工	2024年第3季度	元/工日	160.7	

阜阳二〇二四年九月建筑市场材料价格信息

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
一、砼、砂浆及其它配合比材料							
1	8021A01B51BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(泵送)	m³	402.9	415	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通混凝土 3. 抗渗等级：P6
2	8021A01B55BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(泵送)	m³	412.6	425	
3	8021A01B59BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(泵送)	m³	422.3	435	
4	8021A01B52BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(泵送)	m³	441.8	455	
5	8021A01B65BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(泵送)	m³	461.2	475	
6	8021A01B67BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(泵送)	m³	480.6	495	
7	8021A01B68BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(泵送)	m³	500.0	515	
8	8021A01B49BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(泵送)	m³	529.1	545	
9	8021A01B47BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(泵送)	m³	558.3	575	
10	8021A01B45BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(泵送)	m³	616.5	635	
11	8021A01B53BV	预拌混凝土	C15 GB/T 14902(非泵送)	m³	383.5	395	
12	8021A01B57BV	预拌混凝土	C20 GB/T 14902(非泵送)	m³	393.2	405	
13	8021A01B61BV	预拌混凝土	C25 GB/T 14902(非泵送)	m³	402.9	415	
14	8021A01B62BV	预拌混凝土	C30 GB/T 14902(非泵送)	m³	422.3	435	
15	8021A01B63BV	预拌混凝土	C35 GB/T 14902(非泵送)	m³	441.8	455	
16	8021A01B69BV	预拌混凝土	C40 GB/T 14902(非泵送)	m³	461.2	475	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
17	8021A01B93BV	预拌混凝土	C45 GB/T 14902(非泵送)	m³	480.6	495	1. 标准：《预拌混凝土》GB/T 14902-2012 《补偿收缩混凝土应用技术规程》JGJ/T178-2009 2. 强度等级代号：C~普通混凝土 3. 抗渗等级：P6
18	8021A01B95BV	预拌混凝土	C50 GB/T 14902(非泵送)	m³	509.7	525	
19	8021A01B97BV	预拌混凝土	C55 GB/T 14902(非泵送)	m³	538.8	555	
20	8021A01B98BV	预拌混凝土	C60 GB/T 14902(非泵送)	m³	597.1	615	
21	8021A01B670BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902（泵送）	m³	432.1	445	
22	8021A01B71BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（泵送）	m³	441.8	455	
23	8021A01B72BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（泵送）	m³	461.2	475	
24	8021A01B73BV	细石混凝土	C20 GB/T 14902（非泵送）	m³	412.6	425	
25	8021A01B74BV	细石混凝土	C25 GB/T 14902（非泵送）	m³	422.3	435	
26	8021A01B75BV	细石混凝土	C30 GB/T 14902（非泵送）	m³	441.8	455	
27	8021A01B76BV	抗渗混凝土	C30 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	461.2	475	
28	8021A01B77BV	抗渗混凝土	C35 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	480.6	495	
29	8021A01B78BV	抗渗混凝土	C40 P6 GB/T 14902（泵送）	m³	500.0	515	
30	8021A01B79BV	补偿收缩混凝土	C30 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	441.8	455	
31	8021A01B80BV	补偿收缩混凝土	C35 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	461.2	475	
32	8021A01B81BV	补偿收缩混凝土	C40 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	480.6	495	
33	8021A01B82BV	补偿收缩混凝土	C45 P6 GB/T 14902-JGJ/T178(非泵送)	m³	500.0	515	
34	8005A19B77BT	干混砌筑砂浆	DM M5 GB/T 25181	m³	411.5	465	
35	8005A19B78BV	干混砌筑砂浆	DM M7.5 GB/T 25181	m³	420.4	475	
36	8005A19B61BT	干混砌筑砂浆	DM M10 GB/T 25181	m³	429.2	485	
37	8005A19B95BT	干混砌筑砂浆	DM M15 GB/T 25181	m³	442.5	500	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
38	8005A19B96BT	干混砌筑砂浆	DM M20 GB/T 25181	m³	455.8	515	1. 标准： 《预拌砂浆》GB/T 25181-2019 2. 代号： M～干混砂浆强度等级 DM～干混砌筑砂浆 DP～干混抹灰砂浆 DS～干混地面砂浆 DW～干混普通防水砂浆 DIT～干混界面砂浆（混凝土界面代号C、加气混凝土界面代号AC）
39	8005A21B77BT	干混抹灰砂浆	DP M5 GB/T 25181	m³	416.0	470	
40	8005A19B79BV	干混抹灰砂浆	DP M7.5 GB/T 25181	m³	424.8	480	
41	8005A21B61BT	干混抹灰砂浆	DP M10 GB/T 25181	m³	433.7	490	
42	8005A21B69BT	干混抹灰砂浆	DP M15 GB/T 25181	m³	446.9	505	
43	8005A19B97BT	干混抹灰砂浆	DP M20 GB/T 25181	m³	460.2	520	
44	8005A23B69BT	干混地面砂浆	DS M15 GB/T 25181	m³	455.8	515	
45	8005A23B71BT	干混地面砂浆	DS M20 GB/T 25181	m³	469.1	530	
46	8005A19B98BT	干混地面砂浆	DS M25 GB/T 25181	m³	486.8	550	
47	8005A19B83BV	干混普通防水砂浆	DW M15 GB/T 25181	m³	584.1	660	
48	8005A19B84BV	干混普通防水砂浆	DW M20 GB/T 25181	m³	601.8	680	
49	8005A19B85BV	干混界面砂浆	DIT C GB/T 25181	m³	756.7	855	1. 标准：《聚合物水泥防水砂浆》JC/T 984-2011 2. 按组分分类：S类～单组份，D类～双组份 3. 按物理力学性能分类：I型、II型
50	8005A19B86BV	干混界面砂浆	DIT AC GB/T 25181	m³	783.2	885	
51	8001A19B87BV	聚合物水泥防水砂浆	S I JC/T 984	m³	712.4	805	
52	8001A19B88BV	聚合物水泥防水砂浆	S II JC/T 984	m³	739.0	835	
53	8001A19B89BV	聚合物水泥防水砂浆	D I JC/T 984	m³	907.1	1025	标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015
54	8001A19B90BV	聚合物水泥防水砂浆	D II JC/T 984	m³	977.9	1105	
55	8001A19B91BV	粘结砂浆	DB34/T 2418	m³	588.5	665	
56	8001A19B92BV	抹面砂浆	DB34/T 2418	m³	659.3	745	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
57	0023A51B01BV	胶粘剂	DB34/T1859	kg	0.89	1.00	标准：《岩棉薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T1859-2020
58	8005A11B02BV	抹面胶浆	DB34/T1859	kg	1.06	1.20	
59	0023A51B03BV	胶粘剂	DB34/T 1949	kg	0.89	1.00	标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013
60	8005A11B04BV	抹面胶浆	DB34/T 1949	kg	1.06	1.20	
61	8025A01B31BV	沥青混凝土	AC-10 CJJ 1	m³	1039.0	1174	1. 标准： 《城镇道路工程施工与质量验收规范》CJJ 1—2008 《公路沥青路面施工技术规范》JTG F40-2004 2. 代号： AC～密级配沥青混凝土混合料，分为： 粗粒式AC-25 中粒式AC-20、AC-16 细粒式AC-13、AC-10 SBS～苯乙烯-丁二烯-苯乙烯嵌段共聚物；
62	8025A01B32BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1	m³	1012.4	1144	
63	8025A01B33BV	沥青混凝土	AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1152.3	1302	
64	8025A01B34BV	沥青混凝土	AC-16 CJJ 1	m³	985.9	1114	
65	8025A07B35BV	沥青混凝土	AC-20 CJJ 1	m³	942.5	1065	
66	8025A01B36BV	沥青混凝土	AC-25 CJJ 1	m³	908.0	1026	
67	8025A01B37BV	改性沥青混凝土	SBS AC-10 CJJ 1	m³	1099.2	1242	
68	8025A01B38BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1	m³	1073.5	1213	
69	8025A01B39BV	改性沥青混凝土	SBS AC-13 CJJ 1（玄武岩）	m³	1213.3	1371	
70	8025A07B40BV	改性沥青混凝土	SBS AC-16 CJJ 1	m³	1047.0	1183	
71	8025A07B41BV	改性沥青混凝土	SBS AC-20 CJJ 1	m³	1003.6	1134	
72	0405A19B42BV	水泥稳定级配碎石	3% JTG/T F20	m³	301.0	310	1. 标准：《公路路面基层施工技术细则》JTG/T F20-2015 2. 水泥剂量配合比%：3、4、5、6、7
73	0405A19B43BV	水泥稳定级配碎石	4% JTG/T F20	m³	304.9	314	
74	0405A19B44BV	水泥稳定级配碎石	5% JTG/T F20	m³	313.6	323	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
二、黑色及有色金属							
1	0101A15B01C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 6mm GB/T 1499.1	t	3309.9	3740	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第1部分:热轧光圆钢筋》GB/T 1499.1-2017 2. 代号：HPB~热轧光圆钢筋 3. 屈服强度特征值：300级 4. 公称直径范围：6mm~22mm
2	0101A15B02C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 8mm GB/T 1499.1	t	3309.9	3740	
3	0101A15B03C01BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 10mm GB/T 1499.1	t	3309.9	3740	
4	0101A15B53C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 12mm GB/T 1499.1	t	3309.9	3740	
5	0101A15B67C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 14mm GB/T 1499.1	t	3274.5	3700	
6	0101A15B51C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 16mm GB/T 1499.1	t	3256.8	3680	
7	0101A15B55C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 18mm GB/T 1499.1	t	3256.8	3680	
8	0101A15B57C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 20mm GB/T 1499.1	t	3256.8	3680	
9	0101A15B58C55BT	热轧光圆钢筋	HPB300 Φ 22mm GB/T 1499.1	t	3256.8	3680	
10	0101A16B04C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 6mm GB/T 1499.2	t	3717.0	4200	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm~50mm(6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
11	0101A16B05C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3433.8	3880	
12	0101A16B06C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 10mm GB/T 1499.2	t	3433.8	3880	
13	0101A16B07C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3433.8	3880	
14	0101A16B08C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3274.5	3700	
15	0101A16B09C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3256.8	3680	
16	0101A16B10C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3256.8	3680	
17	0101A16B11C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3256.8	3680	
18	0101A16B12C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3256.8	3680	
19	0101A16B13C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3256.8	3680	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
20	0101A16B14C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3292.2	3720	1. 标准：《钢筋混凝土用钢第2部分:热轧带肋钢筋》GB/T 1499.2-2018 2. 代号：HRB~热轧带肋钢筋 E~“地震”的英文首字母 3. 屈服强度特征值：400、500、600级 4. 公称直径范围：6mm~50mm (6\8\10\12\14\16\18\20\22\25\28\32\36\40\50)
21	0101A16B15C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400 Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3292.2	3720	
22	0101A16B69C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 6mm GB/T 1499.2	t	3752.4	4240	
23	0101A16B71C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 8mm GB/T 1499.2	t	3469.2	3920	
24	0101A16B16C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 12mm GB/T 1499.2	t	3469.2	3920	
25	0101A16B17C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 14mm GB/T 1499.2	t	3309.9	3740	
26	0101A16B18C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 16mm GB/T 1499.2	t	3292.2	3720	
27	0101A16B19C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 18mm GB/T 1499.2	t	3292.2	3720	
28	0101A16B20C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 20mm GB/T 1499.2	t	3292.2	3720	
29	0101A16B21C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 22mm GB/T 1499.2	t	3292.2	3720	
30	0101A16B22C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 25mm GB/T 1499.2	t	3292.2	3720	1. 标准：《一般用途低碳钢丝》YB/T 5294-2009 2. 代号：SZ~镀锌钢丝
31	0101A16B23C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 28mm GB/T 1499.2	t	3318.8	3750	
32	0101A16B24C02BT	热轧带肋钢筋	HRB400E Φ 32mm GB/T 1499.2	t	3318.8	3750	
33	0103A03B27CB	镀锌钢丝	(综合) SZ YB/T 5294	kg	5.13	5.80	1. 标准：《铝合金建筑型材》GB/T 5237.1~6-2017 2. 类型：阳极氧化型材、电泳涂漆型材、喷粉型材、喷漆型材、隔热型材
34	0151A01B03C03CB	铝合金幕墙型材	普通, 阳极氧化 GB/T 5237	t	21948.0	24800	
35	0151A01B03C05CB	铝合金幕墙型材	普通, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t	24603.0	27800	
36	0151A01B05C03CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 阳极氧化 GB/T 5237	t	23718.0	26800	
37	0151A01B05C05CB	铝合金幕墙型材	断桥隔热, 氟碳喷涂 GB/T 5237	t	26373.0	29800	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
三、水泥、砖瓦灰砂石及混凝土制品							
1	0401A13B52BT	砌筑水泥	M 32.5 GB 3183	t	283.2	320	1. 标准：《砌筑水泥》GB/T 3183-2017 2. 代号：M；强度：32.5
2	0401A13B53BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（散装）	t	327.5	370	1. 标准：《通用硅酸盐水泥》GB 175-2007 2. 代号：P.O～普通硅酸盐水泥 P.C～复合硅酸盐水泥 P.S～矿渣硅酸盐水泥 3. 强度：普通型42.5、52.5 早强型42.5 R、52.5 R
3	0401A13B54BT	普通硅酸盐水泥	P.O 42.5 GB 175（袋装）	t	354.0	400	
4	0401A05B57BT	白色硅酸盐水泥	P.W 32.5 GB/T 2015（袋装）	t	548.7	620	1. 标准：《白色硅酸盐水泥》（GB/T 2015-2017） 2. 代号：P.W；3. 强度：32.5； 4. 白度：一级、二级
5	0413A09B01BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×115×90 MU10 GB/T 13544	百块	64.1	66	1. 标准：《烧结多孔砖和多孔砌块》GB/T13544-2011 2. 产品分类：Y～页岩砖和页岩砌块 M～煤矸石砖和煤矸石砌块 3. 强度 MU30, MU25, MU20, MU15, MU10 4. 砖密度级别：1000、1100、1200、1300 5. 砖规格尺寸（mm）：290、240、190、180、140、115、90
6	0413A25B61BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×200×115 MU10 GB/T 13544	百块	135.9	140	
7	0413A25B63BN	煤矸石烧结多孔砖	M 240×240×115 MU10 GB/T 13544	百块	148.5	153	
8	0413A10B04AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×200×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1242.8	1280	1. 标准：《烧结空心砖和空心砌块》GB/T 13545-2014 2. 产品分类：Y～页岩空心砖和空心砌块 M～煤矸石空心砖和空心砌块 3. 强度等级：MU10, MU7.5, MU5.0, MU3.5 4. 密度等级：800、900、1000、1100 5. 规格尺寸（mm）：长度：390、290、240、190、180（175）、140 宽度：190、180（175）、140、115 高度：180（175）、140、115、90
9	0413A10B05AQ	煤矸石烧结空心砖	M 240×240×115 MU5.0 GB/T 13545	千块	1359.3	1400	
10	0413A03B08AQ	煤矸石烧结普通砖	FCB M MU15 240×115×53 GB/T 5101	千块	485.5	500	1. 标准：《烧结普通砖》GB/T 5101-2017 2. 产品分类：Y～页岩砖，M～煤矸石砖 3. 产品代号：FCB～烧结普通砖 5. 规格（mm）：240×115×53
11	0413A13B10AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU15 GB/T 21144	块	0.42	0.43	1. 标准：《混凝土实心砖》GB/T 21144-2007 2. 代号：SCB～混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15
12	0413A13B11AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU20 GB/T 21144	块	0.43	0.44	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
13	0413A13B13AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU25 GB/T 21144	块	0.46	0.47	1. 标准：《混凝土实心砖》 GB/T 21144-2007 2. 代号：SCB~混凝土实心砖 3. 抗压强度等级：MU15
14	0413A13B15AV	混凝土实心砖	SCB 240×115×53 MU30 GB/T 21144	块	0.50	0.52	
15	0415A13B17AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A3.5 B06 B GB/T 11968	m³	287.4	296	
16	0415A13B19AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B07 B GB/T 11968	m³	296.1	305	1. 标准：《蒸压加气混凝土砌块》GB/T 11968-2006 2. 产品代号：ACB 3. 强度级别：A3.5、A5.0 4. 干密度级别：B06、B07
17	0415A13B21AV	蒸压加气混凝土砌块	ACB A5.0 B06 A GB/T 11968	m³	301.0	310	
18	0403A13B01BV	天然细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	108.7	112	
19	0403A13B02BV	天然中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	142.7	147	1. 标准：《建设用砂》 GB/T14684-2011 2. 分类：天然砂、机制砂 3. 规格（细度模数）： 粗：3.7~3.1；中：3.0~ 2.3；细：2.2~1.6。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
20	0403A13B03BV	机制细砂	细度模数2.2~1.6 GB/T14684	t	95.1	98	
21	0403A17B05BV	机制中粗砂	细度模数3.7~2.3 GB/T14684	t	99.0	102	
22	0405A33B25BT	碎石	5-10mm GB/T 14685	t	99.0	102	1. 标准：《建设用卵石、碎石》GB/T 14685-2011 2. 分类：卵石、碎石 3. 颗粒级配： 连续级级：5~16、5~20、5~25、5~31.5、5~40； 单粒级级：5~10、10~16、10~20、16~25、 16~31.5、20~40、40~80。 4. 类别：按技术要求分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类。
23	0405A33B27BT	碎石	10-16mm GB/T 14685	t	108.7	112	
24	0405A33B29BT	碎石	10-20mm GB/T 14685	t	108.7	112	
25	0405A33B30BT	碎石	16-25mm GB/T 14685	t	108.7	112	
26	0405A33B31BT	碎石	16-31.5mm GB/T 14685	t	108.7	112	
27	0405A33B33BT	碎石	20-40mm GB/T 14685	t	106.8	110	
28	0405A33B35BT	碎石	40-80mm GB/T 14685	t	104.9	108	
29	0405A49B00BT	毛石	(综合)JC/T 204	t	97.1	100	1. 标准：《天然花岗石荒料》 JC/T 204-2011
30	0409A49B03BT	生石灰	CL 75-QP JC/T 479	t	524.3	540	1. 标准：《建筑生石灰》JC/T 479-2013 2. 代号：CL~钙质石灰 3. 形状：QP~粉状，Q~块状 4. (CaO+ MgO)百分含量：90、85、75

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
31	0409A71B01CB	普通型外墙用腻子	WNZ P JG/T 157	kg	2.48	2.8	1. 标准:《建筑外墙用腻子》JG/T 157-2009 2. 名称代号:WNZ~建筑外墙用腻子 3. 类别: P~普通型:适用于普通外墙涂饰工程(不适用外墙保温涂饰工程) R~柔性:适用于普通外墙、外墙保温等有抗裂要求涂饰工程 T~弹性:适用于抗裂要求较高涂饰工程
32	0409A25B01CB	柔性外墙用腻子	WNZ R JG/T 157	kg	3.27	3.7	
33	0409A26B02CB	弹性外墙用腻子	WNZ T JG/T 157	kg	4.25	4.8	
34	0409A39B03CB	一般型室内用腻子	SZ Y JG/T 298	kg	1.95	2.2	1. 标准:《建筑室内用腻子》JG/T 298-2010 2. 名称代号:SZ~建筑室内用腻子 3. 类别: Y~一般型:适用于一般室内装饰工程 R~柔韧型:适用于有一定抗裂要求涂饰工程 N~耐水型:适用于要求耐水、高粘结强度场所的室内装饰工程
35	0409A39B04CB	柔韧型室内用腻子	SZ R JG/T 298	kg	2.83	3.2	
36	0409A39B05CB	耐水型室内用腻子	SZ N JG/T 298	kg	3.36	3.8	
37	0429A05B06BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 A 95 GB 13476	m	150.5	170	1. 标准:《先张法预应力混凝土管桩》GB 13476-2009 2. 按混凝土强度等级分: PC~预应力混凝土管桩 PHC~预应力高强混凝土管桩 3. 按混凝土有效预应力值分: A型、AB型、B型、C型 4. 外径: 400、500、600 5. 壁厚: 95、100、110、125、130
38	0429A05B07BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 400 AB 95 GB 13476	m	163.7	185	
39	0429A05B08BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 100 GB 13476	m	199.1	225	
40	0429A05B09BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 100 GB 13476	m	225.7	255	
41	0429A05B10BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 A 125 GB 13476	m	228.3	258	
42	0429A05B11BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 500 AB 125 GB 13476	m	246.0	278	
43	0429A05B12BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 A 130 GB 13476	m	287.6	325	
44	0429A05B13BY	预应力高强混凝土管桩	PHC 600 AB 130 GB 13476	m	305.3	345	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
四、门窗及楼梯制品							
1	1100A35B03C03D03BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	389.4	440	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
2	1100A35B03C03D04BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	400.0	452	
3	1100A35B03C03D05BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	414.2	468	
4	1100A35B03C03D06BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	404.4	457	
5	1100A35B03C03D07BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	390.3	441	
6	1100A35B03C03D08BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	402.7	455	
7	1100A35B03C03D09BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	416.0	470	
8	1100A35B03C03D10BW	80系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	407.1	460	
9	1100A35B05C03D11BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	416.0	470	
10	1100A35B05C03D12BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	424.8	480	
11	1100A35B05C03D13BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	439.0	496	
12	1100A35B05C03D14BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	429.2	485	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
13	1100A35B05C03D15BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	414.2	468	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能
14	1100A35B05C03D16BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m²	427.5	483	
15	1100A35B05C03D17BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	442.5	500	
16	1100A35B05C03D18BW	90系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW90TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	433.7	490	
17	1100A35B07C03D19BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5+9A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	438.1	495	
18	1100A35B07C03D20BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m²	447.8	506	
19	1100A35B07C03D21BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	464.6	525	
20	1100A35B07C03D22BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	453.1	512	
21	1100A35B07C03D23BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	438.1	495	
22	1100A35B07C03D24BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m²	451.4	510	
23	1100A35B07C03D25BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	467.3	528	
24	1100A35B07C03D26BW	100系列断桥隔热铝合金推拉门型材厚2.00mm	BW100TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m²	456.7	516	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
25	1100A37B09C03D27BW	80系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	332.8	376	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T～推拉，X～悬开 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能
26	1100A37B09C03D28BW	80系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	341.6	386	
27	1100A37B09C03D29BW	80系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	355.8	402	
28	1100A37B09C03D30BW	80系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	346.9	392	
29	1100A37B09C03D31BW	80系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5+12A+5）/（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m ²	336.3	380	
30	1100A37B09C03D32BW	80系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m ²	345.2	390	
31	1100A37B09C03D33BW	80系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	359.3	406	
32	1100A37B09C03D34BW	80系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT80TLM（钢化玻璃5LOW-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	349.6	395	
33	1100A37B11C03D35BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	354.0	400	
34	1100A37B11C03D36BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5）GB/T 8478	m ²	362.9	410	
35	1100A37B11C03D37BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	378.8	428	
36	1100A37B11C03D38BW	90系列普通铝合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃5LOW-E+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 8478	m ²	368.2	416	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
37	1100A37B11C03D3 9BW	90系列普通铝 合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 5+12A+5）/（钢化玻璃 5+12A+5）（P34-ΔP3- q16-k6）GB/T 8478	m²	356.7	403	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478- 2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分： 钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM～铝合金 门；LC～铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT～普通 型；GS～隔声型 BW～保温型；ZY～遮阳型 按开启形式分类：P～平开，T ～推拉，X～悬开 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 k5、K6～保温性能5级、6级 SC0.62～遮阳性能
38	1100A37B11C03D4 0BW	90系列普通铝 合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3- q ₁ 6-k6）GB/T 8478	m²	367.3	415	
39	1100A37B11C03D4 1BW	90系列普通铝 合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62） GB/T 8478	m²	380.6	430	
40	1100A37B11C03D4 2BW	90系列普通铝 合金推拉门型 材厚2.00mm	PT90TLM（钢化玻璃 5LOW-E+12A+5）（P ₃ 4-Δ P3-q ₁ 6-k6-SC0.62） GB/T 8478	m²	371.7	420	
41	1100A39B13C03D4 3BW	60系列断桥隔 热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	520.4	588	
42	1100A39B13C03D4 4BW	60系列断桥隔 热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃 5Low-E+9A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	500.0	565	
43	1100A39B13C03D4 5BW	60系列断桥隔 热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃 5Low-E+12A+5）（P34- ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	502.7	568	
44	1100A39B13C03D4 6BW	60系列断桥隔 热铝合平开门 型材厚 2.00mm	BW60PLM（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	518.6	586	
45	1100A41B15C03D4 7BW	60系列普通铝 合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM（钢化玻璃 6+12A+6）（P34-ΔP3- q16-K5）GB/T 8478	m²	482.3	545	
46	1100A41B15C03D4 8BW	60系列普通铝 合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM（钢化玻璃 6+9A+6）（P34-ΔP3- q16-K5）GB/T 8478	m²	477.9	540	
47	1100A41B15C03D4 9BW	60系列普通铝 合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM（钢化玻璃 5+9A+5）（P34-ΔP3- q16-K5）GB/T 8478	m²	469.1	530	
48	1100A41B15C03D5 0BW	60系列普通铝 合平开门型材 厚2.00mm	PT60PLM（钢化玻璃 5+12A+5）（P34-ΔP3- q16-K5）GB/T 8478	m²	451.4	510	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
49	1100A43B17C05D5 1BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉 窗型材厚 1.4mm	BW80TLC （中空玻璃 5+9A+5）（P34-ΔP3- q16-k6）GB/T 8478	m²	398.3	450	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478- 2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分： 钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金 门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通 型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T ~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
50	1100A43B17C05D5 2BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉 窗型材厚 1.4mm	BW80TLC （中空玻璃 6+9A+6）（P34-ΔP3- q16-k6）GB/T 8478	m²	400.9	453	
51	1100A43B17C05D5 3BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉 窗型材厚 1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	431.9	488	
52	1100A43B17C05D5 4BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉 窗型材厚 1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃 5Low-E+9A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	430.1	486	
53	1100A43B17C05D5 5BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉 窗型材厚 1.4mm	BW80TLC （中空玻璃 5+12A+5）（P34-ΔP3- q16-k6）GB/T 8478	m²	482.3	545	
54	1100A43B17C05D5 6BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉 窗型材厚 1.4mm	BW80TLC （中空玻璃 6+12A+6）（P34-ΔP3- q16-k6）GB/T 8478	m²	403.6	456	
55	1100A43B17C05D5 7BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉 窗型材厚 1.4mm	BW80TLC （钢化玻璃 6Low-E+12A+6）（P34- ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	433.7	490	
56	1100A43B17C05D5 8BW	80系列断桥隔 热铝合金推拉 窗型材厚 1.4mm	BW80TLC（钢化玻璃 5Low-E+12A+5）（P34- ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	431.9	488	
57	1100A43B19C05D5 9BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉 窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 5+9A+5）（P34-ΔP3- q16-k6）GB/T 8478	m²	378.8	428	
58	1100A43B19C05D6 0BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉 窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （中空玻璃 6+9A+6）（P34-ΔP3- q16-k6）GB/T 8478	m²	403.6	456	
59	1100A43B19C05D6 1BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉 窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 6Low-E+9A+6）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	458.4	518	
60	1100A43B19C05D6 2BW	90系列断桥隔 热铝合金推拉 窗型材厚 1.4mm	BW90TLC （钢化玻璃 5Low-E+9A+5）（P34-Δ P3-q16-k6）GB/T 8478	m²	456.7	516	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
61	1100A43B19C05D63BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	426.6	482	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
62	1100A43B19C05D64BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	429.2	485	
63	1100A43B19C05D65BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	462.0	522	
64	1100A43B19C05D66BW	90系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW90TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	460.2	520	
65	1100A43B21C05D67BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	426.6	482	
66	1100A43B21C05D68BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	447.8	506	
67	1100A43B21C05D69BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	485.0	548	
68	1100A43B21C05D70BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃5Low-E+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	482.3	545	
69	1100A43B21C05D71BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	451.4	510	
70	1100A43B21C05D72BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（中空玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	453.1	512	
71	1100A43B21C05D73BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	486.8	550	
72	1100A43B21C05D74BW	100系列断桥隔热铝合金推拉窗型材厚1.4mm	BW100TLC（钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6）GB/T 8478	m²	485.0	548	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
73	1100A45B23C05D75BW	80系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT80TLC （中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	332.8	376	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
74	1100A45B23C05D76BW	80系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT80TLC （中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	341.6	386	
75	1100A45B23C05D77BW	80系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT80TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	373.5	422	
76	1100A45B23C05D78BW	80系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT80TLC （中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	362.9	410	
77	1100A45B23C05D79BW	80系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT80TLC （中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	336.3	380	
78	1100A45B23C05D80BW	80系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT80TLC （中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	345.2	390	
79	1100A45B23C05D81BW	80系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT80TLC（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	376.1	425	
80	1100A45B23C05D82BW	80系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT80TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	380.6	430	
81	1100A45B25C05D83BW	90系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT90TLC （中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	362.9	410	
82	1100A45B25C05D84BW	90系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT90TLC （中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	354.0	400	
83	1100A45B25C05D85BW	90系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT90TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	396.5	448	
84	1100A45B25C05D86BW	90系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT90TLC （中空玻璃5Low-E+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	385.9	436	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
85	1100A45B25C05D87BW	90系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT90TLC （中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	356.7	403	1. 标准： 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：LM~铝合金门；LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号：PT~普通型；GS~隔声型 BW~保温型；ZY~遮阳型 按开启形式分类：P~平开，T~推拉，X~悬开 4. 性能： P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
86	1100A45B25C05D88BW	90系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT90TLC （中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	367.3	415	
87	1100A45B25C05D89BW	90系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT90TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	400.0	452	
88	1100A45B25C05D90BW	90系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT90TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	404.4	457	
89	1100A45B27C05D91BW	100系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT100TLC （中空玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	384.1	434	
90	1100A45B27C05D92BW	100系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT100TLC （中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	373.5	422	
91	1100A45B27C05D93BW	100系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT100TLC （钢化玻璃6Low-E+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	418.6	473	
92	1100A45B27C05D94BW	100系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT100TLC （中空玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	407.1	460	
93	1100A45B27C05D95BW	100系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT100TLC （中空玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	377.0	426	
94	1100A45B27C05D96BW	100系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT100TLC （中空玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	387.6	438	
95	1100A45B27C05D97BW	100系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT100TLC （钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	421.3	476	
96	1100A45B27C05D98BW	100系列普通铝合金推拉窗型 材厚1.4mm	PT100TLC （钢化玻璃5Low-E+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-K5） GB/T 8478	m ²	426.6	482	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
97	1100A47B29C05D99BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	444.3	502	1. 标准: 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
98	1100A47B29C05D100BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	447.8	506	
99	1100A47B29C05D101BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	435.4	492	
100	1100A47B29C05D102BW	50系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	438.1	495	
101	1100A49B29C05D103BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	400.0	452	
102	1100A49B29C05D104BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	402.7	455	
103	1100A49B29C05D105BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	409.8	463	
104	1100A49B29C05D106BW	50系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW50P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	412.4	466	
105	1100A47B31C05D107BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	467.3	528	
106	1100A47B31C05D108BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	469.1	530	
107	1100A47B31C05D109BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	456.7	516	
108	1100A47B31C05D110BW	55系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	460.2	520	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
109	1100A49B31C05D11BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	420.4	475	1. 标准: 《铝合金门窗》GB/T 8478-2008 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分:钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号: LM~铝合金门; LC~铝合金窗 3. 功能类别和代号: PT~普通型; GS~隔声型 BW~保温型; ZY~遮阳型 按开启形式分类: P~平开, T~推拉, X~悬开 4. 性能: P34~抗风压性能4级 ΔP3~水密性能3级 q16~气密性能6级 k5、K6~保温性能5级、6级 SC0.62~遮阳性能
110	1100A49B31C05D12BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	424.8	480	
111	1100A49B31C05D13BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	430.1	486	
112	1100A49B31C05D14BW	55系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW55P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	433.7	490	
113	1100A47B33C05D15BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	493.8	558	
114	1100A47B33C05D16BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃6Low-E+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	495.6	560	
115	1100A47B33C05D17BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	482.3	545	
116	1100A47B33C05D18BW	60系列断桥隔热铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (钢化玻璃5Low-E+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	486.8	550	
117	1100A49B33C05D19BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃5+9A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	444.3	502	
118	1100A49B33C05D120BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃5+12A+5) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	447.8	506	
119	1100A49B33C05D121BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃6+9A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	454.9	514	
120	1100A49B33C05D122BW	60系列普通铝合金平开窗型材厚1.4mm	BW60P (X) LC (中空玻璃6+12A+6) (P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6) GB/T 8478	m ²	458.4	518	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
121	1100A51B35C07D1 23BW	60系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 28887	m ²	315.9	357	1. 标准： 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门, SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能
122	1100A51B37C07D1 24BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 28887	m ²	302.7	342	
123	1100A51B37C07D1 25BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 28887	m ²	319.5	361	
124	1100A51B39C07D1 26BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 28887	m ²	318.6	360	
125	1100A51B39C07D1 27BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 28887	m ²	345.2	390	
126	1100A51B39C07D1 28BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 28887	m ²	320.4	362	
127	1100A51B39C07D1 29BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm白色	SM-P-88（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 28887	m ²	371.7	420	
128	1100A51B39C07D1 30BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 28887	m ²	334.5	378	
129	1100A51B39C07D1 31BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 28887	m ²	345.2	390	
130	1100A51B39C07D1 32BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 28887	m ²	338.1	382	
131	1100A51B39C07D1 33BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.5mm彩色	SM-P-88（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6）GB/T 28887	m ²	366.4	414	
132	1100A51B41C09D1 34BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	285.0	322	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
133	1100A51B41C09D135BW	80系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-80（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	300.9	340	1. 标准： 《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门, SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定 4. 性能： P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能
134	1100A51B43C09D136BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	299.1	338	
135	1100A51B43C09D137BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	323.9	366	
136	1100A51B43C09D138BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	300.9	340	
137	1100A51B43C09D139BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm白色	SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	327.5	370	
138	1100A51B43C09D140BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	314.2	355	
139	1100A51B43C09D141BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃6+9A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	323.0	365	
140	1100A51B43C09D142BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	318.6	360	
141	1100A51B43C09D143BW	88系列塑钢推拉门型材厚2.2mm彩色	SM-T-88（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	327.5	370	
142	1100A53B45C09D144BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	354.0	400	
143	1100A53B45C09D145BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	362.9	410	
144	1100A53B45C09D146BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P ₃ 4-ΔP3-q ₁ 6-k6-SC0.62）GB/T 28887	m ²	355.8	402	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
145	1100A53B45C09D147BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm白色	SM-P-60（钢化玻璃6Low-E+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	385.0	435	1. 标准：《建筑用塑料门》GB/T 28886-2012 《建筑用塑料窗》GB/T 28887-2012 《中空玻璃》GB/T 11944-2012 《建筑用安全玻璃 第2部分：钢化玻璃》GB 15763.2-2005 2. 名称和代号：SM～塑料门，SC～塑料窗 3. 按开启形式分类：NP～内平开；WP～外平开；T～推拉；G～固定 4. 性能：P34～抗风压性能4级 ΔP3～水密性能3级 q16～气密性能6级 K6～保温性能6级 SC0.62～遮阳性能
146	1100A53B45C09D148BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃5+9A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	371.7	420	
147	1100A53B45C09D149BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃6+9A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	380.6	430	
148	1100A53B45C09D150BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃5+12A+5）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	374.4	423	
149	1100A53B45C09D151BW	60系列塑钢平开门型材厚2.5mm彩色	SM-P-60（钢化玻璃6+12A+6）（P34-ΔP3-q16-k6-SC0.62）GB/T 28887	m²	385.0	435	

五、涂料及防腐、防水材料

1	1303A39A01CB	外墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9755	kg	24.8	28	1. 标准：《合成树脂乳液外墙涂料》GB/T 9755-2014 2. 产品分类：底漆、中涂漆、面漆 3. 底漆（按照抗泛碱性和不透水性要求分）：Ⅰ型、Ⅱ型 4. 面漆：优等品、一等品、合格品
2	1303A39A02CB	外墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9755	kg	17.7	20	
3	1303A39A03CB	外墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9755	kg	10.6	12	
4	1303A35B01CB	内墙乳胶面漆	优等品 GB/T 9756	kg	23.0	26	1. 标准：《合成树脂乳液内墙涂料》GB/T 9756-2018 2. 产品分类：底漆、面漆 3. 面漆：优等品、一等品、合格品
5	1303A35B02CB	内墙乳胶面漆	一等品 GB/T 9756	kg	14.2	16	
6	1303A35B03CB	内墙乳胶面漆	合格品 GB/T 9756	kg	8.9	10	
7	1303A51B01CB	弹性外墙乳胶面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	28.3	32	1. 标准：《弹性建筑涂料》JG/T 172-2014 2. 使用环境分：外墙型、内墙型 3. 外墙功能分类：弹性面涂、弹性中涂 4. 外墙使用地区：Ⅰ～夏热冬暖以外地区，Ⅱ型～夏热冬暖地区
8	1303A54B01CB	弹性外墙中涂面漆	Ⅰ JG/T 172	kg	18.6	21	
9	1303A35B07CB	弹性内墙乳胶面漆	JG/T 172	kg	20.4	23	
10	1303A01B01CB	外墙真石漆	底涂料 JG/T 24	kg	6.2	7.00	1. 标准：《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》JG/T 24-2018 2. 产品分类：底涂料、主涂料、面涂料 3. 主涂料及图层体系按使用部位分：外墙型、内墙型 4. 面涂料外观：非透明型、透明型
11	1303A55B02CB	外墙真石漆	主涂料 JG/T 24	kg	6.4	7.20	
12	1303A55B05CB	外墙真石漆	面涂料 JG/T 24	kg	10.2	11.50	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
13	1303A50B02CB	水性外墙底漆	WDQ-C- I JG/T210	kg	17.7	20	1. 标准：《建筑内外墙用底漆》JG/T210-2018 2. 代号：WDQ～外墙用底漆，NDQ～内墙用底漆 3. 外墙用底漆分型：I 型：抗泛碱性要求高，II 型：抗泛碱性要求一般 4. 按涂层特征分：C～成膜型，S～渗透型
14	1303A51B03CB	水性外墙底漆	WDQ-C- II JG/T210	kg	15.0	17	
15	1303A52B04CB	水性外墙底漆	WDQ-S- I JG/T210	kg	15.9	18	
16	1303A53B05CB	水性外墙底漆	WDQ-S- II JG/T210	kg	13.3	15	
17	1303A54B06CB	水性内墙底漆	NDQ-C JG/T210	kg	16.8	19	
18	1303A55B07CB	水性内墙底漆	NDQ-S JG/T210	kg	14.2	16	
19	1305A132B02CB	聚氨酯防水涂料	PU S I E A GB/T 19250	kg	12.8	14.5	1. 标准：《聚氨酯防水涂料》GB/T 19250-2013 2. 产品名称：PU～聚氨酯防水涂料 3. 分组：S～单组份，M～多组份 4. 基本性能：I 型：用于工民建 II 型：桥梁非通行部位，III 型：桥梁等通行部位 5. 是否曝露：E～外露,N～非外露 6. 有害物质限量：A类、B类
20	1305A133B03CB	聚氨酯防水涂料	PU S I N A GB/T 19250	kg	14.2	16	
21	1305A134B04CB	聚氨酯防水涂料	PU M I E A GB/T 19250	kg	11.9	13.5	
22	1305A135B05CB	聚氨酯防水涂料	PU M I N A GB/T 19250	kg	13.3	15	
23	1305A136B06CB	聚合物水泥防水涂料	JS I GB/T 23445	kg	10.62	12.0	1. 标准：《聚合物水泥防水涂料》GB/T 23445-2009 2. 产品名称：JS～聚合物水泥防水涂料 3. 性能分：I 型：用于活动量较大的基层，II 型、III 型：用于活动量较小的基层
24	1305A137B07CB	聚合物水泥防水涂料	JS II GB/T 23445	kg	9.29	10.5	
25	1305A138B08CB	聚合物水泥防水涂料	JS III GB/T 23445	kg	8.14	9.2	
26	1305A139B09CB	聚合物乳液建筑防水涂料	I JC / T 864	kg	8.23	9.3	1. 标准：《聚合物乳液建筑防水涂料》JC / T 864-2008 2. 性能分：I 类(不用于外露场合)、II 类
27	1305A140B10CB	聚合物乳液建筑防水涂料	II JC / T 864	kg	7.52	8.5	
28	1305A145B16CB	饰面型防火涂料	SMT-S GB 12441	kg	11.5	13	1. 标准：《饰面型防火涂料》GB 12441-2018 2. 产品分类：SMT～饰面型防火涂料 3. 分散介质：S～水基性，R～溶剂性
29	1305A146B17CB	饰面型防火涂料	SMT-R GB 12441	kg	13.3	15	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
30	1305A147B18CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	14.2	16	1. 标准：《钢结构防火涂料》GB 14907-2018 2. 产品代号：GT～钢结构防火涂料 3. 使用场所：N～室内，W～室外 4. 分散介质：S～水基性，R～溶剂性 5. 防火机理特征：P～膨胀型，F～非膨胀型 6. 防火对象：普通钢结构防火涂料，特种钢结构防火涂料 7. 耐火分级代号：FP0.50、FP1.00、FP1.50、FP2.00、FP2.50、FP3.00
31	1305A148B19CB	普通钢结构防火涂料	GT-NSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	13.3	15	
32	1305A149B20CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	18.6	21	
33	1305A150B21CB	普通钢结构防火涂料	GT-NRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	16.8	19	
34	1305A151B22CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSP-F _p 1.50 GB 14907	kg	15.9	18	
35	1305A152B23CB	普通钢结构防火涂料	GT-WSF-F _p 1.50 GB 14907	kg	15.0	17	
36	1305A153B24CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRP-F _p 1.50 GB 14907	kg	23.0	26	
37	1305A154B25CB	普通钢结构防火涂料	GT-WRF-F _p 1.50 GB 14907	kg	21.2	24	1. 标准：《酚醛树脂防锈涂料》GB/T 25252-2010 2. 分类：红丹、铁红、锌黄、云母氧化铁、其他
38	1305A156B26CB	酚醛树脂防锈涂料	红丹 GB/T 25252	kg	15.9	18	
39	1305A157B27CB	水性环氧富锌底漆	II 3类 HG/T 3668	kg	19.5	22	1. 标准：《富锌底漆》HG/T 3668-2009 2. 分类：I 型～无机（包括溶剂型和水性）、II～有机 3. 锌含量分：1类≥80%，2类≥70%，3类≥60%
40	1303A65B12CB	环氧树脂底层涂料	EP JC/T1015	kg	21.2	24	1. 标准：《环氧树脂地面涂层材料》JC/T1015-2006 2. 分类：EP～环氧树脂底层涂料；ESL～自流平环氧树脂地面涂层材料；ET～薄涂型环氧树脂地面涂层材料
41	1303A66B13CB	自流平环氧树脂地面涂层材料	ESL JC/T1015	kg	23.0	26	
42	1303A67B14CB	薄涂型环氧树脂地面涂层材料	ET JC/T1015	kg	23.9	27	
43	1311A05B01CB	热熔型路面标线涂料	普通型 JT/T280	kg	5.0	5.6	1. 标准：《路面标线涂料》JT/T280-2004 2. 分类：热熔型、水性等 3. 规格：普通型、反光型、突起型

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
44	1333A05B02BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 3 GB 18242-2008	m²	25.7	29	1. 标准：《弹性体改性沥青防水卷材》GB 18242-2008 2. 代号：SBS～弹性体改性沥青 3. 胎基：PY～聚酯毡；G～玻纤毡；PYG～玻纤增强聚酯毡 4. 覆面：PE～聚乙烯膜；S～细砂；M～矿物粒料 5. 材料性能：I 型、II 型 6. 规格： 公称厚度：3mm、4mm、5 mm 公称面积：7.5m²、10m²、15m²
45	1333A0503BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS I PY PE PE 4 GB 18242-2008	m²	29.2	33	
46	1333A05B04BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 3 GB 18242-2008	m²	28.3	32	
47	1333A05B05BW	弹性体改性沥青防水卷材	SBS II PY PE PE 4 GB 18242-2008	m²	31.9	36	
48	1333A02B10BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY S 3.0	m²	24.8	28	1. . 标准：《湿铺防水卷材》GB/T 35467-2017 2. 类型： PY类～聚酯胎基防水卷材 H类～高强度高分子膜基防水卷材 E类～高延伸率高分子膜基防水卷材 3. 按粘结表面分：S～单面粘合；D～双面粘合 4. 厚度： H类、E类：1.5mm、2.0mm PY类：3.0mm
49	1333A02B11BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 PY D 3.0	m²	26.6	30	
50	1333A02B12BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 1.5	m²	23.0	26	
51	1333A02B13BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H S 2.0	m²	25.7	29	
52	1333A02B14BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 1.5	m²	23.9	27	
53	1333A02B15BW	湿铺防水卷材	GB/T 35467-2017 H D 2.0	m²	27.4	31	
54	1333A03B18BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 3 GB 23441-2009	m²	26.6	30	1. 标准：《自粘聚合物改性沥青防水卷材》GB 23441-2009 2. 类型：N类～无胎基；PY类～聚酯胎基。 3. 上表面材料： N类：PE～聚乙烯膜；PET～聚酯膜；D～无膜双面自粘 PY类：PE～聚乙烯膜；S～细砂；D～无膜双面自粘 4. 性能：I 型、II 型，PY 2.00mm只有 I 型 5. 厚度： N类：1.2 mm、1.5mm、2.0mm PY类：2.0mm 、3.0mm、4.0mm
55	1333A03B19BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I PE 4 GB 23441-2009	m²	29.2	33	
56	1333A03B20BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 3 GB 23441-2009	m²	25.7	29	
57	1333A03B21BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	PY I D 4 GB 23441-2009	m²	29.2	33	
58	1333A03B26BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 1.5 GB 23441-2009	m²	24.8	28	
59	1333A03B27BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PET 2 GB 23441-2009	m²	27.4	31	
60	1333A03B30BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 1.5 GB 23441-2009	m²	23.9	27	
61	1333A03B31BW	自粘聚合物改性沥青防水卷材	N I PE 2 GB 23441-2009	m²	26.6	30	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
62	1333A05B34BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 3 GB 18967-2009	m²	30.1	34	1. 标准：《改性沥青聚乙烯胎防水卷材》GB 18967-2009 2. 类型：T～热熔型；S～自粘型。 3. 热熔型分类：O～改性氧化沥青防水卷材；M～丁苯橡胶改性氧化沥青防水卷材；P～高聚物改性氧化沥青防水卷材；R～高聚物改性氧化沥青耐根穿刺防水卷材 4. 胎体：E～高密度聚乙烯膜； 5. 覆面材料：E～聚乙烯膜 6. 厚度：T类：3.0mm、4.0mm，其中耐根穿刺卷材为4.0mm S类：2.0mm
63	1333A05B35BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	T PEE 4 GB 18967-2009	m²	31.9	36	
64	1333A05B36BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 2 GB 18967-2009	m²	32.7	37	
65	1333A05B37BW	改性沥青聚乙烯胎防水卷材	S MEE 3 GB 18967-2009	m²	36.3	41	
66	1333A06B38BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18242 SBS II PY PE PE 4	m²	42.5	48	
67	1333A06B39BW	种植屋面用耐根穿刺防水卷材	GB/T 35468-2017 耐根穿刺防水卷材 GB 18967 T REE 4	m²	47.8	54	1. 标准：《种植屋面用耐根穿刺防水卷材》GB/T 35468-2017 2. 按主要材料分类：沥青类、塑料类、橡胶类
68	1333A1041BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 0.9/1.2-20 GB/T	m²	19.5	22	1. 《预铺防水卷材》GB/T 23457-2017 2. 分类：P～塑料防水卷材；PY～沥青基聚酯胎防水卷材；R～橡胶防水卷材 3. 卷材全厚度：P类：1.2 mm、1.5mm、1.7mm；PY类：4.0 mm；R类：1.5mm、2.0mm
69	1333A10B42BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.2/1.5-20	m²	23.0	26	
70	1333A10B43BW	预铺防水卷材	23457-2017 P 1.4/1.7-20	m²	25.7	29	

六、管材

1	1729A01B51C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	73.8	83	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
2	1729A01B53C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	91.9	104	
3	1729A01B55C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	132.2	149	
4	1729A01B57C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	164.8	186	
5	1729A01B59C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 700 GB/T 11837	m	225.8	255	
6	1729A01B61C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	261.8	296	
7	1729A01B63C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	420.6	475	
8	1729A01B65C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	594.0	671	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
9	1729A01B67C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	782.9	885	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
10	1729A01B69C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	906.5	1024	
11	1729A01B70C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1079.9	1220	
12	1729A01B73C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1293.7	1462	
13	1729A01B75C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1565.8	1769	
14	1729A01B77C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1978.7	2236	
15	1729A01B79C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2456.9	2776	
16	1729A01B49C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2885.3	3260	
17	1729A01B47C05BY	钢筋混凝土承插口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3463.0	3913	
18	1729A02B69C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	886.8	1002	
19	1729A02B70C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1054.2	1191	
20	1729A02B73C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1263.6	1428	
21	1729A02B75C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1523.7	1722	
22	1729A02B77C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1925.5	2176	
23	1729A02B79C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2394.2	2705	
24	1729A02B91C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2812.3	3178	
25	1729A02B92C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3373.7	3812	
26	1729A02B93C05BY	钢筋混凝土企口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	4017.5	4540	
27	1729A15B70C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 800 GB/T 11836	m	368.3	416	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
28	1729A15B72C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1000 GB/T 11836	m	540.0	610	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP~混凝土管；RCP~钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP：I、II RCP：I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100~600 RCP：200~3500
29	1729A15B76C05BY	钢筋混凝土顶管	DRCP II 1200 GB/T 11836	m	728.0	823	
30	1729A15B70C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 800 GB/T 11836	m	477.3	539	
31	1729A15B72C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1000 GB/T 11836	m	661.0	747	
32	1729A15B76C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1200 GB/T 11836	m	861.9	974	
33	1729A15B78C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1400 GB/T 11836	m	1088.5	1230	
34	1729A15B80C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1500 GB/T 11836	m	1238.7	1400	
35	1729A15B82C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1600 GB/T 11836	m	1481.7	1674	
36	1729A15B84C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 1800 GB/T 11836	m	1774.4	2005	
37	1729A15B86C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2000 GB/T 11836	m	2193.3	2478	
38	1729A15B88C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2200 GB/T 11836	m	2686.9	3036	
39	1729A15B90C07BY	钢筋混凝土顶管	DRCP III 2400 GB/T 11836	m	3339.4	3773	
40	1729A03B51C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 300 GB/T 11836	m	58.6	66	
41	1729A03B53C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 400 GB/T 11836	m	75.4	85	
42	1729A03B55C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 500 GB/T 11836	m	100.4	113	
43	1729A03B57C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 600 GB/T 11836	m	151.1	171	
44	1729A03B59C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 700 GB/T 11836	m	210.3	238	
45	1729A03B61C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 800 GB/T 11836	m	242.9	275	
46	1729A03B93C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 900 GB/T 11836	m	360.5	407	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
47	1729A03B63C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1000 GB/T 11836	m	393.2	444	1. 标准：《混凝土和钢筋混凝土排水管》标准号：GB/T 11836-2009 2. 分类：CP～混凝土管；RCP～钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级： CP： I、II RCP： I、II、III 4. 施工方法：开槽施工管、顶进施工管（DRCP） 5. 接头： 柔性接头：承插口管、钢承口管、企口管、双插口管、钢承插口管 刚性接头：平口管、承插口管、企口管。 6. 公称内径： CP：100～600 RCP：200～3500
48	1729A03B65C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1200 GB/T 11836	m	552.0	624	
49	1729A03B67C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1400 GB/T 11836	m	736.6	832	
50	1729A03B69C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1500 GB/T 11836	m	854.2	965	
51	1729A03B82C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1600 GB/T 11836	m	1004.4	1135	
52	1729A03B73C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 1800 GB/T 11836	m	1221.6	1380	
53	1729A03B75C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2000 GB/T 11836	m	1481.7	1674	
54	1729A03B77C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2200 GB/T 11836	m	1841.4	2081	
55	1729A03B79C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2400 GB/T 11836	m	2326.4	2629	
56	1729A03B49C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2600 GB/T 11836	m	2729.9	3085	
57	1729A03B47C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 2800 GB/T 11836	m	3296.4	3725	
58	1729A03B45C05BY	钢筋混凝土平口管	RCP II 3000 GB/T 11836	m	3931.7	4443	
59	1729A03B61C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	800×80×2000（内径） GB/T 11836	m	360.5	407	
60	1729A03B93C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	900×90×2000（内径） GB/T 11836	m	420.6	475	
61	1729A03B63C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1000×100×2000（内径） GB/T 11836	m	545.1	616	
62	1729A03B65C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1200×120×2000（内径） GB/T 11836	m	755.4	854	
63	1729A03B67C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1400×140×2000（内径） GB/T 11836	m	918.5	1038	
64	1729A03B69C06BY	钢筋混凝土管（II型）钢承口-F型	1500×150×2000（内径） GB/T 11836	m	1055.9	1193	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
65	1729A03B71C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	1600×160×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1171.8	1324	1. 标准:《混凝土和钢筋混 凝土排水管》标准号:GB/T 11836-2009 2. 分类:CP~混凝土管;RCP~ 钢筋混凝土管 3. 外压荷载分级: CP: I、II RCP: I、II、III 4. 施工方法:开槽施工管、顶 进施工管(DRCP) 5. 接头: 柔性接头:承插口管、钢 承口管、企口管、双插口管、 钢承插口管 钢性接头:平口管、承插 口管、企口管。 6. 公称内径: CP: 100~600 RCP: 200~3500
66	1729A03B73C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	1800×180×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1480.8	1673	
67	1729A03B75C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	2000×200×2000 (内 径) GB/T 11836	m	1785.6	2018	
68	1729A03B77C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	2200×220×2000 (内 径) GB/T 11836	m	2193.3	2478	
69	1729A03B79C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	2400×240×2000 (内 径) GB/T 11836	m	2721.3	3075	
70	1729A03B49C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	2600×260×2000 (内 径) GB/T 11836	m	3348.0	3783	
71	1729A03B44C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	2800×280×2000 (内 径) GB/T 11836	m	4000.4	4520	
72	1729A03B45C06BY	钢筋混凝土管 (II型)钢承 口-F型	3000×300×2000 (内 径) GB/T 11836	m	4712.9	5325	
73	1725A69B75BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 200 SN8 GB/T 19472.1	m	35.4	40	1. 标准《埋地用聚乙烯 (PE) 结构壁管道系统 第1部分:聚 乙烯双壁波纹管材》GB/T 19472.1-2019 2. 代号:PE~聚乙烯 3. 尺寸:DN~公称尺寸;DN/ID ~以内径表示的公称尺寸; DN/OD~以外径表示的公称尺 寸; 4. SN~公称环刚度 (KN/ m ²): 4、6.3、8、10、12.5、 16 5. DN/ID:100、125、150、200 、225、250、 300、400、500、600、800、 1000、1200
74	1725A69B76BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 300 SN8 GB/T 19472.1	m	62.0	70	
75	1725A69B77BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 400 SN8 GB/T 19472.1	m	97.4	110	
76	1725A69B79BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 500 SN8 GB/T 19472.1	m	150.5	170	
77	1725A69B81BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 600 SN8 GB/T 19472.1	m	212.4	240	
78	1725A69B84BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 800 SN8 GB/T 19472.1	m	407.1	460	
79	1725A6B869BY	聚乙烯双壁波 纹管	PE DN/ID 1000 SN8 GB/T 19472.1	m	531.0	600	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
80	1725A71B50BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 50 GB/T 5836.1	m	5.75	6.50	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材》GB/T 5836.1-2018 2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯 d _n ~公称外径 32、40、50、75、90、110、125、160、200、250
81	1725A72B114BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 75 GB/T 5836.1	m	9.74	11.00	
82	1725A73B115BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m	19.5	22.0	
83	1725A74B73BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m	28.3	32.0	
84	1725A75B75BY	硬聚氯乙烯排水管	PVC-U d _n 200 GB/T 5836.1	m	44.3	50.0	
85	1725A61B115BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水 管	PVC-U d _n 110 GB/T 5836.1	m	29.2	33.0	1. 标准《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)结构壁管材》GB/T 33608-2017 2. 代号：PVC-U~硬聚氯乙烯； d _n ~公称外径：50、75、110、125、160
86	1725A61B73BY	硬聚氯乙烯实壁内螺旋排水 管	PVC-U d _n 160 GB/T 5836.1	m	53.1	60.0	
87	1725A73B74C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 20 GB/T 13663.2	m	3.35	3.78	1. 标准《给水用聚乙烯(PE)管道系统 第2部分：管材》GB/T 13663.2-2018 2. 代号：PE~聚乙烯 dn~公称外径:16-2500 PN~公称压力:0.8、1.0、1.25、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、PE100
88	1725A73B62C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 25 GB/T 13663.2	m	4.30	4.86	
89	1725A73B117C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 32 GB/T 13663.2	m	6.41	7.24	
90	1725A73B119C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 40 GB/T 13663.2	m	9.6	10.8	
91	1725A73B50C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 50 GB/T 13663.2	m	15.1	17.1	
92	1725A73B76C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 63 GB/T 13663.2	m	22.2	25.1	
93	1725A73B114C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 75 GB/T 13663.2	m	29.7	33.6	
94	1725A73B121C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 90 GB/T 13663.2	m	43.8	49.5	
95	1725A73B115C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 110 GB/T 13663.2	m	65.8	74.3	
96	1725A73B73C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 160 GB/T 13663.2	m	115.1	130	
97	1725A73B75C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 200 GB/T 13663.2	m	200.9	227	
98	1725A73B123C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 250 GB/T 13663.2	m	302.7	342	
99	1725A73B125C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 315 GB/T 13663.2	m	469.9	531	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
100	1725A73B77C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 400 GB/T 13663.2	m	728.4	823	1. 标准《给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分：管材》 GB/T 13663.2-2018 2. 代号： PE～聚乙烯 d _n ～公称外径:16-2500 PN～公称压力:0.8、1.0、1.25 、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、 PE100
101	1725A73B79C07BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.6 d _n 500 GB/T 13663.2	m	987.7	1116	
102	1725A73B76C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 63 GB/T 13663.2	m	19.1	21.6	
103	1725A73B114C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 75 GB/T 13663.2	m	23.9	27.0	
104	1725A73B121C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 90 GB/T 13663.2	m	35.4	40.0	
105	1725A73B115C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 110 GB/T 13663.2	m	55.5	62.7	
106	1725A73B73C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 160 GB/T 13663.2	m	101.8	115	
107	1725A73B75C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 200 GB/T 13663.2	m	163.7	185	
108	1725A73B123C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 250 GB/T 13663.2	m	246.9	279	
109	1725A73B125C05B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 315 GB/T 13663.2	m	386.7	437	
110	1725A73B77C05BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.25 d _n 400 GB/T 13663.2	m	593.0	670	
111	1725A73B114C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 75 GB/T 13663.2	m	19.9	22.5	
112	1725A73B121C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 90 GB/T 13663.2	m	29.5	33.3	
113	1725A73B115C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 110 GB/T 13663.2	m	47.8	54.0	
114	1725A73B73C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 160 GB/T 13663.2	m	88.5	100	
115	1725A73B75C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 200 GB/T 13663.2	m	141.6	160	
116	1725A73B123C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 250 GB/T 13663.2	m	212.4	240	
117	1725A73B125C03B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 315 GB/T 13663.2	m	347.8	393	
118	1725A73B77C03BY	聚乙烯给水管	PE100 PN1.0 d _n 400 GB/T 13663.2	m	494.7	559	
119	1725A73B121C01B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 90 GB/T 13663.2	m	25.4	28.7	
120	1725A73B115C01B Y	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 110 GB/T 13663.2	m	39.6	44.8	
121	1725A73B73C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 160 GB/T 13663.2	m	70.9	80.1	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
122	1725A73B75C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 200 GB/T 13663.2	m	115.1	130	1. 标准《给水用聚乙烯（PE） 管道系统 第2部分：管材》 GB/T 13663.2-2018 2. 代号： PE～聚乙烯 dn～公称外径:16-2500 PN～公称压力:0.8、1.0、1.25 、1.6 3. 聚乙烯混合料分级：PE80、 PE100
123	1725A73B123C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 250 GB/T 13663.2	m	169.9	192	
124	1725A73B125C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 315 GB/T 13663.2	m	276.1	312	
125	1725A73B77C01BY	聚乙烯给水管	PE100 PN0.8 d _n 400 GB/T 13663.2	m	401.8	454	
126	1725A75B74BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 20 GB/T 18742.2	m	3.36	3.80	1. 标准《冷热水用聚丙烯管道 系统 第2部分：管材》GB/T 18742.2-2017 2. 分类：PP-R、PP-H、PP-B 3. 系列：S6.3、S5、S4、S3.2 、S2.5、S2 4. 代号：dn～公称外径
127	1725A75B62BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 25 GB/T 18742.2	m	4.51	5.10	
128	1725A75B117BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 32 GB/T 18742.2	m	7.43	8.40	
129	1725A75B119BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 40 GB/T 18742.2	m	14.4	16.3	
130	1725A75B50BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 50 GB/T 18742.2	m	19.8	22.4	
131	1725A75B76BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 63 GB/T 18742.2	m	38.1	43.1	
132	1725A75B114BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 75 GB/T 18742.2	m	50.8	57.4	
133	1725A75B121BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 90 GB/T 18742.2	m	77.9	88.0	
134	1725A75B115BY	聚丙烯冷水管	PP-R S5 d _n 110 GB/T 18742.2	m	101.8	115	
135	1725A77B74BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 20 GB/T 18742.2	m	4.07	4.60	
136	1725A77B62BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 25 GB/T 18742.2	m	5.93	6.70	
137	1725A77B117BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 32 GB/T 18742.2	m	10.6	12.0	
138	1725A77B119BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 40 GB/T 18742.2	m	16.4	18.5	
139	1725A77B50BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 50 GB/T 18742.2	m	24.2	27.3	
140	1725A77B76BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 63 GB/T 18742.2	m	46.3	52.3	
141	1725A77B114BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 75 GB/T 18742.2	m	64.8	73.2	
142	1725A77B121BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 90 GB/T 18742.2	m	89.4	101	
143	1725A77B115BY	聚丙烯冷热水管	PP-R S4 d _n 110 GB/T 18742.2	m	138.9	157	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
144	1711A19B55BY	球墨铸铁给水管	DN100 K9 GB/T 13295	m	102.3	116	1. 标准《水及燃气用球墨铸铁管、管件和附件》GB/T 13295-2019 2. 代号： DN～公称直径 K～壁厚级别系数：…9、10、11、12…
145	1711A19B67BY	球墨铸铁给水管	DN150 K9 GB/T 13295	m	130.1	147	
146	1711A19B57BY	球墨铸铁给水管	DN200 K9 GB/T 13295	m	175.2	198	
147	1711A19B59BY	球墨铸铁给水管	DN300 K9 GB/T 13295	m	277.5	314	
148	1711A19B61BY	球墨铸铁给水管	DN400 K9 GB/T 13295	m	407.6	461	
149	1711A19B63BY	球墨铸铁给水管	DN500 K9 GB/T 13295	m	568.1	642	
150	1711A19B65BY	球墨铸铁给水管	DN600 K9 GB/T 13295	m	737.2	833	
151	1711A19B69BY	球墨铸铁给水管	DN800 K9 GB/T 13295	m	1157.8	1308	
152	1711A19B71BY	球墨铸铁给水管	DN1000 K9 GB/T 13295	m	1717.3	1940	
153	1711A19B75BY	球墨铸铁给水管	DN1200 K9 GB/T 13295	m	2328.7	2631	
154	1705A05B75C01BY	不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 YB/T 5363	m	6.00	6.80	1. 标准：《装饰用焊接不锈钢管》YB/T 5363-2016 2. 代号：S35450～202不锈钢数字代号，S～壁厚（mm）
155	1705A05B76C03BY	不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	10.50	11.80	
156	1705A05B77C03BY	不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 YB/T 5363	m	13.6	15.3	
157	1705A05B78C05BY	不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	19.2	21.7	
158	1705A05B79C05BY	不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	22.9	25.9	
159	1705A05B80C05BY	不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 YB/T 5363	m	29.2	33.0	
160	1705A05B81C07BY	不锈钢管	DN65 S1.5 S35450 YB/T 5363	m	46.8	52.8	
161	1705A05B82C09BY	不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	75.9	85.7	
162	1705A05B83C09BY	不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 YB/T 5363	m	92.4	104	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
163	1705A01B75C03BY	薄壁不锈钢管	DN15 S0.8 S35450 GB/T 14976	m	6.00	6.80	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015 2. 代号：DN～公称口径，t～公称壁厚（mm）
164	1705A01B77C05BY	薄壁不锈钢管	DN20 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	10.50	11.8	
165	1705A01B79C05BY	薄壁不锈钢管	DN25 S1.0 S35450 GB/T 14976	m	13.6	15.3	
166	1705A01B81C07BY	薄壁不锈钢管	DN32 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	19.2	21.7	
167	1705A01B83C07BY	薄壁不锈钢管	DN40 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	22.9	25.9	
168	1705A01B85C07BY	薄壁不锈钢管	DN50 S1.2 S35450 GB/T 14976	m	29.2	33.0	
169	1705A01B87C09BY	薄壁不锈钢管	DN65 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	46.8	52.8	
170	1705A01B89C09BY	薄壁不锈钢管	DN80 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	75.9	85.7	
171	1705A01B91C09BY	薄壁不锈钢管	DN100 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	92.4	104	
172	1705A01B93C09BY	薄壁不锈钢管	DN125 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	114.2	129	
173	1705A01B95C09BY	薄壁不锈钢管	DN150 S2.0 S35450 GB/T 14976	m	137.0	155	
174	1701A13B55C03BY	焊接钢管	DN15 t2.75 GB/T 3091	m	4.63	5.2	
175	1701A13B59C03BY	焊接钢管	DN20 t2.75 GB/T 3091	m	5.91	6.7	
176	1701A13B51C05BY	焊接钢管	DN25 t3.25 GB/T 3091	m	7.88	8.9	
177	1701A13B57C05BY	焊接钢管	DN32 t3.25 GB/T 3091	m	9.8	11.0	
178	1701A13B79C07BY	焊接钢管	DN40 t3.50 GB/T 3091	m	12.9	14.6	
179	1701A13B53C07BY	焊接钢管	DN50 t3.50 GB/T 3091	m	14.2	16.0	
180	1701A13B77C09BY	焊接钢管	DN65 t3.75 GB/T 3091	m	21.2	24.0	
181	1701A13B61C11BY	焊接钢管	DN80 t4.00 GB/T 3091	m	28.3	32.0	
182	1701A13B63C11BY	焊接钢管	DN100 t4.00 GB/T 3091	m	35.4	40.0	
183	1701A13B81C13BY	焊接钢管	DN125 t4.50 GB/T 3091	m	48.7	55.0	
184	1701A13B71C13BY	焊接钢管	DN150 t4.50 GB/T 3091	m	58.4	66	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
185	1701A13B73C15BY	焊接钢管	DN200 t6.00 GB/T 3091	m	103.5	117	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
186	1701A13B66C17BY	焊接钢管	DN250 t8.00 GB/T 3091	m	169.9	192	
187	1701A13B75C19BY	焊接钢管	DN300 t8.50 GB/T 3091	m	252.2	285	
188	1701A13B49C21BY	焊接钢管	DN350 t9.00 GB/T 3091	m	269.0	304	
189	1701A13B54C23BY	焊接钢管	DN400 t9.50 GB/T 3091	m	324.8	367	
190	1701A13B47C23BY	焊接钢管	DN450 t9.50 GB/T 3091	m	365.5	413	
191	1701A13B56C25BY	焊接钢管	DN500 t10.00 GB/T 3091	m	428.3	484	
192	1701A13B58C27BY	焊接钢管	DN600 t10.50 GB/T 3091	m	539.9	610	
193	1701A13B45C29BY	焊接钢管	DN700 t11.00 GB/T 3091	m	661.1	747	
194	1701A13B43C31BY	焊接钢管	DN800 t11.50 GB/T 3091	m	790.3	893	
195	1701A13B85C33BY	焊接钢管	DN900 t12.00 GB/T 3091	m	928.4	1049	
196	1701A13B87C35BY	焊接钢管	DN1000 t12.50 GB/T 3091	m	1075.3	1215	
197	1703A03B05C01BT	镀锌钢管	DN15 t2.75 GB/T3091	t	4456.4	5035	
198	1703A03B06C01BT	镀锌钢管	DN20 t2.75 GB/T3091	t	4397.2	4969	
199	1703A03B07C03BT	镀锌钢管	DN25 t3.25 GB/T3091	t	4397.2	4969	
200	1703A03B08C03BT	镀锌钢管	DN32 t3.25 GB/T3091	t	4253.5	4806	
201	1703A03B09C05BT	镀锌钢管	DN40 t3.50 GB/T3091	t	4253.5	4806	
202	1703A03B10C05BT	镀锌钢管	DN50 t3.50 GB/T3091	t	4253.5	4806	
203	1703A03B11C07BT	镀锌钢管	DN65 t3.75 GB/T3091	t	4160.4	4701	
204	1703A03B03C09BT	镀锌钢管	DN80 t4.00 GB/T3091	t	4160.4	4701	
205	1703A03B12C09BT	镀锌钢管	DN100 t4.00 GB/T3091	t	4143.5	4682	
206	1703A03B13C11BT	镀锌钢管	DN125 t4.50 GB/T3091	t	4143.5	4682	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
207	1703A03B14C11BT	镀锌钢管	DN150 t4.50 GB/T3091	t	4143.5	4682	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
208	1703A03B15C11BT	镀锌钢管	DN200 t4.50 GB/T3091	t	4143.5	4682	
209	1707A03B72BT	无缝钢管	Φ32 δ 3.5 GB/T 8163	t	4414.1	4988	
210	1707A03B11BT	无缝钢管	Φ38 δ 3.5 GB/T 8163	t	4278.8	4835	
211	1707A03B55BT	无缝钢管	Φ42 δ 3.5 GB/T 8163	t	4101.2	4634	
212	1707A03B13BT	无缝钢管	Φ45 δ 3.5 GB/T 8163	t	4101.2	4634	
213	1707A03B92BT	无缝钢管	Φ50 δ 3.5 GB/T 8163	t	4101.2	4634	
214	1707A03B15BT	无缝钢管	Φ54 δ 3.5 GB/T 8163	t	4101.2	4634	
215	1707A03B69BT	无缝钢管	Φ57 δ 3.5 GB/T 8163	t	4059.0	4586	
216	1707A03B17BT	无缝钢管	Φ60 δ 4.0 GB/T 8163	t	4059.0	4586	
217	1707A03B19BT	无缝钢管	Φ63.5 δ 4.0 GB/T 8163	t	4059.0	4586	
218	1707A03B21BT	无缝钢管	Φ68 δ 4.0 GB/T 8163	t	4059.0	4586	
219	1707A03B23BT	无缝钢管	Φ70 δ 4.0 GB/T 8163	t	4059.0	4586	
220	1707A03B25BT	无缝钢管	Φ73 δ 4.0 GB/T 8163	t	3974.4	4491	
221	1707A03B27BT	无缝钢管	Φ76 δ 4.0 GB/T 8163	t	3974.4	4491	
222	1707A03B29BT	无缝钢管	Φ83 δ 4.0 GB/T 8163	t	3974.4	4491	
223	1707A03B99BT	无缝钢管	Φ89 δ 4.0 GB/T 8163	t	3974.4	4491	
224	1707A03B31BT	无缝钢管	Φ95 δ 4.5 GB/T 8163	t	3974.4	4491	
225	1707A03B76BT	无缝钢管	Φ102 δ 4.5 GB/T 8163	t	3974.4	4491	
226	1707A03B50BT	无缝钢管	Φ108 δ 4.5 GB/T 8163	t	3974.4	4491	
227	1707A03B33BT	无缝钢管	Φ114 δ 5.0 GB/T 8163	t	3974.4	4491	
228	1707A03B35BT	无缝钢管	Φ121 δ 5.0 GB/T 8163	t	3974.4	4491	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
229	1707A03B37BT	无缝钢管	Φ127 δ 5.0 GB/T 8163	t	3974.4	4491	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
230	1707A03B39BT	无缝钢管	Φ133 δ 5.5 GB/T 8163	t	3974.4	4491	
231	1707A03B41BT	无缝钢管	Φ140 δ 5.5 GB/T 8163	t	3974.4	4491	
232	1707A03B43BT	无缝钢管	Φ146 δ 5.5 GB/T 8163	t	3974.4	4491	
233	1707A03B45BT	无缝钢管	Φ152 δ 5.5 GB/T 8163	t	3957.5	4472	
234	1707A03B80BT	无缝钢管	Φ159 δ 6.0 GB/T 8163	t	3957.5	4472	
235	1707A03B47BT	无缝钢管	Φ168 δ 6.0 GB/T 8163	t	3957.5	4472	
236	1707A03B49BT	无缝钢管	Φ180 δ 6.0 GB/T 8163	t	3957.5	4472	
237	1707A03B02BT	无缝钢管	Φ194 δ 6.0 GB/T 8163	t	3957.5	4472	
238	1707A03B82BT	无缝钢管	Φ203 δ 6.0 GB/T 8163	t	3957.5	4472	
239	1707A03B52BT	无缝钢管	Φ219 δ 8.0 GB/T 8163	t	3957.5	4472	
240	1707A03B04BT	无缝钢管	Φ245 δ 8.0 GB/T 8163	t	3957.5	4472	
241	1707A03B06BT	无缝钢管	Φ273 δ 8.0 GB/T 8163	t	3957.5	4472	
242	1707A03B08BT	无缝钢管	Φ299 δ 8.0 GB/T 8163	t	3957.5	4472	
243	1707A03B10BT	无缝钢管	Φ325 δ 10.0 GB/T 8163	t	3991.3	4510	
244	1707A03B12BT	无缝钢管	Φ351 δ 10.0 GB/T 8163	t	3991.3	4510	
245	1707A03B58BT	无缝钢管	Φ377 δ 10.0 GB/T 8163	t	3991.3	4510	
246	1707A03B14BT	无缝钢管	Φ402 δ 12.0 GB/T 8163	t	3991.3	4510	
247	1707A03B16BT	无缝钢管	Φ426 δ 12.0 GB/T 8163	t	3991.3	4510	
248	1707A03B18BT	无缝钢管	Φ459 δ 12.0 GB/T 8163	t	3991.3	4510	
249	1707A03B20BT	无缝钢管	Φ480 δ 12.0 GB/T 8163	t	3991.3	4510	
250	1707A03B22BT	无缝钢管	Φ500 δ 14.0 GB/T 8163	t	3991.3	4510	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
251	1707A03B24BT	无缝钢管	Φ530 δ 14.0 GB/T 8163	t	3991.3	4510	1. 标准：《低压流体输送用焊接钢管》GB/T3091-2015
252	1707A03B26BT	无缝钢管	Φ550 δ 14.0 GB/T 8163	t	3991.3	4510	
253	1707A03B28BT	无缝钢管	Φ560 δ 14.0 GB/T 8163	t	3991.3	4510	
254	1707A03B30BT	无缝钢管	Φ600 δ 16.0 GB/T 8163	t	3991.3	4510	
255	1707A03B32BT	无缝钢管	Φ630 δ 16.0 GB/T 8163	t	3991.3	4510	
256	1728A01B02C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN15 GB/T 28897	m	8.6	9.8	1. 标准：《钢塑复合管》GB/T 28897-2012 2. 代号：SP-T 涂塑复合钢管 塑层材料代号：PE聚乙烯，PE-RT耐热聚乙烯，PE-X交联聚乙烯，PP聚丙烯，PVC-U硬聚氯乙烯，PVC-C氯化聚氯乙烯，EP环氧树脂
257	1728A01B03C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN20 GB/T 28897	m	10.9	12.3	
258	1728A01B04C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN25 GB/T 28897	m	14.7	16.6	
259	1728A01B05C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN32 GB/T 28897	m	18.3	20.7	
260	1728A01B06C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN40 GB/T 28897	m	23.8	26.9	
261	1728A01B07C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN50 GB/T 28897	m	26.2	29.6	
262	1728A01B08C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN65 GB/T 28897	m	40.2	45.4	
263	1728A01B09C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN80 GB/T 28897	m	52.3	59.1	
264	1728A01B10C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN150 GB/T 28897	m	108.7	123	
265	1728A01B11C01BY	涂塑复合钢管	SP-T PE DN200 GB/T 28897	m	190.7	215	
266	1715A03B09C03BY	铜管	DN8 t0.76 JIS H3300	m	11.33	12.8	1. 标准：《铜及铜合金无缝管》JIS/H3300-2018 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
267	1715A03B11C05BY	铜管	DN10 t0.89 JIS H3300	m	15.7	17.7	
268	1715A03B13C07BY	铜管	DN15 t1.02 JIS H3300	m	24.3	27.5	
269	1715A03B15C09BY	铜管	DN20 t1.07 JIS H3300	m	35.6	40	
270	1715A03B17C11BY	铜管	DN25 t1.14 JIS H3300	m	47.8	54	
271	1715A03B19C13BY	铜管	DN32 t1.27 JIS H3300	m	67.3	76	
272	1715A03B21C15BY	铜管	DN40 t1.40 JIS H3300	m	92.0	104	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
273	1715A03B23C17BY	铜管	DN50 t1.52 JIS H3300	m	124.8	141	1. 标准：《铜及铜合金无缝管》JIS/H3300-2018 2. 代号：DN~公称口径，t~公称壁厚（mm）
274	1715A03B25C19BY	铜管	DN65 t1.78 JIS H3300	m	190.3	215	
275	1715A03B27C21BY	铜管	DN80 t2.54 JIS H3300	m	323.9	366	
276	1715A03B29C23BY	铜管	DN100 t2.79 JIS H3300	m	444.3	502	
277	1715A03B31C25BY	铜管	DN125 t3.18 JIS H3300	m	636.3	719	
278	1715A03B33C27BY	铜管	DN150 t3.56 JIS H3300	m	823.1	930	
279	2906A18B123BY	UPVC阻燃穿线管	PC16(中型) JG3050	m	0.97	1.10	1. 标准：《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998 2. 清单中按中型管考虑
280	2906A18B124BY	UPVC阻燃穿线管	PC20(中型) JG3050	m	1.33	1.50	
281	2906A18B125BY	UPVC阻燃穿线管	PC25(中型) JG3050	m	2.04	2.30	
282	2906A18B126BY	UPVC阻燃穿线管	PC32(中型) JG3050	m	3.01	3.40	
283	2906A18B127BY	UPVC阻燃穿线管	PC40(中型) JG3050	m	3.98	4.50	
284	2906A20B129BY	KBG热镀锌电管	DN16×0.8mm CECS-100	m	2.66	3.00	1. 标准：《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》CECS-100-1998
285	2906A20B130BY	KBG热镀锌电管	DN20×1.0mm CECS-100	m	3.98	4.50	
286	2906A20B131BY	KBG热镀锌电管	DN25×1.2mm CECS-100	m	5.31	6.00	
287	2906A20B132BY	KBG热镀锌电管	DN32×1.4mm CECS-100	m	7.08	8.00	
288	2906A20B133BY	KBG热镀锌电管	DN40×1.6mm CECS-100	m	8.85	10.0	
289	2906A01B129BY	JDG热镀锌电管	DN16×0.8mm CECS-120	m	2.83	3.20	1. 标准：《套接紧定式钢导管电线管路施工及验收规程》CECS-120-2007
290	2906A01B130BY	JDG热镀锌电管	DN20×1.0mm CECS-120	m	4.07	4.60	
291	2906A01B131BY	JDG热镀锌电管	DN25×1.2mm CECS-120	m	5.49	6.20	
292	2906A01B132BY	JDG热镀锌电管	DN32×1.4mm CECS-120	m	7.26	8.20	
293	2906A01B133BY	JDG热镀锌电管	DN40×1.6mm CECS-120	m	9.03	10.2	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
294	2906A76B134BY	PE多孔梅花管	5×26mm Y/DT_841.5	m	9.91	11.2	1、根据Y/DT_841.5-2008地下通信管道用塑料管第5部分：梅花管。 2、中华人民共和国通信行业标准：YD/T 841-2008的本部分规定了地下通信管道用梅花管材的产品型号、结构、要求、试验方法、检验规则、标志、运输和贮存等。
295	2906A76B135BY	PE多孔梅花管	5×28mm Y/DT_841.5	m	11.3	12.8	
296	2906A76B136BY	PE多孔梅花管	5×32mm Y/DT_841.5	m	12.7	14.3	
297	2906A76B137BY	PE多孔梅花管	7×32mm Y/DT_841.5	m	17.3	19.6	
298	2906A77B138BY	电力电缆保护管CPVC	DN100×3.0mm QB/T 2479	m	13.3	15.0	1、标准：QB/T 2479-2005
299	2906A77B139BY	电力电缆保护管CPVC	DN100×4.5mm QB/T 2479	m	17.3	19.5	
300	2906A77B140BY	电力电缆保护管CPVC	DN150×3.0mm QB/T 2479	m	25.7	29.0	
301	2906A77B141BY	电力电缆保护管CPVC	DN150×5.0mm QB/T 2479	m	29.2	33.0	
302	2906A77B142BY	电力电缆保护管CPVC	DN200×5.0mm QB/T 2479	m	37.2	42.0	
303	2906A78B138BY	电力电缆保护管MPP	DN100×3.0mm DL/T 802.8	m	14.2	16.0	MPP电力管没有国家标准，只有行业标准，现行标准有： 1、DL/T 802.8-2014 电力电缆用导管技术条件 第8部分：埋地用改性聚丙烯塑料单壁波纹电缆导管
304	2906A78B139BY	电力电缆保护管MPP	DN100×4.5mm DL/T 802.8	m	19.5	22.0	
305	2906A78B140BY	电力电缆保护管MPP	DN150×3.0mm DL/T 802.8	m	28.3	32.0	
306	2906A78B141BY	电力电缆保护管MPP	DN150×5.0mm DL/T 802.8	m	31.9	36.0	
307	2906A78B142BY	电力电缆保护管MPP	DN200×5.0mm DL/T 802.8	m	38.9	44.0	
七、电线电缆及光纤光缆							
1	2811A17B310BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	8.07	9.11	
2	2811A17B311BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	12.8	14.5	
3	2811A17B312BY	铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	VV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	19.0	21.4	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
4	2811A17B313BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	32.2	36.4	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力 电缆及附件 第1部分：额定电 压1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯护套电力电 缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可 省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙 烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护 套 3. 额定电压 (kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、 4+1 5. 标称截面积 (mm²)：2.5、4、 6、10、16、25、35、50、70、 95、120、150、185、240
5	2811A17B314BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	48.4	54.7	
6	2811A17B315BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	77.9	88.0	
7	2811A17B316BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	108.1	122	
8	2811A17B317BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	152.3	172	
9	2811A17B318BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	205.8	233	
10	2811A17B319BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	285.1	322	
11	2811A17B320BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	353.7	400	
12	2811A17B321BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	423.4	478	
13	2811A17B322BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	542.4	613	
14	2811A17B323BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	698.9	790	
15	2811A17B324BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	9.69	10.95	
16	2811A17B325BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	15.7	17.7	
17	2811A17B326BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	22.9	25.9	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
18	2811A17B327BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	38.8	43.8	1. 标准：《额定电压 1KV (Um=1.2KV) 到 35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力 电缆及附件 第1部分：额定电 压1KV (Um=1.2KV) 和 3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙 烯绝缘聚氯乙烯护套电力电 缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可 省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙 烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护 套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、 4+1 5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、 6、10、16、25、35、50、70、 95、120、150、185、240
19	2811A17B328BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	58.8	66.5	
20	2811A17B329BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	94.8	107.1	
21	2811A17B330BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	130.8	147.8	
22	2811A17B331BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	185.4	209.5	
23	2811A17B332BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	257.3	290.7	
24	2811A17B333BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	355.9	402.1	
25	2811A17B334BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	441.6	499.0	
26	2811A17B335BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	528.5	597.1	
27	2811A17B336BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	677.5	765.5	
28	2811A17B337BY	铜芯聚氯乙烯 绝缘聚氯乙烯 护套电力电缆	VV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	872.5	985.9	
29	2811A13B95BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	8.10	9.16	
30	2811A13B96BY	铜芯交联聚乙 烯绝缘聚氯乙 烯护套电力电 缆	YJV-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	13.1	14.78	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
31	2811A13B97BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	19.4	21.9	1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
32	2811A13B98BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	32.7	36.9	
33	2811A13B99BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	49.6	56.1	
34	2811A13B338BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	79.3	89.6	
35	2811A13B339BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	110.4	124.8	
36	2811A13B340BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	155.4	175.6	
37	2811A13B341BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	215.5	243.5	
38	2811A13B342BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	299.1	337.9	
39	2811A13B343BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	372.0	420.3	
40	2811A13B344BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/14×150 GB/T 12706.1	m	444.8	502.7	
41	2811A13B345BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	572.4	646.8	
42	2811A13B346BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	736.4	832.1	
43	2811A13B347BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	15.7	17.7	
44	2811A13B348BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	22.7	25.7	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
45	2811A13B349BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	37.73	42.63	1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
46	2811A13B350BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m	54.56	61.65	
47	2811A13B100BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	92.40	104.41	
48	2811A13B101BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x35+1×16 GB/T 12706.1	m	123.27	139.29	
49	2811A13B102BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4x50+1x25 GB/T 12706.1	m	176.87	199.85	
50	2811A13B103BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	244.40	276.16	
51	2811A13B104BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	339.80	383.95	
52	2811A13B105BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	428.77	484.49	
53	2811A13B106BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	501.66	566.85	
54	2811A13B107BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	651.73	736.42	
55	2811A13B351BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	833.96	942.32	
56	2811A13B108BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	10.23	11.55	
57	2811A13B109BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	16.29	18.41	
58	2811A13B110BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	24.23	27.37	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
59	2811A13B111BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	40.7	46.0	1. 标准：《额定电压1KV (Um=1.2KV) 到35KV (Um=40.5KV) 挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1KV (Um=1.2KV) 和3KV (Um=3.6KV) 电缆》GB/T 12706-2020 2. 代号： 电缆型号：YJV~交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆，VV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 导体代号：T~铜导体（可省略），L~铝导体 绝缘代号：YJ~交联聚乙烯绝缘 护套代号：V~聚氯乙烯护套 3. 额定电压(kV)：0.6/1 4. 芯数：3、4、5、3+1、3+2、4+1 5. 标称截面积(mm²)：2.5、4、6、10、16、25、35、50、70、95、120、150、185、240
60	2811A13B112BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	62.0	70.0	
61	2811A13B352BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	99.3	112.2	
62	2811A13B353BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	138.3	156.2	
63	2811A13B354BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	194.0	219.2	
64	2811A13B355BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	270.1	305.2	
65	2811A13B356BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	374.1	422.7	
66	2811A13B357BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	464.1	524.5	
67	2811A13B358BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	555.3	627.4	
68	2811A13B359BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	716.0	809.1	
69	2811A13B360BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆	YJV-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	920.8	1040.4	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
70	2811A21B361BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	9.73	11.00	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号：WDZN~低烟无卤阻燃耐火
71	2811A21B206BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	15.7	17.7	
72	2811A21B207BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	23.3	26.3	
73	2811A21B208BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	39.3	44.5	
74	2811A21B362BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	59.6	67.3	
75	2811A21B363BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	95.4	107.8	
76	2811A21B364BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	131.8	149.0	
77	2811A21B365BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	186.5	210.8	
78	2811A21B366BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	259.4	293.1	
79	2811A21B367BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	359.1	405.8	
80	2811A21B368BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	445.9	503.9	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
81	2811A21B369BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	533.8	603.2	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃耐火
82	2811A21B370BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	687.1	776.4	
83	2811A21B371BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	884.3	999.3	
84	2811A21B372BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	18.8	21.2	
85	2811A21B373BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	27.2	30.8	
86	2811A21B374BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	45.2	51.1	
87	2811A21B375BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×16+1×6 GB/T 12706.1	m	65.5	74.0	
88	2811A21B209BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	110.9	125.4	
89	2811A21B210BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m	146.9	165.9	
90	2811A21B211BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m	212.2	239.8	
91	2811A21B212BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	293.7	331.9	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
92	2811A21B213BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	408.4	461.5	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZN~低烟无卤阻燃耐火
93	2811A21B376BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	514.5	581.4	
94	2811A21B377BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	601.3	679.5	
95	2811A21B214BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	781.4	883.0	
96	2811A21B378BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	1001.2	1131.3	
97	2811A21B215BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	12.4	14.1	
98	2811A21B379BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	19.5	22.0	
99	2811A21B216BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	29.0	32.8	
100	2811A21B217BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	49.0	55.4	
101	2811A21B218BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	74.3	83.9	
102	2811A21B380BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	119.0	134.4	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
103	2811A21B381BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	166.1	187.7	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
104	2811A21B382BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	232.6	262.8	
105	2811A21B383BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	323.7	365.8	
106	2811A21B384BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	448.1	506.3	
107	2811A21B385BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	557.4	629.8	
108	2811A21B386BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	666.7	753.4	
109	2811A21B387BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	859.7	971.4	
110	2811A21B388BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟阻燃耐火电力电缆	WDZN-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	1104.1	1247.5	
111	2811A21B389BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	10.23	11.55	
112	2811A21B390BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	16.3	18.4	
113	2811A23B219BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	24.2	27.4	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
114	2811A23B220BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	40.9	46.3	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
115	2811A23B221BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	62.1	70.1	
116	2811A23B391BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	99.2	112.0	
117	2811A23B392BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	138.3	156.2	
118	2811A23B393BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	194.0	219.2	
119	2811A23B394BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	270.1	305.2	
120	2811A23B395BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	374.1	422.7	
121	2811A23B396BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	464.1	524.5	
122	2811A23B397BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	555.3	627.4	
123	2811A23B398BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	716.0	809.1	
124	2811A23B399BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	920.8	1040.4	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
125	2811A23B400BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×4+1×2.5 GB/T 12706.1	m	19.5	22.0	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
126	2811A23B401BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×6+1×4 GB/T 12706.1	m	28.5	32.2	
127	2811A23B402BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×10+1×6 GB/T 12706.1	m	47.2	53.3	
128	2811A23B403BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×16+1×10 GB/T 12706.1	m	68.3	77.2	
129	2811A23B222BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×25+1×16 GB/T 12706.1	m	115.8	130.8	
130	2811A23B404BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×35+1×16 GB/T 12706.1	m	154.4	174.4	
131	2811A23B405BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×50+1×25 GB/T 12706.1	m	220.8	249.5	
132	2811A23B406BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×70+1×35 GB/T 12706.1	m	306.6	346.4	
133	2811A23B407BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×95+1×50 GB/T 12706.1	m	425.6	480.9	
134	2811A23B408BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×120+1×70 GB/T 12706.1	m	536.0	605.6	
135	2811A23B409BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×150+1×70 GB/T 12706.1	m	627.1	708.6	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
136	2811A23B410BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×185+1×95 GB/T 12706.1	m	813.6	919.3	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
137	2811A23B411BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 4×240+1×120 GB/T 12706.1	m	1044.1	1179.7	
138	2811A23B412BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×2.5 GB/T 12706.1	m	13.0	14.7	
139	2811A23B223BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×4 GB/T 12706.1	m	20.5	23.1	
140	2811A23B226BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×6 GB/T 12706.1	m	30.1	34.0	
141	2811A23B227BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×10 GB/T 12706.1	m	50.6	57.2	
142	2811A23B413BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×16 GB/T 12706.1	m	77.5	87.6	
143	2811A23B414BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×25 GB/T 12706.1	m	124.3	140.5	
144	2811A23B415BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×35 GB/T 12706.1	m	172.6	195.0	
145	2811A23B416BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×50 GB/T 12706.1	m	243.3	274.9	
146	2811A23B417BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×70 GB/T 12706.1	m	337.7	381.5	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
147	2811A23B418BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×95 GB/T 12706.1	m	467.4	528.1	1. 标准：《阻燃和耐火电线电缆或光缆通则》GB/T 12706.1-2020 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级
148	2811A23B419BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×120 GB/T 12706.1	m	579.9	655.3	
149	2811A23B420BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×150 GB/T 12706.1	m	694.6	784.9	
150	2811A23B421BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×185 GB/T 12706.1	m	895.1	1011.4	
151	2811A23B228BY	铜芯交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套无卤低烟A级阻燃电力电缆	WDZA-YJY-0.6/1 5×240 GB/T 12706.1	m	1152.3	1302.1	
152	2811A27B422BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×2.5 GB/T 12706.1	m	8.3	9.4	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
153	2811A27B423BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×4 GB/T 12706.1	m	13.4	15.1	
154	2811A27B424BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×6 GB/T 12706.1	m	19.9	22.5	
155	2811A27B425BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×10 GB/T 12706.1	m	33.4	37.8	
156	2811A27B244BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×16 GB/T 12706.1	m	50.9	57.5	
157	2811A27B426BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×25 GB/T 12706.1	m	81.3	91.8	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
158	2811A27B427BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×35 GB/T 12706.1	m	113.6	128.4	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
159	2811A27B428BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×50 GB/T 12706.1	m	158.6	179.3	
160	2811A27B245BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×70 GB/T 12706.1	m	220.8	249.5	
161	2811A27B429Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×95 GB/T 12706.1	m	306.6	346.4	
162	2811A27B430Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×120 GB/T 12706.1	m	380.5	430.0	
163	2811A27B246BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×150 GB/T 12706.1	m	455.6	514.8	
164	2811A27B431Y	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×185 GB/T 12706.1	m	586.3	662.5	
165	2811A27B247BY	铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-0.6/1 4×240 GB/T 12706.1	m	754.6	852.7	
166	2811A23B432BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	117.9	133.2	
167	2811A23B433BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×70 GB/T 12706.3	m	166.1	187.7	
168	2811A23B434BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m	230.5	260.4	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
169	2811A23B435BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m	285.13	322.18	1. 标准：《挤包绝缘电力电缆及附件》GB/T 12706.3-2020 2. 电缆型号：YJV22~交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
170	2811A23B436BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m	339.80	383.95	
171	2811A23B437BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m	565.98	639.52	
172	2811A23B438BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m	675.31	763.06	
173	2811A23B439BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆	YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m	896.13	1012.57	
174	2811A23B440BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×50 GB/T 12706.3	m	124.34	140.50	
175	2811A23B441BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×95 GB/T 12706.3	m	242.25	273.73	
176	2811A23B442BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×120 GB/T 12706.3	m	299.07	337.93	
177	2811A23B443BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×150 GB/T 12706.3	m	356.95	403.33	
178	2811A23B444BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×240 GB/T 12706.3	m	593.85	671.01	
179	2811A23B445BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×300 GB/T 12706.3	m	708.54	800.61	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
180	2811A23B446BY	高压铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装阻燃聚氯乙烯护套电力电缆	ZR-YJV22-8.7/15 3×400 GB/T 12706.3	m	942.2	1064.7	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆》GB/T 5023.3-2008，《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：固定布线用电缆电线》JB/T8734.3-2016 2. 型号：BV~铜芯聚氯乙烯绝缘电线 3. 额定电压(V)：450/750 4. 芯数：单芯 5. 标称截面积(mm²)：1.5-400 燃烧特性代号：Z~单根阻燃，N~耐火 ZA~阻燃A类；ZB~阻燃B类；ZC~阻燃C类；ZD~阻燃D类
181	2803A57B61BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-1.5mm² GB/T 5023.3	m	1.32	1.49	
182	2803A57B63BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-2.5mm² GB/T 5023.3	m	2.01	2.27	
183	2803A57B65BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-4mm² GB/T 5023.3	m	3.22	3.64	
184	2803A57B73BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-6mm² GB/T 5023.3	m	4.78	5.40	
185	2803A57B83BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-10mm² GB/T 5023.3	m	8.04	9.09	
186	2803A57B69BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-25mm² GB/T 5023.3	m	20.1	22.7	
187	2803A57B71BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-35mm² GB/T 5023.3	m	27.7	31.3	
188	2803A57B447BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-50mm² GB/T 5023.3	m	39.2	44.2	
189	2803A57B448BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-70mm² GB/T 5023.3	m	54.5	61.6	
190	2803A57B449BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-95mm² GB/T 5023.3	m	75.4	85.1	
191	2803A57B450BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-120mm² GB/T 5023.3	m	93.8	106.0	
192	2803A57B451BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-150mm² GB/T 5023.3	m	111.6	126.1	
193	2803A57B452BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-185mm² GB/T 5023.3	m	143.1	161.7	
194	2803A57B453BY	铜芯聚氯乙烯绝缘电线	BV-240mm² GB/T 5023.3	m	184.2	208.1	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
195	2811A33B286BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	2.10	2.38	1. 标准：《额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号：WDZA、B、C~无卤低烟阻燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
196	2811A33B287BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-4mm² JB/T 10491	m	3.37	3.81	
197	2811A33B288BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-6mm² JB/T 10491	m	5.01	5.66	
198	2811A33B289BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-10mm² JB/T 10491	m	8.45	9.55	
199	2811A33B454BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-16mm² JB/T 10491	m	13.1	14.7	
200	2811A33B455BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-25mm² JB/T 10491	m	21.0	23.8	
201	2811A33B456BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-35mm² JB/T 10491	m	29.3	33.1	
202	2811A33B457BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-50mm² JB/T 10491	m	41.2	46.5	
203	2811A33B458BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-70mm² JB/T 10491	m	57.3	64.7	
204	2811A33B459BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-95mm² JB/T 10491	m	79.2	89.5	
205	2811A33B460BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-120mm² JB/T 10491	m	97.9	110.6	
206	2811A33B461BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-150mm² JB/T 10491	m	117.9	133.2	
207	2811A33B462BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-185mm² JB/T 10491	m	151.6	171.2	
208	2811A33B463BY	交联聚烯烃绝缘电线	BYJ-240mm² JB/T 10491	m	194.7	220.0	
209	2811A25B464BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491	m	1.72	1.94	
210	2811A25B465BY	无卤低烟A级阻燃耐火交联聚烯烃绝缘电线	WDZAN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	2.60	2.94	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
211	2811A25B466BY	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-4mm² JB/T 10491	m	4.17	4.71	1. 标准：《额定电压450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和 电缆 》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻 燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
212	2811A25B467BY	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-6mm² JB/T 10491	m	6.20	7.00	
213	2811A25B468BY	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-10mm² JB/T 10491	m	10.44	11.80	
214	2811A25B469BY	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-16mm² JB/T 10491	m	16.2	18.3	
215	2811A25B470BY	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-25mm² JB/T 10491	m	26.0	29.4	
216	2811A25B471BY	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-35mm² JB/T 10491	m	36.2	40.9	
217	2811A25B472BY	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-50mm² JB/T 10491	m	50.8	57.4	
218	2811A25B473BY	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-70mm² JB/T 10491	m	70.7	79.9	
219	2811A25B474BY	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-95mm² JB/T 10491	m	97.5	110.2	
220	2811A25B475BY	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-120mm² JB/T 10491	m	121.1	136.9	
221	2811A25B476BY	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-150mm² JB/T 10491	m	145.8	164.7	
222	2811A25B477BY	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-185mm² JB/T 10491	m	187.6	212.0	
223	2811A25B478BY	无卤低烟A级 阻燃耐火交联 聚烯烃绝缘电 线	WDZAN-BYJ-240mm² JB/T 10491	m	241.2	272.5	
224	2811A41B304BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-1.5mm² JB/T 10491	m	1.68	1.90	
225	2811A41B305BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-2.5mm² JB/T 10491	m	2.56	2.89	
226	2811A41B306BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-4mm² JB/T 10491	m	4.11	4.64	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
227	2811A41B307BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-6mm ² JB/T 10491	m	6.09	6.88	1. 标准：《额定电压450/750V 及以下交联聚烯烃绝缘电线和 电缆 》JB/T 10491-2004 2. 燃烧特性代号： WDZA、B、C~无卤低烟阻 燃A级、B级、C级 3. 额定电压(V)：450/750
228	2811A41B308BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-10mm ² JB/T 10491	m	10.29	11.63	
229	2811A41B479BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-16mm ² JB/T 10491	m	15.97	18.05	
230	2811A41B480BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-25mm ² JB/T 10491	m	25.6	28.9	
231	2811A41B481BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-35mm ² JB/T 10491	m	35.6	40.2	
232	2811A41B482BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-50mm ² JB/T 10491	m	50.1	56.6	
233	2811A41B483BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-70mm ² JB/T 10491	m	69.7	78.7	
234	2811A41B484BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-95mm ² JB/T 10491	m	96.5	109.0	
235	2811A41B485BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-120mm ² JB/T 10491	m	119.0	134.4	
236	2811A41B486BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-150mm ² JB/T 10491	m	142.6	161.1	
237	2811A41B487BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-185mm ² JB/T 10491	m	184.4	208.3	
238	2811A41B488BY	无卤低烟阻燃 B类耐火交联 聚烯烃绝缘电 缆	WDZBN-BYJ-240mm ² JB/T 10491	m	236.9	267.7	
239	2841A11B53BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*6 GB/T 13033.	m	40.2	45.4	1. 标准：《额定电压750V及以 下矿物绝缘电缆和附件 》JB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）； 750V电缆（重型）
240	2841A11B55BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*10 GB/T 13033.	m	59.0	66.6	
241	2841A11B57BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*16 GB/T 13033.	m	90.8	102.6	
242	2841A11B59BY	重型铜芯铜护 套矿物绝缘电 缆	BTTZ-4*1*25 GB/T 13033.	m	135.6	153.2	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
243	2841A11B61BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*35 GB/T 13033.	m	167.4	189.2	1. 标准：《额定电压750V及以下矿物绝缘电缆和附件》JB/T 13033.1-2007； 2. 型式：500V电缆（轻型）；750V电缆（重型）
244	2841A11B63BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*50 GB/T 13033.	m	233.5	263.8	
245	2841A11B65BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*70 GB/T 13033.	m	318.4	359.7	
246	2841A11B67BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*95 GB/T 13033.	m	442.2	499.6	
247	2841A11B69BY	重型铜芯铜护套矿物绝缘电缆	BTTZ-4*1*120 GB/T 13033.	m	530.6	599.6	
248	2803A75B95BY	阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	Z-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	3.14	3.55	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2016 2. 型号：RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
249	2803A75B118BY	耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	N-RVS-2×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	3.61	4.08	
250	2803A75B119BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×1.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	2.53	2.86	
251	2803A77B120BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-2×4.0mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	9.33	10.54	
252	2803A77B121BY	阻燃耐火铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线	ZN-RVS-4×1.5mm ² GB/T 19666-JB/T 8734.3	m	7.77	8.78	
253	2821A07B63BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 25×2×0.5 YD/T 322	m	11.43	12.91	1. 标准：《铜芯聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆》YD/T 322-2013 2. 型式代号：HYA~铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200
254	2821A07B64BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 50×2×0.5 YD/T 322	m	24.0	27.1	
255	2821A07B61BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 100×2×0.5 YD/T 322	m	48.1	54.4	
256	2821A07B65BY	铜芯实心聚烯烃绝缘铝塑综合护套市内通信电缆	HYA 200×2×0.5 YD/T 322	m	86.6	97.9	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
257	2821A05B63BY	两芯电话线	HJYV2×0.5 GB/T 13849.1	m	0.55	0.62	1. 标准：《聚烯烃绝缘烯烴护套市内通信电缆》GB/T 13849.1-2013 2. 型式代号：HJYV~铜芯聚烯烃绝缘内通信电缆； 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm
258	2821A05B65BY	四芯电话线	HJYV2×(2×0.5) GB/T 13849.1	m	1.02	1.15	
259	2821A01B67BY	超五类非屏蔽双绞线	UTP-5E	m	1.16	1.31	
260	2821A01B69BY	超五类屏蔽双绞线	FTP-5E	m	1.54	1.74	
261	2821A01B71BY	六类非屏蔽双绞线	UTP-6	m	1.35	1.52	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 类型：超5类、6类、超6类
262	2821A01B73BY	六类屏蔽双绞线	FTP-6	m	1.69	1.91	
263	2821A01B75BY	5类25对非屏蔽室内线缆	UTP-5-25P 305米 /轴	轴	3009.0	3400	
264	2821A01B77BY	5类50对非屏蔽室内线缆	UTP-5-50P 305米 /轴	轴	5310.0	6000	
265	2821A01B79BY	3类25对非屏蔽室外线缆	UTP-3-25P 305米 /轴	轴	2035.5	2300	1. 标准：ANSI/TIA/EIA-568-A、ANSI/TIA/EIA-568-B、ISO/IEC11801 2. 代号：UTP~非屏蔽双绞线；FTP~屏蔽双绞线 3. 规格代号：标称线对数×2×导线标称直径 4. 导线标称直径：0.5mm 5. 标称线对数：25、50、100、200
266	2821A01B81BY	3类50对非屏蔽室外线缆	UTP-3-50P 305米 /轴	轴	3717.0	4200	
267	2821A01B83BY	5类25对非屏蔽室外线缆	UTP-5-25P 305米 /轴	轴	3256.8	3680	
268	2821A01B85BY	5类50对非屏蔽室外线缆	UTP-5-50P 305米 /轴	轴	5664.0	6400	
269	2821A01B87BY	5类25对屏蔽室内线缆	FTP-5-25P 305米 /轴	轴	3186.0	3600	
270	2821A01B89BY	5类50对屏蔽室内线缆	FTP-5-50P 305米 /轴	轴	5487.0	6200	
271	2821A01B91BY	5类25对屏蔽室外线缆	FTP-5-25P 305米 /轴	轴	3433.8	3880	
272	2821A01B93BY	5类50对屏蔽室外线缆	FTP-5-50P 305米 /轴	轴	5841.0	6600	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
273	2825A05B81BY	2芯皮线光缆	GJX/Y	m	0.66	0.75	1. 标准：《光缆型号命名方法》YD/T 908-2011 2. 分类：GJ~通信用室内光缆，GY~通信用室外光缆， 3. 光纤类别：A1~多模光纤分类代号，B1~单模光纤分类代号 4. 特殊性能标示：FJV、TA、XTW 5. 芯数：2-72 6. 型号组成：分类+特殊性能标示+芯数+光纤类别
274	2825A05B83BY	室内多模4芯光缆	GJFJV-4A1	m	3.01	3.40	
275	2825A05B62BY	室内多模6芯光缆	GJFJV-6A1	m	3.89	4.40	
276	2825A05B63BY	室内多模8芯光缆	GJFJV-8A1	m	5.13	5.80	
277	2825A05B65BY	室内多模12芯光缆	GJFJV-12A1	m	6.28	7.10	
278	2825A05B66BY	室内多模24芯光缆	GJFJV-24A1	m	9.56	10.80	
279	2825A05B85BY	室内单模4芯光缆	GJFJV-4B1	m	1.50	1.70	
280	2825A05B87BY	室内单模6芯光缆	GJFJV-6B1	m	2.39	2.70	
281	2825A05B89BY	室内单模8芯光缆	GJFJV-8B1	m	2.74	3.10	
282	2825A05B91BY	室内单模12芯光缆	GJFJV-12B1	m	3.45	3.90	
283	2825A05B93BY	室内单模24芯光缆	GJFJV-24B1	m	5.31	6.00	
284	2825A05B95BY	室外单模4芯光缆	GYTA-4B1	m	1.64	1.85	
285	2825A07B69BY	室外单模6芯光缆	GYTA-6B1	m	2.66	3.00	
286	2825A07B70BY	室外单模8芯光缆	GYTA-8B1	m	3.01	3.40	
287	2825A07B72BY	室外单模12芯光缆	GYTA-12B1	m	3.72	4.20	
288	2825A07B73BY	室外单模24芯光缆	GYTA-24B1	m	5.84	6.60	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
289	2803A79B125BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	6.37	7.19	1. 标准：《塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套 控制电缆》GB/T 9330.2-2008 2. 电缆型号： KVV~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护 套控制电缆 KVVP~聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯 护套编织屏蔽控制电缆 3. 额定电压：450/750V 4. 芯数：3、4、5、6、8 5. 标称截面积(mm²)：1、1.5、 2.5、4、6、10
290	2803A79B136BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	9.11	10.30	
291	2803A79B142BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 控制电缆	KVV-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	11.15	12.60	
292	2803A81B147BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 4×1.5 GB/T 9330.2	m	9.15	10.34	
293	2803A81B158BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 6×1.5 GB/T 9330.2	m	12.22	13.81	
294	2803A81B164BY	聚氯乙烯绝缘 聚氯乙烯护套 编织屏蔽控制 电缆	KVVP-450/750 8×1.5 GB/T 9330.2	m	16.19	18.29	
295	2803A03B113BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×0.5 JB/T8734.3	m	1.75	1.97	1. 标准：《额定电压450/750V 及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线 和软线 第3部分：连接用软电 线和软电缆》JB/T8734.3-2012 2. 型号：RVV/RVS~铜芯聚氯乙 烯绝缘纹型连接用软电 线;RVVP/RVSP~铜芯聚乙烯 绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
296	2803A03B115BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×0.5 JB/T8734.3	m	2.53	2.86	
297	2803A03B117BY	多股铜芯软线 缆	RVV6×0.5 JB/T8734.3	m	3.32	3.75	
298	2803A03B119BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.0 JB/T8734.3	m	2.49	2.81	
299	2803A03B121BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.0 JB/T8734.3	m	3.27	3.69	
300	2803A03B123BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.0 JB/T8734.3	m	4.02	4.54	
301	2803A03B125BY	多股铜芯软线 缆	RVV2×1.5 JB/T8734.3	m	3.25	3.67	
302	2803A03B127BY	多股铜芯软线 缆	RVV3×1.5 JB/T8734.3	m	4.33	4.89	
303	2803A03B129BY	多股铜芯软线 缆	RVV4×1.5 JB/T8734.3	m	5.33	6.02	
304	2803A03B131BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×0.5 JB/T8734.3	m	1.91	2.16	
305	2803A03B133BY	多股铜芯软线 缆	RVVP2×1.0 JB/T8734.3	m	2.74	3.10	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
306	2803A03B135BY	多股铜芯软线缆	RVVP2×1.5 JB/T8734.3	m	3.48	3.94	1. 标准：《额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线 第3部分：连接用软电线和软电缆》JB/T8734.3-2012 2. 型号：RVV/RVS~铜芯聚氯乙烯绝缘纹型连接用软电线;RVVP/RVSP~铜芯聚氯乙烯绝缘纹屏蔽型连接用软电线 3. 额定电压(V)：300/300
307	2803A03B137BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×0.5 JB/T8734.3	m	2.75	3.11	
308	2803A03B139BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.0 JB/T8734.3	m	4.22	4.77	
309	2803A03B141BY	多股铜芯软线缆	RVVP4×1.5 JB/T8734.3	m	5.54	6.26	
310	2803A03B143BY	多股铜芯软线缆	RVVP6×1.0 JB/T8734.3	m	5.70	6.44	
311	2803A03B145BY	多股铜芯软电线	RVS2×0.5 JB/T8734.3	m	1.52	1.72	
312	2803A03B147BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.0 JB/T8734.3	m	2.22	2.51	
313	2803A03B149BY	多股铜芯软电线	RVS2×1.5 JB/T8734.3	m	2.96	3.34	
314	2803A03B151BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×0.5 JB/T8734.3	m	1.98	2.24	
315	2803A03B153BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.0 JB/T8734.3	m	2.85	3.22	
316	2803A03B155BY	多股铜芯软电线	RVVSP2×1.5 JB/T8734.3	m	3.59	4.06	
317	2829A01B03BY	视频同轴电缆	SYV75-3 GB/T14864	m	1.78	2.01	1. 标准：《实心聚乙烯绝缘柔软射频电缆》GB/T14864-2013 2. 型号：SYV~聚乙烯绝缘同轴电缆；SYWV~物理发泡同轴电缆
318	2829A01B05BY	视频同轴电缆	SYV75-5 GB/T14864	m	2.63	2.97	
319	2829A01B07BY	视频同轴电缆	SYV75-7 GB/T14864	m	3.61	4.07	
320	2829A01B09BY	射频同轴电缆	SYWV75-5（2P）锡丝 GB/T14864	m	1.40	1.59	
321	2829A01B11BY	射频同轴电缆	SYWV75-7（2P）锡丝 GB/T14864	m	2.34	2.65	
322	2829A01B13BY	射频同轴电缆	SYWV75-9（2P）锡丝 GB/T14864	m	3.56	4.02	
323	2829A01B15BY	射频同轴电缆	SYWV75-5（4P）锡丝 GB/T14864	m	1.78	2.01	
324	2829A01B17BY	射频同轴电缆	SYWV75-7（4P）锡丝 GB/T14864	m	3.00	3.39	
325	2829A01B19BY	射频同轴电缆	SYWV75-9（4P）锡丝 GB/T14864	m	4.87	5.50	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
八、墙砖、地砖、地板、地毯类材料							
1	0705A01B09BW	瓷质砖	B I a GL GB/T 4100	m²	60.2	68	1. 参考价格，详细发布见后 2. 标准： 《陶瓷砖》GB/T 4100-2015 《防滑陶瓷砖》GB/T 35153-2017 《陶瓷外墙砖通用技术要求》GB/T 37214-2018 《陶瓷砖防滑性等级评价》GB/T 37798-2019 《建筑卫生陶瓷分类及术语》GB/T 9195-2011 《广场用陶瓷砖》GB/T 23458-2009 《绿色产品评价 陶瓷砖（板）》GB/T 35610-2017 3. 代号： 按成型方法分：A~挤压砖、B~干压砖； 按吸水率（E）分：I~低吸水率（a类E≤0.5%和b类0.5%<E≤3%），II~中吸水率（a类3%≤E≤6%和b类6%≤E≤10%），III~高吸水率 E>10%； 按吸水率（E）分：瓷质砖（E≤0.5%）、炻瓷砖（0.5%<E≤3%）、细炻砖（3%≤E≤6%）、炻质砖（6%≤E≤10%）、陶质砖（E>10%）； 按表面特征分：GL~有釉，UGL~无釉； 按用途分：内墙砖、外墙砖、地砖、广场砖等； 按防滑等级分：Ad、Bd~高，Cd~中，Dd~低。 选取规格600*600以内尺寸。
2	0705A01B10BW	炻瓷砖	B I b GL GB/T 4100	m²	57.5	65	
3	0705A01B11BW	细炻砖	B II a GL GB/T 4100	m²	48.7	55	
4	0705A01B12BW	炻质砖	B II b GL GB/T 4100	m²	33.6	38	
5	0705A01B13BW	陶质砖	B III GL GB/T 4100	m²	33.6	38	
九、绝热（保温）、耐火材料							
1	1509A07B01C03BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP I DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	517.7	585	1. 标准：《膨胀珍珠岩保温板外墙外保温系统》DB34/T 2418-2015、《建筑用膨胀珍珠岩保温板》JC/T 2298-2014 2. 代号：PTIP~建筑用膨胀珍珠岩保温板 3. 分类：I型~干密度不大于200kg/m³，II型~干密度不大于230kg/m³，III型~干密度不大于260kg/m³
2	1509A07B01C05BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP II DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	531.0	600	
3	1509A07B01C07BV	膨胀珍珠岩保温板	PTIP III DB34/T 2418-JC/T 2298	m³	548.7	620	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
4	1503A03C55D03BV	岩棉板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	486.8	550	1. 标准：《岩棉板外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1859-2013、《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T 25975-2018 2. 垂直于表面抗拉强度水平分为：TR15、TR10、TR7.5
5	1503A03C53D01BV	岩棉板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	460.2	520	
6	1503A09C55D03BV	岩棉复合板	TR10-160 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	495.6	560	
7	1503A09C53D01BV	岩棉复合板	TR7.5-120 DB34/T 1859-GB/T 25975	m³	469.1	530	
8	1513A43B00BV	挤塑聚苯板	XPS DB34/T 1949-JGJ 144	m³	495.6	560	1. 标准：《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：XPS~挤塑聚苯板
9	1513A45B00C01BV	模塑聚苯板	EPS 033级 GB/T29906-JGJ 144	m³	398.3	450	1. 标准：《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》GB/T29906-2013、《外墙外保温工程技术标准》JGJ 144-2019 2. 代号：EPS~模塑聚苯板 3. 性能:033级
10	1523A03B03BV	匀质改性防火保温板	170~200kg/m³ ≥ 0.30MPa DB 34/T 2695	m³	460.2	520	1. 标准：《安徽省匀质改性防火保温板薄抹灰外墙外保温系统》DB 34/T 2695-2016 2. 性能指标：外墙、架空楼板：干表观密度170~200kg/m³，抗压强度≥0.30MPa 屋面:干表观密度250~300kg/m³，抗压强度≥0.40MPa
11	1523A03B05BV	匀质改性防火保温板	250~300kg/m³ ≥ 0.40MPa DB 34/T 2695	m³	495.6	560	
12	0901A01B53BW	普通纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	9.74	11.0	1. 标准：《纸面石膏板》（GB/T 9775-2008）；2. 分类：普通纸面石膏板、耐水纸面石膏板、耐火纸面石膏板及耐水耐火纸面石膏板；3. 厚度（mm）：9.5、12、15、18、21、25
13	0901A01B51BW	普通纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²	12.39	14.0	
14	0901A03B53BW	耐火纸面石膏板	厚度9.5mm GB/T 9775	m²	19.0	21.5	
15	0901A03B51BW	耐火纸面石膏板	厚度12mm GB/T 9775	m²	22.1	25.0	
16	0923A05B03BW	矿棉吸声板	厚度12mm GB/T 5480	m²	24.8	28.0	1. 标准：《矿物棉及其制品试验方法》（GB/T 5480-2017）
17	0923A05B05BW	矿棉吸声板	厚度15mm GB/T 5480	m²	29.2	33.0	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
18	0919A03B03BW	无石棉硅酸钙板	厚度10mm JC/T 565.1	m²	23.01	26.0	1. 标准：《纤维增强硅酸钙板》（JC/T 565.1-2018） 2. 产品代号：NA；3. 抗折强度等级：R1～R5；4. 抗冲击强度等级：C1～C5
19	0919A03B05BW	无石棉硅酸钙板	厚度12mm JC/T 565.1	m²	26.55	30.0	
十、五金制品							
1	0927A05B19C77BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 160g/m² 1200N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	2.48	2.80	1. 标准：《耐碱玻璃纤维网格布》JC/T 841-2007 《挤塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统应用技术规程》DB34/T 1949-2013 2. 分类指标： 普通型：单位面积质量≥160g/m²，断裂强力（经、纬向）≥1200N/50mm 加强型：单位面积质量≥300g/m²，断裂强力（经、纬向）≥2000N/50mm 3. 代号：AR～耐碱玻璃；NP～涂覆处理的网布
2	0927A05B19C79BW	耐碱玻璃纤维网布	ARNP 300g/m² 2000N/50mm JC/T 841-DB34/T 1949-2013	m²	3.54	4.00	
3	0315A05B07C55BW	钢板网	0.8mm GB/T 33275	m²	5.13	5.80	1. 标准：《钢板网》GB/T 33275-2016 2. 厚度：0.8mm、1.0mm、1.2mm
4	0315A05B07C57BW	钢板网	1.0mm GB/T 33275	m²	5.75	6.50	
5	0315A05B07C58BW	钢板网	1.2mm GB/T 33275	m²	6.55	7.40	
6	3501A05B03BW	复合木模板	1830×915×18mm GB/T 17656	m²	28.32	32	1. 标准：《混凝土模板用胶合板》（GB/T 17656-2018）；2. 分类：素板、涂胶板、覆膜板；
7	3503A01B03CB	脚手架钢管	DN50 GB15831	kg	4.67	5.28	1. 标准：《钢管脚手架扣件》（GB15831-2006）
8	3504A11B00CB	脚手架钢扣件	对接、直角、旋转 GB15831	kg	5.04	5.70	
十一、道路桥梁专用材料							
1	3607A15B55C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m²	70.8	80	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石、广场石
2	3607A15B57C01BW	花岗岩路面石	芝麻灰火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m²	104.4	118	
3	3607A15B55C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m²	92.9	105	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
4	3607A15B57C03BW	花岗岩路面石	芝麻灰盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	115.1	130	1. 标准：《广场路面用天然石材》JC/T 2114-2012、《无障碍设计规范》GB 50763-2012 2. 分类：路面石、路缘石、广场石
5	3607A15B55C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×30mm JC/T 2114	m ²	73.5	83	
6	3607A15B57C05BW	花岗岩路面石	五莲花火烧面 600×300×50mm JC/T 2114	m ²	106.2	120	
7	3607A15B55C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×30mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	95.6	108	
8	3607A15B57C07BW	花岗岩路面石	五莲花盲道板 600×300×50mm JC/T 2114—GB 50763	m ²	119.5	135	
9	3607A17B65C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×300×120mm JC/T 2114	m	77.9	88	
10	3607A17B63C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×100mm JC/T 2114	m	42.5	48	
11	3607A17B61C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 1000×200×80mm JC/T 2114	m	34.1	39	
12	3607A17B59C09BW	花岗岩路缘石	芝麻灰侧石 750×350×120mm JC/T 2114	m	70.8	80	
13	3607A17B53C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 500×200×100mm JC/T 2114	m	26.6	30	
14	3607A17B58C11BW	花岗岩路缘石	芝麻灰平石 750×250×150mm JC/T 2114	m	60.2	68	
15	3605A11B69C01BW	透水混凝土路面砖	PCB-A 厚度60mm N f _u 3.5 GB/T 25993	m ²	53.1	60	1. 标准：《透水路面砖和透水路面板》GB/T 25993-2010 2. 代号：PCB~透水混凝土路面砖 3. 代号：N~普通型，S~联锁型 4. 透水系数：A级、B级 4. 抗拉强度：f _u 3.0、f _u 3.5、f _u 4.5、f _u 4.5

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
16	3601A17B02C03AK	铸铁检查井盖	C0700 D级400kN CJ/T 511	套	690.3	780	1. 标准：《铸铁检查井盖》CJ/T 511-2017、《检查井盖》GB/T 23858-2009 2. 承载等级：D级400kN、C级250kN 3. 井座净开口：C0700
17	3601A17B02C01AK	铸铁检查井盖	C0700 C级250kN CJ/T 511	套	380.6	430	
18	3601A19B11C05AK	球墨铸铁水算	750×450 重型 DB34/T1142	套	371.7	420	
19	3601A19B09C07AK	球墨铸铁水算	600×400 重型 DB34/T1142	套	300.9	340	
20	3601A19B07C07AK	球墨铸铁水算	500×300 重型 DB34/T1142	套	185.9	210	
21	3603A15B03BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(30×30) GB/T 21825	m²	2.39	2.70	1. 标准：《玻璃纤维土工格栅》GB/T 21825-2008 2. 代号：E~无碱玻璃，G~玻璃纤维土工格栅，A~沥青路面用 3. 经纬向公称强力值（kN/m）：
22	3603A15B05BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(50×50) GB/T 21825	m²	2.83	3.20	
23	3603A15B07BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(60×60) GB/T 21825	m²	3.10	3.50	
24	3603A15B09BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(70×70) GB/T 21825	m²	3.63	4.10	
25	3603A15B11BW	玻璃纤维土工格栅	EGA1×1(80×80) GB/T 21825	m²	4.16	4.70	
26	1331A07B55BT	道路石油沥青	A级70号 JTG F40	T	3345.3	3780	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 沥青等级：A级、B级、C级 3. 沥青编号：30号~160号
27	1331A05B57BT	乳化沥青	PC JTG F40	T	2478.0	2800	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004）； 2. 品种：PC-1、PC-2、PC-3、BC-1；3. P为喷洒型，B为拌和型，C表示阳离子乳化沥青
28	1331A08B59BT	改性沥青	SBS JTG F40	T	3566.6	4030	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：SBS、SBR、EVA、PE
29	1331A06B61BT	改性乳化沥青	PCR JTG F40	T	2690.4	3040	1. 标准：《公路沥青路面施工技术规范》（JTG F40-2004） 2. 品种：PCR、BCR
30	3605A11B69BW	砂基透水砖	200×100×60 JG/T 376	m²	85.0	96	
31	3605A11B71BW	砂基透水砖	200×100×65 JG/T 376	m²	90.3	102	

序号	材料编码	材料名称	规格型号及特征	计量单位	除税价	含税价	清单编制说明
32	3605A11B73BW	砂基透水砖	300×150×65 JG/T 376	m²	90.3	102	1. 标准：JG/T 376-2012《砂基透水砖》； 2. 以天然彩石砂或石英砂为面层主要原料，主要使用无机粘接剂，通过面烧结工艺制成； 3. 技术参数：透水性能：透水系数≥1.5×10-2cm/s；透水速率：≥1.5ml/(min·cm2)；透水时效/次：≥10
33	3605A11B75BW	砂基透水砖	300×300×65 JG/T 376	m²	90.3	102	
34	3605A13B71BW	砂基透水盲道砖	200×100×65 JG/T 376	m²	92.9	105	
35	3605A13B75BW	砂基透水盲道砖	300×300×65 JG/T 376	m²	92.9	105	
36	3321A11B03BY	模数式伸缩装置	MA80型 JT/T 327	m	265.5	300	1. 标准：《公路桥梁伸缩装置通用技术条件》（JT/T 327-2016） 2. 类型：MA、MB、SC、SSA、W
37	3321A11B05BY	模数式伸缩装置	MB160型 JT/T 327	m	601.8	680	

十二、能源材料

1	3411A13B01BV	水	施工用水	m³	3.10	3.50	执行当地自来水公司收费标准
2	3411A01B01CA	电	施工用电	kw. h	0.75	0.85	执行当地供电公司收费标准
3	1403A01B03BZ	柴油	0#	L	6.29	7.11	
4	1403A05B05BZ	汽油	92#	L	6.57	7.42	
5	1403A05B07BZ	汽油	95#	L	7.04	7.96	

十三、木、竹材料及其制品

1	0505A05B03BW	三夹板	2440×1220×3mm GB/T 9846	m²	8.9	10	1. 标准：《胶合板》（GB/T 9846-2015）；2. 类别：Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类；3. 材种：阔叶树材、针叶树材；4. 等级：优等品、一等品、合格品
2	0505A11B05BW	五夹板	2440×1220×5mm GB/T 9846	m²	11.9	13.5	
3	0505A13B07BW	九夹板	2440×1220×9mm GB/T 9846	m²	17.7	20	
4	0509A01B03BW	实心细木工板	2440×1220×12mm GB/T 5849	m²	31.9	36	1. 标准：《细木工板》（GB/T 5849-2016）；2. 按板芯拼接状况分：胶拼细木工板、不胶拼细木工板
5	0509A01B05BW	实心细木工板	2440×1220×18mm GB/T 5849	m²	44.3	50	
6	0507A01B03BW	高密度纤维板	2440×1220×3mm GB/T 12626	m²	12.4	14	1. 标准：《湿法硬质纤维板》（GB/T 12626.1~9）；2. 按原料分：木材湿法硬质纤维板、非木材湿法硬质纤维板
7	0507A01B05BW	高密度纤维板	2440×1220×5mm GB/T 12626	m²	15.9	18	